Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Precision
Dist. : 0.5, AP: 80.0
Dist. : 1.0, AP: 89.1
Dist. : 2.0, AP: 92.0
Dist. : 4.0, AP: 93.0
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.15 (1-IOU)
Orient.: 0.07 (rad.)
Vel.: 0.26 (m/s)
Attr.: 0.19 (1-acc.)
Truck
Precision
Dist. : 0.5, AP: 40.4
Dist. : 1.0, AP: 58.6
Dist. : 2.0, AP: 67.8
Dist. : 4.0, AP: 71.5
Trans.: 0.34 (m)
Scale: 0.19 (1-IOU)
Orient.: 0.11 (rad.)
Vel.: 0.20 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Bus
Precision
Dist. : 0.5, AP: 39.6
Dist. : 1.0, AP: 72.6
Dist. : 2.0, AP: 87.0
Dist. : 4.0, AP: 88.6
Trans.: 0.37 (m)
Scale: 0.20 (1-IOU)
Orient.: 0.07 (rad.)
Vel.: 0.44 (m/s)
Attr.: 0.21 (1-acc.)
Trailer
Precision
Dist. : 0.5, AP: 13.2
Dist. : 1.0, AP: 35.0
Dist. : 2.0, AP: 59.0
Dist. : 4.0, AP: 65.7
Trans.: 0.55 (m)
Scale: 0.24 (1-IOU)
Orient.: 0.65 (rad.)
Vel.: 0.17 (m/s)
Attr.: 0.18 (1-acc.)
Constr. Veh.
Precision
Dist. : 0.5, AP: 2.6
Dist. : 1.0, AP: 17.3
Dist. : 2.0, AP: 34.4
Dist. : 4.0, AP: 46.4
Trans.: 0.74 (m)
Scale: 0.44 (1-IOU)
Orient.: 0.85 (rad.)
Vel.: 0.12 (m/s)
Attr.: 0.32 (1-acc.)
Pedestrian
Precision
Dist. : 0.5, AP: 84.5
Dist. : 1.0, AP: 85.8
Dist. : 2.0, AP: 86.9
Dist. : 4.0, AP: 88.0
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.36 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.10 (1-acc.)
Motorcycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 59.0
Dist. : 1.0, AP: 73.7
Dist. : 2.0, AP: 73.9
Dist. : 4.0, AP: 75.4
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.23 (1-IOU)
Orient.: 0.28 (rad.)
Vel.: 0.41 (m/s)
Attr.: 0.28 (1-acc.)
Bicycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 54.9
Dist. : 1.0, AP: 57.8
Dist. : 2.0, AP: 58.2
Dist. : 4.0, AP: 58.8
Trans.: 0.16 (m)
Scale: 0.26 (1-IOU)
Orient.: 0.26 (rad.)
Vel.: 0.25 (m/s)
Attr.: 0.01 (1-acc.)
Traffic Cone
Precision
Dist. : 0.5, AP: 72.7
Dist. : 1.0, AP: 73.8
Dist. : 2.0, AP: 75.6
Dist. : 4.0, AP: 78.5
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.33 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Precision
Dist. : 0.5, AP: 59.9
Dist. : 1.0, AP: 67.7
Dist. : 2.0, AP: 70.3
Dist. : 4.0, AP: 71.5
Trans.: 0.19 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.06 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Recall
Recall