Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Precision
Dist. : 0.5, AP: 80.6
Dist. : 1.0, AP: 90.2
Dist. : 2.0, AP: 92.8
Dist. : 4.0, AP: 93.8
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.15 (1-IOU)
Orient.: 0.06 (rad.)
Vel.: 0.26 (m/s)
Attr.: 0.18 (1-acc.)
Truck
Dist. : 0.5, AP: 44.2
Dist. : 1.0, AP: 63.1
Dist. : 2.0, AP: 71.6
Dist. : 4.0, AP: 76.2
Trans.: 0.32 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.10 (rad.)
Vel.: 0.21 (m/s)
Attr.: 0.24 (1-acc.)
Bus
Dist. : 0.5, AP: 44.8
Dist. : 1.0, AP: 78.3
Dist. : 2.0, AP: 89.3
Dist. : 4.0, AP: 90.6
Trans.: 0.36 (m)
Scale: 0.19 (1-IOU)
Orient.: 0.08 (rad.)
Vel.: 0.43 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Trailer
Dist. : 0.5, AP: 14.3
Dist. : 1.0, AP: 43.6
Dist. : 2.0, AP: 63.7
Dist. : 4.0, AP: 71.1
Trans.: 0.53 (m)
Scale: 0.22 (1-IOU)
Orient.: 0.52 (rad.)
Vel.: 0.17 (m/s)
Attr.: 0.17 (1-acc.)
Constr. Veh.
Dist. : 0.5, AP: 2.3
Dist. : 1.0, AP: 18.5
Dist. : 2.0, AP: 36.6
Dist. : 4.0, AP: 50.4
Trans.: 0.72 (m)
Scale: 0.45 (1-IOU)
Orient.: 0.84 (rad.)
Vel.: 0.15 (m/s)
Attr.: 0.31 (1-acc.)
Pedestrian
Dist. : 0.5, AP: 85.8
Dist. : 1.0, AP: 86.8
Dist. : 2.0, AP: 87.9
Dist. : 4.0, AP: 89.0
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.37 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.11 (1-acc.)
Motorcycle
Dist. : 0.5, AP: 64.3
Dist. : 1.0, AP: 75.0
Dist. : 2.0, AP: 76.7
Dist. : 4.0, AP: 77.7
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.23 (1-IOU)
Orient.: 0.28 (rad.)
Vel.: 0.41 (m/s)
Attr.: 0.27 (1-acc.)
Bicycle
Dist. : 0.5, AP: 58.1
Dist. : 1.0, AP: 60.6
Dist. : 2.0, AP: 61.4
Dist. : 4.0, AP: 62.4
Trans.: 0.15 (m)
Scale: 0.26 (1-IOU)
Orient.: 0.26 (rad.)
Vel.: 0.24 (m/s)
Attr.: 0.00 (1-acc.)
Traffic Cone
Dist. : 0.5, AP: 74.6
Dist. : 1.0, AP: 75.9
Dist. : 2.0, AP: 77.5
Dist. : 4.0, AP: 80.6
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.33 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Dist. : 0.5, AP: 61.7
Dist. : 1.0, AP: 70.3
Dist. : 2.0, AP: 73.0
Dist. : 4.0, AP: 74.1
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.05 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Recall
Recall