Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Precision
Dist. : 0.5, AP: 78.2
Dist. : 1.0, AP: 87.5
Dist. : 2.0, AP: 90.5
Dist. : 4.0, AP: 91.7
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.15 (1-IOU)
Orient.: 0.09 (rad.)
Vel.: 0.29 (m/s)
Attr.: 0.19 (1-acc.)
Truck
Precision
Dist. : 0.5, AP: 41.4
Dist. : 1.0, AP: 59.6
Dist. : 2.0, AP: 67.1
Dist. : 4.0, AP: 70.4
Trans.: 0.32 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.09 (rad.)
Vel.: 0.25 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Bus
Precision
Dist. : 0.5, AP: 46.5
Dist. : 1.0, AP: 72.9
Dist. : 2.0, AP: 85.3
Dist. : 4.0, AP: 87.5
Trans.: 0.33 (m)
Scale: 0.19 (1-IOU)
Orient.: 0.05 (rad.)
Vel.: 0.47 (m/s)
Attr.: 0.24 (1-acc.)
Trailer
Precision
Dist. : 0.5, AP: 14.0
Dist. : 1.0, AP: 40.5
Dist. : 2.0, AP: 57.9
Dist. : 4.0, AP: 66.0
Trans.: 0.53 (m)
Scale: 0.22 (1-IOU)
Orient.: 0.56 (rad.)
Vel.: 0.19 (m/s)
Attr.: 0.16 (1-acc.)
Constr. Veh.
Precision
Dist. : 0.5, AP: 3.5
Dist. : 1.0, AP: 18.2
Dist. : 2.0, AP: 33.8
Dist. : 4.0, AP: 46.4
Trans.: 0.69 (m)
Scale: 0.41 (1-IOU)
Orient.: 0.86 (rad.)
Vel.: 0.13 (m/s)
Attr.: 0.32 (1-acc.)
Pedestrian
Precision
Dist. : 0.5, AP: 84.7
Dist. : 1.0, AP: 85.8
Dist. : 2.0, AP: 86.9
Dist. : 4.0, AP: 88.1
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.39 (rad.)
Vel.: 0.23 (m/s)
Attr.: 0.10 (1-acc.)
Motorcycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 61.4
Dist. : 1.0, AP: 71.0
Dist. : 2.0, AP: 72.3
Dist. : 4.0, AP: 73.4
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.24 (1-IOU)
Orient.: 0.21 (rad.)
Vel.: 0.47 (m/s)
Attr.: 0.25 (1-acc.)
Bicycle
Precision
Dist. : 0.5, AP: 52.9
Dist. : 1.0, AP: 55.1
Dist. : 2.0, AP: 55.5
Dist. : 4.0, AP: 56.0
Trans.: 0.15 (m)
Scale: 0.25 (1-IOU)
Orient.: 0.35 (rad.)
Vel.: 0.22 (m/s)
Attr.: 0.01 (1-acc.)
Traffic Cone
Precision
Dist. : 0.5, AP: 71.5
Dist. : 1.0, AP: 72.7
Dist. : 2.0, AP: 74.4
Dist. : 4.0, AP: 77.6
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.32 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Precision
Dist. : 0.5, AP: 60.0
Dist. : 1.0, AP: 70.0
Dist. : 2.0, AP: 73.9
Dist. : 4.0, AP: 75.2
Trans.: 0.20 (m)
Scale: 0.28 (1-IOU)
Orient.: 0.06 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Recall
Recall