Recall vs Precision
Recall vs Error
Car
Precision
Dist. : 0.5, AP: 80.9
Dist. : 1.0, AP: 90.1
Dist. : 2.0, AP: 92.7
Dist. : 4.0, AP: 93.7
Trans.: 0.17 (m)
Scale: 0.15 (1-IOU)
Orient.: 0.06 (rad.)
Vel.: 0.29 (m/s)
Attr.: 0.19 (1-acc.)
Truck
Dist. : 0.5, AP: 44.0
Dist. : 1.0, AP: 63.8
Dist. : 2.0, AP: 72.2
Dist. : 4.0, AP: 75.9
Trans.: 0.32 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.09 (rad.)
Vel.: 0.25 (m/s)
Attr.: 0.22 (1-acc.)
Bus
Dist. : 0.5, AP: 49.5
Dist. : 1.0, AP: 76.6
Dist. : 2.0, AP: 88.6
Dist. : 4.0, AP: 90.8
Trans.: 0.33 (m)
Scale: 0.18 (1-IOU)
Orient.: 0.06 (rad.)
Vel.: 0.47 (m/s)
Attr.: 0.26 (1-acc.)
Trailer
Dist. : 0.5, AP: 16.5
Dist. : 1.0, AP: 43.8
Dist. : 2.0, AP: 61.3
Dist. : 4.0, AP: 69.2
Trans.: 0.51 (m)
Scale: 0.21 (1-IOU)
Orient.: 0.62 (rad.)
Vel.: 0.18 (m/s)
Attr.: 0.17 (1-acc.)
Constr. Veh.
Dist. : 0.5, AP: 4.8
Dist. : 1.0, AP: 20.6
Dist. : 2.0, AP: 38.2
Dist. : 4.0, AP: 51.9
Trans.: 0.69 (m)
Scale: 0.42 (1-IOU)
Orient.: 0.84 (rad.)
Vel.: 0.13 (m/s)
Attr.: 0.30 (1-acc.)
Pedestrian
Dist. : 0.5, AP: 86.3
Dist. : 1.0, AP: 87.3
Dist. : 2.0, AP: 88.4
Dist. : 4.0, AP: 89.4
Trans.: 0.13 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.40 (rad.)
Vel.: 0.23 (m/s)
Attr.: 0.11 (1-acc.)
Motorcycle
Dist. : 0.5, AP: 65.9
Dist. : 1.0, AP: 77.3
Dist. : 2.0, AP: 79.1
Dist. : 4.0, AP: 80.3
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.24 (1-IOU)
Orient.: 0.26 (rad.)
Vel.: 0.47 (m/s)
Attr.: 0.23 (1-acc.)
Bicycle
Dist. : 0.5, AP: 59.6
Dist. : 1.0, AP: 62.5
Dist. : 2.0, AP: 63.5
Dist. : 4.0, AP: 64.5
Trans.: 0.15 (m)
Scale: 0.26 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: 0.21 (m/s)
Attr.: 0.01 (1-acc.)
Traffic Cone
Dist. : 0.5, AP: 76.8
Dist. : 1.0, AP: 77.9
Dist. : 2.0, AP: 79.6
Dist. : 4.0, AP: 82.1
Trans.: 0.12 (m)
Scale: 0.33 (1-IOU)
Orient.: n/a
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Barrier
Dist. : 0.5, AP: 62.2
Dist. : 1.0, AP: 71.9
Dist. : 2.0, AP: 75.7
Dist. : 4.0, AP: 76.9
Trans.: 0.18 (m)
Scale: 0.29 (1-IOU)
Orient.: 0.06 (rad.)
Vel.: n/a
Attr.: n/a
Recall
Recall