



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

Template

Template

본 문서에서는 ABLESTACK OO를 이용해 "OOOOOOOOOO"를 구성하는 방법에 대해 설명합니다. 이를 위해 OOOOOO를 구성하고 OOOOOO 구성에 필요한 OOO를 적용해야 합니다.

아키텍처

다음 그림은 앞으로 구성할 OOOOOOOO 구조 전체를 보여줍니다. 아래 예시를 적용한 아키텍처 구성도를 참고하여 구성합니다.



구성 정보

구성에 필요한 네트워크 및 가상머신 정보 예시는 다음과 같습니다.

네트워크 구성 정보

- VPC
 - CIDR: 192.168.0.0/16
- Subnet
 - DB
 - CIDR: 192.168.3.0/16
 - 게이트웨이: 192.168.3.1
 - WAS
 - CIDR: 192.168.2.0/16
 - 게이트웨이: 192.168.2.1
 - WEB
 - CIDR: 192.168.1.0/16
 - 게이트웨이: 192.168.1.1
- LB
 - DB
 - Public IP: 10.10.1.80:3306
 - WAS
 - Public IP: 10.10.1.70:5000
 - WEB
 - Public IP: 10.10.1.60:6060
- 관리용 네트워크
 - Public IP: 10.10.1.90:3306

가상머신 구성 정보

	IP	Offering
DB	192.168.3.11 ~ 13	1Core 2GB, 100GB DataDisk
WAS	192.168.2.11 ~ 13	1Core 2GB, 100GB DataDisk
WEB	192.168.1.11 ~ 13	1Core 2GB, 100GB DataDisk
관리용 가상머신	192.168.1.11 ~ 13	1Core 2GB, 100GB DataDisk

구성 단계

"000000"를 구성하는 단계는 다음과 같습니다.

- 000: 000를 생성하고 000을 생성합니다.
- 000 생성: 000을 구성하는 가상머신으로 000을 생성합니다.
- 000 구성: 000를 활용하여 000를 구성합니다.
- 000 구성: 000를 이용하여 000를 활용한 000를 구성합니다.

ABLESTACK Online Docs