

Rapport TP SLR207

Aurélien Blicq

I- programme séquentiel

1. Un HashMap est la structure la plus adaptée car elle permet de lier des mots (objets de type String) à un nombre d'occurences (objets de type Integer)
2. Avec le fichier *sante_publique.txt*, on a un temps de calcul de 2.5 secondes
3. Avec le fichier de pages web, on a un temps de calcul de 65 secondes

II- ordinateurs en réseau

10. En tapant la commande `nslookup`, on peut récupérer le long d'un ordinateur à partir de son nom court.

Exemple:

Note: dans la suite, les lignes commençant par \$ sont des commandes et les lignes suivantes en sont le résultat

```
$ nslookup c45-01
```

```
Server:      137.194.2.16
Address:     137.194.2.16#53
```

```
Name:   c45-01.enst.fr
Address: 137.194.34.192
```

Avec mon ordinateur personnel:

```
$ nslookup pegASUS
```

```
Server:      137.194.2.16
Address:     137.194.2.16#53
```

```
** server can't find pegASUS: NXDOMAIN
```

Ce qui signifie que mon ordinateur n'appartient à aucun domaine.

11. En utilisant la commande `ifconfig` on obtient les adresses IP de l'ordinateur.

```
$ ifconfig
```

```
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 2198  bytes 156733 (153.0 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 2198  bytes 156733 (153.0 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 137.194.92.119  netmask 255.255.248.0  broadcast 137.194.95.255
    inet6 fe80::bbd4:a144:a3e8:b535  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    inet6 2001:660:330f:16:29d8:420d:5d31:2ac0  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
    ether f8:94:c2:29:6e:db  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 65049  bytes 74310406 (70.8 MiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 13379  bytes 2480537 (2.3 MiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

On peut voir par exemple que l'adresse IPv4 de l'ordinateur est 137.194.92.119. On peut également voir l'adresse IPv6, etc.

On peut aussi avoir ces informations sur de nombreux sites internet comme www.addresseip.com, www.mon-ip.com ou www.localiser-ip.com.

14. on fait un ping sur un des ordinateurs de l'école et on obtient le résultat suivant:

```
$ ping -c 10 c45-19
```

```
PING c45-19.enst.fr (137.194.34.210) 56(84) bytes of data.
64 bytes from c45-19.enst.fr (137.194.34.210): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.53 ms
64 bytes from c45-19.enst.fr (137.194.34.210): icmp_seq=2 ttl=63 time=1.17 ms
```

```
64 bytes from c45-19.enst.fr (137.194.34.210): icmp_seq=3 ttl=63 time=4.97 ms
64 bytes from c45-19.enst.fr (137.194.34.210): icmp_seq=4 ttl=63 time=3.39 ms
64 bytes from c45-19.enst.fr (137.194.34.210): icmp_seq=5 ttl=63 time=3.57 ms
64 bytes from c45-19.enst.fr (137.194.34.210): icmp_seq=6 ttl=63 time=2.83 ms
64 bytes from c45-19.enst.fr (137.194.34.210): icmp_seq=7 ttl=63 time=4.25 ms
64 bytes from c45-19.enst.fr (137.194.34.210): icmp_seq=8 ttl=63 time=3.94 ms
64 bytes from c45-19.enst.fr (137.194.34.210): icmp_seq=9 ttl=63 time=4.15 ms
64 bytes from c45-19.enst.fr (137.194.34.210): icmp_seq=10 ttl=63 time=3.91 ms
```

--- c45-19.enst.fr ping statistics ---

10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 36ms

rtt min/avg/max/mdev = 1.174/3.372/4.966/1.144 ms

16. pour faire de l'arithmétique, on peut par exemple utiliser `expr`, qui donne un résultat immédiat après un seul appui sur <Entrée>.

```
$ expr 2 + 3
```

```
5
```

17. en utilisant une connexion ssh, on peut demander à une machine distante de faire ce calcul (un mot de passe est nécessaire).
18. la commande suivante permet d'enregistrer sa clé ssh public sur le serveur de l'école et de ne pas avoir à entrer de mot de passe pour l'authentification :

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh ablicq@ssh.enst.fr 'cat >> .ssh/authorized_keys'
```

III- Fichiers locaux/distants

19. On execute la commande suivante:

```
$ cd && pwd
/home/aurelien
```

20. La commande `echo bonjour > fperso.txt` permet de créer un fichier `fperso.txt` et d’y insérer le texte bonjour.

21. La commande `df` permet d’afficher et d’avoir des informations sur la localisation du fichier indiqué.

```
$ df fperso.txt
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda1          915G      36G  832G   5% /home
```

Notre fichier est donc créé sur le disque dur de l’ordinateur.

22. Après avoir créer un fichier contenant “some text”, on exécute les commandes:

```
$ cat /tmp/aurelien/ftemp.txt
some text
```

```
$ df /tmp/aurelien/ftemp.txt
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
tmpfs              4023980   43828    3980152    2% /tmp
```

Le système `tmpfs` (temporary file system) résidant dans la RAM, c’est là que notre fichier est stocké.

23. On crée dans le répertoire personnel le fichier `text.txt` contenant “mon texte sur NFS”.

```
$ cat ~/text.txt
mon texte sur NFS
```

24. On vérifie bien que depuis la machine *c128-32*, en se connectant en `ssh` sur les machines *c128-26* et *c128-34*, le fichier `text.txt` est présent et contient le texte “Mon texte sur NFS”.

25. En utilisant la commande adéquate, on créer le fichier `/tmp/ablicq/local.txt` contenant le text “Mon fichier local”.

26. En effectuant la commande `ls /tmp` sur les machines B et C, le dossier créé sur la machine A n’apparaît pas.

27. La commande `scp src:path dest:path` permet de transférer un fichier depuis la source vers la destination dans les chemins indiqués.

Par exemple, la commande `scp /tmp/ablicq/local.txt ablicq@c128-26.enst.fr:/tmp/ablicq/local.txt` transfère depuis l’ordinateur local, un fichier vers l’ordinateur *c128-26*