УТВЕРЖДЕНЫ

приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 20.07.2026 № 255

ТРЕБОВАНИЯ
к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Исторический центр города Владивостока»

I. Основные положения

1.1. Настоящими требованиями устанавливаются требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Исторический центр города Владивостока», конец XIX - середина XX века (далее – Достопримечательное место), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, город Владивосток, полуостров Муравьева-Амурского в пределах с севера: улицы Лесной, территории Покровского парка, склонов горы Орлиной, водораздела горной гряды к северу от бухты Золотой Рог, улиц Шилкинской, Горной, территории парка Минного городка; на востоке - улицы Луговой; на юге включая полуостров Шкота и берег бухты Золотой Рог, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (регистрационный номер 252331405550005), в целях обеспечения сохранности предмета охраны Достопримечательного места в границах территории Достопримечательного места (далее – Требования).

Графическое описание настоящих Требований приведено в приложении № 1 к настоящим Требованиям.

Соблюдение настоящих Требований в границах территории Достопримечательного места при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности является обязательным.

Настоящие Требования не распространяются на земельные участки (части земельных участков) в границах территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и достопримечательных мест), расположенных в границах Достопримечательного места.

Осуществление деятельности в границах территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и достопримечательных мест), расположенных в границах Достопримечательного места, производится в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Требованиях:

некапитальные строения, сооружения общественного и рекреационного назначения – некапитальные строения, сооружения, предназначенные для обслуживания посетителей территорий отдыха, занятий спортом (в том числе беседки, павильоны, теневые навесы, детские и спортивные площадки, элементы благоустройства территории, малые архитектурные формы, летние кафе, туалеты, торговые объекты);

высота объекта капитального строительства – расстояние по вертикали, измеренное от нижней планировочной отметки земли (геодезической отметки уровня поверхности земли на границе с отмосткой здания, строения, сооружения) у стен объекта капитального строительства, включая, при наличии, стилобатную и цокольную часть здания, до наивысшей отметки конструктивного элемента объекта капитального строительства (парапет плоской кровли, карниз, конек или фронтон скатной крыши, купол, выходы на крышу, надстройки для размещения технического оборудования (лифтовые машинные помещения), инженерное оборудование систем вентиляции и кондиционирования) без учета крышных антенн, молниеотводов,

каналов естественной вентиляции, печных труб, приямков для входов и въездов в подземные и цокольные этажи, архитектурных акцентов;

высота некапитального объекта – расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки земли у стен некапитального строения, сооружения до наивысшей отметки конструктивного элемента некапитального строения, сооружения;

высота объекта капитального строительства, ограниченная абсолютной отметкой – расстояние (в метрах) по вертикали от среднего уровня моря, не нарушенного волнением и приливами, до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (в качестве государственной системы высот используется Балтийская система высот 1977 года, отсчёт которых ведётся от нуля Кронштадтского футштока);

тип застройки – характеристика застройки, устанавливаемая в настоящих Требованиях, определяющая положение возводимых и реконструируемых зданий и сооружений в структуре застройки и ландшафте территории;

террасная застройка – тип застройки, при которой объект капитального строительства, разделённый по вертикали на архитектурные объёмы, возводится на различных отметках рельефа с глубиной террас не менее 6,0 метра, при этом высота каждого объёма определятся по вертикали от нижней планировочной отметки земли у стен соответствующего объёма до верхней отметки конструктивного элемента крыши;

сплошная застройка – тип застройки, при которой здания одинакового или различного функционального назначения пристроены друг к другу без отступов;

силуэтная застройка – требование к завершению зданий, при котором здание или части здания высотой более 50,0 метра завершаются в уровне последних этажей развитым архитектурным силуэтом посредством одного или нескольких приёмов: путём последовательного уменьшения площади последних шести (или более) этажей, применением выразительных объёмно-

пространственных силуэтных композиций, построением декоративных конструкций на последних этажах, применением архитектурных акцентов;

автопарковка – специально обозначенное и, при необходимости, обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) автомобилей и мототранспортных средств, а также средств индивидуальной мобильности;

огороженная плоскостная автостоянка открытого типа – вид автостоянки в виде специальной открытой площадки с ограждением некапитальными конструкциями без устройства фундаментов;

автостоянка закрытого типа – вид автостоянки с ограждением капитальными конструкциями;

подземные сооружения – сооружения, либо их части, расположенные ниже уровня поверхности земли (планировки) на всю высоту помещений в таких сооружениях;

скатная форма крыши – верхняя несущая и ограждающая конструкция здания или сооружения для защиты помещений от внешних климатических и других воздействий, состоящая из наклонных плоскостей (скатов), устраиваемых над чердаком либо мансардным этажом здания;

габаритные размеры объекта капитального строительства – внешние размеры объекта капитального строительства, включая все пристройки, надстройки, навесы, эркеры, балконы, за исключением подземных частей объекта капитального строительства, террас, устроенных по грунту, крылец и козырьков входов;

расстояние между отдельными зданиями – промежутки незастроенного пространства между отдельными зданиями, в которых могут располагаться подземные сооружения или подземные части зданий;

вывеска (информационная вывеска) – информационные конструкции в виде текста и знаков, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, сооружений, включая витрины, внешние поверхности нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения, предназначенные для донесения до потребителя информации о наименовании, адресе, режиме работы, коммерческом обозначении, профиле деятельности, виде реализуемых товаров и оказываемых услуг (за исключением сведений рекламного характера);

информационный стенд – отдельно стоящий объект, предназначенный для размещения информационных материалов, не содержащих сведения рекламного характера;

наружная реклама (средство наружной рекламы, рекламная конструкция) – щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, воздушные шары, аэростаты, электронные табло, проекционное и иное оборудование, предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности, технические средства, содержащие сведения рекламного характера, располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на остановочных пунктах общественного транспорта;

ценные исторические здания, ценная историческая застройка – здания и сооружения, включённые в предмет охраны Достопримечательного места, представляющие историко-градостроительную ценность, обладающие архитектурно - планировочными и художественными качествами, характерными для определенного периода строительства, участвующие в формировании историко-градостроительной среды, являющиеся частью

историко-градостроительного наследия и характеризующие определенные этапы развития Достопримечательного места;

архитектурный акцент – составная часть или отдельный элемент здания, выделяющиеся композиционно или стилистически в окружающей застройке на фоне других элементов среды, высотой не более 50 процентов от высоты здания, размерами не более 20 процентов от площади застройки здания (без учёта подземной части);

реконструкция зеленых насаждений – изменение видового, возрастного состава и ландшафтной планировки зеленых насаждений с целью восстановления или улучшения их рекреационных, защитных, санитарно-гигиенических, эстетических и иных полезных свойств и функций, с разработкой и реализацией мероприятий по сохранению существующих насаждений.

Понятия «градостроительный регламент», «объект капитального строительства», «некапитальные строения, сооружения» и иные понятия применяются в значениях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, а также соответствующими национальными стандартами, сводами правил и иными документами по стандартизации.

1.3. Требования к осуществлению деятельности, проектированию и строительству в границах территории Достопримечательного места.

1.3.1. В границах территории Достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей Достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального

строительства при условии сохранения особенностей Достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия; работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Достопримечательного места и не являющихся объектами культурного наследия; ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях в соответствии с требованиями статей 5.1 и 56.4 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

1.3.2. В целях обеспечения сохранности предмета охраны Достопримечательного места, исходя из историко-градостроительных особенностей композиции застройки разных частей территории Достопримечательного места, факторов сохранности историко-культурной среды окружающей территории, масштабных характеристик сложившейся застройки, рельефа местности и характера возможного использования, территория Достопримечательного места разделена на регламентные участки, в каждом из которых устанавливаются требования к осуществлению деятельности и требования к градостроительным регламентам:

регламентные участки режима **РОКН** (объекты культурного наследия);

регламентные участки режима **РЦИ** (ценная историческая застройка);

регламентные участки режима **РПЛ** (природный ландшафт);

регламентный участок режима **РПЛ.1** (природный ландшафт);

регламентные участки режима **РИП** (историческая планировочная структура);

регламентные участки режима **РГЛ** (ценный городской ландшафт);

регламентный участок режима **РГЛ.1** (ценный городской ландшафт);

регламентные участки режима **РТ** (современная транспортная планировочная структура);

регламентные участки режима **Р-1** (регулирования застройки);

регламентные участки режима **Р-2** (регулирования застройки);

регламентные участки режима **Р-3** (регулирования застройки);

регламентные участки режима **Р-4** (регулирования застройки).

Координаты характерных (поворотных) точек границ регламентных участков на территории Достопримечательного места определены в приложении № 2 к настоящим Требованиям

1.3.3. Расположенные в пределах территории Достопримечательного места земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры которых не соответствуют настоящим Требованиям, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с настоящими Требованиями (за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия). Изменение видов разрешенного использования указанных в настоящем абзаце земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренными настоящими Требованиями.

1.3.4. Цветовые решения фасадов и крыш объектов капитального строительства и некапитальных объектов определяются в соответствии с требованиями к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установленными Правилами землепользования и

застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными муниципальным правовым актом (далее - Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа).

1.3.5. Архитектурные акценты допускается размещать в регламентных участках режимов **Р-1, Р-2, Р-3, Р-4** (регулирования застройки) Достопримечательного места при отсутствии ограничений по высоте абсолютными отметками.

Положение архитектурного акцента в объёмно-пространственной композиции здания должно соответствовать историческим принципам его расположения. Архитектурные акценты допускается размещать на зданиях, расположенных: на углах кварталов, на поворотах улиц с внутренним углом не более 160 градусов, в начале или завершении улицы, по её оси.

Архитектурные акценты на зданиях, расположенных на углах кварталов, размещаются непосредственно на углу здания, обращённого на угол квартала (перекрёстка улиц). Архитектурные акценты на зданиях, размещаемых на поворотах улиц, располагаются непосредственно напротив изгиба улицы. Архитектурные акценты, располагаемые на завершении улицы, должны быть размещены по её оси.

Архитектурные акценты могут располагаться на зданиях, расположенных на земельных участках, смежных с участками улиц, имеющих красные линии.

1.3.6. В границах регламентных участков с режимами **Р-3, Р-4** (регулирования застройки), **РТ** (современная планировочная структура) требования к архитектурно-градостроительному облику определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа.

1.4. Виды разрешённого использования земельных участков в границах территории Достопримечательного места.

1.4.1. В границах регламентных участков Достопримечательного места с режимами **РОКН** (объекты культурного наследия) и **РЦИ** (ценная

историческая застройка) не допускаются следующие виды разрешённого использования земельных участков:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	**Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка**
Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2
Цирки и зверинцы	3.6.3
Рынки	4.3
Объекты дорожного сервиса	4.9.1
Заправка транспортных средств	4.9.1.1
Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2
Автомобильные мойки	4.9.1.3
Ремонт автомобилей	4.9.1.4
Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1
Целлюлозно-бумажная промышленность	6.11
Воздушный транспорт	7.4
Трубопроводный транспорт	7.5
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний	8.4
Ритуальная деятельность	12.1

Остальные виды разрешённого использования земельных участков (в том числе условно разрешённые и вспомогательные виды) в границах регламентных участков Достопримечательного места с режимами **РОКН** (объекты культурного наследия) и **РЦИ** (ценная историческая застройка) определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа с учетом ограничений, установленных настоящими Требованиями.

1.4.2. В границах регламентных участков Достопримечательного места с режимом **РИП** (историческая планировочная структура) виды разрешённого использования земельных участков (в том числе условно разрешённые и вспомогательные виды) определяются в соответствии с территориальными зонами Т1 (зона объектов железнодорожного транспорта), Т3 (зона объектов

автомобильного транспорта), Т4 (зона улично-дорожной сети), установленными Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа с учетом ограничений, установленных настоящими Требованиями.

1.4.3. В границах регламентных участков Достопримечательного места с режимом **РТ** (современная планировочная структура) виды разрешённого использования земельных участков (в том числе условно разрешённые и вспомогательные виды) определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа с учетом ограничений, установленных настоящими Требованиями.

1.4.4. В границах регламентных участков Достопримечательного места с режимом **РПЛ** (природный ландшафт) виды разрешённого использования земельных участков (в том числе условно разрешённые и вспомогательные виды) определяются в соответствии с территориальными зонами Р1 (зона зелёных насаждений), Р4 (зона лесов), установленными Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа с учетом ограничений, установленных настоящими Требованиями.

1.4.5. В границах регламентных участков Достопримечательного места с режимом **РГЛ** (ценный городской ландшафт) виды разрешённого использования земельных участков (в том числе условно разрешённые и вспомогательные виды) определяются в соответствии с территориальными зонами: Р1 (зона зелёных насаждений), Р3 (зона объектов отдыха и туризма), Р4 (зона лесов), Р6 (зона пляжей) Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа с учетом ограничений, установленных настоящими Требованиями.

1.4.6. В границах регламентных участков Достопримечательного места с режимами **Р-1, Р-2, Р-3, Р-4** (регулирования застройки) виды разрешённого использования земельных участков (в том числе условно разрешённые и вспомогательные виды) определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа с учетом ограничений, установленных настоящими Требованиями.

1.5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории Достопримечательного места.

1.5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа.

1.5.2. Отступы уличных фасадов зданий от границ земельных участков, сопряжённых с исторической планировочной структурой, обозначенной **РИП**, не регламентируются.

1.5.3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с настоящими Требованиями.

1.5.4. Требования к градостроительным регламентам распространяются как на новое строительство, так и на реконструкцию существующих капитальных объектов (в случаях, если реконструкция изменяет внешний облик и (или) строительный объём реконструируемого объекта выше уровня поверхности земли).

1.5.5. В случаях отсутствия в настоящих Требованиях высотных ограничений для объектов капитального строительства в границах регламентных участков, их высота определяется в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, с возможностью отклонения от предельных параметров. Во всех остальных случаях отклонение от высотных ограничений для объектов капитального строительства в границах регламентных участков, установленных настоящими Требованиями, не допускается.

Отклонения от ограничений длины фасадов и расстояния между отдельными зданиями для объектов капитального строительства в границах

регламентных участков, установленных настоящими Требованиями, не допускаются.

1.5.6. Максимальный процент застройки, минимальный процент озеленения и минимальное количество мест для стоянки автомобилей определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа с возможностью отклонения от предельных параметров.

1.5.7. Габаритные размеры подземных сооружений не регламентируются.

1.5.8. Настоящими Требованиями предусматриваются три типа застройки:

застройка отдельно стоящими зданиями;

сплошная застройка;

террасная застройка.

1.5.9. На территориях регламентных участков с режимами, допускающими новое строительство и реконструкцию существующих объектов капитального строительства (**Р-1, Р-2, Р-3, Р-4** (регулирования застройки)), допускается террасная застройка.

1.5.10. В случае отсутствия ограничений по типу застройки выбор соответствующего типа застройки осуществляется правообладателем земельного участка.

1.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территории Достопримечательного места.

1.6.1. В границах территории Достопримечательного места запрещается установка глухих ограждений земельных участков и территорий, за исключением:

территорий и участков, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматривается установка только глухих ограждений;

временных ограждений территорий, устанавливаемых на время производства строительных и земляных работ.

1.7. Ограничения размещения рекламных конструкций и информационных вывесок на территории Достопримечательного места.

1.7.1. Размещение рекламных и информационных конструкций в границах территории Достопримечательного места осуществляется на основании разрешений на установку и эксплуатацию таких конструкций, выдаваемых органом местного самоуправления в установленном порядке.

В границах территории Достопримечательного места разрешается установка средств наружной рекламы и информации с учетом ограничений, установленных настоящими Требованиями.

В границах территории Достопримечательного места запрещается установка наружной рекламы и вывесок над улицами, дорогами, проездами.

Ночная подсветка зданий, сооружений, вывесок и рекламных конструкций настоящими Требованиями не регламентируется и осуществляется в соответствии с законодательством.

1.7.2. Требования к средствам наружной рекламы и информации в границах регламентных участков с режимами **РОКН** (объекты культурного наследия), **РЦИ** (ценная историческая застройка).

В границах регламентных участков с режимами **РОКН** (объекты культурного наследия), **РЦИ** (ценная историческая застройка) запрещается установка и размещение:

наружной рекламы;

вывесок, перекрывающих декоративные архитектурные элементы фасадов зданий;

вывесок на окнах, крышах, карнизах, козырьках, балконах, лоджиях, парапетах зданий, ограждениях и подпорных стенах;

рекламных электронных табло, мониторов.

В границах регламентных участков с режимами **РОКН** (объекты культурного наследия), **РЦИ** (ценная историческая застройка) разрешается установка и размещение:

мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;

афишных стендов (односторонних, двусторонних) с общей площадью сторон, не превышающей 3,0 квадратных метра;

вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, размещаемых на доступных для обозрения плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок – не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра);

информационных вывесок в виде отдельных объемных букв и знаков высотой не более 0,6 метра без использования подложки не выше второго этажа зданий;

информационных вывесок на зданиях в виде вертикальной надписи, состоящей из отдельных букв и знаков размером не более 0,6×0,6 метра, установленных на кронштейнах с отступом от фасада здания не более 0,4 метра, при общей высоте вертикальной надписи не более 4,0 метра;

указателей и дорожных знаков;

информационных конструкций и средств для размещения общественно значимой информации и городской навигации: стендов, электронных табло, мониторов размером не более 1,0×2,0 метра;

рекламных конструкций в составе остановочных павильонов с размером информационного поля не более 1,8×1,2 метра.

1.7.3. Требования к средствам наружной рекламы и информации в границах регламентных участков с режимом **РПЛ** (природный ландшафт).

В границах регламентных участков с режимом **РПЛ** (природный ландшафт) запрещается установка и размещение:

наружной рекламы;

электронных табло, мониторов.

В границах регламентных участков с режимом **РПЛ** (природный ландшафт) разрешается установка и размещение:

указателей и дорожных знаков;

информационных конструкций и объектов для размещения общественно значимой информации и городской навигации: стендов, электронных табло, мониторов размером не более 1,0×2,0 метра;

рекламных конструкций в составе остановочных павильонов с размером информационного поля не более 1,8×1,2 метра.

1.7.4. Требования к средствам наружной рекламы и информации в границах регламентных участков с режимом **РГЛ** (ценный городской ландшафт).

В границах регламентных участков с режимом **РГЛ** (ценный городской ландшафт) запрещается установка и размещение отдельно стоящих рекламных конструкций.

В границах регламентных участков с режимом **РГЛ** (ценный городской ландшафт) разрешается установка и размещение:

рекламных конструкций размером не более 2,0×2,0 метра на капитальных и некапитальных объектах;

информационных вывесок высотой не более 1,0 метра;

указателей и дорожных знаков;

информационных вывесок остановок общественного транспорта;

информационных конструкций и средств для размещения общественно значимой информации и городской навигации: стендов, электронных табло, мониторов размером не более 1,0×2,0 метра;

рекламных конструкций в составе остановочных павильонов с размером информационного поля не более 1,8×1,2 метра.

1.7.5. Требования к средствам наружной рекламы и информации в границах регламентных участков с режимом **РИП** (историческая планировочная структура).

В границах регламентных участков с режимом **РИП** (историческая планировочная структура) запрещается установка и размещение наружной рекламы.

В границах регламентных участков с режимом **РИП** (историческая планировочная структура) разрешается установка и размещение:

указателей и дорожных знаков;

информационных конструкций и средств для размещения общественно значимой информации и городской навигации: стендов, электронных табло, мониторов размером не более 1,0×2,0 метра;

информационных электронных табло, мониторов, предназначенных для организации дорожного движения;

информационных стендов общественного транспорта;

информационных вывесок остановок общественного транспорта высотой не более 0,6 метра;

рекламных конструкций в составе остановочных павильонов с размером информационного поля не более 1,8×1,2 метра;

интерактивных панелей на электронных носителях в составе туристических информационных киосков с размером информационного поля не более 1,6×0,7 метра.

1.7.6. Требования к средствам наружной рекламы и информации в границах регламентных участков с режимом **РТ** (современная планировочная структура).

В границах регламентных участков с режимом **РТ** (современная планировочная структура) запрещается установка и размещение отдельно стоящих рекламных конструкций.

В границах регламентных участков с режимом **РТ** (современная планировочная структура) разрешается установка и размещение:

указателей и дорожных знаков, информационных стендов;

информационных стендов общественного транспорта;

информационных вывесок остановок общественного транспорта;

информационных электронных табло, мониторов, предназначенных для организации дорожного движения;

рекламных конструкций, электронных табло и мониторов размером не более 2,0×1,0 метра, установленных на сооружениях дорожной инфраструктуры;

рекламных конструкций в составе остановочных павильонов с размером информационного поля не более 1,8×1,2 метра.

1.7.7. Требования к средствам наружной рекламы и информации в границах регламентных участков с режимами **Р-1** и **Р-2** (регулирования застройки).

В границах регламентных участков с режимами **Р-1** и **Р-2** (регулирования застройки) запрещается установка и размещение:

рекламных конструкций и вывесок на окнах, крышах, карнизах, козырьках, балконах, лоджиях, парапетах зданий, ограждениях и подпорных стенах;

отдельно стоящих рекламных конструкций;

В границах регламентных участков с режимами **Р-1** и **Р-2** (регулирования застройки) разрешается установка и размещение:

рекламных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях размером не более 1,5×1,5 метра;

мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;

афишных стендов (односторонних, двусторонних) с общей площадью сторон, не превышающей 3,0 квадратных метра;

вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок – не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра);

информационных вывесок высотой не более 1,0 метра с размещением на зданиях не выше второго этажа;

информационных вывесок на зданиях в виде вертикальной надписи, состоящей из отдельных букв и знаков размером не более 0,6×0,6 метра, установленных на кронштейнах с отступом от фасада здания не более 0,4 метра, при общей высоте вертикальной надписи не более 4,0 метра;

указателей и дорожных знаков;

информационных электронных табло, мониторов, предназначенных для организации дорожного движения;

информационных вывесок остановок общественного транспорта высотой не более 0,6 метра;

интерактивных панелей на электронных носителях с размером информационного поля не более 1,0×2,0 метра в составе туристических информационных киосков;

рекламных конструкций в составе остановочных павильонов с размером информационного поля не более 1,8×1,2 метра.

1.7.8. Требования к средствам наружной рекламы и информации в границах регламентных участков с режимом **Р-3** (регулирования застройки).

В границах регламентных участков с режимом **Р-3** (регулирования застройки) запрещается установка и размещение:

рекламных конструкций на крышах и парапетах зданий, подпорных стенах;

отдельно стоящих рекламных конструкций.

В границах регламентных участков с режимом **Р-3** (Регулирования застройки) разрешается установка и размещение:

мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;

афишных стендов (односторонних, двусторонних) с общей площадью сторон, не превышающей 3,0 квадратных метра;

вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством о

защите прав потребителей, размерами не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали;

информационных вывесок высотой не более 1,0 метра;

информационных вывесок на зданиях в виде вертикальной надписи, состоящей из отдельных букв и знаков размером не более 1,0×1,0 метра, установленных на кронштейнах;

рекламных конструкций, электронных табло и мониторов, установленных на зданиях и сооружениях с размером информационного поля не более 2,0×3,0 метра;

указателей и дорожных знаков;

информационных электронных табло, мониторов, предназначенных для организации дорожного движения;

информационных конструкций и объектов для размещения общественно значимой информации и городской навигации: стендов, электронных табло, мониторов размером не более 1,0×2,0 метра;

рекламных конструкций в составе остановочных павильонов с размером информационного поля не более 1,8×1,2 метра;

интерактивных панелей на электронных носителях с размером информационного поля не более 1,6×0,7 метра в составе туристических информационных киосков.

1.7.9. Требования к средствам наружной рекламы и информации в границах регламентных участков с режимом **Р-4** (регулирования застройки).

В границах регламентных участков с режимом **Р-4** (регулирования застройки) разрешается установка и размещение:

всех видов и средств наружной рекламы и информации;

отдельно стоящих рекламных конструкций, электронных табло и мониторов размером не более 3,0×6,0 метра, не перекрывающих элементы визуального восприятия, являющиеся предметом охраны Достопримечательного места.

II. Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территорий регламентных участков Достопримечательного места

2.1. Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РОКН** (объекты культурного наследия).

Режим **РОКН** (объекты культурного наследия) подразделяется на 130 регламентных участков (**РОКН** уч. 1 – 130).

2.1.1. В границах территорий регламентных участков с режимом **РОКН** (объекты культурного наследия) запрещается:

строительство новых зданий;

хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия объектов культурного наследия;

прокладка улиц и дорог;

размещение огороженных плоскостных стоянок открытого типа;

прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом;

визуально открытое размещение (без использования декоративных маскирующих ограждений) антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, труб механической вентиляции, другого инженерного оборудования и элементов (за исключением систем газоснабжения) на уличных фасадах зданий, скатах крыш, обращенных на улицы, территории общего пользования, открытые общественные пространства;

визуально открытое размещение (без использования декоративных маскирующих ограждений) антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, другого инженерного оборудования и элементов (за исключением систем газоснабжения) на торцовых и дворовых фасадах зданий, торцовых и дворовых скатах крыш;

остекление балконов ценных исторических зданий;

установка вышек сотовой связи;

частичная (фрагментарная) отделка фасадов материалами и декором, отличающимися от основного материала отделки, фрагментарная окраска, не соответствующие общей композиции и цветовому решению фасада;

устройство выступающих тамбуров на фасадах зданий, ориентированных на территории общего пользования, за исключением входных групп главного входа в здание;

устройство скатных крыш с изломом скатов;

использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия.

2.1.2. В границах территорий регламентных участков с режимом **РОКН** (объекты культурного наследия) разрешается:

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

сохранение, ремонт и реконструкция ценных исторических зданий;

воссоздание на основе архивных документов инвентаризации, историко-библиографических исследований, обмерных чертежей утраченных и находящихся в аварийном состоянии ценных исторических зданий постройки до 1960-х годов;

возведение подпорных стен из природного камня либо из железобетона с облицовкой природным камнем;

ремонт и реконструкция каменных исторических подпорных стен с сохранением исторического материала;

снос объектов, не отнесенных к ценной исторической застройке;

размещение некапитальных строений, сооружений рекреационного и общественного назначения, не нарушающих условия визуального восприятия объектов культурного наследия;

ремонт существующих инженерных сетей и коммуникаций;

реконструкция подземных инженерных сетей и коммуникаций, а также наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций при условии их прокладки подземным способом с последующим восстановлением покрытий и озеленения;

прокладка новых инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;

строительство подземных сооружений с последующим восстановлением покрытий и озеленения;

прокладка сетей уличного освещения подземным способом с применением мачт и опор освещения, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм;

ремонт и реконструкция улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов;

прокладка внутридворовых пожарных проездов;

устройство автопарковок;

благоустройство территории с применением элементов, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм;

посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте препятствий для обзора объектов культурного наследия с основных точек визуального восприятия;

обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных троп, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

2.1.3. Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РОКН** (объекты культурного наследия).

2.1.3.1. Требования к градостроительным регламентам при ремонте и реконструкции объектов капитального строительства:

реконструкция объектов капитального строительства, не являющихся ценными историческими зданиями, допускается с увеличением габаритных размеров не более чем на 10 процентов;

применение при отделке фасадов зданий следующих отделочных материалов: керамический лицевой кирпич, керамическая плитка и терракота, терракотовая или фасадная черепица, штукатурка с покраской, стукко, изразцы и майолика, дерево, камень, металл, архитектурный бетон с фактурной или шлифованной поверхностью;

применение следующих материалов покрытия для скатных крыш: металлические листы с фальцевыми замками, керамическая черепица, металлическая черепица, мягкая черепица;

форма крыш – скатная, в том числе с криволинейным профилем;

уклон скатных крыш – от 20 градусов;

уклон криволинейных крыш не регламентируется;

высота некапитальных объектов – не более 4,0 метра от уровня земли.

2.1.3.2. Требования к градостроительным регламентам при ремонте и реконструкции ценных исторических зданий:

ремонт и реконструкция ценных исторических зданий допускается без увеличения габаритных размеров;

допускается демонтаж надстроек и пристроек, возведённых после окончания строительства ценных исторических зданий;

ремонт и реконструкция ценных исторических зданий проводится с сохранением частей, возведённых на момент окончания строительства, архитектурного декора фасадов, скатной формы крыши, печных труб и вентиляционных каналов;

при воссоздании утраченных или находящихся в аварийном состоянии ценных исторических зданий внешний облик определяется в соответствии с первоначальным архитектурным решением (форма крыши, формы и пропорции проёмов, рисунок расстекловки окон, материал отделки фасадов, архитектурные детали).

2.2. Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РЦИ** (ценная историческая застройка).

Режим **РЦИ** (ценная историческая застройка) подразделяется на 49 регламентных участков (**РЦИ** уч. 1 – 49).

2.2.1. В границах территорий регламентных участков с режимом **РЦИ** запрещается:

снос, разрушение ценных исторических зданий;

строительство новых зданий;

прокладка улиц и дорог;

размещение огороженных плоскостных стоянок открытого типа;

прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом;

визуально открытое размещение (без использования декоративных маскирующих ограждений) антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, труб механической вентиляции, другого инженерного оборудования и элементов (за исключением систем газоснабжения) на уличных фасадах зданий, скатах крыш, обращенных на улицы, территории общего пользования, открытые общественные пространства;

визуально открытое размещение (без использования декоративных маскирующих ограждений) антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, другого инженерного оборудования и элементов (за исключением систем газоснабжения) на торцовых и дворовых скатах крыш, торцовых и дворовых фасадах зданий;

остекление балконов ценных исторических зданий;

установка вышек сотовой связи;

частичная (фрагментарная) отделка фасадов существующих зданий материалами и декором, отличающимися от основного материала отделки, фрагментарная окраска, не соответствующие общей композиции и цветовому решению фасада;

устройство выступающих тамбуров на фасадах зданий, ориентированных на территории общего пользования, за исключением входных групп главного входа в здание;

устройство скатных крыш с изломом скатов.

2.2.2. В границах территорий регламентных участков с режимом **РЦИ** разрешается:

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

ремонт и реконструкция ценных исторических зданий;

демонтаж поздних надстроек и пристроек, возведённых после окончания строительства ценных исторических зданий;

воссоздание на основе архивных документов инвентаризации, историко-библиографических исследований, обмерных чертежей утраченных и находящихся в аварийном состоянии ценных исторических зданий постройки до 1960-х годов;

снос объектов, не отнесенных к ценной исторической застройке;

строительство подземных сооружений;

возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

размещение некапитальных строений, сооружений общественного и рекреационного назначения;

ремонт существующих инженерных сетей и коммуникаций;

реконструкция подземных инженерных сетей и коммуникаций, а также наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций при условии их прокладки подземным способом с последующим восстановлением покрытий и озеленения;

прокладка новых инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением ландшафта, покрытий и озеленения;

прокладка сетей уличного освещения подземным способом с применением мачт и опор освещения, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм;

реконструкция и ремонт улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов;

прокладка внутридворовых пожарных проездов;

устройство автопарковок;

благоустройство территории с применением элементов, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм;

посадка и реконструкция зеленых насаждений;

обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных троп, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

2.2.3. Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РЦИ**.

2.2.3.1. Требования при ремонте и реконструкции объектов капитального строительства:

реконструкция объектов капитального строительства, не являющихся ценными историческими зданиями, допускается с увеличением габаритных размеров не более чем на 10 процентов;

применение при отделке фасадов зданий следующих отделочных материалов: керамический лицевой кирпич, керамическая плитка и терракота, терракотовая или фасадная черепица, штукатурка с покраской, стукко, изразцы и майолика, дерево, камень, металл, архитектурный бетон с фактурной или шлифованной поверхностью;

применение следующих материалов покрытия для скатных крыш: металлические листы с фальцевыми замками, керамическая черепица, металлическая черепица, мягкая черепица;

форма крыш – скатная, в том числе с криволинейным профилем;

уклон скатных крыш – от 20 градусов;

уклон криволинейных крыш не регламентируется;

высота некапитальных объектов – не более 4,0 метра от уровня земли.

2.2.3.2. Требования при ремонте и реконструкции ценных исторических зданий:

ремонт и реконструкция ценных исторических зданий допускается без увеличения габаритных размеров;

допускается демонтаж надстроек и пристроек, возведённых после окончания строительства ценных исторических зданий;

ремонт и реконструкция ценных исторических зданий проводится с сохранением первоначальных частей, возведённых на момент окончания строительства, архитектурного декора фасадов, скатной формы крыши, печных труб и вентиляционных каналов;

при воссоздании утраченных или находящихся в аварийном состоянии ценных исторических зданий внешний облик определяется в соответствии с первоначальным архитектурным решением (форма крыши, формы и пропорции проёмов, рисунок расстекловки окон, материал отделки фасадов, архитектурные детали).

2.3. Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РИП** (историческая планировочная структура).

Режим **РИП** (историческая планировочная структура) подразделяется на 34 регламентных участка (**РИП** уч. 1 - 34).

2.3.1. В границах территорий регламентных участков с режимом **РИП** запрещается:

строительство новых зданий, эстакад, виадуков;

размещение некапитальных строений, сооружений;

нарушение исторической планировочной структуры;

прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом.

2.3.2. В границах территорий регламентных участков с режимом **РИП** разрешается:

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

размещение павильонов общественного транспорта, не перекрывающих точки раскрытия панорам городской застройки и морских акваторий;

строительство подземных сооружений с восстановлением уровня проезжей части улиц;

возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

ремонт существующих инженерных сетей и коммуникаций;

реконструкция подземных инженерных сетей и коммуникаций, а также наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций при условии их прокладки подземным способом с последующим восстановлением ландшафта, покрытий и озеленения;

прокладка новых инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;

прокладка сетей уличного освещения подземным способом с применением мачт и опор освещения, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм;

устройство автопарковок;

ремонт улиц, проезжих частей, обочин, тротуаров;

реконструкция улиц с изменением уровня проезжей части не более чем на 0,2 метра без увеличения количества полос движения транспорта;

озеленение территории с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте препятствий для обзора объектов культурного наследия с основных точек визуального восприятия, не перекрывающих элементы визуального восприятия, являющиеся предметом охраны Достопримечательного места;

санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений;

благоустройство территории с применением элементов, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм;

посадка и реконструкция зеленых насаждений;

обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных троп, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

2.3.3. Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РИП**:

реконструкция подземных сооружений допускается без увеличения высоты над существующим уровнем проезжей части улиц.

2.4. Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РПЛ** (природный ландшафт).

Режим **РПЛ** (природный ландшафт) подразделяется на 16 регламентных участков (**РПЛ** уч. 1 – 16).

2.4.1. В границах территорий регламентных участков с режимом **РПЛ** запрещается:

строительство капитальных зданий и сооружений;

строительство инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;

устройство складов, площадок для хранения веществ, материалов и оборудования;

использование земельных участков для размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое состояние территории, в том числе для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, полигонов для хранения и утилизации бытовых отходов, хранения и сжигания мусора, хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов, химических веществ;

прокладка инженерных сетей и коммуникаций наземным и надземным способом;

размещение автопарковок и автостоянок;

прокладка улиц, дорог, проездов;

хозяйственная деятельность и земляные работы, в том числе по планировке территории, ухудшающие гидрогеологические условия, необходимые для сохранения природного ландшафта, а также изменяющие исторические ландшафтные характеристики склонов.

2.4.2. В границах территорий регламентных участков с режимом **РПЛ** разрешается:

строительство подземных сооружений при помощи методов и технологий, не затрагивающих поверхностный слой ландшафта;

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

размещение некапитальных строений, сооружений общественного и рекреационного назначения, не перекрывающих элементы визуального восприятия, являющиеся предметом охраны Достопримечательного места;

возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

ремонт существующих инженерных сетей и коммуникаций;

реконструкция подземных инженерных сетей и коммуникаций, а также наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций при условии их прокладки подземным способом с последующим восстановлением покрытий и озеленения;

прокладка новых инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением ландшафта, покрытий и озеленения;

устройство прогулочных пешеходных дорожек шириной не более 2,0 метра, видовых площадок;

ремонт и реконструкция проездов;

рекультивация участков ландшафта с нарушенными природными формами;

санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений;

посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте препятствий для обзора объектов культурного наследия с основных точек визуального восприятия, не перекрывающих элементы визуального восприятия, являющиеся предметом охраны Достопримечательного места;

проведение работ по защите элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв).

2.4.3. Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РПЛ** (природный ландшафт):

реконструкция объектов капитального строительства допускается без увеличения габаритных размеров;

высота возводимых подпорных стен – не более 2,0 метра от нижней планировочной отметки земли до верха стены;

высота некапитальных объектов – не более 5,0 метра от уровня земли.

2.5. Требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах регламентного участка с режимом **РПЛ.1** (природный ландшафт).

Режим **РПЛ.1** (природный ландшафт) представлен 1 регламентным участком (**РПЛ.1** уч. 1).

2.5.1. В границах территории регламентного участка 1 с режимом **РПЛ.1** запрещается:

строительство капитальных зданий и сооружений;

строительство инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением линейных объектов, включенных до вступления в силу настоящих Требований в генеральный план Владивостокского городского округа, утвержденный решением Думы города Владивостока от 15 сентября 2008 года № 119 «Об утверждении генерального плана Владивостокского городского округа»;

устройство складов, площадок для хранения веществ, материалов и оборудования;

использование земельных участков для размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое состояние территории, в том числе для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, полигонов для хранения и утилизации бытовых отходов, хранения и сжигания мусора, хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов, химических веществ;

прокладка инженерных сетей и коммуникаций наземным и надземным способом;

размещение автопарковок и автостоянок;

прокладка улиц, дорог, проездов, за исключением линейных объектов, включенных до вступления в силу настоящих Требований в генеральный план Владивостокского городского округа, утвержденный решением Думы города Владивостока от 15 сентября 2008 года № 119 «Об утверждении генерального плана Владивостокского городского округа»;

хозяйственная деятельность и земляные работы, в том числе по планировке территории, ухудшающие гидрогеологические условия, необходимые для сохранения природного ландшафта, а также изменяющие исторические ландшафтные характеристики склонов.

2.5.2. В границах территории регламентного участка 1 с режимом **РПЛ.1** разрешается:

строительство подземных сооружений при помощи методов и технологий, не затрагивающих поверхностный слой ландшафта;

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

размещение некапитальных строений, сооружений общественного и рекреационного назначения, не перекрывающих элементы визуального восприятия, являющиеся предметом охраны Достопримечательного места;

возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

ремонт существующих инженерных сетей и коммуникаций;

реконструкция подземных инженерных сетей и коммуникаций, а также наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций при условии их прокладки подземным способом с последующим восстановлением покрытий и озеленения;

прокладка новых инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением ландшафта, покрытий и озеленения;

устройство прогулочных пешеходных дорожек шириной не более 2,0 метра, видовых площадок;

ремонт и реконструкция проездов;

рекультивация участков ландшафта с нарушенными природными формами;

санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений;

посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не перекрывающих элементы визуального восприятия, являющиеся предметом охраны Достопримечательного места;

проведение работ по защите элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв).

2.5.3. Требования к градостроительному регламенту в границах регламентного участка 1 с режимом **РПЛ.1** (природный ландшафт):

реконструкция объектов капитального строительства допускается без увеличения габаритных размеров;

высота возводимых подпорных стен – не более 2,0 метра от нижней планировочной отметки земли до верха стены;

высота некапитальных объектов – не более 5,0 метра от уровня земли;

параметры линейных объектов, включенных до вступления в силу настоящих Требований в генеральный план Владивостокского городского округа, утвержденный решением Думы города Владивостока от 15 сентября 2008 года № 119 «Об утверждении генерального плана Владивостокского городского округа», не регламентируются.

2.6. Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РГЛ** (ценный городской ландшафт).

Режим **РГЛ** (ценный городской ландшафт) подразделяется на 27 регламентных участков (**РГЛ** уч. 1 – 27).

2.6.1. В границах территорий регламентных участков с режимом **РГЛ** (ценный городской ландшафт) запрещается:

возведение инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;

устройство складов, площадок для хранения веществ, материалов и оборудования;

использование земельных участков для размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое состояние территории, в том числе для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, полигонов для хранения и утилизации бытовых отходов, хранения и сжигания мусора, хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов, химических веществ;

размещение огороженных плоскостных стоянок открытого типа;

прокладка улиц и дорог;

прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом.

2.6.2. В границах территорий регламентных участков с режимом **РГЛ** (ценный городской ландшафт) разрешается:

строительство капитальных зданий и сооружений общественного, рекреационного, развлекательного назначения, аттракционов;

строительство пирсов, причалов, набережных;

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

размещение некапитальных строений, сооружений общественного, рекреационного, развлекательного, спортивного назначения;

возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций и сетей;

прокладка инженерных коммуникаций и сетей подземным способом с последующим восстановлением ландшафта, покрытий, озеленения;

рекультивация участков ландшафта с нарушенными природными формами;

санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений;

посадка и реконструкция зеленых насаждений;

благоустройство территории;

прокладка проездов;

устройство автопарковок для посетителей общественных и рекреационных пространств, расположенных в границах регламентных участков с режимом **РГЛ** (ценный городской ландшафт);

ремонт, реконструкция улиц и дорог;

террасирование с целью устройства рекреационных, спортивных, детских и видовых площадок;

обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных троп, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас;

землеустроительные работы по формированию земельных участков для рекреационных, спортивных или развлекательных целей;

защита элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв).

2.6.3. Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РГЛ** (Ценный городской ландшафт):

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие одноэтажные здания;

расстояния между зданиями – не менее 6,0 метра;

габаритные размеры пирсов, причалов, набережных не регламентируются;

ширина прокладываемых и реконструируемых проездов – не более 3,5 метра;

высота возводимых подпорных стен – не более 4,0 метра от планировочной отметки земли до верха стены;

габаритные размеры некапитальных строений, сооружений не регламентируются;

габаритные размеры объектов развлекательного назначения (аттракционов) не регламентируются;

применение при отделке фасадов зданий следующих отделочных материалов: керамический лицевой кирпич, керамическая плитка и терракота, терракотовая или фасадная черепица, штукатурка с покраской, стукко, изразцы и майолика, дерево, камень, металл, архитектурный бетон с фактурной или шлифованной поверхностью;

применение при отделке фасадов современных отделочных материалов, идентичных по фактуре и текстуре традиционным (клинкерные фасадные

панели, каменные панели, терракотовые панели, фиброцементные панели, иные материалы с долговечностью и цветостойкостью не менее 20 лет);

применение для покрытия скатных крыш следующих материалов: металлические листы с фальцевыми замками, керамическая черепица, металлическая черепица, мягкая черепица;

цветовое решение фасадов и крыш некапитальных и капитальных объектов определяется в соответствии с требованиями к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установленными Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, за исключением цветовых решений объектов развлекательного назначения (аттракционов);

суммарная площадь остеклённых поверхностей каждого из фасадов, включая оконные и дверные проёмы – не более 70 процентов от его площади, за исключением фасадов и крыш зимних садов и оранжерей;

благоустройство участков территории шириной 10,0 метра, примыкающих к исторической планировочной структуре (регламентным участкам с режимом **РИП**), проводить с применением элементов, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм.

2.7. Требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах регламентного участка 1 с режимом **РГЛ.1** (ценный городской ландшафт).

Режим **РГЛ.1** (ценный городской ландшафт) представлен 1 регламентным участком (**РГЛ.1** уч. 1).

2.7.1. В границах территории регламентного участка 1 с режимом **РГЛ.1** (ценный городской ландшафт) запрещается:

возведение инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;

устройство складов, площадок для хранения веществ, материалов и оборудования;

использование земельных участков для размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое состояние территории, в том числе для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, полигонов для хранения и утилизации бытовых отходов, хранения и сжигания мусора, хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов, химических веществ;

размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта;

прокладка улиц, дорог, проездов, за исключением линейных объектов, включенных до вступления в силу настоящих Требований в генеральный план Владивостокского городского округа, утвержденный решением Думы города Владивостока от 15 сентября 2008 года № 119 «Об утверждении генерального плана Владивостокского городского округа»;

прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом.

2.7.2. В границах территории регламентного участка 1 с режимом **РГЛ.1** (ценный городской ландшафт) разрешается:

строительство капитальных зданий и сооружений общественного, рекреационного, развлекательного назначения, аттракционов;

строительство пирсов, причалов, набережных;

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

размещение некапитальных строений, сооружений общественного, рекреационного, развлекательного, спортивного назначения;

возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций и сетей;

прокладка инженерных коммуникаций и сетей подземным способом с восстановлением ландшафта, покрытий, озеленения;

рекультивация участков ландшафта с нарушенными природными формами;

санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений;

посадка и реконструкция зеленых насаждений;

благоустройство территории;

прокладка проездов;

устройство автопарковок для посетителей общественных и рекреационных пространств, расположенных в границах регламентных участков с режимом РГЛ;

ремонт, реконструкция улиц и дорог;

террасирование с целью устройства рекреационных, спортивных, детских и видовых площадок;

обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных трасс, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас;

землеустроительные работы по формированию земельных участков для рекреационных, спортивных или развлекательных целей;

защита элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв);

прокладка линейных объектов, включенных до вступления в силу настоящих Требований в генеральный план Владивостокского городского округа, утвержденный решением Думы города Владивостока от 15 сентября 2008 года № 119 «Об утверждении генерального плана Владивостокского городского округа».

2.7.3. Требования к градостроительному регламенту в границах регламентного участка 1 с режимом **РГЛ.1** (Ценный городской ландшафт):

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие одноэтажные здания;

расстояния между зданиями не менее 6,0 метра;

ширина прокладываемых и реконструируемых проездов – не более 3,5 метра;

высота возводимых подпорных стен – не более 4,0 метра от нижней планировочной отметки земли до верха стены;

габаритные размеры некапитальных строений, сооружений не регламентируются;

габаритные размеры объектов развлекательного назначения (аттракционов) не регламентируются;

параметры линейных объектов, включенных до вступления в силу настоящих Требований в генеральный план Владивостокского городского округа, утвержденный решением Думы города Владивостока от 15 сентября 2008 года № 119 «Об утверждении генерального плана Владивостокского городского округа», не регламентируются;

применение для отделки фасадов зданий следующих отделочных материалов: керамический лицевой кирпич, керамическая плитка и терракота, терракотовая или фасадная черепица, штукатурка с покраской, стукко, изразцы и майолика, дерево, камень, металл, архитектурный бетон с фактурной или шлифованной поверхностью;

применение для отделки фасадов зданий современных отделочных материалов, идентичных по фактуре и текстуре традиционным: клинкерные фасадные панели, каменные панели, терракотовые панели, фиброцементные панели, иные материалы с долговечностью и цветостойкостью не менее 20 лет;

применение для скатных крыш следующих кровельных материалов: металлические листы с фальцевыми замками, керамическая черепица, металлическая черепица, мягкая черепица;

цветовое решение фасадов и крыш некапитальных и капитальных объектов определяется в соответствии с требованиями к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установленными Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, за исключением цветовых решений объектов развлекательного назначения (аттракционов);

суммарная площадь остеклённых поверхностей фасадов, включая оконные и дверные проёмы – не более 70 процентов от площади каждого фасада, за исключением фасадов и крыш зимних садов и оранжерей.

2.8. Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РТ** (современная планировочная структура).

Режим **РТ** (современная планировочная структура) подразделяется на 9 регламентных участков (**РТ** уч. 1 – 9).

2.8.1. В границах территорий регламентных участков с режимом **РТ** (современная планировочная структура) запрещается строительство объектов капитального строительства, не соответствующих функциональному назначению территории, предназначенной для транспортной инфраструктуры.

2.8.2. В границах территорий регламентных участков с режимом **РТ** (современная планировочная структура) разрешается:

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

прокладка улиц, дорог, проездов;

строительство капитальных объектов транспортной инфраструктуры: эстакад, виадуков, подземных и надземных переходов, путепроводов, мостов, служебных и технических зданий, предназначенных для обслуживания транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса;

строительство подземных сооружений;

возведение подпорных стен;

прокладка, ремонт и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций;

устройство автопарковок и автостоянок;

ремонт и реконструкция элементов транспортной инфраструктуры;

размещение некапитальных строений, сооружений, не перекрывающих элементы визуального восприятия, являющиеся предметом охраны Достопримечательного места;

озеленение территории с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте препятствий для обзора объектов культурного наследия с основных

точек визуального восприятия, не перекрывающих элементы визуального восприятия, являющиеся предметом охраны Достопримечательного места;

санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений, реконструкция зеленых насаждений;

благоустройство территории.

2.8.3. Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **РТ** (современная планировочная структура).

Регламентный участок 1 режима РТ:

высота объектов капитального строительства (зданий) – не более 15,0 метра;

высота проезжей части, конструктивных элементов новых дорог не регламентируется.

Регламентный участок 2 режима РТ:

высота объектов капитального строительства (зданий) – не более 15,0 метра;

высота проезжей части, конструктивных элементов новых дорог не регламентируется.

Регламентный участок 3 режима РТ:

высота объектов капитального строительства – не более 14,0 метра в абсолютных отметках.

Регламентный участок 4 режима РТ:

высота объектов капитального строительства, проезжей части новых и реконструируемых улиц и дорог – не более 136,0 метра в абсолютных отметках.

Регламентный участок 5 режима РТ:

высота объектов капитального строительства, проезжей части новых и реконструируемых улиц и дорог – не более 80,0 метра в абсолютных отметках.

Регламентный участок 6 режима РТ:

высота объектов капитального строительства, проезжей части новых и реконструируемых улиц и дорог – не более 25,0 метра;

Регламентный участок 7 режима РТ:

высота объектов капитального строительства – не более 21,0 метра в абсолютных отметках.

Регламентный участок 8 режима РТ:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра в абсолютных отметках.

Регламентный участок 9 режима РТ:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра в абсолютных отметках.

2.9. Требования к осуществлению деятельности в границах регламентных участков с режимом **Р-1** (регулирования застройки).

Режим **Р-1** (регулирования застройки) подразделяется на 102 регламентных участка (**Р-1** уч. 1 – 102).

2.9.1. В границах территорий регламентных участков режима **Р-1** запрещается:

прокладка улиц и дорог;

размещение огороженных плоскостных стоянок открытого типа;

прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом;

визуально открытое размещение (без использования декоративных маскирующих ограждений) антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, труб механической вентиляции, другого инженерного оборудования и элементов (за исключением систем газоснабжения) на уличных фасадах зданий и скатах крыш, обращенных на улицы, территории общего пользования, открытые общественные пространства;

визуально открытое размещение (без использования декоративных маскирующих ограждений) антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, другого инженерного оборудования и элементов (за исключением систем газоснабжения) на торцовых и дворовых скатах крыш, торцовых и дворовых фасадах зданий;

частичная (фрагментарная) отделка фасадов существующих зданий материалами и декором, отличающимися от основного материала отделки, фрагментарная окраска, не соответствующие общей композиции и цветовому решению фасадов;

устройство выступающих тамбуров на фасадах зданий, ориентированных на территории общего пользования, за исключением входных групп главного входа в здание;

устройство скатных крыш с изломом скатов, обращенных к территориям общего пользования вдоль улично-дорожной сети и открытых общественных пространств.

2.9.2. В границах территорий регламентных участков с режимом **Р-1** разрешается:

строительство сооружений и объектов капитального строительства;

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

снос объектов, не отнесенных к ценной исторической застройке;

возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

размещение некапитальных строений, сооружений;

ремонт инженерных сетей и коммуникаций;

реконструкция наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций при условии их прокладки подземным способом и последующим восстановлением ландшафта, покрытий и озеленения;

прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;

прокладка сетей уличного освещения подземным способом с применением мачт и опор освещения, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм, на участках территории шириной 10,0 метра, примыкающих к исторической планировочной структуре (регламентным участкам с режимом РИП);

реконструкция и ремонт планировочной структуры, внутриквартальных проездов;

прокладка внутриквартальных пожарных проездов;

устройство автопарковок, автостоянок закрытого типа;

благоустройство территории;

размещение произведений монументального искусства;

посадка и реконструкция зеленых насаждений;

обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных трасс, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

2.9.3. Общие требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **Р-1**:

применение при отделке фасадов зданий следующих отделочных материалов: керамический лицевой кирпич, керамическая плитка и терракота, терракотовая или фасадная черепица, штукатурка с покраской, стукко, изразцы и майолика, дерево, камень, металл, архитектурный бетон с фактурной или шлифованной поверхностью;

суммарная площадь остеклённых поверхностей каждого из фасадов, включая оконные и дверные проёмы – не более 50 процентов от его площади;

форма крыш зданий – скатная, в том числе с криволинейным профилем, плоская эксплуатируемая;

применение для покрытия скатных крыш следующих материалов: металлические листы с фальцевыми замками, керамическая черепица, металлическая черепица, мягкая черепица;

уклон скатных крыш - от 20 градусов;

уклон криволинейных крыш не регламентируется;

ритм архитектурных членений фасадов, пропорции проёмов определяются в соответствии с архитектурными решениями ближайших объектов культурного наследия и ценной исторической застройки;

высота надземных этажей возводимых зданий - не менее 3,0 метра от уровня чистого пола до нижней отметки конструкций перекрытия;

благоустройство участков территории шириной 10,0 метра, примыкающих к исторической планировочной структуре (регламентным участкам с режимом **РИП**), проводить с применением элементов, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм.

2.9.4. Дополнительные требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **Р-1**:

Регламентный участок 1 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 10,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши не регламентируется.

Регламентный участок 2 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 6,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра;

форма крыши не регламентируется.

Регламентный участок 3 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 11,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 4 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 12,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 5 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 12,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 6 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 12,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 7 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 12,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 8 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 12,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 9 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 10 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 11 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 65,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 12 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 13 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 55,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 14 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 55,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями - не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 15 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 16 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями - не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 17 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 55,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 18 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 10,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 19 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 20 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 21 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 22 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 16,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 23 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 5,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 24 режима Р-1:

общая высота объектов капитального строительства террасной застройки не более 55,0 метра в абсолютных отметках;

высота объёмов террасной застройки – не более 15,0 метра;

допускается устройство лестнично-лифтовых блоков здания, выступающих за пределы наружных стен объёма террасной застройки, с габаритными размерами не более 10,0х10,0 метра, высотой не более 59,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – террасная застройка отдельно стоящими зданиями, террасная сплошная застройка;

расстояния между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 25 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 55,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 26 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 27 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 28 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 29 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 30 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 31 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 19,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 32 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 33 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 34 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 35 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 36 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 37 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши не регламентируется.

Регламентный участок 38 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 39 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 40 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 41 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 16,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 42 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 16,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 43 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 16,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 44 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 45 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 46 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 47 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши не регламентируется.

Регламентный участок 48 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 49 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 10,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 50 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 51 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 19,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – террасная застройка отдельно стоящими зданиями, сплошная террасная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 52 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 53 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 54 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 55 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 21,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 56 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 21,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 57 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 8,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 58 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 16,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 59 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши не регламентируется.

Регламентный участок 60 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 17,0 метра, но не более 85,0 метра в абсолютных отметках;

высота объемов террасной застройки – не более 17,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания террасной застройки, сплошная террасная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 61 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 8,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 62 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 63 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 10,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 64 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 65 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра, но не более 70,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 66 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 67 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 68 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 69 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 70 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 8,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 30 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями - не менее 10 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 71 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра, но не более 45,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 72 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 10,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 73 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 74 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 75 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 10,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 76 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 77 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 10,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 78 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 79 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 6,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 80 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 6,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 81 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 25,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 82 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства террасной застройки – не более 125,0 метра в абсолютных отметках;

высота каждого из объемов террасной застройки – не более 14,0 метра;

допускается устройство одного лестнично-лифтового блока здания, выступающего за пределы наружных стен объема террасной застройки, с габаритными размерами не более 10,0×10,0 метра, высотой не более 129,0 метра в абсолютных отметках;

длина уличных фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – террасная застройка отдельно стоящими зданиями;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 83 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства террасной застройки – не более 125,0 метра в абсолютных отметках;

высота каждого из объемов террасной застройки – не более 14,0 метра;

допускается устройство одного лестнично-лифтового блока здания, выступающего за пределы наружных стен объема террасной застройки, с габаритными размерами не более 10,0×10,0 метра, высотой не более 129,0 метра в абсолютных отметках;

длина уличных фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – террасная застройка отдельно стоящими зданиями;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 84 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства террасной застройки – не более 125,0 метра в абсолютных отметках;

высота каждого из объемов террасной застройки – не более 14,0 метра;

допускается устройство одного лестнично-лифтового блока здания, выступающего за пределы наружных стен объема террасной застройки, с габаритными размерами не более 10,0×10,0 метра, высотой не более 129,0 метра в абсолютных отметках;

длина уличных фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – террасная застройка отдельно стоящими зданиями;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 85 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра, но не более 101,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная с уклоном 20-35 градусов.

Регламентный участок 86 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями - не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 87 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 6,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 88 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 6,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 89 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 90 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 45,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями - не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 91 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 92 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра, но не более 32,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 93 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 80,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 94 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 24,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 95 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 96 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 97 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 98 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 99 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 100 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

Регламентный участок 101 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 16,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 102 режима Р-1:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

форма крыши – скатная.

2.10. Требования к осуществлению деятельности в границах регламентных участков с режимом **Р-2** (регулирования застройки).

Режим **Р-2** (регулирования застройки) подразделяется на 114 регламентных участков (Р-2 уч. 1 – 114).

2.10.1. В границах территорий регламентных участков с режимом **Р-2** запрещается:

прокладка улиц и дорог;

размещение огороженных плоскостных стоянок открытого типа;

прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом;

визуально открытое размещение (без использования декоративных маскирующих ограждений) антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, труб механической вентиляции, другого инженерного оборудования и элементов (за исключением систем газоснабжения) на уличных фасадах зданий и скатах крыш, обращенных на улицы, территории общего пользования, открытые общественные пространства;

визуально открытое размещение (без использования декоративных маскирующих ограждений) антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, другого инженерного

оборудования и элементов (за исключением систем газоснабжения) на торцовых и дворовых скатах крыш, торцовых и дворовых фасадах зданий;

частичная (фрагментарная) отделка фасадов существующих зданий материалами и декором, отличающимися от основного материала отделки, фрагментарная окраска, не соответствующие общей композиции и цветовому решению фасадов;

устройство выступающих тамбуров на фасадах зданий, ориентированных на территории общего пользования, за исключением входных групп главного входа в здание;

устройство скатных крыш с изломом скатов, обращенных к территориям общего пользования вдоль улично-дорожной сети и открытых общественных пространств.

2.10.2. В границах территорий регламентных участков с режимом **Р-2** разрешается:

строительство сооружений и объектов капитального строительства;

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

снос объектов, не отнесенных к ценной исторической застройке;

возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

размещение некапитальных строений, сооружений;

ремонт инженерных сетей и коммуникаций;

ремонт существующих инженерных сетей и коммуникаций;

реконструкция подземных инженерных сетей и коммуникаций, а также наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций при условии их прокладки подземным способом с последующим восстановлением покрытий и озеленения;

прокладка новых инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;

строительство подземных сооружений с последующим восстановлением покрытий и озеленения;

прокладка сетей уличного освещения подземным способом с применением мачт и опор освещения, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм, на участках территории шириной 10,0 метра, примыкающих к исторической планировочной структуре (регламентным участкам с режимом РИП);

реконструкция и ремонт улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов;

прокладка внутриквартальных пожарных проездов;

устройство автопарковок, автостоянок закрытого типа;

благоустройство территории;

размещение произведений монументального искусства;

посадка и реконструкция зеленых насаждений;

обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных троп, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

2.10.3. Общие требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **Р-2**:

применение при отделке фасадов зданий следующих отделочных материалов: керамический лицевой кирпич, керамическая плитка и терракота, терракотовая или фасадная черепица, штукатурка с покраской, стукко, изразцы и майолика, дерево, камень, металл, архитектурный бетон с фактурной или шлифованной поверхностью;

применение при отделке фасадов современных отделочных материалов, идентичных по фактуре и текстуре традиционным (клинкерные фасадные панели, каменные панели, терракотовые панели, фиброцементные панели, иные материалы с долговечностью и цветостойкостью не менее 20 лет);

применение для покрытия скатных крыш следующих материалов: металлические листы с фальцевыми замками, керамическая черепица, металлическая черепица, мягкая черепица;

суммарная площадь остеклённых поверхностей каждого из фасадов, включая оконные и дверные проёмы – не более 70 процентов от его площади;

уклон скатных крыш – от 20 градусов;

благоустройство участков территории шириной 10,0 метра, примыкающих к исторической планировочной структуре (регламентным участкам с режимом РИП), проводить с применением элементов, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм.

2.10.4. Дополнительные требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **Р-2**:

Регламентный участок 1 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 17,0 метра в абсолютных отметках;

допускается устройство одного лестнично-лифтового блока здания с габаритными размерами не более 10,0×10,0 метра, высотой не более 21,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 2 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 3 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 4 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 19,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 5 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 8,0 метра.

Регламентный участок 6 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 7 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 35,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 45,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 8 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 9 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 10 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 11 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 13,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 12 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 13 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 14 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 15 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 16 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 17 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями – не регламентируется.

Регламентный участок 18 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 16,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 19 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 24,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 20 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 69,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 45,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 21 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра, но не более 69,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 45,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 22 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра, но не более 69,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 23 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 45,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 24 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 25 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 26 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 27 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 28 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 31,4 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 60,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 29 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 30 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра, но не более 24,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 31 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 32 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 33 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 34 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра – не более 35 м;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями высотой до 25,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 25,0 метра – не менее 15,0 метра;

требования к завершению зданий – силуэтная застройка;

Регламентный участок 35 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 62,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 36 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 16,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 37 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 38 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 39 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 40 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 41 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 42 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 43 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 44 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 45 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 46 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 47 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 48 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра – не более 35 м;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 25,0 метра – не менее 15,0 метра;

требования к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 49 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 13,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 50 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 13,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 51 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 52 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 53 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 54 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 17,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 55 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

Регламентный участок 56 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

Регламентный участок 57 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 58 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 59 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

Регламентный участок 60 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 25,0 метра – не менее 15,0 метра;

требования к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 61 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 62 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 69,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания террасной застройки;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 63 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 53,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 75,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 25,0 метра.

Регламентный участок 64 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 65 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра, но не более 100,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 66 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 67 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 6,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 68 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 69 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 70 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 19,2 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 60,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 71 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 6,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 72 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра, но не более 95,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 12,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 12,0 метра – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 12,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 12,0 метра – не менее 25,0 метра.

Регламентный участок 73 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра, но не более 100,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 12,0 метра – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 12,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 12,0 метра – не менее 25,0 метра.

Регламентный участок 74 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра, но не более 108,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 12,0 метра – не более 30,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 12,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 12,0 метра – не менее 25,0 метра.

Регламентный участок 75 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра, но не более 108,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 76 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 77 режима Р-2:

высота объёмов террасной застройки – не более 81,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 55,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания террасной застройки;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 78 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 50,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 79 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра, но не более 65,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 45,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 80 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 17,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 81 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 104,0 метра в абсолютных отметках;

высота объёмов террасной застройки – не более 14,0 метра;

допускается устройство одного лестнично-лифтового блока здания, выступающего за пределы наружных стен объёма террасной застройки, с габаритными размерами не более 10,0×10,0 метра, высотой не более 107,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – террасная застройка отдельно стоящими зданиями;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 82 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства террасной застройки – не более 106,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – террасная застройка отдельно стоящими зданиями;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 20,0 метра.

Регламентный участок 83 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства– не более 101,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 60,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 84 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 85 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 86 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 87 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 88 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра, но не более 100,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 60,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 89 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 13,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 90 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 91 режима Р-2:

общая высота объектов капитального строительства – не более 130,0 метра в абсолютных отметках;

высота объёмов террасной застройки – не более 14,0 метра;

допускается устройство лестнично-лифтовых блоков здания, выступающих за пределы наружных стен объёма террасной застройки, с габаритными размерами не более 10,0×10,0 метра, высотой не более 134,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – террасная застройка отдельно стоящими зданиями;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 92 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 93 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра, но не более 43,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 94 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра;

форма крыши – скатная.

Регламентный участок 95 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 70,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 96 режима Р-2:

высота объёмов террасной застройки – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – террасная застройка отдельно стоящими зданиями, террасная сплошная застройка;

допускается устройство лестнично-лифтовых блоков здания, выступающих за пределы наружной стены объёма террасной застройки, с габаритными размерами не более 7,0×7,0 метра;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 97 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 98 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 99 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 100 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 101 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 102 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 17,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 103 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 104 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 105 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 106 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 107 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 108 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 109 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 24,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 110 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 111 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра, но не более 35,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 112 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 113 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 114 режима Р-2:

высота объектов капитального строительства – не более 45,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

2.11. Требования к осуществлению деятельности в границах регламентных участков с режимом **Р-3** (регулирования застройки).

Режим **Р-3** (регулирования застройки) подразделяется на 55 регламентных участков (**Р-3** уч. 1 – 55).

2.11.1. Требования к осуществлению деятельности в границах регламентных участков с режимом **Р-3** (регулирования застройки) не предъявляются, за исключением требований к размещению средств наружной рекламы и информации.

2.11.2. В границах территорий регламентных участков с режимом **Р-3** разрешается:

строительство сооружений и объектов капитального строительства;

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

снос объектов, не отнесенных к ценной исторической застройке;

возведение подпорных стен;

размещение некапитальных строений, сооружений;

ремонт и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций;

прокладка инженерных сетей и коммуникаций;

прокладка улиц, дорог проездов;

реконструкция и ремонт улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов;

устройство автопарковок и автостоянок;

благоустройство территории;

размещение произведений монументального искусства;

посадка и реконструкция зеленых насаждений;

обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных троп, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

2.11.3. Общие требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом Р-3:

суммарная площадь остеклённых поверхностей каждого из фасадов, включая оконные и дверные проёмы – не более 80 процентов от его площади.

2.11.4. Дополнительные требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **Р-3**:

Регламентный участок 1 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 6,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 2 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 3 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 4 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 5 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 16,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 6 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства (зданий) – не более 12,0 метра;

высота инженерных сооружений – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 7 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 92,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 8 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 17,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 9 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 5,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 10 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 11 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 66,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 12 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 13 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 14 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 15 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой менее 12,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой более 12,0 метра – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 12,0 метра – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 16 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра, но не более 55,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 17 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра, но не более 65,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 18 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра, но не более 65,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 6,0 метра.

Регламентный участок 19 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 20 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 17,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 21 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 22 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 23 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 24 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 25 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства – не более 55,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 26 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 27 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 13,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 28 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 29 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 25,0 метра – не менее 15,0 метра;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 30 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 31 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства в абсолютных отметках – не более 22,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 32 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра – не более 35,0 метра;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 25,0 метра – не менее 15,0 метра;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 33 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 22,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 34 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой менее 12,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой более 12,0 метра – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 35 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 18,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 36 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой менее 15,0 метра не регламентируется;

длина фасадов зданий или их частей высотой более 15,0 метра – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 15,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 15,0 метра – не менее 20,0 метра;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 37 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 6,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 38 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой менее 15,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 15,0 метра – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 15,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 15,0 метра – не менее 20,0 метра;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 39 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой менее 12,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой более 12,0 метра – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 40 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов зданий или частей здания высотой менее 12,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 12,0 метра – не более 35,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой менее 12,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 12,0 метра – не менее 20,0 метра;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 41 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 46,0 метра, но не более 65,5 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 42 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 43 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой менее 12,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой более 12,0 метра – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания;

расстояние между отдельными зданиями – не менее 15,0 метра.

Регламентный участок 44 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 15,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 45 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 46 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 47 режима Р-3:

общая высота объектов капитального строительства террасной застройки – не более 123,0 м в абсолютных отметках;

высота объёмов террасной застройки – не более 12,0 метра;

допускается устройство одного лестнично-лифтового блока здания, выступающего за пределы наружных стен объёма террасной застройки, габаритные размеры которого не более 7,0×7,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – террасная застройка отдельно стоящими зданиями;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 48 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 49 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 180,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 50 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 175,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 51 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 170,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 52 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 12,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 53 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой менее 12,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства высотой более 12,0 метра – не более 25,0 метра;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания высотой более 12,0 метра – не менее 10,0 метра.

Регламентный участок 54 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 25,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 55 режима Р-3:

высота объектов капитального строительства – не более 35,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – отдельно стоящие здания, сплошная застройка;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

2.12. Требования к осуществлению деятельности в границах регламентных участков с режимом **Р-4** (регулирования застройки).

Режим **Р-4** (регулирования застройки) подразделяется на 20 регламентных участков (**Р-4** уч. 1 – 20).

2.12.1. Требования к осуществлению деятельности в границах регламентных участков с режимом **Р-4** (регулирования застройки) не предъявляются, за исключением требований к размещению средств наружной рекламы и информации.

2.12.2. Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков с режимом **Р-4**:

Регламентный участок 1 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра – не более 35,0 метра;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 25,0 метра – не менее 15,0 метра;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 2 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра, ориентированных на Амурский залив или бухту Золотой Рог – не более 35,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра, ориентированных во внутриквартальное пространство – не более 60,0 метра;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 25,0 метра – не менее 15,0 метра;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 3 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – не более 65,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 4 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – не более 16,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 5 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра, ориентированных на Амурский залив или бухту Золотой Рог – не более 35,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра, ориентированных во внутриквартальное пространство – не более 60,0 метра;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 25,0 метра – не менее 15,0 метра;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 6 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 40,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 40,0 метра – не более 25,0 метра;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 40,0 метра – не менее 15,0 метра;

тип застройки не регламентируется;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 7 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 15,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 15,0 метра – не более 25,0 метра;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой менее 15,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 15,0 метра – не менее 20,0 метра;

тип застройки не регламентируется;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 8 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – не более 30,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 9 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

длина уличных фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра – не более 35,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра, ориентированных во внутриквартальное пространство – не более 60,0 метра;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 25,0 метра – не менее 15,0 метра;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 10 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – 20,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не более 25,0 метра;

тип застройки не регламентируется;

расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 11 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – не более 183,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 12 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – не более 10,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 13 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – не более 183,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 14 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – не более 183,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 15 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра – не более 35,0 метра;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 25,0 метра – не менее 15,0 метра;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 16 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства не регламентируется;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра, ориентированных на бухту Золотой Рог – не более 35,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства или их частей высотой более 25,0 метра, ориентированных во внутриквартальное пространство – не более 60,0 метра;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями высотой менее 25,0 метра не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями или частями одного здания, каждая из которых высотой более 25,0 метра – не менее 15,0 метра;

требование к завершению зданий – силуэтная застройка.

Регламентный участок 17 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – не более 230,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки – не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется;

требование к завершению зданий не регламентируется.

Регламентный участок 18 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – не более 197,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 19 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – не более 197,0 метра в абсолютных отметках;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.

Регламентный участок 20 режима Р-4:

высота объектов капитального строительства – не более 9,0 метра;

длина фасадов объектов капитального строительства не регламентируется;

тип застройки не регламентируется;

расстояние между отдельными зданиями не регламентируется.
