

## **Подраздел 2 Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам для территорий, не предназначенных под застройку**

### **2.1 Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РОКН – Объекты культурного наследия**

Режим РОКН подразделяется на 74 регламентных участка (РОКН уч. 1 – 74)

В границах территорий регламентных участков режима РОКН:

#### **Запрещается:**

- строительство новых зданий;
- хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия объектов культурного наследия с основных точек и направлений восприятия;
- хозяйственная деятельность, затрудняющая доступ к объектам культурного наследия;
- прокладка улиц и дорог;
- прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом;
- размещение антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и другого инженерного оборудования и элементов на крышах, фасадах, обращённых на улицы;
- остекление балконов ценных исторических зданий;
- размещение открытых автостоянок длительного хранения автотранспорта;
- установка вышек сотовой связи;
- применение ярких цветовых решений в отделке фасадов зданий и нестационарных объектов, не соответствующих цветовой гамме архитектуре объектов культурного наследия и ценных исторических зданий;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 25   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |

- частичная (фрагментарная) отделка фасадов разными материалами и декором, фрагментарная окраска, не соответствующая общей композиции фасада;

- сооружение внешних тамбуров входных групп на фасадах зданий, выходящих на улицы;

- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающие негативное воздействие на объекты культурного наследия;

- применение ярких цветовых решений в отделке фасадов зданий и нестационарных объектов, не соответствующих цветовой гамме архитектуре объектов культурного наследия.

**Разрешается:**

- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

- сохранение, ремонт, и реконструкция ценных исторических зданий;

- демонтаж поздних надстроек и пристроек, возведённых после окончания строительства ценных исторических зданий;

- воссоздание утраченных и находящихся в аварийном состоянии ценных исторических зданий постройки до 1960-х годов на основе архивных документов инвентаризации и историко-библиографических исследований, обмерных чертежей;

- возведение подпорных стен из природного камня, либо из железобетона с облицовкой природным камнем;

- ремонт и реконструкция каменных исторических подпорных стен с сохранением исторического материала;

- снос объектов, не отнесенных к ценной исторической застройке, являющейся предметом охраны объекта культурного наследия "Исторический центр города Владивостока";

- строительство подземных сооружений с последующим восстановлением покрытий и озеленения;

- размещение некапитальных объектов рекреационного и общественного назначения, не нарушающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 26   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |

- реконструкция наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, с их прокладкой подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;

- прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;

- ремонт существующих инженерных сетей и коммуникаций;

- строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций (сетей), не возвышающихся над поверхностью земли с условием восстановления покрытий, озеленения;

- прокладка сетей уличного освещения подземным способом, с применением мачт и опор освещения, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм;

- реконструкция и ремонт планировочной структуры, внутриквартальных проездов;

- прокладка внутридворовых пожарных проездов;

- устройство автопарковок для кратковременного хранения автомобилей;

- благоустройство территории с применением элементов, соответствующих стилю модерн и классицизм;

- посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте препятствий для обзора объектов культурного наследия с основных точек визуального восприятия;

- обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных трасс, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РОКН**

#### **Ремонт и реконструкция ценных исторических зданий:**

- реконструкция ценных исторических зданий допускается без увеличения габаритных размеров;

- реконструкция и ремонт ценных исторических зданий проводится с сохранением их первоначальных частей, возведённых на момент окончания строительства, архитектурного декора фасадов;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 27   |

- при воссоздании утраченных или находящихся в аварийном состоянии ценных исторических зданий внешний облик принимается в соответствии с первоначальным архитектурным решением (формы крыш, формы и пропорции проёмов, рисунок расстекловки окон, материал и цвет отделки фасадов, архитектурные детали);

- цветовое решение фасадов и крыш ценных исторических зданий принимается нейтральных оттенков, соответствующих цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской).

### **Ремонт и реконструкция объектов капитального строительства:**

- реконструкция объектов капитального строительства, не являющихся ценными историческими зданиями, допускается с увеличением габаритных размеров не более чем на 10%;

- применение следующих традиционных отделочных материалов фасадов: керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень;

- цветовое решение фасадов и крыш некапитальных и капитальных объектов принимается нейтральных оттенков, соответствующих цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской);

- форма крыш – скатная, в том числе с криволинейным профилем;

- уклон скатных крыш принимается от 20 до 35 градусов;

- уклон криволинейных крыш не регламентируется;

- габаритные размеры некапитальных объектов – не более 5×5 м в плане, при высоте не более 4 м.

## **2.2 Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РЦИ – Ценная историческая застройка**

Режим РЦИ подразделяется на 35 регламентных участков (РЦИ уч. 1 – 35).

В границах территорий регламентных участков режима РЦИ:

### **Запрещается:**

- снос, разрушение ценных исторических зданий;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 28   |

- строительство новых зданий;
- прокладка улиц и дорог;
- прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом;
- размещение антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и другого инженерного оборудования и элементов на крышах, фасадах, обращённых на улицы;
- остекление балконов ценных исторических зданий;
- размещение открытых автостоянок длительного хранения автотранспорта;
- установка вышек сотовой связи;
- применение ярких цветовых решений в отделке фасадов зданий и нестационарных объектов, не соответствующих цветовой гамме архитектуры объектов культурного наследия и ценных исторических зданий;
- частичная (фрагментарная) отделка фасадов разными материалами и декором, фрагментарная окраска, не соответствующая общей композиции фасада;
- сооружение внешних тамбуров входных групп на фасадах зданий, выходящих на улицы.

**Разрешается:**

- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;
- сохранение, ремонт, и реконструкция ценных исторических зданий;
- демонтаж поздних надстроек и пристроек, возведённых после окончания строительства ценных исторических зданий;
- воссоздание утраченных и находящихся в аварийном состоянии ценных исторических зданий постройки до 1960-х годов на основе архивных документов инвентаризации и историко-библиографических исследований, обмерных чертежей;
- снос объектов, не отнесенных к ценной исторической застройке, являющейся предметом охраны объекта культурного наследия "Исторический центр города Владивостока";

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 29   |

- строительство подземных сооружений;
- возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;
- размещение некапитальных объектов общественного и рекреационного назначения;
- реконструкция наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, с их прокладкой подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;
- прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;
- ремонт инженерных сетей и коммуникаций;
- прокладка сетей уличного освещения подземным способом, с применением мачт и опор освещения, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм;
- реконструкция и ремонт планировочной структуры, внутриквартальных проездов;
- прокладка внутридворовых пожарных проездов;
- устройство автопарковок для кратковременного хранения автомобилей;
- благоустройство территории с применением элементов, соответствующих стилю модерн и классицизм;
- посадка и реконструкция зеленых насаждений;
- обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных трасс, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

**Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РЦИ:**

**Ремонт и реконструкция ценных исторических зданий:**

- реконструкция ценных исторических зданий допускается без увеличения габаритных размеров;
- реконструкция и ремонт ценных исторических зданий проводится с сохранением их исторических частей, возведённых на момент окончания строительства, архитектурного декора фасадов;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 30   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |

- при воссоздании утраченных или находящихся в аварийном состоянии ценных исторических зданий внешний облик принимается в соответствии с первоначальным архитектурным решением (формы крыш, формы и пропорции проёмов, рисунок расстекловки окон, материал и цвет отделки фасадов, архитектурные детали);

- цветовое решение фасадов и крыш ценных исторических зданий принимается нейтральных оттенков, соответствующих цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской).

#### **Ремонт и реконструкция объектов капитального строительства:**

- реконструкция объектов капитального строительства допускается с увеличением габаритных размеров не более чем на 10%;

- применение следующих традиционных отделочных материалов фасадов: керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень;

- цветовое решение фасадов и крыш некапитальных и капитальных объектов принимается нейтральных оттенков, соответствующих цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской);

- форма крыш – скатная, в том числе с криволинейным профилем;

- уклон скатных крыш принимается от 20 до 35 градусов;

- уклон криволинейных крыш не регламентируется;

- габаритные размеры некапитальных объектов – не более 5×5 м в плане, при высоте не более 4 м.

### **2.3 Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РИП –**

#### **Историческая планировочная структура**

Режим РИП подразделяется на 32 регламентных участков (РИП уч. 1 - 32)

В границах территорий регламентных участков режима РИП

#### **Запрещается:**

- строительство новых зданий, эстакад, виадуков;

- размещение некапитальных объектов;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021–ПДМ–ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 31   |

- перекрытие, разрушение исторической планировочной структуры;

- прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом;

- размещение открытых автостоянок длительного хранения автотранспорта;

**Разрешается:**

- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

- размещение павильонов общественного транспорта, не перекрывающих точек раскрытия панорам городской застройки и морских акваторий, являющихся предметом охраны Достопримечательного места;

- строительство подземных сооружений с восстановлением уровня проезжей части улиц;

- возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

- реконструкция наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, с их перекладкой подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;

- прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;

- ремонт инженерных сетей и коммуникаций;

- прокладка сетей уличного освещения подземным способом, с применением мачт и опор освещения, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм;

- устройство автопарковок для кратковременного хранения автомобилей;

- ремонт улиц, их проезжих частей, обочин, тротуаров и озеленения;

- реконструкция улиц с изменением уровня проезжей части не более чем на 0,2 м;

- озеленение территории с подбором пород не перекрывающих визуальное восприятие объектов культурного наследия с основных точек, и не перекрывающих точек и трасс раскрытия панорам городской застройки и морских акваторий, являющихся предметом охраны Достопримечательного места;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 32   |



- санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений;
- благоустройство территории с применением элементов, соответствующих стилю модерн и классицизм;
- посадка и реконструкция зеленых насаждений;
- обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных трасс, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

**Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РИП:**

- реконструкция подземных сооружений допускается без увеличения высоты над существующим уровнем проезжей части улицы;
- использование при строительстве павильонов общественного транспорта нейтральных цветовых решений, приближенных к цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской в пастельные цвета) и (или) светопрозрачных стеклянных и металлических конструкций

**2.4 Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РПЛ –**

**Природный ландшафт**

Режим РПЛ подразделяется на 14 регламентных участков (РПЛ уч.1 – 14)

В границах территорий регламентных участков режима РПЛ:

**Запрещается:**

- строительство капитальных зданий и сооружений, устройство складов, площадок для хранения веществ, материалов и оборудования, а также инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;
- использование земельных участков для размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое состояние территории, в том числе: для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, кладбищ, скотомогильников, полигонов для хранения и утилизации бытовых отходов, хранения горючих и

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 33   |

легковоспламеняющихся материалов, хранения химических веществ; хранения и сжигания мусора и т.п.;

- прокладка инженерных сетей и коммуникаций наземным и надземным способом;

- размещение автопарковок и автостоянок;

- прокладка улиц, дорог, проездов;

- хозяйственная деятельность и земляные работы, в том числе по планировке территории, ухудшающая гидрогеологические условия, необходимые для сохранения природного ландшафта, а также изменяющая исторические ландшафтные характеристики склонов.

**Разрешается:**

- строительство подземных сооружений при помощи методов и технологий, не затрагивающих поверхностный слой ландшафта;

- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

- возведение некапитальных объектов общественного и рекреационного назначения, не перекрывающих точек раскрытия панорам городской застройки и морских акваторий, являющихся предметом охраны Достопримечательного места;

- возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

- прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением ландшафта, покрытий озеленения;

- реконструкция наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, с их прокладкой подземным способом с восстановлением ландшафта, покрытий и озеленения;

- ремонт и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций;

- устройство прогулочных пешеходных дорожек (шириной не более 2,0 м), видовых площадок (размером не более 5×5 м);

- ремонт и реконструкция проездов без расширения проезжей части;

- рекультивация и восстановление участков ландшафта с нарушенными природными формами;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 34   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |

- санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений;

- посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не перекрывающих точек раскрытия панорам городской застройки и морских акваторий, являющихся предметом охраны Достопримечательного места;

- проведение работ по защите элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв).

**Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков Режима РПЛ - Ценный природный ландшафт**

- реконструкция объектов капитального строительства допускается без увеличения габаритных характеристик;

- высота возводимых подпорных стен – не более 2 м от нижней планировочной отметки земли до верха стены;

- габаритные характеристики некапитальных объектов - размеры в плане не более 5×5 м, высота не более 5 м;

- цветовое решение фасадов и крыш некапитальных и капитальных объектов принимается нейтральных оттенков, соответствующих цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской).

**2.5 Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РПЛ.1 –**

**Природный ландшафт**

Режим РПЛ.1 подразделяется на 1 регламентный участок (РПЛ.1 уч.1)

В границах территорий регламентных участков режима РПЛ.1:

**Запрещается:**

- строительство капитальных зданий и сооружений, устройство складов, площадок для хранения веществ, материалов и оборудования, а также инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли (за исключением ранее запроектированных линейных объектов в соответствии с генеральным планом города Владивостока);

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 35   |

- использование земельных участков для размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое состояние территории, в том числе: для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, кладбищ, скотомогильников, полигонов для хранения и утилизации бытовых отходов, хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов, хранения химических веществ; хранения и сжигания мусора и т.п.;

- прокладка инженерных сетей и коммуникаций наземным и надземным способом;

- размещение автопарковок и автостоянок;

- прокладка улиц, дорог, проездов (за исключением ранее запроектированных линейных объектов в соответствии с генеральным планом города Владивостока);

- хозяйственная деятельность и земляные работы, в том числе по планировке территории, ухудшающая гидрогеологические условия, необходимые для сохранения природного ландшафта, а также изменяющая исторические ландшафтные характеристики склонов.

#### **Разрешается:**

- строительство подземных сооружений при помощи методов и технологий, не затрагивающих поверхностный слой ландшафта;

- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

- возведение некапитальных объектов общественного и рекреационного назначения, не перекрывающих точек раскрытия панорам городской застройки и морских акваторий, являющихся предметом охраны Достопримечательного места;

- возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

- прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением ландшафта, покрытий озеленения;

- реконструкция наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, с их прокладкой подземным способом с восстановлением ландшафта, покрытий и озеленения;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 36   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |

- ремонт и инженерных сетей и коммуникаций;
- устройство прогулочных пешеходных дорожек (шириной не более 2,0 м), видовых площадок (размером не более 5×5 м);
- ремонт и реконструкция проездов без расширения проезжей части;
- рекультивация и восстановление участков ландшафта с нарушенными природными формами;
- санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений;
- посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не перекрывающих точек раскрытия панорам городской застройки и морских акваторий, являющихся предметом охраны Достопримечательного места;
- проведение работ по защите элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв).

**Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков Режима РПЛ.1 - Ценный природный ландшафт**

- реконструкция объектов капитального строительства допускается без увеличения габаритных характеристик;
- высота возводимых подпорных стен – не более 2 м от нижней планировочной отметки земли до верха стены;
- габаритные характеристики некапитальных объектов - размеры в плане не более 5×5 м, высота не более 5 м;
- цветовое решение фасадов и крыш некапитальных и капитальных объектов принимается нейтральных оттенков, соответствующих цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской).

## 2.6 Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РГЛ – Ценный городской ландшафт

Режим РГЛ подразделяется на 25 регламентных участков (РГЛ уч. 1 – 25)

В границах территорий регламентных участков режима РГЛ:

### **Запрещается:**

- устройство складов, площадок для хранения веществ, материалов и оборудования, а также инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;

- использование земельных участков для размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое состояние территории, в том числе: для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, кладбищ, скотомогильников, полигонов для хранения и утилизации бытовых отходов, хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов, хранения химических веществ; хранения и сжигания мусора и т.п.;

- размещение открытых автостоянок длительного хранения автотранспорта;

- прокладка улиц и дорог;

- прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом;

### **Разрешается:**

- строительство капитальных зданий и сооружений общественного, рекреационного, развлекательного назначения (аттракционов);

- строительство пирсов, причалов, набережных;

- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

- возведение некапитальных объектов общественного, рекреационного, развлекательного, спортивного назначения;

- возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

- прокладка инженерных коммуникаций и сетей подземным способом с восстановлением ландшафта, покрытий, озеленения;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 38   |

- ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций и сетей;
- рекультивация и восстановление участков ландшафта с нарушенными природными формами;
- санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений;
- посадка и реконструкция зеленых насаждений;
- благоустройство территории;
- прокладка проездов для обслуживания территории;
- устройство автопарковок кратковременного хранения транспорта, предназначенных для посетителей общественных и рекреационных пространств, расположенных в границах регламентных участков режима РГЛ;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог;
- террасирование с целью устройства рекреационных, спортивных, детских и видовых площадок;
- обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных трасс, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас;
- землеустроительные работы по формированию земельных участков для рекреационных, спортивных или развлекательных целей;
- защита элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв).

**Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков Режим РГЛ (Ценный городской ландшафт)**

- высота объектов капитального строительства – не более 9,0 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25 м;
- тип застройки – отдельно стоящие одноэтажные здания;
- расстояния между зданиями не менее 6 м;
- габаритные размеры пирсов, причалов, набережных - не регламентируются;
- ширина прокладываемых и реконструируемых проездов – не более 3,5 м;
- высота возводимых подпорных стен – не более 4,0 м от нижней планировочной отметки земли до верха стены;

- габаритные характеристики некапитальных объектов – не регламентируется;

- габаритные характеристики объектов развлекательного назначения (аттракционов) – не регламентируется;

- применение следующих традиционных отделочных материалов фасадов зданий: керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень;

- применение современных отделочных материалов фасадов идентичных по фактуре и текстуре с традиционными (клинкерные фасадные панели, каменные панели, терракотовые панели, фиброцементные панели);

- применение следующих кровельных материалов скатных крыш: металлические листы с фальцевыми замками, керамическая черепица, металлическая черепица, мягкая черепица;

- цветовое решение фасадов и крыш некапитальных и капитальных объектов принимается нейтральных оттенков, соответствующих цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской), за исключением цветовых решений объектов развлекательного назначения (аттракционов);

- количество остекления фасадов (включая оконные и дверные проёмы) – не более 70% от площади каждого фасада (за исключением фасадов и крыш зимних садов и оранжерей);

- благоустройство участков территории шириной 10 м, примыкающих к исторической планировочной структуре (в границах регламентных участков режима РИП), допускается с применением элементов, соответствующих стилю модерн и классицизм.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 40   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |



## **2.7 Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РГЛ.1 – Ценный городской ландшафт**

Режим РГЛ.1 подразделяется на 1 регламентный участок (РГЛ.1 уч. 1)

В границах территорий регламентных участков режима РГЛ.1:

### **Запрещается:**

- устройство складов, площадок для хранения веществ, материалов и оборудования, а также инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;

- использование земельных участков для размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое состояние территории, в том числе: для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, кладбищ, скотомогильников, полигонов для хранения и утилизации бытовых отходов, хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов, хранения химических веществ; хранения и сжигания мусора и т.п.;

- размещение открытых автостоянок длительного хранения автотранспорта;

- прокладка улиц и дорог;

- прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом;

### **Разрешается:**

- строительство капитальных зданий и сооружений общественного, рекреационного, развлекательного назначения (аттракционов);

- строительство пирсов, причалов, набережных;

- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

- возведение некапитальных объектов общественного, рекреационного, развлекательного, спортивного назначения;

- возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

- прокладка инженерных коммуникаций и сетей подземным способом с восстановлением ландшафта, покрытий, озеленения;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 41   |

- ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций и сетей;
- рекультивация и восстановление участков ландшафта с нарушенными природными формами;
- санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений;
- посадка и реконструкция зеленых насаждений;
- благоустройство территории;
- прокладка проездов для обслуживания территории;
- устройство автопарковок кратковременного хранения транспорта, предназначенных для посетителей общественных и рекреационных пространств, расположенных в границах регламентных участков режима РГЛ;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог;
- террасирование с целью устройства рекреационных, спортивных, детских и видовых площадок;
- обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных трасс, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас;
- землеустроительные работы по формированию земельных участков для рекреационных, спортивных или развлекательных целей;
- защита элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв);
- прокладка ранее запроектированных линейных объектов в соответствии с генеральным планом города Владивостока.

**Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков Режимы РГЛ.1 (Ценный городской ландшафт)**

- высота объектов капитального строительства – не более 9,0 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25 м;
- тип застройки – отдельно стоящие одноэтажные здания;
- расстояния между зданиями не менее 6 м;
- габаритные размеры пирсов, причалов, набережных - не регламентируются;
- ширина прокладываемых и реконструируемых проездов – не более 3,5 м;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 42   |

- высота возводимых подпорных стен – не более 4,0 м от нижней планировочной отметки земли до верха стены;
- габаритные характеристики некапитальных объектов – не регламентируется;
- габаритные характеристики объектов развлекательного назначения (аттракционов) – не регламентируется;
- применение следующих традиционных отделочных материалов фасадов зданий: керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень;
- применение современных отделочных материалов фасадов идентичных по фактуре и текстуре с традиционными (клинкерные фасадные панели, каменные панели, терракотовые панели, фиброцементные панели);
- применение следующих кровельных материалов скатных крыш: металлические листы с фальцевыми замками, керамическая черепица, металлическая черепица, мягкая черепица;
- цветовое решение фасадов и крыш некапитальных и капитальных объектов принимается нейтральных оттенков, соответствующих цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской), за исключением цветовых решений объектов развлекательного назначения (аттракционов);
- количество остекления фасадов (включая оконные и дверные проёмы) – не более 70% от площади каждого фасада (за исключением фасадов и крыш зимних садов и оранжерей);
- благоустройство участков территории шириной 10 м, примыкающих к исторической планировочной структуре (в границах регламентных участков режима РИП), допускается с применением элементов, соответствующих стилю модерн и классицизм.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 43   |

## 2.8 Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РТ - Современная планировочная структура

Режим РТ подразделяется на 7 регламентных участков (РТ уч. 1–7).

В границах территорий регламентных участков режима РТ:

### **Запрещается:**

- строительство объектов капитального строительства, не соответствующих функциональному назначению территории, предназначенной для транспортной инфраструктуры.

### **Разрешается:**

- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;
- прокладка улиц, дорог, проездов;
- строительство капитальных объектов транспортной инфраструктуры: эстакад, виадуков, подземных и надземных переходов, путепроводов, мостов, служебных и технических зданий, предназначенных для обслуживания транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса;
- строительство подземных сооружений;
- возведение подпорных стен;
- прокладка, ремонт и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций;
- устройство автопарковок и автостоянок;
- ремонт и реконструкция элементов транспортной инфраструктуры;
- размещение некапитальных объектов, не перекрывающих точек раскрытия панорам городской застройки и морских акваторий, являющихся предметом охраны Достопримечательного места;
- озеленение территории с подбором пород не перекрывающих визуальное восприятие объектов культурного наследия с основных точек, и не перекрывающих точек и трасс раскрытия панорам городской застройки и морских акваторий, являющихся предметом охраны Достопримечательного места;
- санитарные рубки, формирование крон древесных и кустарниковых насаждений, реконструкция зеленых насаждений;
- благоустройство территории.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021–ПДМ–ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 44   |

## **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима РТ уч. 1-6**

### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка режима РТ уч. 1:**

- высота объектов капитального строительства (зданий) – не более 15 м;
- высота проезжей части, конструктивных элементов новых дорог – не регламентируется.

### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка режима РТ уч. 2:**

- высота объектов капитального строительства (зданий) – не более 15 м;
- высота проезжей части, конструктивных элементов новых дорог – не регламентируется.

### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка режима РТ уч. 3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 14 м в абсолютных отметках.

### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка режима РТ уч. 4:**

- высота объектов капитального строительства, проезжей части новых и реконструируемых улиц и дорог – не более 136 м в абсолютных отметках.

### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка режима РТ уч. 5:**

- высота объектов капитального строительства, проезжей части новых и реконструируемых улиц и дорог – не более 80 м в абсолютных отметках.

### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка режима РТ уч. 6:**

- высота объектов капитального строительства, проезжей части новых и реконструируемых улиц и дорог – не более 25 м;

### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка режима РТ уч. 7:**

- высота объектов капитального строительства – не более 21,0 м в абсолютных отметках.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 45   |

### **Подраздел 3 Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам для территорий, предназначенных под застройку**

#### **3.1 Требования к осуществлению деятельности в границах регламентных участков режима Р-1 – Регулирования застройки**

Режим Р-1 подразделяется на 56 регламентных участков (Р-1 уч. 1 – 56).

В границах территорий регламентных участков режима Р-1:

##### **Запрещается:**

- прокладка улиц и дорог;
- прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом;
- размещение антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и другого инженерного оборудования и элементов на крышах и фасадах зданий, обращённых на улицы;
- размещение открытых автостоянок длительного хранения автотранспорта;
- установка вышек сотовой связи;
- применение ярких цветовых решений крыш и фасадов зданий и некапитальных объектов;
- частичная (фрагментарная) отделка фасадов существующих зданий разными материалами и декором, фрагментарная окраска, не соответствующая общей композиции фасада;
- сооружение внешних тамбуров входных групп на фасадах зданий, выходящих на улицы;
- применение мансардной формы крыши (крыши с изломом скатов).

##### **Разрешается:**

- строительство объектов капитального строительства;
- размещение архитектурных акцентов;
- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;
- снос объектов, не представляющих историко-культурной ценности;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 46   |

- строительство подземных сооружений;
- возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;
- размещение некапитальных объектов;
- реконструкция наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, с их прокладкой подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;
- прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;
- ремонт инженерных сетей и коммуникаций;
- прокладка сетей уличного освещения подземным способом, с применением мачт и опор освещения, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм;
- реконструкция и ремонт планировочной структуры, внутриквартальных проездов;
- прокладка внутридворовых пожарных проездов;
- устройство автопарковок для кратковременного хранения автомобилей, автостоянок закрытого типа;
- благоустройство территории с применением элементов, соответствующих стилю модерн и классицизм;
- размещение произведений монументального искусства;
- посадка и реконструкция зеленых насаждений;
- обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных трасс, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

### **3.1.1 Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима Р-1 уч. 1-56:**

- применение следующих традиционных отделочных материалов фасадов зданий: керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 47   |

- применение следующих кровельных материалов скатных крыш: металлические листы с фальцевыми замками, керамическая черепица, металлическая черепица, мягкая черепица;

- цветовое решение фасадов и крыш некапитальных и капитальных объектов принимается нейтральных оттенков, соответствующих цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской);

- количество остекления фасадов (включая оконные и дверные проёмы) – не более 50% от площади каждого фасада;

- форма крыш зданий – скатная, в том числе с криволинейным профилем, плоская эксплуатируемая;

- уклон скатных крыш принимается от 20 до 40 градусов;

- уклон криволинейных крыш не регламентируется;

- ритм архитектурных членений фасадов, пропорции проёмов принимаются в соответствии с архитектурными решениями ближайших объектов культурного наследия и ценной исторической застройки;

- высота этажей возводимых зданий принимается не менее 3,0 м от уровня пола до нижнего уровня конструкций перекрытия;

- высота мансардных этажей не регламентируется.

**Дополнительные требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков 1-56 режима Р-1:**

**Р-1 Участок 1**

- высота объектов капитального строительства – не более 10 м;

- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;

- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;

- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;

- форма крыши – не регламентируется.

**Р-1 Участок 2**

- высота объектов капитального строительства – не более 6 м;

- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 30 м;

- тип застройки – отдельно стоящие здания;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 48   |



- расстояние между отдельными зданиями - не менее 15 м;
- форма крыши – не регламентируется.

### **Р-1 Участок 3**

- высота объектов капитального строительства – не более 9 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 12 м;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 4, 5, 7, 14**

- высота объектов капитального строительства – не более 12 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 12 м;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 6**

- высота объектов капитального строительства – не более 12 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 30 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 12 м;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 8, 9**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 15 м;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 10**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 65 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;
- форма крыши – скатная.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 49   |

### **Р-1 Участок 11**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 30 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 15 м;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 12, 13, 16**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 55 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 15 м;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 15, 46**

- высота объектов капитального строительства – не более 9 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 20 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 10 м;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 17**

- общая высота объектов капитального строительства террасированной застройки - не более 55,0 м в абсолютных отметках;
- высота объёмов террасированной застройки – не более 15 м;
- допускается устройство лестнично-лифтовых блоков здания высотой не более 55 м в абсолютных отметках, при габаритных размерах не более 7х7 м, выступающих за пределы наружных стен объёма террасированной застройки;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – террасированная застройка отдельно стоящими зданиями, террасированная блокированная застройка;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется;
- форма крыши – скатная.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 50   |

### **Р-1 Участок 18**

- высота объектов капитального строительства – не более 15 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями – не регламентируется;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 19, 20, 27, 28**

- высота объектов капитального строительства – не более 15 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 21, 22, 24**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 23**

- высота объектов капитального строительства – не более 15 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;
- форма крыши – не регламентируется.

### **Р-1 Участок 25, 26**

- высота объектов капитального строительства – не более 12 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 51   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |

- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;
- форма крыши – скатная.

#### **Р-1 Участок 29**

- высота объектов капитального строительства – не более 10 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;
- форма крыши – скатная.

#### **Р-1 Участок 30**

- высота объектов капитального строительства – не более 15 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 10 м;
- форма крыши – скатная.

#### **Р-1 Участок 31**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 10 м;
- форма крыши – не регламентируется.

#### **Р-1 Участок 32**

- высота объектов капитального строительства – не более 10 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 33**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м, но не более 70,0 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 15 м;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 34**

- высота объектов капитального строительства – не более 12 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 8 м;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 35, 45**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 12 м;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 36**

- высота объектов капитального строительства – не более 12 м, но не более 45 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 12 м;
- форма крыши – не регламентируется.

### **Р-1 Участок 37**

- высота объектов капитального строительства – не более 9 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 25 м;
- форма крыши – скатная.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021–ПДМ–ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 53   |

### **Р-1 Участок 38, 39**

- высота объектов капитального строительства – не более 6 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 12 м;
- форма крыши – скатная.

### **Р-1 Участок 40, 41, 42**

- высота объектов капитального строительства террасированной застройки – не более 125,0 м в абсолютных отметках;
- высота каждого из объемов террасированной застройки – не более 14,0 м;
- допускается устройство лестнично-лифтовых блоков здания, выступающих за пределы наружных стен объема террасированной застройки, наивысшая отметка конструктивных элементов которых не более 128,0 м в абсолютных отметках, при габаритных размерах не более 7,0×7,0 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 25,0 м;
- тип застройки – террасированная застройка отдельно стоящими зданиями;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 10,0 м;
- форма крыши – скатная, плоская эксплуатируемая.

### **Р-1 Участок 43**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м, но не более 32,0 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 12 м;
- форма крыши – не регламентируется.

### **Р-1 Участок 44**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 12 м;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 54   |

- форма крыши – не регламентируется.

#### **Р-1 Участок 47**

- высота объектов капитального строительства – не более 15 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;
- форма крыши – скатная.

#### **Р-1 Участок 48, 55**

- высота объектов капитального строительства – не более 15 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;
- форма крыши – не регламентируется.

#### **Р-1 Участок 49**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 45 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 10 м;
- форма крыши – скатная.

#### **Р-1 Участок 50**

- высота объектов капитального строительства – не более 12 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 80 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 15 м;
- форма крыши – скатная.

#### **Р-1 Участок 51**

- высота объектов капитального строительства – не более 12 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 15 м;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 55   |

- форма крыши – не регламентируется.

### **Р-1 Участок 52, 53**

- высота объектов капитального строительства – не более 12 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояние между отдельными зданиями - не менее 12 м;
- форма крыши – не регламентируется.

### **Р-1 Участок 54**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;
- форма крыши – не регламентируется.

### **Р-1 Участок 56**

- высота объектов капитального строительства – не более 9 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояние между отдельными зданиями - не регламентируется;
- форма крыши – не регламентируется.

## **3.2 Требования к осуществлению деятельности в границах регламентных участков режима Р-2 (Регулирования застройки)**

Режим Р-2 подразделяется на 56 регламентный участок (Р-2 уч. 1 – 56).

В границах территорий регламентных участков режима Р-2:

### **Запрещается:**

- прокладка улиц и дорог;
- прокладка инженерных коммуникаций и сетей наземным и надземным способом;
- размещение антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 56   |



другого инженерного оборудования и элементов на крышах, фасадах, обращённых на улицы;

- применение ярких цветовых решений крыш и фасадов зданий и некапитальных объектов;

- частичная (фрагментарная) отделка фасадов существующих зданий разными материалами и декором, фрагментарная окраска, не соответствующая общей композиции фасада;

- применение мансардной формы крыши (крыши с изломом скатов).

**Разрешается:**

- строительство объектов капитального строительства;

- размещение архитектурных акцентов;

- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;

- снос объектов, не отнесенных к ценной исторической застройке, являющейся предметом охраны объекта культурного наследия "Исторический центр города Владивостока";

- строительство подземных сооружений;

- возведение подпорных стен из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;

- размещение некапитальных объектов;

- реконструкция наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, с их прокладкой подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;

- прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным способом с восстановлением покрытий и озеленения;

- ремонт инженерных сетей и коммуникаций;

- прокладка сетей уличного освещения подземным способом, с применением мачт и опор освещения, соответствующих по внешнему виду архитектурным стилям модерн и классицизм;

- реконструкция и ремонт планировочной структуры, внутриквартальных проездов;

- прокладка внутридворовых пожарных проездов;

- устройство автопарковок и автостоянок;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 57   |

- благоустройство территории;
- размещение произведений монументального искусства;
- посадка и реконструкция зеленых насаждений;
- обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных трасс, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

### **3.2.1 Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима Р-2 уч. 1-56:**

- применение следующих традиционных отделочных материалов фасадов зданий: керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень;
- применение следующих кровельных материалов скатных крыш: металлические листы с фальцевыми замками, керамическая черепица, металлическая черепица, мягкая черепица;
- применение современных отделочных материалов фасадов идентичных по фактуре и текстуре традиционным (клинкерные фасадные панели, каменные панели, терракотовые панели, фиброцементные панели);
- цветовое решение фасадов и крыш некапитальных и капитальных объектов принимается нейтральных оттенков, соответствующих цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской);
- количество остекления фасадов (включая оконные и дверные проёмы) – не более 70% от площади каждого фасада;
- уклон скатных крыш принимается от 20 до 40 градусов;
- благоустройство участков территории шириной 10 м, примыкающих к исторической планировочной структуре (в границах регламентных участков режима РИП), допускается с применением элементов, соответствующих стилю модерн и классицизм.

**Дополнительные требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков 1-56 режима Р-2:**

**Участок 1 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 17 м в абсолютных отметках;
- допускается устройство одного лестнично-лифтового блока здания высотой не более 20 м в абсолютных отметках, при габаритных размерах не более 7×7 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участок 2 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 40 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 10 м.

**Участок 3 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 18 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участок 4 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 19 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участок 5, 6 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 15 м;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 59   |

- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 15 м.

#### **Участок 7, 8 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 9 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 8 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 10 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 25 м.

#### **Участок 11 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м, но не более 69 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 10 м.

#### **Участок 12 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 45 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 60   |

- расстояния между отдельными зданиями не менее 10 м.

#### **Участок 13 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 69 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 45 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 10 м.

#### **Участок 14 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м, но не более 69 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 45 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 15 м.

#### **Участки 15-22, 24-28, 31 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями – не регламентируется.

#### **Участок 23 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не регламентируется;
- протяженность фасадов зданий или частей здания высотой до 25 м – не регламентируется;
- протяженность фасадов зданий или частей здания высотой более 25 м – не более 35 м;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями высотой до 25 м – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания каждая из которых высотой более 25 м – не менее 15 м;
- требования к завершению зданий – силуэтная застройка. Здания или отдельные объемы одного здания высотой более 50 м завершаются в уровне

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 61   |

последних 4-х (или более) этажей переменной площадью, с последовательным уменьшением площади этажа не менее чем на 20 % от площади нижележащего этажа.

**Участок 29 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 19,2 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 60 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями - не регламентируется.

**Участки 30, 32, 48, 51 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 15 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участки 33, 35 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 6 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 10 м.

**Участок 34 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участок 36 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м, но не более 65 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 45 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 10 м.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 62   |

### **Участок 37 режима Р-2:**

- общая высота объектов капитального строительства террасированной застройки – не более 104 м в абсолютных отметках;
- высота объёмов террасированной застройки – не более 14 м;
- допускается устройство одного лестнично-лифтового блока здания высотой не более 107 м в абсолютных отметках, при габаритных размерах не более 7×7 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50 м;
- тип застройки – террасированная застройка отдельно стоящими зданиями;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 15 м.

### **Участок 38 режима Р-2:**

- общая высота объектов капитального строительства террасированной застройки - не более 130 м в абсолютных отметках;
- высота объёмов террасированной застройки – не более 14 м;
- допускается устройство лестнично-лифтовых блоков здания высотой не более 133 м в абсолютных отметках, при габаритных размерах не более 7×7 м, выступающих за пределы наружных стен объёма террасированной застройки;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50 м;
- тип застройки – террасированная застройка отдельно стоящими зданиями;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 15 м.

### **Участки 39, 40, 41 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 15 м.

### **Участок 44 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 63   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |

- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 43 режима Р-2:**

- высота объёмов террасированной застройки – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – террасированная застройка отдельно стоящими зданиями, террасированная блокированная застройка;
- допускается устройство лестнично-лифтовых блоков здания, выступающих за пределы наружной стены объёма террасированной застройки, с габаритными размерами не более 7×7 м;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 42 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 70 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 15 м.

#### **Участок 46, 54 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 10 м.

#### **Участок 49 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 18 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участки 45, 47, 50, 52 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 30 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 64   |



- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 48 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 30 м, но не более 35 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 53 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 9 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 15 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 10 м.

#### **Участок 55 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25,0 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется

#### **Участок 56 режима Р-2:**

- высота объектов капитального строительства – не более 9 м;
- длина фасадов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

### **3.3 Требования к осуществлению деятельности в границах регламентных участков режима Р-3 – Регулирования застройки**

Режим Р-3 подразделяется на 45 регламентных участков (Р-3 уч. 1 – 45)

В границах территорий регламентных участков режима Р-3:

#### **Запрещается:**

- применение ярких цветовых решений крыш и фасадов зданий и некапитальных объектов;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 65   |

### **Разрешается:**

- строительство объектов капитального строительства;
- размещение архитектурных акцентов;
- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства;
- снос объектов, не отнесенных к ценной исторической застройке, являющейся предметом охраны объекта культурного наследия "Исторический центр города Владивостока";
- строительство подземных сооружений;
- возведение подпорных стен;
- размещение некапитальных объектов;
- реконструкция и ремонт инженерных сетей и коммуникаций;
- прокладка инженерных сетей и коммуникаций;
- прокладка улиц, дорог проездов;
- реконструкция и ремонт планировочной структуры, внутриквартальных проездов;
- устройство автопарковок и автостоянок;
- благоустройство территории;
- размещение произведений монументального искусства;
- посадка и реконструкция зеленых насаждений;
- обустройство общественных пространств, туристско-экскурсионных трасс, видовых, рекреационных, спортивных, детских площадок и террас.

### **3.3.1 Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима Р-3 уч. 1–45:**

- цветовое решение фасадов и крыш некапитальных и капитальных объектов принимается нейтральных оттенков, соответствующих цветам традиционных строительных материалов (кирпич, камень, дерево, штукатурка с окраской);
- количество остекления фасадов (включая оконные и дверные проёмы) – не более 80% от площади каждого фасада;
- уклон скатных и криволинейных крыш не регламентируется.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021–ПДМ–ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 66   |

**Дополнительные требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков 1-44 режима Р-3:**

**Участок 1 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 6 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 15 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 15 м.

**Участки 2-6, 32, 33 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 12 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участок 7 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участок 8 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 30 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участки 9, 34 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 30 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства высотой до 12 м – не регламентируется;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 67   |

- длина фасадов объектов капитального строительства высотой от 12 м до 30 – не более 25 м;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями или частями здания высотой более 12 м не менее 10 м.

**Участок 10 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 18 м, но не более 55 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 50 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 15 м.

**Участок 11 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м, но не более 65 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 35 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 15 м.

**Участок 12 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства - не более 12 м, но не более 65 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не более 15 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 6 м.

**Участок 13 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 68   |

### **Участок 14 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 15 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

### **Участок 15 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 18 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

### **Участок 16 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 12 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

### **Участки 17, 18 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 9 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – отдельно стоящие здания, блокированная застройка;
- расстояния между отдельными зданиями – не регламентируется.

### **Участок 19 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 20 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021–ПДМ–ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 69   |

- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 20 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 13 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 21 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 15 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 22 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 12 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 23, 25 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не регламентируется;
- протяженность фасадов зданий или частей здания высотой до 25 м – не регламентируется;
- протяженность фасадов зданий или частей здания высотой более 25 м – не более 35 м;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями высотой до 25 м – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания каждая из которых высотой более 25 м – не менее 15 м;
- требования к завершению зданий – силуэтная застройка.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 70   |

### **Участок 24, 27, 28, 29 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства высотой до 12 м – не регламентируется;
- длина фасадов объектов капитального строительства высотой от 12 до 25 м – не более 25 м;
- тип застройки – отдельно стоящие здания;
- расстояния между отдельными зданиями не менее 15 м.

### **Участок 26 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 22 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

### **Участок 30 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 18 м в абсолютных отметках;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

### **Участок 31 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 6 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

### **Участок 35, 36 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 25 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 71   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |

- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 37, 38 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не регламентируется;
- длина фасадов объектов капитального строительства высотой до 15 м – не регламентируется;
- протяжённость фасадов здания или частей здания высотой более 15 м – не более 35 м;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями высотой до 15 м не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания высотой более 15 м – не менее 20 м;
- требование к завершению зданий - силуэтная застройка. Здания или отдельные объёмы одного здания высотой более 50 м завершаются в уровне последних 4-х (или более) этажей переменной площадью, с последующим уменьшением площади этажа не менее чем на 20% от площади нижележащего этажа.

#### **Участок 39 режима Р-3:**

- общая высота объектов капитального строительства террасированной застройки - не более 123,0 м в абсолютных отметках;
- высота объёмов террасированной застройки – не более 12 м;
- допускается устройство лестнично-лифтового блока здания, выступающего за пределы наружной стены объёма террасированной застройки, с габаритными размерами не более 7×7 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – террасированная застройка отдельно стоящими зданиями, террасированная блокированная застройка;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

#### **Участок 40 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 12,0 м;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 72   |



- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;

- тип застройки – не регламентируется;

- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участок 41 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства в абсолютных отметках – не более 22,0 м;

- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;

- тип застройки – не регламентируется;

- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участок 42 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 170,0 м в абсолютных отметках;

- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;

- тип застройки – не регламентируется;

- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участок 43 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 175,0 м в абсолютных отметках;

- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;

- тип застройки – не регламентируется;

- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

**Участок 44 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 180,0 м в абсолютных отметках;

- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;

- тип застройки – не регламентируется;

- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 73   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |

### **Участок 45 режима Р-3:**

- высота объектов капитального строительства – не более 15 м;
- длина фасадов объектов капитального строительства – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями не регламентируется.

### **3.4 Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах регламентных участков режима**

#### **Р-4 – Регулирования застройки уч. 1-18**

Режим Р-4 подразделяется на 18 регламентных участков (Р-4 уч. 1 – 18).

Требования к осуществлению деятельности в границах регламентных участков режима Р-4 (Регулирования застройки) не предъявляются, за исключением требований к размещению средств и объектов наружной рекламы и информации.

#### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентных участков 1, 2, 5, 10, 11 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не регламентируется;
- протяжённость фасадов зданий или частей здания высотой до 25 м не регламентируется;
- протяжённость фасадов здания или частей здания высотой более 25 м – не более 35 м;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями высотой до 25 м – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания каждая из которых высотой более 25 м – не менее 15 м;
- требование к завершению зданий - силуэтная застройка. Здания или отдельные объёмы одного здания высотой более 50 м завершаются в уровне последних 4-х (или более) этажей переменной площадью, с последовательным уменьшением площади этажа не менее чем на 20% от площади нижележащего этажа.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 74   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |

**Требования к градостроительным регламентам в границах  
регламентного участка 3 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не более 65 м в абсолютных отметках;
- протяжённость фасадов зданий не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями – не регламентируется.

**Требования к градостроительным регламентам в границах  
регламентного участка 4 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не более 16 м в абсолютных отметках;
- протяжённость фасадов зданий не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями – не регламентируется.

**Требования к градостроительным регламентам в границах  
регламентного участка 6 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не более 30 м в абсолютных отметках;
- протяжённость фасадов зданий не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями – не регламентируется.

**Требования к градостроительным регламентам в границах  
регламентного участка 7 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не регламентируется;
- протяжённость фасадов зданий или частей зданий высотой до 25 м – не регламентируется;
- протяжённость фасадов зданий или частей зданий высотой более 25 м – не более 35 м;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями высотой до 25 м – не регламентируется;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021–ПДМ–ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 75   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |

- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания каждая из которых высотой более 25 м – не менее 15 м;

- требование к завершению зданий - силуэтная застройка. Здания или отдельные объёмы одного здания высотой более 50 м завершаются в уровне последних 4-х (или более) этажей переменной площадью, с последовательным уменьшением площади этажа не менее чем на 20% от площади нижележащего этажа.

#### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка 8 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не более 230 м в абсолютных отметках;

- протяжённость фасадов зданий не регламентируется;

- тип застройки – не регламентируется;

- расстояния между отдельными зданиями – не регламентируется;

- требование к завершению зданий – не регламентируется.

#### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка 9 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не более 18 м;

- протяжённость фасадов зданий не регламентируется;

- тип застройки – не регламентируется;

- расстояния между отдельными зданиями – не регламентируется.

#### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка 12 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не более 190 м в абсолютных отметках;

- протяжённость фасадов зданий не регламентируется;

- тип застройки – не регламентируется;

- расстояния между отдельными зданиями – не регламентируется.

#### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка 13 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не более 195 м в абсолютных отметках;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 76   |

- протяжённость фасадов зданий не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями – не регламентируется.

**Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка 14 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не более 9 м;
- протяжённость фасадов зданий не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- расстояния между отдельными зданиями – не регламентируется.

**Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка 15 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не регламентируется;
- протяжённость фасадов зданий или частей здания высотой до 18 м не регламентируется;
- протяжённость уличных фасадов здания или частей здания высотой более 18 м – не более 25 м;
- протяжённость дворовых фасадов здания или частей здания высотой более 18 м – не более 50 м;
- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания каждая из которых высотой более 18 м – не менее 20 м;
- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания высотой менее 18 м – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- требование к завершению зданий - силуэтная застройка. Здания или отдельные объёмы одного здания высотой более 50 м завершаются в уровне последних 4-х (или более) этажей переменной площадью, с последовательным уменьшением площади этажа не менее чем на 20% от площади нижележащего этажа.

**Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка 16 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не регламентируется;

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 77   |

- протяжённость фасадов зданий или частей здания высотой до 18 м не регламентируется;

- протяжённость уличных фасадов здания или частей здания высотой более 18 м – не более 25 м;

- протяжённость дворовых фасадов здания или частей здания высотой более 18 м – не более 50 м;

- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания каждая из которых высотой более 18 м – не менее 20 м;

- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания высотой менее 18 м – не регламентируется;

- тип застройки – не регламентируется;

- требование к завершению зданий - силуэтная застройка. Здания или отдельные объёмы одного здания высотой более 50 м завершаются в уровне последних 4-х (или более) этажей переменной площадью, с последовательным уменьшением площади этажа не менее чем на 20% от площади нижележащего этажа.

#### **Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка 17 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не регламентируется;

- протяжённость фасадов зданий или частей здания высотой до 15 м не регламентируется;

- протяжённость фасадов здания или частей здания высотой более 15 м – не более 25 м;

- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания каждая из которых высотой более 15 м – не менее 20 м;

- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания высотой менее 15 м – не регламентируется;

- тип застройки – не регламентируется;

- требование к завершению зданий - силуэтная застройка. Здания или отдельные объёмы одного здания высотой более 50 м завершаются в уровне последних 4-х (или более) этажей переменной площадью, с последовательным

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 | 78   |

уменьшением площади этажа не менее чем на 20% от площади нижележащего этажа.

**Требования к градостроительным регламентам в границах регламентного участка 18 режима Р-4**

- высота объектов капитального строительства – не регламентируется;
- протяжённость фасадов зданий или частей здания высотой до 38 м не регламентируется;
- протяжённость фасадов здания или частей здания высотой более 38 м – не более 25 м;
- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания каждая из которых высотой более 38 м – не менее 15 м;
- расстояния между отдельными зданиями или частями одного здания высотой менее 38 м – не регламентируется;
- тип застройки – не регламентируется;
- требование к завершению зданий - силуэтная застройка. Здания или отдельные объёмы одного здания высотой более 50 м завершаются в уровне последних 4-х (или более) этажей переменной площадью, с последовательным уменьшением площади этажа не менее чем на 20% от площади нижележащего этажа.

|      |      |          |         |      |                 |      |
|------|------|----------|---------|------|-----------------|------|
|      |      |          |         |      | 07/2021-ПДМ-ПГР | Лист |
|      |      |          |         |      |                 | 79   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                 |      |