

从0到1安装OpenClaw

作者：abnb250/山中鹤鸣

博客：<https://www.cnblogs.com/abnb250>

交流群：1062464078

0.0 前置知识

阅读 <https://www.cnblogs.com/abnb250/articles/19862176> (《01 | 从0到1安装WSL2》)

1.0 指定OpenClaw工作目录

本内容为可选内容。如果想要安装到D盘，可以参考。

创建工作目录

```
mkdir -p /mnt/d/66openclaw/workspace
```

设置环境变量，指定 OpenClaw 的各个目录路径

先设置永久生效：

```
nano ~/.bashrc
```

会出现一个新的界面，使用向下方向键直到光标跳到最后一行末尾。

输入指导openclaw的安装目录路径（注意mnt前的/）：

- 设置openclaw的主目录

```
export OPENCLAW_HOME=/mnt/d/openclaw
```

- 设置openclaw的工作空间目录

```
export OPENCLAW_WORKSPACE=/mnt/d/openclaw/workspace
```

- 指定openclaw配置文件的完整路径

```
export OPENCLAW_CONFIG_PATH=/mnt/d/openclaw/openclaw.json
```

- 设置openclaw的状态目录

```
export OPENCLAW_STATE_DIR=/mnt/d/openclaw
```

保存（ctrl+O）文件并退出（ctrl+X）。最后执行：

```
source ~/.bashrc
```

或者关闭cmd，让配置生效。

2.0 开始安装

使用install.sh一键安装

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

该指令会自动检测有没有Linux和Node.js。如果没有Node.js将自动安装。需要输入密码，别忘记输入等了很久。。。

配置 npm 使用用户目录

在安装完Node.js后，会提示你，需要管理员权限才能安装到/usr。然后给你两个方案，推荐使用第二个方案。

[方案 2] 配置 npm 使用用户目录（推荐，无需 sudo）：

```
mkdir -p ~/.npm-global  
npm config set prefix ~/.npm-global
```

```
echo 'export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

然后重新运行安装脚本。

也可以用国内镜像源（下载速度更快）：

```
curl -fsSL https://clawd.org.cn/install.sh | bash -s -- --registry
https://registry.npmmirror.com
```

安装引导

在完成上述步骤后，会自动进入安装引导。

会出现选择是否继续，之后会让你选快速开始模式还是手动模式。推荐使用快速开始模式。后续一些选择，如果有不确定的，都可以先暂时跳过，在后续进行配置。

在一系列选择下，最终会告诉你：安装完成！🎉 到这一步恭喜你，已经安装成功，打败80%的人！

3.0 网关服务未成功运行

网关是OpenClaw的中央调度中心，所有功能都依赖它来运转，所以启用网关是必须的，是整个AI智能体系统的“大脑”和“神经中枢”。

检查网关状态

在WSL终端中运行：

```
openclaw gateway status
```

我这里是配置环境变量时配置错误，重新配置一次后没有重新安装，所以需要重新安装网关。

删除网关服务文件

先停止并禁用当前服务：

```
openclaw gateway stop
```

然后运行下面指令删除服务文件：

```
rm /home/[用户名]/.config/systemd/user/openclaw-gateway.service
```

重新加载systemd

```
systemctl --user daemon-reload
```

注意有些地方要换成自己的用户名。

确保当前shell环境变量正确

输入下面指令看看环境变量是否正确：

```
echo [环境变量名]
```

输出结果的第一个是否带有斜杠/

重新安装网关服务

使用--force覆盖。

```
openclaw gateway install --force
```

这会让 systemd 服务捕获你当前 shell 中的环境变量，并生成正确的服务文件。

前台运行网关

如果重新安装网关服务卡住了，可以通过前台运行网关来观察输出内容。

```
openclaw gateway run
```

启动服务并验证

重新安装网关成功后，输入下面指令验证：

```
systemctl --user start openclaw-gateway.service  
openclaw gateway status
```

出现Runtime：running 表示网关正常运行。 出现RPC 探测：正常 表示健康检查已经通过。

4.0 访问 Web 控制台（仪表盘）

获取token连接

输入下面的指令即可输出连接并携带正确的token

```
openclaw dashboard
```

将http开头的连接复制并到浏览器打开，就可打开仪表盘。恭喜你，OpenClaw已经安装成功了，现在可以开始使用它了。