Patitas Arriba · Registro de cambios

Front (Blazor) y backend (Java) · Equipo Los Huérfanos · PROG3 · Documento vivo: se agregan entradas a medida que se hacen cambios.

Última actualización: 10/11/2026 · **Dónde están los cambios:** carpetas locales `PROYECTO-FRONT` y `PROYECTO-BACK` (aún **no** subidos al repositorio compartido).

Resumen

#	Cambio	Capa	Estado
1	Quitar la pantalla previa al login	Front	**Hecho**
2	Mejorar el login: ingreso por correo, rol automático, texto de solicitud de cuenta	Front y Java	**Hecho**
3	Corregir el doble ícono de "ver contraseña"	Front	**Hecho**
4	Registro de clientes con verificación de correo	SQL, Java, front	**Hecho (front en demostración)**
5	Recuperar contraseña por correo	SQL, Java, front	**Hecho (front en demostración)**
6	Alta de persona y cuenta en un solo paso por el administrador	Java, front	**Hecho (front en demostración)**
7	Pantallas de acceso del front: registro, verificar correo, olvidé y restablecer contraseña; enlaces en el login	Front	**Hecho (demostración)**
8	Errores en rojo que aparecen al hacer clic y salir del campo (login y pantallas de acceso); nombres solo con letras	Front	**Hecho**

Cómo se comprobó: compilan el front y los módulos Java modelo, dbmanager, persistencia, negocio y app. El front se revisó en el navegador (login, registro, verificar, olvidé, restablecer y formulario de cliente nuevo). El módulo `rest` no se puede compilar sin conexión (faltan librerías de Jakarta): se revisó sintaxis y tipos con stubs. **No se ejecutó** el `Tester` contra la base de datos ni se probó el envío real de correos. Antes de correr el Tester hay que ejecutar `sql/actualizacion-acceso.sql`.

Cambios 1 a 3 (front y login)

1 · Quitar la pantalla previa al login

Motivo — La portada solo tenía un botón "Iniciar sesión", repetido con el de la barra, y ningún requerimiento la pide.

Cambio — Entrar a `/` sin sesión envía a `/login`; se eliminó el banner del visitante. Con sesión, el inicio sigue igual.

Archivos — `Components/Pages/Home.razor`

Pendiente — Decidir si se oculta el enlace "Iniciar sesión" de la barra en `/login`.

2 · Mejorar el login (retro Lab 9: correo y contraseña; rol automático)

Front — Ingreso solo con correo (con validación de formato); error único "Correo o contraseña incorrectos"; texto "Pídela en la clínica…" para cuenta nueva u olvido; cuentas de prueba con correo. Archivos: `LoginViewModel`, `SesionDemo`, `LoginPage.razor`, `login.css`, `UnitTest1.cs`.

Java — `CuentaDAO.findByCorreo` (usa el procedure ya existente `buscar_cuenta_por_correo`), `CuentaBL.findByCorreo` y `login(correo, password)`; `POST /login` recibe `{correo, password}`.

Avisar — Quien consuma `POST /login` (Postman, "Contrato API", front al conectar) debe enviar `correo` en vez de `nombreUsuario`.

3 · Doble ícono de “ver contraseña”

Causa	Edge dibuja su propio ojo en todo campo de contraseña, además del botón del login.
Cambio	Se oculta solo el del navegador, solo en el login: `login.css` (`::-ms-reveal`).

Cambios 4 a 6 · Acceso en el backend

Cómo funciona (reglas completas: `REGLAS-DE-NEGOCIO.md` §4.1, RN-AC-01 a 09):

- **Registro de cliente:** el formulario guarda una *solicitud* y envía un enlace de 24 h. Al abrirlo se crean cuenta y cliente en una sola transacción. Sin abrirlo, no se crea nada.
- **Olvidé mi contraseña:** enlace de 30 min y un solo uso. La respuesta es igual exista o no el correo.
- **Alta por el administrador:** persona y cuenta en una transacción, con una clave que nadie conoce; la persona elige su contraseña con un enlace de 48 h (el administrador nunca la conoce).
- Los tokens se guardan solo como hash. Contraseña mínima: 8 caracteres.

Impacto por capa

Capa	Qué cambió
Scripts SQL	**Solo agrega.** Tablas `registro_pendiente` y `token_recuperacion` (FK a `cuenta`) en `patitasarriba-mysql.sql`; 9 procedures nuevos en `procedures-registro_pendiente.sql` y `procedures-token_recuperacion.sql`; `limpiar-tablas.sql` las vacía; `actualizacion-acceso.sql` aplica todo en una base ya instalada. Ninguna tabla ni procedure existente cambia. *Excepción a RN-GE-01:* `registro_pendiente` borra físicamente, porque es una tabla de paso.
Modelo	Clases nuevas `RegistroPendiente` y `TokenRecuperacion` (paquete `usuario`).
DAO	Nuevos `RegistroPendienteDAO` y `TokenRecuperacionDAO` con sus `Impl`. `CuentaDAO` suma `findByCorreo`.
BL	Nuevo `AccesoBL` / `AccesoBLImpl` (7 métodos: solicitar y confirmar registro, solicitar y restablecer recuperación, registrar cliente / veterinario / administrador). `CuentaBL` suma `findByCorreo` y el login por correo. En `ClienteBLImpl`, `VeterinarioBLImpl`, `AdministradorBLImpl` y `CuentaBLImpl` solo cambió la **visibilidad** de `validar` y `validarUnicos` (de `private` a paquete) para reutilizarlas: la lógica es la misma. Nuevo paquete `bl.correo` (`CorreoService`, `CorreoConsola`, `CorreoSmtp`, `Correos`) y `TokenUtil`.
REST	Nuevo `AccesoResource` (4 endpoints) y `POST /con-cuenta` en clientes, veterinarios y administradores (con `toModeloSinCuenta` en cada mapper).
Pruebas	`Tester`: nueva sección "ACCESO" (registro, verificación, recuperación, alta por administrador y reglas de rechazo), con los correos en memoria.

Endpoints nuevos (base `/api/v1`)

Endpoint	Body → respuesta
`POST /acceso/registro`	`{dni, nombres, apellidoPaterno, apellidoMaterno, telefono, correo, password}` → 202
`POST /acceso/registro/confirmar`	`{token}` → 201
`POST /acceso/recuperacion`	`{correo}` → 202 siempre igual
`POST /acceso/recuperacion/restablecer`	`{token, password}` → 200
`POST /clientes|veterinarios|administradores/con-cuenta`	El mismo DTO del `POST` normal, con `cuenta: {correo}` (sin `id` ni contraseña) → 201

Errores: 400 con `{error}` si no cumple una regla; el enlace inválido, usado o vencido responde "El enlace no es válido o ya venció".

Cambios 7 y 8 · Front de acceso (modo demostración)

Como el front aún no está conectado a la API, las pantallas funcionan con los datos de ejemplo: validan igual que el backend (RN-AC-01) y simulan la respuesta. Cada una indica en su código el endpoint que usará al conectarse.

Pantalla / ruta (pública)	Qué hace hoy · endpoint al conectar
`/login`	Enlaces "¿Olvidaste tu contraseña?" y "¿No tienes una cuenta? Crea una"; errores en rojo. · `POST /login`
`/registro`	DNI (8 dígitos), nombres, apellidos, teléfono (9), correo, contraseña (≥ 8) y confirmación. Rechaza correo o DNI ya registrados. Luego muestra "Revisa tu correo". · `POST /acceso/registro`
`/verificar-correo?token=…`	Resultado del enlace del correo: cuenta activa o "enlace no válido". · `POST /acceso/registro/confirmar`
`/olvide-contrasena`	Pide el correo; muestra siempre el mismo mensaje. · `POST /acceso/recuperacion`
`/restablecer-contrasena?token=…`	Contraseña nueva y confirmación (también activa una cuenta creada por el administrador). · `POST /acceso/recuperacion/restablecer`
Cliente, veterinario y administrador (formularios)	Piden solo el **correo**; al editar se muestra sin poder cambiarlo. Ya no hay usuario ni contraseña. · `POST …/con-cuenta`

- **Archivos nuevos:** `Pages/Seguridad/` (`RegistroPage`, `VerificarCorreoPage`, `OlvideContrasenaPage`, `RestablecerContrasenaPage`), `Shared/` (`AccesoMarco`, `CampoAcceso`) y 3 ViewModels (`RegistroViewModel`, `OlvideContrasenaViewModel`, `RestablecerContrasenaViewModel`).
- **Modificados:** `LoginPage.razor`, `LoginViewModel`, `login.css`, `PersonaViewModel` (sin contraseña ni usuario) y `CamposCuenta.razor` (solo correo).
- **Validación al salir del campo:** el error aparece apenas se hace clic y se sale (`CampoAcceso` y `LoginPage` notifican el campo al perder el foco). Un campo correcto queda neutro: se quitó el contorno verde de la plantilla (`login.css`).
- **Registro más estricto:** nombres y apellidos solo con letras (con tildes y ñ), espacios, apóstrofes o guiones; DNI y teléfono solo con números y longitud exacta; límites de largo por campo. Mensajes distintos para "solo números" y "longitud". La misma regla de nombres está en `PersonaViewModel` y en el backend (`AccesoBLImpl.validarContacto`), para que la API no acepte lo que el front rechaza.
- Las rutas se llaman exactamente así porque los enlaces del correo (`PATITAS_URL_FRONT`, por defecto `http://localhost:5118`) apuntan a ellas.
- **Pendiente:** conectar estas pantallas a la API y quitar los avisos de "modo demostración" y las cuentas de prueba del login.

Para probar y limitaciones

- **Probar:** (1) ejecutar `sql/actualizacion-acceso.sql`; (2) correr `Tester`, que debe terminar con "Sin fallas." (aún no verificado); (3) opcional: configurar las variables `PATITAS_SMTP_*`; sin ellas los correos salen en la consola.
- **Sin probar:** el envío SMTP real (`CorreoSmtp`, solo JDK, puerto 465) y el módulo `rest` en ejecución.
- **Fuera de alcance:** límite de intentos y captcha en el registro público; contraseñas con SHA-256 sin sal (ya existente, cumple RNF05; BCrypt sería lo recomendable).
- **Condición:** los requerimientos nuevos y modificados necesitan la aprobación del JP.

Ajustes que se deben hacer en el informe

Sección	Ajuste
§5 Producto	Agregar una frase: los clientes pueden registrarse solos con verificación de correo y todos pueden recuperar su contraseña por correo.
§6 Tabla 1 (RF existentes)	**RF01:** iniciar sesión con *correo* y contraseña, cerrar sesión y recuperar la contraseña por correo. **RF02:** los clientes pueden registrarse por sí mismos (verificando su correo); el administrador registra, modifica, elimina y consulta clientes; el veterinario solo consulta. **RF04:** el administrador registra veterinarios y otros administradores; la persona elige su contraseña con un enlace enviado a su correo. **RF05:** el administrador consulta, modifica (incluida la contraseña) y elimina cuentas; las del personal las crea junto con la persona y las de clientes se crean al registrarse.
§6 Tabla 1 (RF nuevos)	**RF19 Registro de clientes con verificación de correo** (prioridad Alta): el cliente se registra y su cuenta se crea al confirmar el enlace que recibe por correo. **RF20 Recuperación de contraseña** (prioridad Alta): enlace por correo de un solo uso y con vencimiento. Comparte el servicio de correo con RF12.
§6 Tabla 2 (RNF)	**RNF05 Seguridad:** agregar que los enlaces se guardan solo como hash y que la contraseña tiene mínimo 8 caracteres. **RNF08 (nuevo) Configuración segura:** las credenciales del correo se configuran por variables de entorno y no se guardan en el repositorio.
§6 Estado	Cambiar la columna "Estado" (hoy todo "Propuesto") según el avance real. Indicar que los cambios y los RF nuevos fueron aprobados por el JP (fecha).
§7 Diagrama de clases	Agregar `RegistroPendiente` y `TokenRecuperacion` (esta última asociada a `Cuenta`, N a 1). Regenerar la imagen.
§8 Diagrama físico	Agregar las tablas `registro_pendiente` y `token_recuperacion` (FK a `cuenta`): pasan a ser 25 tablas. Actualizar el `.mwb` y la imagen.
§9 IA generativa	Registrar el uso de IA en esta etapa: diseño del login y de la pantalla de acceso, BL de acceso (registro y recuperación), scripts SQL, pruebas y documentación.
§12 Anexos	Adjuntar el script SQL actualizado (`patitasarriba-mysql.sql` , procedures y `actualizacion-acceso.sql`), el diagrama físico nuevo y los usuarios y contraseñas del login de prueba.
§3 Planificación	Revisar los porcentajes de Lab 11 y 12: el informe dice 80% y 100%, el correo del coordinador pide 60% y 90%.