Guía Bootstrap

Alonso Bobadilla – Ingeniería Civil Informática

Hola mundo con bootstrap

```
chtml lang="es">
chead>
cmeta charset="UTF-8">
cmeta http-equiv="
    X-UA-Compatible" content="
    IE=edge">
    cmeta name="viewport" content="
    initial-scale=1">
    ctitle>Ejemplo Bootstrap</title
    css/bootstrap.min.css">
    css/bootstrap.min.css">
    chead>
    chink rel="stylesheet" href="
    css/bootstrap.min.css">
    chead>
    chody>
    chinPrimer html con bootstrap

    11    </head>
    chody>
    cscript src="https://
    ajax.googleapis.com/ajax/libs/
    jquery/3.2.1/jquery.min.js">

    16    cscript src="https://
    ajax.googleapis.com/ajax/libs/
    jquery/3.2.1/jquery.min.js">

    16    cscript src="js/
    bootstrap.min.js"></script>
    </hd>

    17    </body>
    18    </html>
```

Actividad – Crear rejilla

```
#rejilla {
<h1>Primer html con bootstrap</h1>
                                                                                                                     background-color: lightblue;
                                                                                                                     border-style: solid;
<div class="row">
                                                                                                                     height: 50px;
      <div class="col-md" id="rejilla"></div>
                                                                                                                     border-width: 1px;
      <div class= cot-md id= rejittd ></div>
<div class="col-md" id="rejitla"></div>
                                                                                                             }
      <div class="col-md" id="rejilla"></div>
      <div class="col-md" id="rejilla"></div>
      <div class="col-md" id="rejitla"></div>
<div class="col-md" id="rejitla"></div>
<div class="col-md" id="rejitla"></div>
<div class="col-md" id="rejitla"></div></div></di>
</div>
<div class="row">
      <div class="col-md-8" id="rejilla"></div>
<div class="col-md-4" id="rejilla"></div>
</div>
<div class="row">
      <div class="col-md" id="rejilla"></div>
      <div class="col-md" id="rejilla"></div>
      <div class="col-md" id="rejilla"></div>
</div>
<div class="row">
      <div class="col-md" id="rejilla"></div>
<div class="col-md" id="rejilla"></div>
```

Primer html con bootstrap											

Formulario

```
<form class="col-md-4">
                                                Email
    Email
         <input type="email"
class="form-control"</pre>
                                                Contraseña
         placeholder="Email">
                                                  Contraseña
    <div class="form-group">
         <label for="
inputPassword">
                                                Recordarme
         Contraseña</label>
<input type="password"
class="form-control"
                                                 Entrar
         placeholder="Contraseña
    </div>
    <div class="checkbox">
         <label for=""><input
type="checkbox">
         Recordarme</label>
    </div>
<button class="btn"
    btn-primary">Entrar/button
</form>
```

Dropdown

```
<div class="dropdown">
                                                   Tutorials-
   <button class="btn btn-default dropdown-toggle"</pre>
   type="button" id="menu1" data-toggle="dropdown">
                                                    HTML
   Tutorials<span class="caret"></span></button>
                                                    CSS
   aria-labelledby="menu1">
                                                    JavaScript
      <a role="menuitem"</pre>
      href="#">HTML</a>
                                                    Hola
      role="presentation"><a role="menuitem"</pre>
      href="#">CSS</a>
      <a role="menuitem"</pre>
      href="#">JavaScript</a></l
      i>
      role="presentation"><a role="menuitem"</pre>
      href="#">Hola</a>
   </div>
```

Jumbotron

```
<br/>
```

Clase nav

nav-tabs

nav-pills

nav-stacked (usando nav-pills)


Clase navbar

Verificando el menú responsivo

```
| Stand | Stan
```

Ejercicio: Agregar enlaces adicionales, modificar login para que sea un botón y añadir al menos un dropdown

Se ha modificado el login para que sea un botón y se ha usado al mismo tiempo un dropdown al dar click ahí, para que al dar click, aparezca el formulario de ingreso.



Uso de glyphicons

```
Envelope icon: <span class="glyphicon
    glyphicon-align-right|">
Search icon: <span class="glyphicon
    glyphicon-search"></span>
Print icon: <span class="glyphicon glyphicon-print"
    ></span>

Print icon: <a href="#">Print icon: <a hr
```

Paneles



Modals

