

IMMO WEST AFRO BÉNIN

benin.immowestafro.com

Rapport Technique & Feuille de Route

Mis à jour le 15/07/2026

Stack Technique	Next.js 14 + Supabase + Vercel + TypeScript + Tailwind CSS
Repo GitHub	abogbogibril-ux/immo-west-afro-benin
Domaine	benin.immowestafro.com
Supabase ID	huvtgaunkcglyeypdtws
Racine projet	C:\Users\H P\Documents\immo-west-afro-benin
Email	calavi_immo@immowestafro.com

1. TRAVAUX RÉALISÉS

1.1 Infrastructure & Configuration

- ✓ Next.js 14 + Supabase + Vercel + TypeScript + Tailwind CSS opérationnel
- ✓ Domaine benin.immowestafo.com connecté et actif
- ✓ Base de données Supabase : 8 tables (profiles, biens, images_biens, localites, favoris, conversations, messages, push_subscriptions)
- ✓ Bucket Storage biens-images configuré (PUBLIC)
- ✓ SMTP Resend configuré — calavi_immo@immowestafo.com
- ✓ Supabase Realtime activé sur la table messages (canal messages:{conversationId})
- ✓ PWA installable (manifest.webmanifest + icon-192.png + icon-512.png + sw.js)
- ✓ Google Analytics 4 intégré (ID: G-V8Q42MJX9K)
- ✓ Web Push Notifications via VAPID (web-push npm)
- ✓ Image Open Graph 1200x630 déployée dans public/og-image.jpg
- ✓ NEXT_PUBLIC_APP_URL configuré sur Vercel et .env.local

1.2 Sécurité & Authentification

- ✓ Double authentification 2FA TOTP activée pour l'admin (Google Authenticator / Authy)
- ✓ Changement de mot de passe admin nécessite validation code 2FA (session AAL2)
- ✓ Suspension d'agent : archivage automatique des biens publiés via service_role
- ✓ Blocage publication si compte suspendu (/publier + aperçu brouillon)
- ✓ Bannière rouge de suspension dans le Dashboard Agent
- ✓ 4 Routes API service_role créées pour contourner les RLS en actions admin
- ✓ SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY mis à jour sur Vercel et .env.local
- ✓ Vérification rôle admin + suspendu dans admin/layout.tsx

1.3 Routes API service_role

Route	Méthode	Action
/api/admin/biens	PATCH	Changer statut d'un bien (admin)
/api/admin/biens	DELETE	Supprimer bien + images (admin)
/api/admin/users	PATCH	Suspendre/réactiver + changer rôle
/api/admin/delete-user	DELETE	Supprimer utilisateur de auth.users
/api/agent/biens	PATCH	Publier/archiver ses propres biens (agent)
/api/push/send	POST	Envoyer notification Web Push

1.4 Dashboard Admin — corrections

- ✓ Gestion annonces : boutons Publier / Archiver / Republier / Supprimer selon statut
- ✓ Gestion utilisateurs : Suspendre/Activer avec labels + archivage auto des biens
- ✓ Suppression complète via auth.users (Route API delete-user)
- ✓ Changement de rôle via Route API (service_role)
- ✓ supprimerBien et changerStatutBien du tableau de bord → Route API admin/biens
- ✓ Boutons actions uniformes : icône seule, inline-flex, couleurs dark mode permanentes
- ✓ Ajout YouTube aux réseaux sociaux dans les Paramètres
- ✓ Page Sécurité : vérification 2FA AAL2 avant changement de mot de passe

1.5 Dashboard Agent — corrections

- ✓ Publication via /api/agent/biens (plus de bypass RLS)
- ✓ Page aperçu brouillon : admin peut voir tous les biens (filtre agent_id retiré pour admin)
- ✓ Bouton Publier brouillon dans tableau de bord → /api/agent/biens

- ✓ Bouton Modifier l'annonce : fix setSuspendu avant déclaration profile (ReferenceError)
- ✓ Suppression entrée NAV 'Publier un bien' + bouton 'Nouvelle annonce'
- ✓ Bouton Se déconnecter en rouge (cohérence avec Dashboard Admin)
- ✓ Boutons Voir/Archiver/Supprimer : alignés, colorés, inline-flex

1.6 Pages publiques

- ✓ Page recherche : infinite scroll (IntersectionObserver) — suppression pagination
- ✓ Page recherche : filtres Budget Min/Max empilés verticalement
- ✓ Page recherche : debug logs console.log supprimés
- ✓ Biens similaires : sous-titre 'Même catégorie' au lieu du type exact
- ✓ Prix : Math.round() sur tous les formatages — suppression déduction 1 FCFA (float Supabase)
- ✓ Open Graph : og-image.jpg 1200x630 avec logo et hero réels
- ✓ layout.tsx : metadata.openGraph.images pointant sur /og-image.jpg
- ✓ Singleton Supabase accueil supprimé — instanciation par requête dans HomePage()

1.7 Qualité du code & Audit

- ✓ 16 fichiers parasites supprimés de src/components (doublons, pages copiées)
- ✓ VuesLive.tsx et NumeroLive.tsx doublons supprimés
- ✓ push/send/route.ts réécrit — suppression encodage BOM et caractères corrompus
- ✓ Règle systématique : [System.IO.File]::WriteAllText UTF8 sans BOM
- ✓ Tous les appels supabase.from('biens').update/delete en actions admin → Routes API

2. ARCHITECTURE BASE DE DONNÉES

Table	Colonnes clés	RLS	Notes
profiles	id, role, nom, prenom, suspendu, nom_agence	Oui	Trigger on_auth_user_created
biens	id, agent_id, titre, transaction, prix, statut, ville	Oui	statut: publié/brouillon/archivé
images_biens	id, bien_id, url, ordre	Oui	Storage: biens-images (PUBLIC)
localites	id, nom, ville, departement	Non	Référence dans biens.localite_id
favoris	id, user_id, bien_id	Oui	
conversations	id, agent_id, client_id, bien_id	Oui	Realtime
messages	id, conversation_id, expéditeur_id, contenu, type	Oui	Realtime activé
push_subscriptions	id, user_id, endpoint, p256dh, auth	Oui	Nettoyage auto 410/404

Politiques RLS clés

Table	Opération	Condition
biens	SELECT (public)	statut = 'publié'
biens	INSERT	auth.uid() = agent_id
biens	UPDATE/DELETE agent	auth.uid() = agent_id
biens	UPDATE/DELETE admin	Via Routes API service_role uniquement
profiles	UPDATE	auth.uid() = id (propre profil)
profiles	UPDATE admin	Via Routes API service_role uniquement

■ Ne jamais désactiver la RLS sur une table en production.

■ La colonne suspendu doit exister dans profiles. Si absente : ALTER TABLE profiles ADD COLUMN suspendu BOOLEAN DEFAULT FALSE;

3. ARCHITECTURE UTILISATEURS

Profil	Accès	Actions principales
VISITEUR (sans compte)	Pages publiques	Chercher, consulter, contacter WhatsApp, déposer besoin
AGENT (role=agent)	Dashboard /dashboard/agent	Publier biens, gérer annonces, messagerie, profil
ADMIN (role=admin)	Dashboard /admin	Modérer, gérer utilisateurs, stats, configuration

Comportement suspension agent

- ✓ Biens publiés archivés automatiquement (statut = 'archivé')
- ✓ Bannière rouge dans Dashboard Agent sur toutes les pages
- ✓ Bouton '+Publier' masqué dans le header
- ✓ Page /publier : bouton de soumission désactivé
- ✓ Page aperçu brouillon : boutons 'Publier l'annonce' désactivés
- ✓ Réactivation : l'agent retrouve ses droits (biens archivés restent archivés)

4. PROBLÈMES RÉSOLUS

[P1] Biens non affichés sur accueil et recherche — **RÉSOLU**

Clé `SUPABASE_ANON_KEY` tronquée + singleton Supabase au niveau module. Corrigé : client instancié dans `HomePage()`, variables Vercel mises à jour.

[P2] Architecture publication — 3 boutons incohérents — **RÉSOLU**

Suppression des boutons 'Publier un bien' (sidebar) et 'Nouvelle annonce' (dashboard). Seul le bouton '+Publier' du header reste, conditionné si suspendu.

[P3] Encodage PowerShell — caractères corrompus (BOM) — **RÉSOLU**

Règle systématique : `[System.IO.File]::WriteAllText` avec UTF8 sans BOM. `Set-Content -Encoding UTF8` banni car introduit un BOM.

[P4] Variables d'environnement Supabase incorrectes — **RÉSOLU**

`.env.local` corrigé, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` mis à jour sur Vercel.

[P5] force-dynamic incompatible avec use client — **RÉSOLU**

`force-dynamic` supprimé de `/recherche` (Client Component). Conservé uniquement sur les Server Components.

[P6] Trigger `handle_new_user` — **RÉSOLU**

Trigger simplifié et fonctionnel. Inscription réussie confirmée.

[P7] RLS bloquait silencieusement les actions admin — **RÉSOLU**

Toutes les actions admin critiques passent par Routes API `service_role`.

[P8] Prix déduit de 1 FCFA (float Supabase) — **RÉSOLU**

`Math.round()` ajouté sur tous les formatages `Intl.NumberFormat`.

[P9] Bouton Modifier annonce bloqué (`ReferenceError`) — **RÉSOLU**

`setSuspendu` appelé avant déclaration `const profile` → Temporal Dead Zone. Ligne supprimée.

[P10] Encodage BOM dans `push/send/route.ts` — **RÉSOLU**

Fichier réécrit proprement avec `WriteAllText UTF8`.

5. TÂCHES RESTANTES

Priorité haute

- Page /deposer — formulaire simplifié sans compte (type besoin + localité + budget + téléphone)
- Contenu réel — remplacer placeholders : numéro WhatsApp, email, adresse physique
- Bouton Signaler sur pages biens — formulaire signalement vers admin
- Tests complets sur mobile 3G (Chrome DevTools → Network → Slow 3G)

Priorité moyenne

- Migrer @supabase/auth-helpers-nextjs (déprécié) vers @supabase/ssr
- Regrouper les comptages de villes en une requête GROUP BY (performance accueil)
- Google Search Console + soumission sitemap
- Lighthouse audit — simuler réseau Bénin (150ms RTT / 1600 Kbps)
- Configurer les vrais comptes agents de test + premières vraies annonces

Avant lancement officiel

- Vérifier toutes les politiques RLS Supabase
- Tester les emails transactionnels (confirmation, reset mot de passe)
- Tester les notifications push sur mobile Android
- Vérifier le rendu Open Graph sur opengraph.xyz
- Vérifier le sitemap : <https://benin.immowestafro.com/sitemap.xml>
- Test d'inscription + publication complet en conditions réelles

6. COMMANDES ESSENTIELLES (PowerShell 5.x)

Action	Commande
Naviguer vers le projet	cd "C:\Users\IH P\Documents\immo-west-afro-benin"
Déployer sur Vercel	git add . ; git commit -m "message" ; git push origin main
Build local (validation)	npm run build
Rebuild forcé Vercel	git commit --allow-empty -m "chore: rebuild" ; git push origin main
Lire un fichier	[System.IO.File]::ReadAllText(\$path, [System.Text.Encoding]::UTF8)
Écrire un fichier UTF-8	[System.IO.File]::WriteAllText(\$path, \$c, [System.Text.Encoding]::UTF8)
Détecter corruption BOM	[System.IO.File]::ReadAllText(\$path) Select-String "Ã"
Chemin avec [id]	Toujours utiliser -LiteralPath pour les chemins contenant [id]
Remplacer texte (sûr)	\$c = \$c -replace "ancien", "nouveau" puis WriteAllText
Remplacer par index	\$f[N] = nouvelle_ligne puis WriteAllText avec \$f -join "`r`n"

URLs de référence

Ressource	URL
Site production	https://benin.immowestafro.com
Supabase SQL Editor	https://supabase.com/dashboard/project/huvtgaunkcglyeypdtws/sql/new
Supabase Auth	https://supabase.com/dashboard/project/huvtgaunkcglyeypdtws/auth/providers
Supabase API Keys	https://supabase.com/dashboard/project/huvtgaunkcglyeypdtws/settings/api
Supabase Backups	https://supabase.com/dashboard/project/huvtgaunkcglyeypdtws/settings/database
Vercel Dashboard	https://vercel.com/immo-west-afro-benin/immo-west-afro-benin
Vercel Env Variables	https://vercel.com/immo-west-afro-benin/immo-west-afro-benin/settings/environment-variables
Google Analytics	https://analytics.google.com
Vérification OG	https://www.opengraph.xyz
Sitemap	https://benin.immowestafro.com/sitemap.xml

7. RÈGLES DE DÉVELOPPEMENT

Encodage fichiers (CRITIQUE)

- ✓ Toujours : `[System.IO.File]::WriteAllText($path, $content, [System.Text.Encoding]::UTF8)`
- Jamais : `Set-Content -Encoding UTF8` (introduit BOM qui corrompt les accents en production)

Routes API — qui utilise quoi

Action	Qui	Route à utiliser
Changer statut d'un bien	Admin	/api/admin/biens PATCH
Supprimer un bien	Admin	/api/admin/biens DELETE
Publier/archiver son bien	Agent	/api/agent/biens PATCH
Suspendre un utilisateur	Admin	/api/admin/users PATCH
Supprimer un utilisateur	Admin	/api/admin/delete-user DELETE
Modifier son propre profil	Agent/Client	supabase direct (RLS OK)
Upload photos	Agent	supabase.storage direct (RLS OK)

Déploiement

- ✓ Exécuter `npm run build` en local avant chaque push
- ✓ Un seul push = un seul déploiement Vercel automatique
- Si `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` change → mettre à jour `.env.local` ET Vercel → redéployer

Valeurs de statut en DB (respecter les accents)

```
statut = 'publié' ← avec accent
statut = 'archivé' ← avec accent
statut = 'brouillon' ← sans accent
```

- Ne jamais écrire 'publie' ou 'archive' sans accent — Supabase ne trouverait aucune ligne.