

YAZAN

Social Rewards & Ambassador Platform

Complete System Guide — Detailed

الدليل التفصيلي الكامل للنظام — منصّة الولاء والمكافآت والسفرء

Version 1.11.1 · Schema 1.11.0 · WordPress 6.5+ · WooCommerce 8.0+ · PHP 8.1+

14 محرّكاً · 23 جدولاً · واجهتها 24 · REST خطافاً للتوسّع · معماريّة كائنية حديثة

المحتويات — Table of Contents

1. System Overview — نظرة عامة	11. Anti-Fraud — مكافحة الاحتيال
2. Architecture & Core — المعمارية والنواة	12. Analytics — التحليلات
3. Engine Modules (14) — المحركات	13. Notifications — الإشعارات
4. Rules Engine — محرك القواعد	14. Database — قاعدة البيانات
5. Points & Wallet — النقاط والمحفظة	15. REST API — الواجهة البرمجية
6. Rewards & Redemption — المكافآت والاستبدال	16. Developer Hooks — خطاطيف المطورين
7. Referral & Ambassador — الإحالة والسفراء	17. Admin & Customer UI — واجهات الإدارة والعميل
8. Campaigns — الحملات	18. Security & Audit — الأمان والتدقيق
9. Achievements & Tiers — الإنجازات والمستويات	19. Installation — التثبيت
10. Social Connectors — موصّلات التواصل	20. Backup & Upgrade — النسخ والترقية

1. System Overview — نظرة عامة

يُزن للمكافآت الاجتماعية والسفراء منصّة متكاملة للولاء والمكافآت والتفاعل الاجتماعي، مبنية على ووردبريس ووكومرس، ومصمّمة خصيصاً لمتجر يزن الفاخر (خواتم العقيق اليميني والفضّة).

تعمل المنصّة كإضافة (Plugin) **مستقلّة تماماً**: لا تُعَدّل نواة ووردبريس ولا ووكومرس ولا قالب ولا أي إضافة أخرى — كل التكامل يجري عبر الخطاطيف (hooks) والفلاتر. هذا يجعلها آمنة عند التحديثات وقابلة للنقل.

تغطّي المنصّة رحلة الولاء كاملةً: كسب النقاط من الشراء والتفاعل، وتحويلها إلى رصيد متجر أو مكافآت، وبناء برنامج سفراء وإحالات، وإطلاق حملات تسويقية، وتصعيد العملاء عبر مستويات ولاء، ومراقبة الأداء بالتحليلات، والتواصل مع العملاء عبر إشعارات متعدّدة القنوات — مع **واجهة برمجية عامة** وخطاطيف مطوّرين تفتح النظام للإضافات الخارجية.

Design Principles — مبادئ التصميم

- **مستقلّ ومعياري**: 14 محرّكاً منفصلاً، كلٌّ يمكن تعطيله وحده عبر غَلَم ميزة.
- **مفصول بالأحداث**: المحرّكات لا تتخاطب مباشرةً بل عبر ناقل أحداثٍ ومجالاتٍ مشتركة.
- **آمن ماليّاً**: الدفاتر تراكميّة (إضافة فقط)، والعمليات معاملاتيّة مع تعويض عند الفشل.
- **قابل للتوسّع**: إضافة محرّك أو موصّل أو نوع مكافأة أو حدث دون لمس النواة.

2. Architecture & Core — المعمارية والنواة

النظام مبنِي ببرمجة كائنية حديثة بمسارات PSR-4 (النطاق Yazan\Rewards يقابل src/), مع مُحَمِّل ذاتي لا يحتاج أدوات بناء. يقوم على مكوّنات أساسية:

الوظيفة بالتفصيل	Core Component
نقطة الدخول: يبنّي الحاوية، يحمل المحرّكات، ويشغّلها عبر <code>register()</code> ثم <code>boot()</code> .	Plugin (Orchestrator)
حاوية حقن التبعية: تبني الخدمات كمفردات (singletons) وتشاركها بين المحرّكات.	Container (DI)
يرتّب المحرّكات طوبولوجيًا حسب تبعيّاتها المعلّنة قبل تشغيلها.	Module Registry
ناقل الأحداث الداخلي: <code>dispatch()</code> يوزّع الحدث على المشتركين وعلى خطّاف ووردريس، فتتفاعل المحرّكات دون معرفة بعضها.	Event Bus
يربط الكائنات التصريحية (Hookable) بخطاطيف <code>add_action/add_filter</code> .	Hook Loader
قارئ إعدادات مُنمّط فوق خيار واحد مدموج مع الافتراضات، بمسارات نقطيّة وأعلام ميزات.	Settings
غلافٌ حول Action Scheduler للمهام الدورية والمؤجّلة واللّفعات غير المتزامنة.	Scheduler
أساس مستودعات الجداول الـ23؛ اسم الجدول = بادئة الموقع + <code>yazan_rw_</code> + الاسم.	AbstractRepository
الصلاحيات، والنونس، وتحديد المعدّل — أساس حماية كل عملية.	Security (Caps/Nonce/RateLimiter)

وحدة (Module) تُنفّذ واجهة `ModuleInterface` بدوالّ `id/dependencies/register/boot/activate/deactivate`، وتُضيف `schema()` إن ملكت جداول. تُنشأ الوحدات دون وسائط، وتأتي تبعيّاتها من الحاوية.

3. Engine Modules (14) — المحرّكات الأربعة عشر

الوظيفة	Module
محرّك قواعد بلا كود يقود كل اكتساب: حدث ← شروط ← إجراءات.	Rules Engine
دفتر نقاط تراكمي وأرصدة مُخرّجة، مع انتهاء صلاحية اختياري.	Points
محفظة رصيد المتجر وتطبيقه خصماً عند الدفع.	Wallet
كتالوج المكافآت، الاستبدال المعاملاتي، قسائم الخدمة، مركز حساب العميل.	Rewards
إسناد الإحالات، شجرة مستويين، أرباح ومنعُ تلاعب.	Referral
طلبات السفراء وعمولاتهم ولوحتهم.	Ambassador
حملات مضاعفة الكسب + حملات تسويقية بمهامّ ومراجعة.	Campaigns
أوسمة ومستويات ولاء مدفوعة بالنقاط مدى الحياة.	Achievement & Tiers
موصّلات تواصل غير مُنَبّئة برمجيًا + تحقّق من المحتوى.	Social
كواشف مخاطر، حالات، حجز واسترجاع المكافآت.	Anti-Fraud
تجميعات يومية، حساب الالتزام، تقارير ورسوم + CSV.	Analytics
إشعارات متعدّدة القنوات + تفضيلات + ملخّص يومي.	Notification
سجلّ نشاطٍ لكل مستخدم يستهلك ناقل الأحداث.	Activity
واجهة REST عامة مستقرّة <code>yazan/v1</code> .	Public API

4. Rules Engine — محرك القواعد

القلب الذي يقود اكتساب النقاط: يُبنى كل شيء بلا كود على صيغة **حدث ← شروط ← إجراءات**، وتُدار القواعد من لوحة الإدارة. عند وقوع حدث يُبنى «سياق» بالحقائق، ثم تُطابق الشروط، فتُنقذ الإجراءات.

Events — الأحداث

إتمام طلب، أول عملية شراء، شراء منتج/فئة، بلوغ مبلغ طلب، إنشاء حساب، عيد ميلاد، تسجيل دخول، إكمال ملف، مراجعة، إتمام إحالة، إرسال صورة/فيديو.

Conditions — الشروط

مستوى العميل، النقاط مدى الحياة، سجلّ الشراء، منتج/فئة معيّنة، تاريخ/نافذة زمنية، دور المستخدم — تُطابق عبر قائمة سماح صارمة.

Actions — الإجراءات

إضافة/خصم نقاط، ترقية المستوى، منح وسام، إنشاء قسيمة، إرسال إشعار — وكلّ منها يُنسّق عبر المحرّكات القائمة. يمنع النظام التكرار عبر مفاتيح تنفيذ لكل طلب/مستخدم.

5. Points & Wallet — النقاط والمحفظة

Points Ledger — دفتر النقاط

دفترٌ ماليّ **تراكمي (إضافة فقط)**: كل صفّ يسجّل المستخدم والنقاط (بإشارة) والرصيد قبل/بعد والسبب والمصدر والحالة. $\text{الرصيد} = \text{مجموع الصفوف}$ **المعتمدة** — تصميمٌ آمنٌ ضدّ تسابق العمليات ويحفظ سجلاً محاسبيّاً كاملاً (النقاط التزاماً ماليّ). يُخزّن الرصيد المشتقّ في بيانات المستخدم لقراءة فورية. **الكسب**: نقاطٌ لكل وحدة عملٍ من الطلب، ومكافآت تسجيلٍ ومراجعةٍ وعيد ميلاد. تتراكم **المُضاعفات** (مستوى الولاء، الحملة) على مقدار الكسب. **الحالة**: النقاط تُعتمد عند الكسب، مع طابور مراجعةٍ للمعلّقة. **الانتهاء (اختياري)**: عند تفعيله تُختم النقاط بتاريخ انتهاء، وتوجد مهمةٌ تُنهاي المنتهية ومهمةٌ **تذكير مسبق** قبل الانتهاء.

Store-Credit Wallet — محفظة الرصيد

رصيد متجرٍ نقديّ يُكتسب من المكافآت أو العملات ويُطبّق **خصماً** عند الدفع (كرسمٍ سالب في سلّة ووكومرس). قابل للضبط: نسبة تحويل النقاط إلى رصيد، الحد الأدنى للاستبدال، والنسبة القصوى من قيمة السلّة القابلة للدفع بالرصيد.

6. Rewards & Redemption — المكافآت والاستبدال

كالتوجّه يُدار بلا كود؛ لكل مكافأةٍ تكلفة نقاطٍ ونافذة توقّر ومخزونٌ وحدٌ لكل مستخدم.

Reward Types — الأنواع

رصيد (محفظة)، **قسيمة** ووكومرس، **شحن مجاني**، **منتج مجاني**، وأربع **مكافآت خدمة** (خدمة VIP، تنظيف الخاتم، تلميع الخاتم، منتج حصري) تُنفذ عبر قسيمةٍ وطابور خدمةٍ للطاخم.

Redemption Flow — مسار الاستبدال (معاملاتي)

تحديد المعدّل ← التحقق من التوقّر والحدود والرصيد ← **حجز المخزون** ← **خصم النقاط** ← تسليم القيمة عبر مُصدّر المكافأة المناسب ← التسجيل ← إعلان الحدث. وإذا فشل التسليم بعد الخصم تُعاد **النقاط تلقائياً** ويُحرّر المخزون (معاملة تعويضيّة) — فلا يخسر العميل نقاطه أبداً. النوع غير المدعوم يُرقّص قبل أي خصم.

Extensible Providers — قابلية التوسّع

التسليم يمرّ عبر **سجلّ مُصدري المكافآت** (نوع ← مُصدّر)؛ يمكن لطرف ثالث تسجيل نوع مكافأةٍ جديد بتسليم مخصّص عبر

`yazan_register_reward_provider()`

7. Referral & Ambassador — الإحالة والسفراء

Referral — الإحالة

رمزٌ ورباطٌ فريدان لكل عميل، وتتبعٌ دقيق لمن أحال من، و**شجرة إحالة من مستويين** (المُحيل المباشر + مُحيله). **قواعد المكافأة** قابلة للضبط لكل مستفيد (نقاط أو رصيد، مبلغ ثابت أو نسبة) وتُدفع عند **أول طلب** للمُحال. يتتبع النظام قيمة الشراء والإيراد والنقاط لكل إحالة.

منع التلاعب: يكشف إحالة الذات (المباشرة والمقتّعة عبر تطابق بريد مُطّيع)، وتجميع عنوان IP المرتبط بالمُحيل، ويحجز الإحالة المشبوهة **للمراجعة** بدل صرفها.

Ambassador — السفراء

نظام طلباتٍ (تقديم ← اعتماد)، و**عمولة** بنسبةٍ مئوية على الطلبات المنسوبة تُدفع **رصيداً متجراً** في النسخة الأولى (مع واجهةٍ مجوزة لمدفوعاتٍ نقديةٍ لاحقاً)، و**لوحةً للسفير** في «حسابي» تعرض المستوى والترتيب والتقدم والإحصاءات والإحالات.

8. Campaigns — الحملات

نوعان مكملان:

- **حملات مضاعفة الكسب:** تزيد النقاط المكتسبة بمُعامِلٍ خلال فترةٍ محدّدة.
- **حملات تسويقية / محتوى المستخدم:** بمهامٍ ومكافآتٍ وجمهورٍ مستهدف.

Lifecycle — دورة الحياة

الحالات: مسوّدة ← مجدولة ← نشطة ← متوقّفة/مكتملة ← مؤرشفة، بانتقالاتٍ مُتحقّق منها. مهمةٌ يوميةٌ تُفعل الحملات المجدولة وتُكمل المنتهية تلقائياً حسب تواريخ البدء/الانتهاء.

Targeting & Participation — الاستهداف والمشاركة

الجمهور: الكل / مستوى / دور / مستخدمون محدّدون. ينضمّ العميل ويرسل محتوى المهمة (رابطاً)، فتُراجع الإرسالات وتُمنح نقاط المهمة ومكافأة الإكمال عند اعتماد كل المهام المطلوبة. لكل حملةٍ **تحليلات** (المشاركون، الإرسالات، المعتمد/المرفوض، النقاط، معدّل التفاعل).

9. Achievements & Loyalty Tiers — الإنجازات ومستويات الولاء

الإنجازات أوسمةٌ تُفتح عند بلوغ معايير محدّدة، وتُعرض في لوحة العميل.

Membership Levels — مستويات العضوية

أربعة مستويات — **برونزي / فضّي / ذهبي / بلاتيني** — لكلٍ عتبة نقاطٍ ومُضاعف كسبٍ ونسبة خصم عند الدفع وشارةٌ ولون. القاعدة الصارمة: **المستوى يُحدّد بالنقاط المكتسبة مدى الحياة، لا الرصيد الحالي**، فلا ينخفض العميل عند الاستبدال. تُحسب الترقية والخصم **مباشرةً** من جدول المستويات لضمان تطابق ما يُعرض مع ما يُطبّق فعلاً عند الدفع.

10. Social Connectors — موصّلات التواصل

إطارٌ **غير مُثبّت برمجياً**: تأتي الشبكات من إعدادٍ قابلٍ للتوسّع (إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، بترست، سناب شات، لينكدإن)، وكلٌّ يدعم OAuth وربط الحساب والتحقّق.

Two Verification Methods — طريقتا التحقّق

عبر واجهة المنصّة (API): عند توقّر مفاتيح التطبيق وربط العميل حسابه. **الإرسال اليدوي:** يرسل العميل رابط المنشور، فيفحص النظام **ستّ فحوص**: وجود الرابط، ملكيّة الحساب، الوسم المطلوب، الإشارة/الرابط المطلوب، صحّة التاريخ ضمن النافذة، وعدم التكرار. يُعتمد تلقائياً عند اجتياز كل الفحوص المطلوبة، وإلا يُحال للمراجعة.

Security — الأمان

مفاتيح التطبيق تُخزّن للكتابة فقط (تُعرض آخر 4 أرقام)، ورموز OAuth للعملاء **مُشفّرة عند التخزين**، والجلب اليدوي محميٌّ ضدّ هجمات SSRF (يمنع العناوين الداخلية).

11. Anti-Fraud — مكافحة الاحتيال

محرك مخاطر يفحص كل إجراء مُكسب عبر كواشف قابلة للتركيب، ويعطي قراراً (سماح/مراجعة) بناءً على درجة مرجحة.

Detectors & States — الكواشف والحالات

الكواشف: محتوى/روابط مكررة، حسابات متعددة (بصمات بريد/IP مشتركة)، تفاعل مصطنع، وسرعة غير طبيعية. **الحالات:** معتمد / مرفوض / مشبوه / مراجعة يدوية.

Enforcement — الإنفاذ

عند الاشتباه تُحجز المكافأة (لا يُدفع شيء) بانتظار مراجعة الإدارة. الاعتماد يُطلق المكافأة مرة واحدة؛ والرفض **يسترجع** المكافأة المدفوعة (خصم النقاط/الرصيد) ويُعلم الحساب. مع تحديد المعدل وسجلات احتيال وأدوات مراجعة، ومطابقة بين طابور الاحتيال وحالة الإرسال الاجتماعي لسد أي تسرب.

12. Analytics — التحليلات

لوحة للقراءة فقط (بصلاحية) تجمع مؤشرات الأداء في ثلاث مجموعات:

- **العملاء:** الإجمالي، عملاء VIP (أعلى مستويات)، السفراء النشطون، توزيع المستويات.

- **الحمولات:** الأفضل أداءً، المشاركة، المحتوى المؤلّد، معدل التفاعل.

- **الأعمال:** معدل الاحتفاظ، إيرادات الإحالة، القيمة الدائمة CLV، تكلفة المكافآت، والتزام النقاط (قيمة).

تشمل رسوماً بيانية **SVG مضمّنة** (خطي، أعمدة، دائري) وجدول وتصدير **CSV**. مُحسّنة الأداء: تُخزن كامل النتائج مؤقتاً لكل نطاق زمني، مع قراءة مُجمّعة من جدول الطلبات (HPOS) للاحتفاظ وCLV.

13. Notifications — الإشعارات

تحوّل الأحداث المهمة إلى إشعارات تُوزّع عبر القنوات مع احترام تفضيلات العميل.

Events — الأحداث المُشغرة

نقاط مكتسبة، نقاط مستبدلة، حملة جديدة، حملة تنتهي، ترقية مستوى، إنجاز مفتوح، انتهاء صلاحية نقاط (وتذكير مسبق)، طلب/إتمام خدمة، إحالة/عمولة، مراجعة حملة.

Channels — القنوات

بريد HTML بعلامة يزن (RTL + نسخة نصية، ولا يمسّ بريد ووكومرس)، **داخل الموقع** (صندوق وارد)، و**Webhook** موقع بـ HMAC لأنظمة الأتمتة (Slack/Zapier). قنوات **SMS / Push / WhatsApp** مُوصّلة لكن خاملة حتى يُسجّل مزود.

Preferences & Digest — التفضيلات والملخص

فئات (خدمة، استبدال، نقاط، إحالة، مستوى، إنجاز، حملة، نظام)؛ الفئتان المعاملاتيتان (الخدمة والاستبدال) تُرسلان دائماً، والباقي يتحكّم بها العميل (بريد: فوري/ملخص يومي/إيقاف؛ داخل الموقع: تشغيل/إيقاف). فئة «النقاط» تبدأ على **الملخص اليومي** لتفادي الإزعاج، ويجمع الملخص الإشعارات غير العاجلة في رسالة واحدة. البث (حملة جديدة/تنتهي) يُوزّع على دفعات غير متزامنة.

14. Database — قاعدة البيانات

ثلاثة وعشرون جدولاً مخصّصاً بادنتها `wp_yazan_rw`، يُنشئها ويُرقِّبها مُثبِّتٌ واحد عبر `dbDelta` (إضافةً فقط، دون فقدان بيانات). الدفاتر المالية تراكميّة، والأرصدة مُخرّجة في بيانات المستخدم؛ الأموال `DECIMAL(19,4)` والنقاط `BIGINT`، وكل جدول يحمل فهرسه.

الجدول	Group
<code>points_ledger</code> , <code>wallet_ledger</code>	Currencies
<code>rewards</code> , <code>redemptions</code> , <code>service_vouchers</code>	Rewards
<code>referrals</code> , <code>referral_earnings</code> , <code>ambassadors</code>	Referral / Ambassador
<code>campaigns</code> , <code>campaign_tasks</code> , <code>marketing_campaigns</code> , <code>campaign_participants</code> , <code>campaign_submissions</code>	Campaigns
<code>achievements</code> , <code>user_achievements</code> , <code>tiers</code>	Achievements
<code>social_actions</code> , <code>social_accounts</code> , <code>fraud_flags</code>	Social / Fraud
<code>rules</code> , <code>notifications</code> , <code>analytics_daily</code> , <code>activity_logs</code>	System

15. REST API — الواجهة البرمجية

واجهتان: داخلية `yazan-rewards/v1` (تخدم واجهة المتجر، 21 وحدة تحكم) وعامةً مستقرّة `yazan/v1` للأطراف الخارجية. المصادقة موحّدة: كوكبي المستخدم + رمز `wp_rest`، وتعمل **كلمات مرور التطبيقات** تلقائيّاً للوصول من خادمٍ لخادم — دون نظام مفاتيح مخصّص.

الوظيفة	Public Endpoint (yazan/v1)
رصيد نقاط العميل + رصيد المحفظة.	GET /customer/points
الملف الكامل: نقاط، محفظة، مستوى، ترتيب.	GET /customer/profile
إرسال محتوى لمهمّة حملة.	POST /campaign/submit
استبدال مكافأة بالنقاط.	POST /reward/redeem
إحصاءات المتجر (بصلاحية قراءة).	GET /statistics

16. Developer Extension Hooks — خطاطيف المطوّرين

يُوسّع النظام دون تعديل كوده عبر **أربع دوالّ عامة** (تُستدعى قبل أولوية `plugins_loaded 20`) و**24** فلترًا:

الوظيفة	Function
تسجيل محرّك (وحدة) خارجي جديد.	<code>yazan_register_module()</code>
تسجيل موصل تواصل اجتماعي جديد.	<code>yazan_register_connector()</code>
تسجيل مُصدر مكافأة مخصّص لنوع جديد.	<code>yazan_register_reward_provider()</code>
تسجيل حدثٍ مخصّص لتفاعلٍ مع القواعد (ويُطلَق عبر <code>do_action</code>).	<code>yazan_register_event()</code>

إضافةً إلى فلاتر: كتالوجات القواعد، مضاعف الكسب، مزوّدو المكافآت، الموصّلات، أهليّة الحملات وجمهورها، رسائل الإشعارات وفناتها ومزوّدو القنوات المستقبلية، كواشف الاحتيال، وقوالب الواجهات.

17. Admin & Customer UI — واجهات الإدارة والعميل

Admin — لوحة الإدارة

قائمة **Yazan Rewards** (بصلاحية `manage_yazan_rewards`): القواعد، المكافآت، النقاط، طابور الخدمة، الحملات، التواصل، الاحتيال، التحليلات، الإشعارات — كل شاشة إدارة تعمل عبر REST.

Customer — حساب العميل

مركز المكافآت (`/my-account/rewards/`): الرصيد، رصيد المتجر، الكتالوج، الحملات النشطة، النشاط الأخير، ولوحة إشعارات (صندوق وارد + تفضيلات).
ولوحة العضوية/السفير: شارة المستوى، الترتيب، التقدم للمستوى التالي، الحملات، الإنجازات، إحصاءات الإحالة.

18. Security & Audit — الأمان والتدقيق

اجتاز النظام **تدقيقاً إنتاجياً** (الإصدار 1.11.1) بنتيجة «جاهز للإنتاج»:

- **لا حقن SQL**: كل الاستعلامات مُجهّزة (`prepare`)، وأسماء الجداول ثابتة لا من مدخلات المستخدم.
- **الصلاحيات والنونس**: كل مسار إدارة يتطلب صلاحية، والعميل يرى بياناته فقط (لا IDOR)، وحماية CSRF عبر رمز `wp_rest`.
- **المدخلات والمخرجات**: تنقية على الدخل وتهريب على الخرج في كل قالب ولوحة.
- **الأسرار**: للكتابة فقط، والرموز مُشفّرة، ولا أسرار مضمّنة في الكود.
- **التوافق**: PHP 8.1/8.2 ووردبريس 6.5 ووكومرس/HPOS — نظيف.

الدفاتر لا تُحذف عند إلغاء التفعيل، والبيانات محفوظة افتراضياً عند الإزالة (الحذف اختياري صريح).

19. Installation — التثبيت

المتطلبات: ووردبريس +6.5، ووكومرس 8.0+ (يوفر Action Scheduler)، PHP 8.1+ مع امتداد `sodium`، ويُفضّل HTTPS.

الخطوات: نسخ الإضافة إلى `wp-content/plugins/` وتفعيلها (بعد ووكومرس)، ثم **Settings** → **Permalinks** → **حفظ** مرّة لتسجيل نقاط «حسابي». عند التفعيل: تنشأ 23 جدولاً، وتُمنح صلاحيتان (`manage/view_yazan_rewards`) للمدير ومدير المتجر، وتُزرع الافتراضات (المستويات...)، وتُجدول المهام الدورية. يُنصح بتعريف `YZRW_TOKEN_KEY` في `wp-config.php` لتشفير الرموز.

20. Backup & Upgrade — النسخ الاحتياطي والترقية

Backup — النسخ الاحتياطي

انسخ جداول `wp_yazan_rw_*` (خاصّة الدفاتر المالية) والخيارات (بما فيها الأسرار وعلامات الإصدار) وبيانات المستخدم `_yzrw_*` ضمن نسخك المعتادة. لا توجد واجهة نسخ داخل هذه الإضافة (تتوفّر في إضافة `yazan-core` المنفصلة)، لكن بياناتها مشمولة في أي نسخة كاملة لقاعدة البيانات.

Upgrade & Rollback — الترقية والتراجع

تُطبّق الترقية تلقائياً عبر «المُرّجل» عند تغيير الإصدار: تشغيل `dbDelta` الإضافي + إعادة تشغيل تفعيل كل وحدة + تحديث الروابط — دون إعادة تفعيل يدوية. التراجع آمن لأن التغييرات **إضافيّة** (الأعمدة الجديدة تُهمّل من الكود الأقدم). **قاعدة ذهبية**: المهام الدورية تُجدول نفسها على خطاف `init` لا في `boot()` (لأن مُجدول الإجراءات لا يكون جاهزاً باكراً).

وُيَد هذا الدليل تلقائياً — YAZAN Social Rewards & Ambassador Platform · الإصدار 1.11.1 · المخطط 1.11.0