

جدول المحتويات

مقدمة: لماذا يتوقف البوت؟

الحل الأول: Render (مجاني — موصى به)

الحل الثاني: Koyeb (مجاني)

الحل الثالث: Railway (محدود مجاني)

الحل الرابع: Android Termux (تشغيل من الجوال)

الحل الخامس: iPad Pythonista

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الخلاصة والمقارنة

مقدمة: لماذا يتوقف البوت؟

بوت التليجرام يعمل باستخدام **Webhook (Polling)** لمراقبة الرسائل. في الموضع الافتراضي، يتصل البوت بالسيرفر ويتحقق من الرسائل الجديدة. إذا لم يتلق أي رسائل، فإنه يتوقف. هذا هو الوضع الافتراضي. ولكن، إذا كنت تستخدم البوت في بيئة غير مستقرة، فإن البوت قد يتوقف. Webhook هو بروتوكول يسمح للبوت بالتواصل مع السيرفر عبر URL ثابت، فلا يحتاج البوت للعمل بشكل متواصل — يكفي أن يستيقظ عند وصول رسالة.

المشكلة الرئيسية في الاستضافات المجانية هي أنها تُوقف البرامج الخاملة بعد فترة من عدم النشاط. الحل الأمثل هو استخدام **Webhook** إضافة تدعم الاستيقاظ التلقائي عند

Render هي منصة استضافة سحابية تقدم خطة مجانية تدعم تطبيقات Python مع Webhook. البوت مصمم مسبقاً للعمل معها بوضع Webhook.

المميزات

٧ (البوت يستيقظ عند كل رسالة)، لا يحتاج إلى تشغيل مستمر، يدعم متغيرات البيئة (Environment Variables) لحفظ التوكن بشكل آمن، ويتكامل مع GitHub Actions — أي تحديث في الكود يُنشر تلقائياً.

الخطوات

1. **ل** إلى <https://render.com> وسجّل حساب جديد (يمكن التسجيل بحساب GitHub).

2. **بط** **New +** ثم اختر **Web Service**.

3. **اربط** حساب **GitHub** واختر المستودع `abonasr0907-beep/-`.

في إعدادات الخدمة:

4

```
Name: afaq-bot
Runtime: Python 3
Build Command: pip install -r bot/requirements.txt
Start Command: python bot/bot.py
Instance Type: Free
```

في قسم **Environment Variables** أضف المتغيرات التالية:

5

```
BOT_TOKEN = 8629398802:AAE2ndFy0G6GfV8qS0pd-c0KDccPUT_G050s
GITHUB_TOKEN = (الخاص بك هنا GitHub مع توكن)
WEBHOOK_URL = https://afaq-bot.onrender.com
ADMIN_IDS = 7746757675
```

6. **بط** **Create Web Service** وانتظر دقائق حتى يكتمل البناء.

7. **تحصل** على رابط مثل <https://afaq-bot.onrender.com> ونسخه.

اضبط رابط ال Webhook في تليجرام:

8

```
https://api.telegram.org/bot<BOT_TOKEN>/setWebhook?url=https://afaq-bot.onrender.com/webhook
```

9. **أرسل** رسالة للبوت في تليجرام — يجب أن يرد فوراً!

ملاحظة مهمة: في الخطة المجانية، ينام البوت بعد 15 دقيقة من عدم النشاط. عند وصول رسالة جديدة، يستيقظ تلقائياً (يستغرق 30-50 ثانية لأول رساله). هذا

🚀 الحل الثاني:

مجاني

Koyeb

Koyeb منصة استضافة سحابية بديلة لـ Render، تقدم خطة مجانية مع تشغيل مستمر بدون نوم.

الخطوات

1. نل إلى `https://app.koyeb.com` لنل حساب جديد.

2. نل **Create Service** ثم اختر **GitHub**.

3. نل المستودع `abonasr0907-beep/-` والفرع `main`.

في الإعدادات:

```
Builder: Buildpack
Build Command: pip install -r bot/requirements.txt
Run Command: python bot/bot.py
Port: 8443
```

أصف متغيرات البيئة نفسها المذكورة في حل 5 Render.

6. اضغط رابط الـ Webhook كما في الخطوة 8 من حل Render.

7. انتظر لن يكتمل النشر وجرب البوت.

⚠ **تنبيه:** قد تتغير سياسة Koyeb المجانية من وقت لآخر. تأكد من مراجعة الخطط الحالية قبل الاشتراك.

🚀 الحل الثالث:

محدود مجاني

Railway

Railway منصة استضافة سريعة وسهلة، تقدم رصيد مجاني محدود (5 دولارات شهرياً).

الخطوات

1. نل إلى `https://railway.app` وسجل بحساب GitHub.

2. نل **New Project** ثم **Deploy from GitHub repo**.

3. نل المستودع `abonasr0907-beep/-`.

4. أصف متغيرات البيئة: `(BOT_TOKEN, GITHUB_TOKEN, WEBHOOK_URL, ADMIN_ID)`.

5. في إعداد التشغيل: `python bot/bot.py`.

6. اضغط رابط الـ Webhook كالمعتاد.

⚠ **ملاحظة Railway:** لا ينام البوت أبداً في Railway، لكن الرصيد المجاني قد ينقذ بسرعة إذا كان الاستخدام عالياً.

الحل الرابع: Android Termux

مجاني — من جوالك

Termux هو محاكي طرفية (Terminal) لأندرويد يتيح تشغيل البوت مباشرة من جوالك. مناسب للاختبار أو التشغيل المؤقت، لكن يتطلب أن يظل الجوال مفتوحاً

الخطوات

1. تطبيق **Termux** من <https://f-droid.org/packages/com.termux/> (لا تستخدم متجر Play — النسخة هناك قديمة).

افتح Termux ونفذ الأوامر التالية بالترتيب:

```
pkg update && pkg upgrade -y
pkg install python git -y
pip install python-telegram-bot[job-queue,webhooks] Pillow httpx APScheduler
requests
termux-setup-storage
```

انسخ المستودع:

```
cd ~/
git clone https://github.com/abonasr0907-beep/- .git afaq-bot
cd afaq-bot
```

أنشئ ملف التوكن:

```
echo "BOT_TOKEN=8629398802:AAE2ndFy06GfV8qS0pd-c0KDccPUt_G050s" > .env
echo "GITHUB_TOKEN=مع توكنك هنا" >> .env
```

شغل البوت:

```
python bot/bot.py
```

للحفاظ على عمل البوت في الخلفية:

```
pkg install tmux -y
tmux new -s afaq
python bot/bot.py
# للخروج مع إبقاء البوت يعمل D ثم Ctrl+B اضغط
# للعودة: tmux attach -t afaq
```

⚠ **قيود Termux:** يتوقف البوت عند إغلاق التطبيق أو إعادة تشغيل الجوال. يحتاج اتصال إنترنت مستمر. غير مناسب للتشغيل ٢٤/٧ — استخدمه للاختبار فقط

منع أندرويد من إيقاف Termux

اذهب إلى إعدادات الجوال ← التطبيقات ← Termux ← البطارية ← اختر "غير محدود". فُعل "عدم تحسين البطارية" لتطبيق Termux. يمكنك أيضاً استخدام تطبيق **Termux:Boot** ليحل البوت تلقائياً عند إ

📱 الحل الخامس: iPad

يتطلب شراء التطبيق

Pythonista

Pythonista هو تطبيق Python احترافي لنظام iPad/iPhone (iOS) يتيح تشغيل البوت من جهازك. سعر التطبيق حوالي 9.99 دولار.

الخطوات

1. رِحْمَل تطبيق **Pythonista 3** التطبيقات.

2. افتح Pythonis وأنشئ سكريبت جديد باسم `afaq_bot.py`.

3. خ محتوي ملف `bot/bot.py` من المستودع والصقه في Pythonista.

تَبَّت المكتبات المطلوبة (Pythonista يأتي معظمها مدمجاً، لكن قد تحتاج تثبيت httpx):

```
import pip
pip.main(['install', 'httpx'])
```

5. قبل تشغيل البوت، احذف أي reference لـ `filters.LOCATION` و `ReplyKeyboardMarkup` إن لم تكن مدعومة، أو استخدم وضع Polling فقط.

اصبط التوكن مباشرة في الكود:

```
BOT_TOKEN = "8629398802:AAE2ndFy06GfV8qSQpd-c0KDccPUt_G050s"
```

7. اضغط زر التشغيل ▶ في Pythonis.

⚠ **قيود iOS:** النظام يوقف التطبيقات في الخلفية بسرعة. لا يمكن تشغيل البوت ٢٤/٧ من iOS. مناسب فقط للاختبار السريع. للحصول على تشغيل دائم، است

🔍 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

البوت لا يرد على الرسائل

أن البوت يعمل بدون أخطاء — راجع سجل الأخطاء (Logs) في Render أو Koyeb. ثانياً، تحقق من أن BOT_TOKEN صحيح: أرسل طلباً إلى `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getMe` في المتصفح — يجب أن ترى معلومات البوت. ثالثاً، إذا كنت تستخدم Webhook، تأكد من ضبطه بشكل صحيح: `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getWebhookInfo` — يجب أن يكون `last_error_message` ك الـ Webhook وأعد ضبطه إذا لزم الأمر: `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/deleteWebhook` ل ضبطه.

الصور لا ترفع إلى الموقع

له تعني أن GITHUB_TOKEN غير مضبوط أو منتهي الصلاحية. أنشئ توكن جديد من GitHub: اذهب إلى Personal access ← Developer settings ← Settings. Generate new token ← tokens، وقّل صلاحية `repo`. ضع التوكن في متغير البيئة `GITHUB_TOKEN` في Render/Koyeb.

البوصلة لا تتحدث تلقائياً

يتطلب أن البوت يعمل بشكل متواصل أو يستيقظ بصفة منتظمة. في Render المجاني، قد لا تعمل المهمة المجدولة بسبب النوم — يمكنك تحديث البوصلة يدوياً بأمر `/bousla` أو `/update_prices`.

الأخبار لا تظهر على الموقع

الأخبار تتحدث كل 3 أيام تلقائياً. يمكنك تحديثها يدوياً بأمر `/update_news` على زر "📰 تحديث الأخبار" في لوحة المدير. تأكد من أن ملف `offers-data/news.json` جود في المستودع

📊 الخلاصة والمقارنة

الحل	التكلفة	٢٤/٧	الصعوبة	التوصية
Render	مجاني	✓ (مع نوم)	* سهل	*** الأفضل
Koyeb	مجاني	✓	** متوسط	** جيد
Railway	محدود مجاني	✓	* سهل	** جيد
Termux	مجاني	✗	*** صعب	* للاختبار
Pythonista	9.99\$	✗	** متوسط	* للاختبار

📌 **التوصية النهائية:** استخدم **Render** كحل أساسي مجاني. هو الأسهل في الإعداد، ويدعم Webhook (البوت يستيقظ عند كل رسالة)، ويتكامل مع GitHub تلقائياً. إذا **Koyeb**. استخدم **Termux** فقط للاختبار السريع من جوالك.

📄 دليل تشغيل بوت مكتب آفاق الإنجاز العقاري

🌐 الموقع: [/abonasr0907-beep.github.io](https://abonasr0907-beep.github.io)

📧 البوت: tlastlastlasbot@

📞 للتواصل: 0545888931 — 0544699933