

emacs 实践笔记

aborn

2016-10-26 23:30

Contents

1	dired 模式	1
2	常用命令	1
2.1	移动命令	1
2.2	编辑命令	1
2.3	其他命令	1
3	magit 模式简介	1
4	常用命令	1
5	org 模式简介	2
6	文档结构	2
6.1	目录结构	2
6.2	显示与隐藏	2
6.3	列表	2
6.4	块结构	2
7	表格	3
8	超链接	3
8.1	链接格式	3
9	待办事项	3
10	包列表	3

1 dired 模式

dired 的全称为 Directory Edit，即目录编辑，是一个非常老的模式。

2 常用命令

2.1 移动命令

n 下移 **p** 上移

2.2 编辑命令

R 重命名或者移动文件 **D** 删除文件或者目录 **+** 创建目录 **Z** gzip 压缩文件

2.3 其他命令

RET 打开文件或者目录 **q** 退出

3 magit 模式简介

magit 是 emacs 下版本管理的强大武器

4 常用命令

magit-diff 相当于 git diff, 当进入 diff-buffer 后按 **g** 更新之 **magit-status** 相当于 git status, 进入 status-buffer 后按 **s** 添加文件或文件夹到本地仓库

5 org 模式简介

Emacs 的 org-mode 可用于记笔记、管理自己的待办事项 (TODO lists)，同时，也可用于管理项目。它是一种高效的纯文本编辑系统。

6 文档结构

Org 是基于 Outline-mode，并提供灵活的命令编辑结构化的文档。其文档结构语法跟 markdown 很类似。

6.1 目录结构

Org 的目录结构在每行最左边以星号标记，星号越多，标题层级越深。下面是一些例子：

```
\* 一级目录
\** 二级目录
\*** 三级目录
```

```
\* 另一个一级目录
```

6.2 显示与隐藏

目录结构下的内容可以隐藏起来，通常用采用 **TAB** 和 *S-TAB* 这两个命令来切换。

6.3 列表

Org 提供三种类型的列表：有序列表、无序列表和描述列表

1. 有序列表以 '1.' 或者 '1)'
2. 无序列表以 '-', '+' 或者 '*'
3. 描述列表

6.4 块结构

在 Org 文档中，加入代码块这种类型的块结构，都是采用 begin...end 这种模式，下面是一个例子：

```
\#+BEGIN_EXAMPLE
\#+END_EXAMPLE
```

7 表格

8 超链接

Org 模式提供了比较好用的超链接方式，可以链接到普通网页、文件、email 等。

8.1 链接格式

链接的格式如下：

[[链接]][描述] 或者只有链接没有描述 [[链接]]

一旦链接编辑完成，在 org 模式下，只显示 **描述**部分，而不会显示整体（后一种是只显示链接）。为了编辑链接和描述，需要通过快捷键 **C-c C-l** 来完成。

9 待办事项

10 包列表

1. elisp-slime-nav 写 elisp 代码时，可用于跳转到函数的定义