

# emacs 实践笔记

aborn

2016-10-16 00:47

## Contents

<b>1</b>	<b>dired 模式</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>常用命令</b>	<b>1</b>
2.1	移动命令 . . . . .	1
2.2	编辑命令 . . . . .	1
2.3	其他命令 . . . . .	1
<b>3</b>	<b>org 模式简介</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>文档结构</b>	<b>1</b>
4.1	目录结构 . . . . .	2
4.2	显示与隐藏 . . . . .	2
4.3	列表 . . . . .	2
4.4	块结构 . . . . .	2
<b>5</b>	<b>表格</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>超链接</b>	<b>2</b>
<b>7</b>	<b>待办事项</b>	<b>2</b>
<b>8</b>	<b>包列表</b>	<b>2</b>

## 1 dired 模式

dired 的全称为 Directory Edit，即目录编辑，是一个非常老的模式。

## 2 常用命令

### 2.1 移动命令

**n** 下移 **p** 上移

### 2.2 编辑命令

**R** 重命名或者移动文件 **D** 删除文件或者目录 **+** 创建目录 **Z** gzip 压缩文件

### 2.3 其他命令

**RET** 打开文件或者目录 **q** 退出

## 3 org 模式简介

Emacs 的 org-mode 可用于记笔记、管理自己的待办事项 (TODO lists)，同时，也可用于管理项目。它是一种高效的纯文本编辑系统。

## 4 文档结构

Org 是基于 Outline-mode，并提供灵活的命令编辑结构化的文档。其文档结构语法跟 markdown 很类似。

### 4.1 目录结构

Org 的目录结构在每行最左边以星号标记，星号越多，标题层级越深。下面是一些例子：

```
\* 一级目录
\** 二级目录
\*** 三级目录
```

```
\* 另一个一级目录
```

### 4.2 显示与隐藏

目录结构下的内容可以隐藏起来，通常用采用 **TAB** 和 *S-TAB* 这两个命令来切换。

### 4.3 列表

Org 提供三种类型的列表：有序列表、无序列表和描述列表

1. 有序列表以'1.' 或者'1)'
2. 无序列表以'-'、'+' 或者'\*'
3. 描述列表

### 4.4 块结构

在 Org 文档中，加入代码块这种类型的块结构，都是采用 begin...end 这种模式，下面是一个例子：

```
\#+BEGIN_EXAMPLE  
\#+END_EXAMPLE
```

## 5 表格

## 6 超链接

## 7 待办事项

## 8 包列表

1. elisp-slime-nav 写 elisp 代码时，可用于跳转到函数的定义