

org 实践

aborn

2016-10-12

Contents

1	org 模式简介	1
2	文档结构	1
2.1	目录结构	1
2.2	显示与隐藏	1
2.3	列表	2
2.4	块结构	2
3	表格	2
4	超链接	2
4.1	链接格式	2
5	待办事项	2

1 org 模式简介

Emacs 的 org-mode 可用于记笔记、管理自己的待办事项 (TODO lists) , 同时, 也可用于管理项目。它是一种高效的纯文本编辑系统。

2 文档结构

Org 是基于 Outline-mode , 并提供灵活的命令编辑结构化的文档。其文档结构语法跟 markdown 很类似。

2.1 目录结构

Org 的目录结构在每行最左边以星号标记，星号越多，标题层级越深。下面是一些例子：

```
\* 一级目录
\** 二级目录
\*** 三级目录
```

```
\* 另一个一级目录
```

2.2 显示与隐藏

目录结构下的内容可以隐藏起来，通常用采用 `TAB` 和 `S-TAB` 这两个命令来切换。

2.3 列表

Org 提供三种类型的列表：有序列表、无序列表和描述列表

1. 有序列表以 '1.' 或者 '1)'
2. 无序列表以 '-', '+' 或者 '*'
3. 描述列表

2.4 块结构

在 Org 文档中，加入代码块这种类型的块结构，都是采用 `begin...end` 这种模式，下面是一个例子：

```
\#+BEGIN_EXAMPLE
\#+END_EXAMPLE
```

3 表格

4 超链接

Org 模式提供了比较好用的超链接方式，可以链接到普通网页、文件、email 等。

4.1 链接格式

链接的格式如下：

`[[链接]][描述]]` 或者只有链接没有描述 `[[链接]]`

一旦链接编辑完成，在 `org` 模式下，只显示 **描述** 部分，而不会显示整体（后一种是只显示链接）。为了编辑链接和描述，需要通过快捷键 `C-c C-l` 来完成。

5 待办事项