

emacs 实践笔记

aborn

2016-10-27 22:59

Contents

1	emacs 的书签功能	1
1.1	设置一个书签	1
1.2	列出保存的书签	1
2	dired 模式	1
3	常用命令	1
3.1	移动命令	1
3.2	编辑命令	1
3.3	其他命令	2
4	magit 模式简介	2
5	常用命令	2
6	org 模式简介	2
7	文档结构	2
7.1	目录结构	2
7.2	显示与隐藏	2
7.3	列表	3
7.4	块结构	3
8	表格	3
9	超链接	3
9.1	链接格式	3
9.1.1	内部链接	3
9.1.2	外部链接	4

10 待办事项	4
11 包列表	4

1 emacs 的书签功能

emacs 的书签功能可以保存光标的位置

1.1 设置一个书签

`bookmark-set` 对应快捷键为 `C-x r m`

1.2 列出保存的书签

`bookmark-bmenu-list` 对应快捷键为 `C-x r l helm-bookmarks` 利用 `helm` 在 `minor-buffer` 里查找书签

2 dired 模式

`dired` 的全称为 `Directory Edit`，即目录编辑，是一个非常老的模式。

3 常用命令

3.1 移动命令

`n` 下移 `p` 上移

3.2 编辑命令

`R` 重命名或者移动文件 `D` 删除文件或者目录 `+` 创建目录 `Z` `gzip` 压缩文件

3.3 其他命令

`RET` 打开文件或者目录 `q` 退出

4 magit 模式简介

`magit` 是 `emacs` 下版本管理的强大武器

5 常用命令

magit-diff 相当于 `git diff`, 当进入 `diff-buffer` 后按 `g` 更新之 **magit-status** 相当于 `git status`, 进入 `status-buffer` 后按 `s` 添加文件或文件夹到本地仓库

6 org 模式简介

Emacs 的 `org-mode` 可用于记笔记、管理自己的待办事项 (TODO lists), 同时, 也可用于管理项目。它是一种高效的纯文本编辑系统。

7 文档结构

Org 是基于 `Outline-mode`, 并提供灵活的命令编辑结构化的文档。其文档结构语法跟 `markdown` 很类似。

7.1 目录结构

Org 的目录结构在每行最左边以星号标记, 星号越多, 标题层级越深。下面是一些例子:

```
\* 一级目录
\** 二级目录
\*** 三级目录

\* 另一个一级目录
```

7.2 显示与隐藏

目录结构下的内容可以隐藏起来, 通常用采用 **TAB** 和 *S-TAB* 这两个命令来切换。

7.3 列表

Org 提供三种类型的列表: 有序列表、无序列表和描述列表

1. 有序列表以 `'1.'` 或者 `'1)'`
2. 无序列表以 `'-', ' +'` 或者 `'*'`
3. 描述列表

7.4 块结构

在 Org 文档中，加入代码块这种类型的块结构，都是采用 begin...end 这种模式，下面是一个例子：

```
\#+BEGIN_EXAMPLE  
\#+END_EXAMPLE
```

8 表格

9 超链接

Org 模式提供了比较好用的超链接方式，可以链接到普通网页、文件、email 等。

9.1 链接格式

Org 模式支持两种链接，即，内部链接和外部链接。它们有相同的格式：

[[链接]][描述] 或 当只有链接没有描述 [[链接]]

一旦链接编辑完成，在 org 模式下，只显示 **描述**部分，而不会显示整体（后一种是只显示链接）。为了编辑链接和描述，需要通过快捷键 **C-c C-l** 来完成。

9.1.1 内部链接

内部链接是指向当前文件的链接，它的链接格式：

[[#链接ID]]

其中 **链接 ID** 是文档中唯一的标识 ID

9.1.2 外部链接

外部链接有很多中形式，最常见的形式是网页链接

10 待办事项

Org 模式用来管理自己的 TODO list 非常方便

11 包列表

1. `elisp-slime-nav` 写 `elisp` 代码时，可用于跳转到函数的定义