

# bookmarks 实践

aborn

2016-10-27

## Contents

<b>1 emacs 的书签功能</b>	<b>1</b>
1.1 设置一个书签	1
1.2 列出保存的书签	1
1.3 跳转到一个书签	1
1.4 删除一个书签	1
1.5 保存书签	2
1.6 其他设置	2

---

## 1 emacs 的书签功能

emacs 的书签功能可以保存光标的位置

### 1.1 设置一个书签

`bookmark-set` 对应快捷键为 `C-x r m`

### 1.2 列出保存的书签

`bookmark-bmenu-list` 对应快捷键为 `C-x r l`，它将打开一个 `*Bookmark List*` 的 buffer 同时列出所有保存的书签。

### 1.3 跳转到一个书签

使用 `bookmark-jump` 函数，可以跳转到一个特定的书签，它绑定的快捷键为 `C-x r b`。当然也可以使用 `helm-bookmarks` 这个第三方 package 来快速查找书签，并跳转到查找到的书签。

## 1.4 删除一个书签

删除一个书签对应的命令为 `bookmark-delete`。

## 1.5 保存书签

在最新版本（从 24 版本开始，老版本的 `bookmark` 保存在 `~/.emacs.bmk`），`emacs` 在退出的时候会自动保存书签。如果想手动保存书签的话，可以采用 `bookmark-save` 这个函数命令。默认的情况，`emacs` 会将书签保存在 `bookmark-default-file` 变量对应的文件中。在我的机器中，对应的文件如下：

```
ELISP> bookmark-default-file
"/Users/aborn/.emacs.d/.cache/bookmarks"
ELISP>
```

## 1.6 其他设置

有一个变量 `bookmark-save-flag`。如果这个变量的值为一个数值，它表示修改（添加）多少次 `bookmark` 后会自动保存一次。极端的情况，设置这个变量的值为 1，这样每设置一个 `bookmark`，它就会自动保存一次（这样可以防止 `emacs` 突然 `crash` 时 `bookmark` 的丢失）。如果这个值设置为 `nil`，表示 `emacs` 不会主动保存 `bookmark`，除非用户手动调用 `M-x bookmark-save`。