

emacs 实践笔记

aborn

2016-11-27 16:09

Contents

1	emacs 的书签功能	1
1.1	设置一个书签	1
1.2	列出保存的书签	1
1.2.1	书签列表 *Bookmark List*	1
1.3	跳转到一个书签	2
1.3.1	helm-bookmarks	2
1.3.2	修改默认排序	2
1.4	删除一个书签	2
1.5	保存书签	2
1.6	其他设置	3
1.7	bookmark+	3
2	dired 模式	3
3	常用命令	3
3.1	移动命令	3
3.2	编辑命令	3
3.3	其他命令	4
4	org-capture.el	4
5	magit 模式简介	4
6	常用命令	4
7	org 模式简介	4

8 文档结构	4
8.1 目录结构	5
8.2 显示与隐藏	5
8.3 列表	5
8.4 块结构	5
9 表格	5
10 超链接	5
10.1 链接格式	6
10.1.1 内部链接	6
10.1.2 外部链接	6
10.1.3 链接处理相关命令	6
11 待办事项	6
12 日程表 (Agenda View)	6
12.1 日程文件 (Agenda files)	7
12.2 分发按键	7
12.3 内建 Agenda 视图	7
12.4 计划 Schedule	7
13 Org 快速记录	7
13.1 如何使用 org-capture?	7
13.2 org 条目复制与移动	8
13.3 记录模板	8
13.3.1 快捷键	8
13.3.2 描述	8
13.3.3 类型	8
13.3.4 目标文件	9
13.3.5 模板	9
13.3.6 属性 properties	9
14 包列表	9

1 emacs 的书签功能

emacs 的书签用于记录你在文件中的阅读位置。它有点类似寄存器，跟寄存器一样，因为它也能记录位置位置。但同寄存器有两点不一样：1. 它有更长的名字；2. 当 emacs 关闭的时候，它会自动持久化到磁盘。

1.1 设置一个书签

当我们阅读一个很长的文档，没能一口气读完时。我们希望记住当前文档的最后阅读的位置，以便下次再用 emacs 阅读的时候能快速地定位到。那么，我们设置一个书签，通过 **bookmark-set** 对应快捷键为 **C-x r m**

1.2 列出保存的书签

bookmark-bmenu-list 对应快捷键为 **C-x r l**，它将打开一个 **Bookmark List** 的 buffer 同时列出所有保存的书签。

1.2.1 书签列表 **Bookmark List**

在 **Bookmark List** 这个 buffer 里，有以下快捷键可以使用：

- a 显示当前书签的标注信息；
- A 在另一个 buffer 中显示所有书签的所有标注信息；
- d 标记书签，以便用来删除 (x - 执行删除)；
- e 编辑当前书签的标注信息；
- m 标记书签，以便用于进一步显示和其他操作 (v - 访问这个书签)；
- o 选中当前书签，并显示在另一个 window 中；
- C-o 在另一个 window 中切换到当前这个书签；
- r 重命名当前书签；
- w 将当前书签的位置显示在 minibuffer 里。

1.3 跳转到一个书签

使用 **bookmark-jump** 函数，可以跳转到一个特定的书签，它绑定的快捷键为 **C-x r b**。如果你的 emacs 中安装了helm 这个插件，你也可以使用 **helm-bookmarks** 这个命令来快速查找书签，并跳转到书签位置。

1.3.1 helm-bookmarks

通过 **helm-bookmarks** 命令来查找并跳转书签如下图：

1.3.2 修改默认排序

书签查找和跳转的时候，默认的书签排序是按字母排序的。如果想将最近访问的书签放在最前面，将下面代码添加到你的 emacs 配置文件中。

```
(defadvice bookmark-jump (after bookmark-jump activate)
  (let ((latest (bookmark-get-bookmark bookmark)))
    (setq bookmark-alist (delq latest bookmark-alist))
    (add-to-list 'bookmark-alist latest)))
```

1.4 删除一个书签

删除一个书签对应的命令为 **bookmark-delete** 。

1.5 保存书签

最新版本 emacs（老版本的书签保存在 `~/.emacs.bmk`），在退出的时候会自动保存书签。如果想手动保存书签的话，可以采用 **bookmark-save** 这个函数命令。默认的情况，emacs 会将书签保存在 **bookmark-default-file** 变量对应的文件中。在我的机器中，对应的文件如下：

```
ELISP> bookmark-default-file
"/Users/aborn/.emacs.d/.cache/bookmarks"
ELISP>
```

1.6 其他设置

有一个变量 **bookmark-save-flag**。如果这个变量的值为一个数值，它表示修改（或新增）多少次书签后，emacs 会自动保存书签到磁盘。当这个变量的值被设置为 1 时，每次对 bookmark 的改动，emacs 就会自动保存内容到磁盘相应位置（这样可以防止 emacs 突然 crash 时 bookmark 的丢失）。如果这个值设置为 nil，表示 emacs 不会主动保存 bookmark，除非用户手动调用 **M-x bookmark-save**。

1.7 bookmark+

bookmark+ 是对 bookmark 的一个扩展的包。它有更多的功能：

1. 原始的 bookmark 只能对文件位置记录,bookmark+ 对孤立的 buffer(没有关联文件的 buffer) 也能保存书签;
2. 支持对书签进行打 tag;
3. 对文档的某个区域保存为书签，而不仅仅是某个位置;

4. 记录了每个书签的访问次数，及最后一次的访问时间，可以基于它们排序；
5. 多个书签可以有相同的名字；
6. 可以对函数、变量等加书签。

更多功能请参考: <https://www.emacswiki.org/emacs/BookmarkPlus#Bookmark%2b>

2 dired 模式

dired 的全称为 Directory Edit，即目录编辑，是一个非常老的模式。

3 常用命令

3.1 移动命令

n 下移 **p** 上移

3.2 编辑命令

R 重命名或者移动文件 **D** 删除文件或者目录 **+** 创建目录 **Z** gzip 压缩文件

3.3 其他命令

RET 打开文件或者目录 **q** 退出

4 org-capture.el

Org 8.0 以后版本采用 org-capture.el 取代原有的 org-remember.el

5 magit 模式简介

magit 是 emacs 下版本管理的强大武器

6 常用命令

- **magit-dispatch-popup** 命令分发器, 在 spacemacs 里绑定到 **M-m g m**
- **magit-diff** 相当于 `git diff`, 当进入 `diff-buffer` 后按 `g` 更新之
- **magit-status** 相当于 `git status`, 进入 `status-buffer` 后按 `s` 添加文件或文件夹到本地仓库
- **magit-branch-delete** 删除本地分支
- **magit-checkout** 切换分支
- **magit-branch-and-checkout** 从当前分支切一个新的分支

7 org 模式简介

Emacs 的 `org-mode` 可用于记笔记、管理自己的待办事项 (TODO lists), 同时, 也可用于管理项目。它是一个高效的纯文本编辑系统。

8 文档结构

Org 是基于 `Outline-mode`, 并提供灵活的命令编辑结构化的文档。其文档结构语法跟 `markdown` 很类似。

8.1 目录结构

Org 的目录结构在每行最左边以星号标记, 星号越多, 标题层级越深。下面是一些例子:

```
\* 一级目录
\** 二级目录
\*** 三级目录
```

```
\* 另一个一级目录
```

8.2 显示与隐藏

目录结构下的内容可以隐藏起来, 通常用采用 **TAB** 和 *S-TAB* 这两个命令来切换。

8.3 列表

Org 提供三种类型的列表：有序列表、无序列表和描述列表

1. 有序列表以'1.' 或者'1)'
2. 无序列表以'-'、'+' 或者'*'
3. 描述列表

8.4 块结构

在 Org 文档中，加入代码块这种类型的块结构，都是采用 begin...end 这种模式，下面是一个例子：

```
\#+BEGIN_EXAMPLE  
\#+END_EXAMPLE
```

9 表格

10 超链接

Org 模式提供了比较好用的超链接方式，可以链接到普通网页、文件、email 等。

10.1 链接格式

Org 模式支持两种链接，即，内部链接和外部链接。它们有相同的格式：

[[链接]][描述]] 或 当只有链接没有描述 [[链接]]

一旦链接编辑完成，在 org 模式下，只显示 **描述**部分，而不会显示整体（后一种是只显示链接）。为了编辑链接和描述，需要通过快捷键 **C-c C-l** 来完成。

10.1.1 内部链接

内部链接是指向当前文件的链接，它的链接格式：

[[#链接ID]]

其中 **链接 ID** 是文档中唯一的标识 ID

10.1.2 外部链接

Org 支持的外部链接有很多形式，如文件、网页、新闻组、电子邮件信息、BBDB 数据条目等。它们以一个短的标识字符串打头，紧接着是一个冒号，冒号后面没有空格字符。

10.1.3 链接处理相关命令

- `org-store-link` 保存当前位置的一个链接，以备后面插入使用
- `org-insert-link` 插入链接，绑定的快捷键为 `C-c C-l`，如果光标正在一个链接上，那么 `C-c C-l` 的行为是编辑这个链接及其描述

11 待办事项

Org 模式用来管理自己的 TODO list 非常方便

12 日程表 (Agenda View)

我们可以用 Org 来安排自己的行程

12.1 日程文件 (Agenda files)

变量 `org-agenda-files` 保存了一个文件列表，这些文件用来记录日程，下面是一些操作函数：`C-c [` 将当前文件加入到 agenda 文件列表最前页面 `org-agenda-file-to-front C-c]` 将当前文件从 agenda 文件列表中删除 `org-remove-file`

12.2 分发按键

默认采用 `C-c a`，接下的默认的命令有：

- `a` 创建一个日程
- `t/T` 创建一个 TODO items
- `L` 对当前文件生成 timeline

12.3 内建 Agenda 视图

12.4 计划 Schedule

用 org 来安排日程

- org-schedule 将当前 TODO 添加计划时间

13 Org 快速记录

有时候，突然想到一些待办事项，或者一些突发的灵感。这时，我们想用 emacs 快速记录它，Org-Capture 提供这个好用的功能。它的前身是 org-remember.el（注：从 org 8.0 开始，org-remember 被 org-capture）替代。

13.1 如何使用 org-capture?

快速记录的命令为 **M-x org-capture**，默认绑定的快捷键为 **C-c c**。当这个命令被调用后，你可以使用自己定义好的模板快速创建记录。一旦完成内容的输入，按下 **C-c C-c** (org-capture-finalize)，来完成。然后，你就能继续做你当下的事。如果想跳转到刚刚创建的记录的 buffer，用 **C-u C-c C-c** 来完成。如果想中途中止输入，只要按下 **C-c C-k** (org-capture-kill)。

13.2 org 条目复制与移动

有时候，我们想将当前的某条目转移到其他文件或者其他项目里。这时，我们会用到 org-copy 和 org-refile 这两个命令。它们对应的快捷键分别是 **C-c M-w** 及 **C-c C-w**。这里有一个问题是，目标文件如何配置？目录文件的配置由一个变量决定，**org-refile-targets**，我自己的配置如下：

```
(setq org-refile-targets
      '((nil :maxlevel . 3)          ;; 当前文件的最大层级
        (aborn-gtd-files :maxlevel . 3)))
```

注意：我这时将文件放在 aborn-gtd-files 文件列表里。

13.3 记录模板

记录的模板为一个列表变量，org-capture-templates，列表的每条记录由如下几段组成：

```
("t" "Todo" entry (file+headline (expand-file-name org-default-notes-file org-directory)
                                   "* TODO %?\n  创建于:%T  %i\n"))
```

13.3.1 快捷键

如例子中的那样，”t”表示对应按键 t 这个快捷键。它能帮助我们快速地选中哪条模板进行快速记录。

13.3.2 描述

接下来是一段简单的描述

13.3.3 类型

第三段表示类型，有五种类型：entry item checkitem table-line plain

- entry 普通的 Org 结点，保证目标文件为 org-mode 文件，插入的时候将作为目录结点的子结点

(如果没有，将做为顶级结点)；

- item 与 entry 类似，不同点在于它的目标文件可以为简单的纯文本文件；
- checkitem 复选条目；
- table-line 在目标文件中的第一个 table 中插入新行；
- plain 纯文本记录

13.3.4 目标文件

第四个字段配置目标文件

13.3.5 模板

第五个字段表示模板，模板参数 含义如下：

- %t 只有日期的时间戳
- %T 日期 + 时间的时间戳
- %u,%U 如上，只不过它们是 inactive 的
- %i 初始化文本，当前上下文将作为初始化文本

13.3.6 属性 properties

最后一个字段表示属性列表，支持以下属性配置：

- `:prepend` 一般一个记录条目插入在目标文件的最后，这个属性可以将条目插入在最前
- `:immediate-finish` 立刻完成，没有交互
- `:clock-in` 对这个条目设置闹钟
- `:kill-buffer` 如果目标文件没有相应的访问 buffer，插入后，自动关闭 buffer

14 包列表

1. `elisp-slime-nav` 写 `elisp` 代码时，可用于跳转到函数的定义