

An aerial photograph of Budapest, Hungary, showing the city's architecture and the Danube River. A semi-transparent white rectangular box is centered over the image, containing the text "Programozás" and "6. előadás".

Programozás

6. előadás

Tartalom

- Programtranszformációk
- Másolással összeépítés
- Kiválogatás + összegzés
- Kiválogatás + maximum-kiválasztás
- Maximum-kiválasztás + kiválogatás
- Eldöntés + megszámlolás
- Keresés + megszámlolás
- Keresés + másolás
- Eldöntés + eldöntés



Programtranszformációk



Programtranszformáció: Az algoritmus ekvivalens átalakítása, melynek célja

- hatékonyabbra írás
- egyszerűsítés
- megvalósíthatóság



Programtranszformációk

Egyszerűsítés, hatékonyabbra írás:

Az origótól legmesszebb levő p_{Max} pont ($p_{1..N} \in \text{Pont}^N$, $\text{Pont} = X \times Y$)

Max:=1; maxÉrt:=gyök($p[1].x^2 + p[1].y^2$)	
i=2..N	
i	gyök($p[i].x^2 + p[i].y^2$) > maxÉrt
	Max:=i
	maxÉrt:=gyök($p[i].x^2 + p[i].y^2$)
N	

Változó
i: Egész
maxÉrt: Valós

A négyzetgyök monoton függvény, emiatt a maximum meghatározásához nem szükséges.



Programtranszformációk

Egyszerűsítés, hatékonyabbra írás:

Az origótól legmesszebb levő p_{Max} pont ($p_{1..N} \in \text{Pont}^N$, $\text{Pont} = X \times Y$)

Max:=1; maxÉrt:=p[1].x ² +p[1].y ²	
i=2..N	
i	$p[i].x^2 + p[i].y^2 > \text{maxÉrt}$
	Max:=i
	maxÉrt:= $p[i].x^2 + p[i].y^2$
N	

Változó
i: Egész
maxÉrt: Valós

Itt még **ugyanazt** a képletet többször számítjuk ki (a ciklusban).



Programtranszformációk

Többszörös kiszámítás elkerülése:

Az origótól legmesszebb levő p_{Max} pont ($p_{1..N} \in \text{Pont}^N$, $\text{Pont} = X \times Y$)

Max:=1; maxÉrt:=p[1].x ² +p[1].y ²	
i=2..N	
táv:=p[i].x ² +p[i].y ²	
<div> <div>I</div> <div>táv > maxÉrt</div> <div>N</div> </div>	
Max:=i	—
maxÉrt:=táv	

Változó
i: Egész
maxÉrt,
táv: Valós



Párhuzamos értékadás kifejtése:

$$a,b,c:=f(x),g(x),h(x)$$

Egymás utáni kiszámításra bontható, ha az összefüggés körmentes:

$$a:=f(x); b:=g(x); c:=h(x)$$


Programtranszformációk

Párhuzamos értékadás kifejtése:

$$a, b, c := b, c, a$$

segédváltozóval egymás utáni kiszámításra bontható, ha az összefüggés kört tartalmaz:

$$\text{segéd} := a; a := b; b := c; c := \text{segéd}$$

Változó


$\text{segéd} : \text{TH}$



Programtranszformációk

Ciklusok összevonása:

Azonos lépésszámú ciklusok összevonhatóak, ha függetlenek egymástól.



Programtranszformációk

Elágazások összevonása:

Azonos feltételű elágazások összevonhatóak, ha függetlenek egymástól.

a > b	
I	N
Max:=a	Max:=b
a > b	
I	N
Min:=b	Min:=a

a > b	
I	N
Max:=a	Max:=b
Min:=b	Min:=a

Függetlenek, ha az 1. feltétel egyik ágán sem változik meg sem az 'a', sem a 'b' változó (kifejezés). Gondolja meg: mikor nem független a két elágazás, ha 'feltétel(a,b)' függvény a közös feltétel?



Programtranszformációk



Elágazások összevonása:

Kizáró feltételű, teljes (egyágú) elágazások is összevonhatók, ha függetlenek egymástól.

$a > b$	
I	N
$\text{Max} := a$	—
$a \leq b$	
I	N
$\text{Max} := b$	—

$a > b$	
I	N
$\text{Max} := a$	$\text{Max} := b$



Programtranszformációk

Ciklusok és elágazások összevonása:

Azonos lépésszámú ciklusok, bennük kizáró feltételű elágazásokkal is összevonhatók, ha függetlenek egymástól.

max:=1; min:=1	
i=2..N	
$X[\text{max}] < X[i]$	$X[\text{min}] > X[i]$
max:=i	min:=i

Változó
i:E


max:=1	
i=2..N	
$X[\text{max}] < X[i]$	—
max:=i	—
min:=1	
i=2..N	
$X[\text{min}] > X[i]$	—
min:=i	—



Programtranszformációk

Függvény behelyettesítése:



Függvényhívás helyére egy (egyszerű) függvény képlete (a függvény törzse) behelyettesíthető.



Programtranszformációk

Utasítás kiemelése ciklusból:



A ciklus magjából a ciklustól független utasítások kiemelhetők.
(A fordítók ilyen optimalizálást többnyire el tudnak végezni.)



Programtranszformációk

„Keresés, eldöntés \rightarrow kiválasztás” transzformáció:

A vizsgálandó sorozat végére helyezzünk egy T tulajdonságú elemet ($=\text{Telem}$) \rightarrow biztosan találunk ilyen!



Másolással összeépítés

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$
 $X_{1..N} \in H_1^N$
 $f: H_1 \rightarrow H_2$
- Kimenet: $Y_{1..N} \in H_2^N$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $\forall i (1 \leq i \leq N): Y_i = f(X_i)$

A **másolás** programozási tétellel összeépítés minden programozási tételre működik.

Csupán annyi a teendő, hogy a bemenetben szereplő $X_{1..N} \in H^N$ sorozat X_i elemei helyett i -edik feldolgozandó elemként az $f(X_i)$ -t kell írni, pl.

$$\sum_{i=1}^N X_i \rightarrow \sum_{i=1}^N f(X_i) \quad \text{vagy} \quad \max_{i=1}^N X_i \rightarrow \max_{i=1}^N f(X_i)$$

... a kimenetben:

$$\text{Kiválogat}_{\substack{N \\ i=1 \\ T(X_i)}} X_i \rightarrow \text{Kiválogat}_{\substack{N \\ i=1 \\ T(X_i)}} f(X_i)$$



Másolással összeépítés

A **másolás** programozási tételnek volt azonban egy változata, ami új lehetőségeket teremt:

Utófeltétel: $\forall i(1 \leq i \leq N): Y_{\mathbf{p(i)}} = X_i$,

ahol **p(i)** lehet pl. $N-i+1$, ami éppen a sorozat elemei sorrendje **megfordítását** jelenti.

Több programozási tétel megoldása kihasználta az elemek sorrendjét, pl. a lehetséges megoldások közül az elsőt adta meg, vagy az összes várt elemet a bemenet sorrendjében adta meg.

Ez az összeépítés lehetőséget teremt a **hátról feldolgozásra**.

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$
 $X_{1..N} \in H_1^N$
 $f: H_1 \rightarrow H_2$
- Kimenet: $Y_{1..N} \in H_2^N$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $\forall i(1 \leq i \leq N): Y_{\mathbf{p(i)}} = f(X_i)$



Másolás + keresés

Feladat:

Adott tulajdonságú **utolsó** elem keresése.

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L, Ind \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $Van \rightarrow 1 \leq Ind \leq N$ és $T(X_{Ind})$ és
 $\forall i (Ind < i \leq N): \text{nem } T(X_i)$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L, Ind \in \mathbb{N}, \acute{E}rt \in H$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $Van \rightarrow 1 \leq Ind \leq N$ és $T(X_{Ind})$ és $\acute{E}rt = X_{Ind}$



Másolás + keresés

Feladat:

Adott tulajdonságú utolsó elem keresése.

$i=1..N$
$Y[p(i)] := X[i]$

i:=1	
i≤N és nem T(X[i])	
i:=i+1	
Van:=i≤N	
Van	
Ind:=i	—

$i=1..N$	
$Y[N-i+1]:=X[i]$	
$i:=1$	
$i \leq N$ és nem $T(Y[i])$	
$i:=i+1$	
$Van:=i \leq N$	
\backslash I	Van \backslash N
$Ind:=N-i+1$	—

Változó
 i : Egész
 Y : Tömb[...]



Másolás + keresés

Vezessük be a $j=N-i+1$ jelölést! Így $i=1$ esetén $j=N$, i növelése esetén j csökken, $i \leq N$ helyett $N-j+1 \leq N$, azaz $1 \leq j$ lesz. Ezzel i -ről j -re áttérve a megoldás a hátulról keresésre:

$i:=1$	
$i \leq N$ és nem $T(X[i])$	
$i:=i+1$	
$\text{Van}:=i \leq N$	
Van	
$\text{Ind}:=i$	—

Változó
 j :Egész

$j:=N$	
$j \geq 1$ és nem $T(X[j])$	
$j:=j-1$	
$\text{Van}:=j \geq 1$	
Van	
$\text{Ind}:=j$	—



Kiválogatás + összegzés

Feladat:

Adott tulajdonságú elemek összege – **feltételes összegzés.**

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$, $X_{1..N} \in \mathbb{Z}^N$, $T: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{L}$
- Kimenet: $S \in \mathbb{Z}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $S = \sum_{i=1}^N X_i$
 $T(X_i)$

Specifikáció (összegzés):

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in \mathbb{H}^N$
- Kimenet: $S \in \mathbb{H}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $S = \sum_{i=1}^N X_i$



Kiválogatás + összegzés

Specifikáció_a:

➤ Utófeltétel_a: $(Db, Y) = \text{Kiválogat } i \text{ és } T(X_i)$

$$S = \sum_{i=1}^{Db} X_{Y_i}$$

$$\leftrightarrow S = \sum_{i=1}^{Db} X_{p(i)}, \text{ ahol } p(i) := Y_i$$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X \in \mathbb{Z}^N, T: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{L}$
- Kimenet: $S \in \mathbb{Z}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $S = \sum_{i=1}^N X_{T(X_i)}$

Specifikáció_b:

➤ Utófeltétel_b: $(Db, Y) = \text{Kiválogat } X_i \text{ és } T(X_i)$

$$S = \sum_{i=1}^{Db} Y_i$$

p megfelelő, hiszen




1. $\mathcal{R}_p = [1..N]$
2. $p(i) < p(i+1) \rightarrow$ **injektív**



Kiválogatás + összegzés

1. megoldási ötlet_a:

Válogassuk ki az adott tulajdonságúakat, majd utána adjuk össze őket!






Változó
i,Db:Egész
Y:Tömb[...]



Kiválogatás + összegzés

1. megoldási ötlet_b:

Válogassuk ki az adott tulajdonságúakat, majd utána adjuk össze őket!






Változó
i, Db: Egész
Y: Tömb[...]



Kiválogatás + összegzés

2. megoldási ötlet:

Kiválogatás helyett **azonnal adjuk össze** a megfelelő elemeket!
 → **nincs érték-/index-feljegyzés (Y-ban) + nincs számlálás (Db-ben)**



Változó
i:Egész



Kiválogatás + maximum-kiválasztás

Feladat:

Adott tulajdonságú elemek maximuma – **feltételes maximumkeresés**.

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$, $X_{1..N} \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $\text{Van} \in L$, $\text{MaxI} \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $\text{Van} = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $\text{Van} \rightarrow (1 \leq \text{MaxI} \leq N \text{ és } T(X_{\text{MaxI}}) \text{ és } \forall i (1 \leq i \leq N): T(X_i) \rightarrow X_{\text{MaxI}} \geq X_i)$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H^N$
- Kimenet: $\text{Max} \in \mathbb{N}$, $\text{MaxÉrt} \in H$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $1 \leq \text{Max} \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{\text{Max}} \geq X_i$ és
 $\text{MaxÉrt} = X_{\text{Max}}$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$, $X_{1..N} \in H^N$, $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $\text{Van} \in L$, $\text{Ind} \in \mathbb{N}$, $\text{Ért} \in H$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $\text{Van} = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $\text{Van} \rightarrow 1 \leq \text{Ind} \leq N \text{ és } T(X_{\text{Ind}}) \text{ és } \text{Ért} = X_{\text{Ind}}$



Kiválogatás + maximum-kiválasztás

Specifikáció₂:

- Utófeltétel₂: $(Van, MaxI) = \text{MaxInd } X_i$

$$\begin{matrix} N \\ i=1 \\ T(X_i) \end{matrix}$$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N,$
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $MaxI \in \mathbb{N}, Van \in L$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $Van \rightarrow (1 \leq MaxI \leq N \text{ és } T(X_{MaxI}) \text{ és } \forall i (1 \leq i \leq N): T(X_i) \rightarrow X_{MaxI} \geq X_i)$

Specifikáció₃:

- Kimenet₃: $Van \in L, MaxI \in \mathbb{N}, \text{MaxÉrt} \in H$
- Utófeltétel₃: $(Van, MaxI, \text{MaxÉrt}) = \text{Max } X_i$

$$\begin{matrix} N \\ i=1 \\ T(X_i) \end{matrix}$$



Kiválogatás + maximum-kiválasztás

A megoldás felé:

Specifikáció:

➤ Utófeltétel: $(Db, Y) = \text{Kiválogat} \begin{matrix} N \\ T(X_i) \end{matrix} i$ és

$Van = Db > 0$ és

$Van \rightarrow (1 \leq \text{MaxI} \leq N \text{ és } T(X_{\text{MaxI}}) \text{ és}$

$\text{MaxI} = \text{MaxInd} \begin{matrix} Db \\ X_{Y_i} \end{matrix})$

Kiolvasható az algoritmikus ötlet:

Válogassuk ki az adott tulajdonságúakat, majd
válasszuk ki a maximumot, ha van értelme!

Specifikáció:

➤ Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N,$
 $T: H \rightarrow L$

➤ Kimenet: $Db \in \mathbb{N}, Y_{1..N} \in \mathbb{N}^N$

➤ Előfeltétel: –

➤ Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N 1_{T(X_i)}$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq Db): T(X_{Y_i})$ és
 $Y \subseteq (1, 2, \dots, N)$

Specifikáció:

➤ Bemenet: $N \in \mathbb{N},$
 $X_{1..N} \in H^N$

➤ Kimenet: $\text{Max} \in \mathbb{N}, \text{MaxÉrt} \in H$

➤ Előfeltétel: $N > 0$

➤ Utófeltétel: $1 \leq \text{Max} \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{\text{Max}} \geq X_i$ és
 $\text{MaxÉrt} = X_{\text{Max}}$





Kiválogatás + maximum-kiválasztás

1. megoldás algoritmus:

Válogassuk ki az adott tulajdonságúakat, majd ...!

➤ Utófeltétel: $(Db, Y) = \text{Kiválogat } i \text{ és } T(X_i)$
 $Van = Db > 0$ és



Változó
i, Db: Egész
Y: Tömb[...]





Kiválogatás + maximum-kiválasztás

1. megoldása algoritmus:

... , majd **válasszuk ki a maximumot**, ha van értelme!

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in \mathbb{H}^N$
- Kimenet: $\text{Max} \in \mathbb{N}$, $\text{MaxÉrt} \in \mathbb{H}$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $1 \leq \text{Max} \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{\text{Max}} \geq X_i$ és
 $\text{MaxÉrt} = X_{\text{Max}}$



Kiválogatás + maximum-kiválasztás

2. megoldási ötlet (és algoritmus):

Induljunk ki a specifikációban észrevett tételekből: a kiválogatás helyett **keressük meg az első T-tulajdonságút**, ...

Változó
i:Egész

Utófeltétel: $(Db, Y) = \text{Kiválogat } i \text{ és } \bigwedge_{i=1}^N T(X_i)$
 $Van = Db > 0 \text{ és}$
 $Van \rightarrow (1 \leq \text{MaxI} \leq N \text{ és } T(X_{\text{MaxI}}) \text{ és } \text{MaxI} = \text{MaxInd } X_Y)$

i:=1
i≤N és nem T(X[i])
i:=i+1
Van:= i≤N

i:=1
i≤N és nem T(X[i])
i:=i+1
Van:= i≤N
...



Kiválogatás + maximum-kiválasztás

2. megoldási ötlet (és algoritmus):

... majd **válasszuk ki az ilyenek maximumát!**

Utófeltétel: $(Db, Y) = \text{Kiválogat } i \text{ és } T(X_i)$

Van = Db > 0 és
 Van $\rightarrow (1 \leq \text{MaxI} \leq N \text{ és } T(X_{\text{MaxI}}) \text{ és } \text{MaxI} = \text{MaxInd } X_{Y_i})$

Max:=1	
i=2..N	
X[i]>X[Max]	
Max:=i	—

...			
I	Van	N	
MaxI:=i		—	
i=i+1..N			
I	T(X[i])		N
I	X[i]>X[MaxI]		N
„ilyenek”		—	
MaxI:=i		—	



Kiválogatás + maximum-kiválasztás

2. megoldási ötlet (és algoritmus):

... majd **válasszuk ki az ilyenek maximumát!**

> Utófeltétel': $(Db, Y) = \text{Kiválogat } i \text{ és } T(X_i)$
 $Van = Db > 0 \text{ és } Van \rightarrow (1 \leq \text{MaxI} \leq N \text{ és } T(X_{\text{MaxI}}) \text{ és } \text{MaxI} = \text{MaxInd } X_{Y_i})$

Max:=1	
i=2..N	
$X[i] > X[\text{Max}]$	
Max:=i	—

...	
$\text{I} \backslash$	$\text{N} /$
Van	
MaxI:= i	
i= i +1..N	
$\text{I} \backslash$	$\text{N} /$
T(X[i]) és X[i] > X[MaxI]	
MaxI:=i	—





Kiválogatás + maximum-kiválasztás

3. megoldási ötlet (és algoritmus):

Kiválogatás, ill. keresés helyett **azonnal válasszuk ki** a maximumot!

Kell egy fiktív 0. elem a maximum-kiválasztáshoz, amely **kisebb minden** „normál” elemnél.



Változó
i:Egész



Maximum-kiválasztás + kiválogatás

Feladat:

Összes maximális elem **kiválogatása**.

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}, \text{MaxI}_{1..N} \in \mathbb{N}^N$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N 1$ és $X_i = X_{\text{MaxI}_i}$

$$\forall i(1 \leq i \leq Db): \forall j(1 \leq j \leq N): X_{\text{MaxI}_i} \geq X_j \text{ és } \text{MaxI} \subseteq (1, 2, \dots, N)$$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}, Y_{1..N} \in \mathbb{N}^N$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N 1$ és $\forall i(1 \leq i \leq Db): T(X_{Y_i})$ és $Y \subseteq (1, 2, \dots, N)$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N$
- Kimenet: $\text{Max} \in \mathbb{N}, \text{MaxÉrt} \in H$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $1 \leq \text{Max} \leq N$ és $\forall i(1 \leq i \leq N): X_{\text{Max}} \geq X_i$ és $\text{MaxÉrt} = X_{\text{Max}}$



Maximum-kiválasztás + kiválogatás

Feladat:

Összes maximális elem **kiválogatása**.

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}, \text{MaxI}_{1..N} \in \mathbb{N}^N$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel₂: $\text{MaxÉ} = \text{MaxÉrt } X_i \text{ és}$

$$\text{MaxÉ} = \max_{i=1}^N X_i$$

$$(Db, \text{MaxI}) = \text{Kiválogat } i$$

$$\text{MaxI}_i = \text{MaxÉ}$$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N$
- Kimenet: $\text{Max} \in \mathbb{N}, \text{MaxÉrt} \in H$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $1 \leq \text{Max} \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{\text{Max}} \geq X_i$ és
 $\text{MaxÉrt} = X_{\text{Max}}$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N,$
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}, Y_{1..N} \in \mathbb{N}^N$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N 1$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq Db): T(X_{Y_i})$ és
 $Y \subseteq (1, 2, \dots, N)$

Maximum-kiválasztás + kiválogatás

1. megoldási ötlet:

Határozzuk meg a maximumértéket, majd válogassuk ki a vele egyenlőket!

Specifikáció:


- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$, $X_{1..N} \in \mathbb{H}^N$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}$,
 $MaxI_{1..N} \in \mathbb{N}^N$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $MaxÉ = \max_{i=1}^N X_i$ és

$$(Db, MaxI) = \text{Kiválogat } i$$


$$X_i = MaxÉ$$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in \mathbb{H}^N$
- Kimenet: $Max \in \mathbb{N}$, $MaxÉrt \in \mathbb{H}$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $1 \leq Max \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{Max} \geq X_i$ és
 $MaxÉrt = X_{Max}$



Változó
MaxÉ: TH
i: Egész



Maximum-kiválasztás + kiválogatás

1. megoldási ötlet:



Határozzuk meg a maximumértéket, majd **válogassuk ki a vele egyenlőeket!**

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}, \text{MaxI}_{1..N} \in \mathbb{N}^N$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $\text{MaxÉ} = \text{MaxÉrt } X_i \text{ és } (Db, \text{MaxI}) = \text{Kiválogat } i$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}, Y_{1..N} \in \mathbb{N}^N$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N 1 \text{ és } \forall i (1 \leq i \leq Db): T(X_{Y_i}) \text{ és } Y \subseteq (1, 2, \dots, N)$



Maximum-kiválasztás + kiválogatás

2. megoldási ötlet:

A pillanatnyi **maximális**sal egyenlőeket azonnal **válogassuk ki**!
 Ha „feleslegeset” válogattunk ki, azt a következő maximumnál felülírjuk.

Specifikáció:

> Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in \mathbb{H}^N$
 > Kimenet: $Db \in \mathbb{N},$
 $MaxI_{1..N} \in \mathbb{N}^N$
 > Előfeltétel: $N > 0$
 > Utófeltétel: $MaxÉ = \max_{i=1}^N X_i$ és
 $(Db, MaxI) = \text{Kiválogat } i$
 $\begin{matrix} i=1 \\ X_i = MaxÉ \end{matrix}$

$Db := 1; MaxI[1] := 1; MaxÉ := X[1]$	
$i = 2..N$	
$X[i] > MaxÉ$	$X[i] = MaxÉ$
$Db := 1$	$Db := Db + 1$
$MaxI[1] := i$	$MaxI[Db] := i$
$MaxÉ := X[i]$	—

Változó

MaxÉ:TH

i:Egész



Eldöntés + megszámlolás

Feladat:

Van-e egy sorozatban legalább **K darab** adott tulajdonságú elem?

Specifikáció:

- Bemenet: $N, K \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N,$
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L$
- Előfeltétel: $K > 0$
- Utófeltétel: $db = \sum_{i=1}^N 1_{T(X_i)}$ és $Van = db \geq K$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N},$
 $X_{1..N} \in H^N,$
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N},$
 $X_{1..N} \in H^N,$
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N 1_{T(X_i)}$



Eldöntés + megszámlolás

1. megoldási ötlet:

Számoljuk meg, hogy hány adott tulajdonságú van, majd nézzük meg, hogy ez legalább K -e! (Azaz valójában nincs: eldöntés tétel!)



Változó
db,
i: Egész

Specifikáció:

- Bemenet: $N, K \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $\text{Van} \in L$
- Előfeltétel: $K > 0$
- Utófeltétel: $\text{db} = \sum_{i=1}^N 1$ és $\text{Van} = \text{db} \geq K$

Specifikáció:





- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $\text{Db} \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: —
- Utófeltétel: $\text{Db} = \sum_{i=1}^N 1$
 $T(X_i)$



Eldöntés + megszámlolás

2. megoldási ötlet:

Ha már **találtunk** **K** **darab** adott tulajdonságút, akkor **ne nézzük tovább!**



Változó
db,
i:Egész



Keresés + megszámlolás



Feladat:

Egy sorozatban **melyik** a **K.** adott tulajdonságú elem (ha van egyáltalán)?

Specifikáció:

➤ Bemenet: $N, K \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$

➤ Kimenet: $Van \in L, KI \in \mathbb{N}$

➤ Előfeltétel: $K > 0$

➤ Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): \sum_{j=1}^i T(X_j) = K$ és

$Van \rightarrow 1 \leq KI \leq N$ és $\sum_{j=1}^{KI} T(X_{KI}) = K$ és $T(X_{KI})$

Specifikáció:

➤ Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$

➤ Kimenet: $Van \in L, Ind \in \mathbb{N}, Ért \in H$

➤ Előfeltétel: –

➤ Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és $Van \rightarrow 1 \leq Ind \leq N$ és $T(X_{Ind})$ és $Ért = X_{Ind}$

Specifikáció:

➤ Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$

➤ Kimenet: $Db \in \mathbb{N}$

➤ Előfeltétel: –

➤ Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N T(X_i)$



Keresés + megszámlolás

1. megoldási ötlet(ek):

Az előbbi ötlet: „**számoljuk meg**, hogy hány adott tulajdonságú van, majd **nézzük meg, hogy ez legalább K-e...**” kevés, még hátra van a K. újbóli megkeresése...

A működőnek látszó ötlet: a megszámlolás helyett **kiválogatás** kell... és a keresésre nincs szükség...
... de helypazarló és túl hosszadalmas!

Specifikáció:

- Bemenet: $N, K \in \mathbb{N}, X \in H^N$
 - Kimenet: $\text{Van} \in \{0, 1\}, KI \in \mathbb{N}$
 - Előfeltétel: $K > 0$
 - Utófeltétel: $\text{Van} = \exists i (1 \leq i \leq N): \sum_{j=1}^i 1 = K$ és $T(X_i)$
- $$\text{Van} \rightarrow 1 \leq KI \leq N \text{ és } \sum_{j=1}^{KI} 1 = K \text{ és } T(X_{KI})$$



Specifikáció:

- Bemenet: $N, K \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in \{L, KI \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $K > 0$
- Utófeltétel: $Van \rightarrow \exists i (1 \leq i \leq N): \sum_{j=1}^i 1 = K$ és
 $Van \rightarrow 1 \leq KI \leq N$ és $\sum_{j=1}^{KI} 1 = K$ és $T(X_{KI})$

Keresés + megszámlolás

2. megoldási ötlet:

Ha már találtunk K darab adott tulajdonságút, akkor **ne nézzük tovább**: keresés a K -ig.

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in \{L, Ind \in \mathbb{N}, \acute{E}rt \in H$
- Előfeltétel: —
- Utófeltétel: $Van \rightarrow \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $Van \rightarrow 1 \leq Ind \leq N$ és $T(X_{Ind})$ és $\acute{E}rt = X_{Ind}$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: —
- Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N 1_{T(X_i)}$

Változó
db,
i: Egész

db:=0; i:=1

$i \leq N$ és $db < K$

T(X[i])	
db:=db+1	—
i:=i+1	

Van:=db=K

...

i:=1
i ≤ N és nem T(X[i])
i:=i+1
Van:=i ≤ N
Van

Ind:=i
Db:=0
i:=1..N
T(X[i])
Db:=Db+1
—





Keresés + megszámlolás

2. megoldási ötlet:

Ha megtaláltuk a K -at, akkor jegyezzük föl az indexét!

Specifikáció:

- > Bemenet: $N, K \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in \mathbb{H}^N, T: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{L}$
- > Kimenet: $\text{Van} \in \mathbb{L}, KI \in \mathbb{N}$
- > Előfeltétel: $K > 0$
- > Utófeltétel: $\text{Van} = \exists i (1 \leq i \leq N) : \sum_{j=1}^i T(X_j) = K$ és
 $\text{Van} \rightarrow 1 \leq KI \leq N$ és $\sum_{j=1}^{KI} 1 = K$ és $T(X_{KI})$



Keresés + másolás

Feladat:

Egy sorozat első T tulajdonságú eleme előtti elemei kiválogatása (az összes, ha nincs T tulajdonságú).

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}, Y_{1..N} \in H^N$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $Van \rightarrow (0 \leq Db < N \text{ és } T(X_{Db+1}))$ és
nem $Van \rightarrow Db = N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq Db): (\text{nem } T(X_i) \text{ és } Y_i = X_i)$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L, Ind \in \mathbb{N}, \acute{E}rt \in H$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $Van \rightarrow 1 \leq Ind \leq N$ és $T(X_{Ind})$ és $\acute{E}rt = X_{Ind}$



Specifikáció:

- Bemenet: $N, K \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}, Y_{1..N} \in H^N$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $Van \rightarrow (0 \leq Db < N \text{ és } T(X_{Db+1}))$ és
nem $Van \rightarrow Db = N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq Db): (\text{nem } T(X_i) \text{ és } Y_i = X_i)$

Keresés + másolás



1. megoldási ötlet:

Az első ötlet: „**keressük meg** az első adott tulajdonságú elemet, majd **az előtte levőket másoljuk le...**”

... hosszadalmas!



Specifikáció:



- Bemenet: $N, K \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}, Y_{1..N} \in H^N$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $Van \rightarrow (0 \leq Db < N \text{ és } T(X_{Db+1}))$ és
nem $Van \rightarrow Db = N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq Db): (\text{nem } T(X_i) \text{ és } Y_i = X_i)$

Keresés + másolás



2. megoldási ötlet:

Keresés **közben másoljuk le** a szükséges elemeket:



Változó
i:Egész



Eldöntés + eldöntés

Feladat:

Van-e két sorozatnak közös eleme?

Specifikáció:

- Bemenet: $N, M \in \mathbb{N}, X_{1..N} \in H^N, Y_{1..M} \in H^M$
- Kimenet: $Van \in \mathbb{L}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N) : (\exists j (1 \leq j \leq M) : X_i = Y_j)$
- Utófeltétel': $Van = \bigvee_{i=1}^N \left(\bigvee_{j=1}^M X_i = Y_j \right)$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N},$
 $X_{1..N} \in H^N,$
 $T: H \rightarrow \mathbb{L}$
- Kimenet: $Van \in \mathbb{L}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N) : T(X_i)$



Eldöntés + eldöntés

Megoldási ötlet:

Ha már találtunk 1 darab közös elemet, akkor **ne nézzük tovább!**

➤ Utófeltétel: $Van = \bigvee_{i=1}^N \left(\bigvee_{j=1}^M X_i = Y_j \right)$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$

$i:=0$
$Van:=Hamis$
$i < N$ és nem Van
$i:=i+1$
$Van:=T(X[i])$

$i:=0; Van:=Hamis$

$i < N$ és nem Van

$i:=i+1; j:=1$

$j \leq M$ és $X[i] \neq Y[j]$

$j:=j+1$

$Van:=j \leq M$

Változó

i, j : Egész



Áttekintés



- Másolással összeépítés
- Kiválogatás + összegzés
- Kiválogatás + maximum-kiválasztás
- Maximum-kiválasztás + kiválogatás
- Eldöntés + megszámolás
- Keresés + megszámolás
- Keresés + másolás
- Eldöntés + eldöntés

