// nuova release

fauxdata 0.2.0

I tuoi dati reali ti mentono.

Quelli finti, almeno, rispettano le regole.
Ecco cosa c’è di nuovo.

```
$ fauxdata --version
fauxdata 0.2.0
```

Dataset finti, realistici e validati

Descrivi la tabella in un file YAML: colonne, tipi, vincoli, regole. fauxdata genera quante righe vuoi e le controlla con le stesse regole.

- nomi, email, città e telefoni coerenti con il paese
- CSV, Parquet, JSON e JSONL
- lo schema si può ricavare da una tabella reale

Una CLI in Python, costruita su pointblank di Posit.

aborruso.github.io/fauxdata

Si fa usare anche dagli agenti

Un comando stampa la guida completa da far leggere all'agente. Con `--json` ogni risultato è un oggetto JSON.

```
$ fauxdata agent
# guida in Markdown: flusso, schema, regole

$ fauxdata validate dati.csv schema.yml --json
{"passed": true, "rows": 1000, ...}
```

`--json` su generate, validate, infer e preview.

aborruso.github.io/fauxdata

Lunghezza dei testi e decimali

Una nuova regola controlla quanti caratteri ha un testo. precision arrotonda i decimali senza mai uscire da min e max.

```
price:
  type: float
  min: 1
  max: 199.999
  precision: 2    # mai 200.00

- rule: col_vals_str_len
  column: note
  max: 80
```

Più affidabile

- i valori nulli non contano più come errori nelle regole sui valori
- infer da riga di comando non copia più nello schema i valori reali delle colonne di testo
- una regola su una colonna che non esiste risulta **NOT RUN**, non superata
- i valori ammessi sono rispettati anche per le colonne numeriche

Installa o aggiorna

```
$ uv tool install fauxdata-cli

# se lo hai già:
$ uv tool upgrade fauxdata-cli
```

Note di rilascio e codice:
github.com/aborruso/fauxdata