

## 1.5 新建用户登录控制器 ServletLogin

文件名: ServletLogin.java

所属包: cn.network.shop.user

处理的请求路径: /login

重写方法: doPost()

//1.获得登录表单传入的参数 name,password

//2.调用 UserService 的登录检查方法 loginCheck

//3.根据返回值判断登录是否成功,如果返回的 User 对象不为空,则登录成功,将该 User 对象以键名"user"存入 session,跳转至首页;否则,登录失败,将登录失败的信息以键名"loginErrorText"存入 request 中,转发至首页。

ServletLogin.java

## 1.6 修改首页

(1) 修改右侧导航栏

//a.如果已登录,则显示其 realName 值,此处设计一个下拉菜单,有菜单项“注销”,点击此项,将发出“logout”请求。

//b.如果没有登录,则显示登录和注册按钮。

//c.登录失败返回处理

在“首页”所在的<ul>标签后添加右侧导航栏

(2) 模态框中显示登录失败的错误信息

在“<div class="modal-body">”标签内添加以下标签内容

```
<div class="form-group">
  <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
    <label style="color: red;">${loginErrorText}</label>
  </div>
</div>
```


(3) 弹出模态框

在</body>标签前添加 java 脚本

```
<%
  if (request.getAttribute("loginErrorText") != null) {
    out.print("<script>$('#loginModal').modal('show');</script>");
  }
}
```

%>

#### (4) 运行效果



登录成功截图