

# Шифры перестановки

---

Ндиай Абубакар Демба

26 сентября, 2023, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи

---

# Цель лабораторной работы

Изучение алгоритмов маршрутной перестановки, решеток и Виженера

# **Выполнение лабораторной работы**

---

# Шифр маршрутной перестановки

Данный шифр относится к классу шифров перестановки и характеризуется простотой выполнения операций шифрования/расшифрования. Один из наиболее распространенных способов шифрования/расшифрования задается некоторым прямоугольником (таблицей) и соответствующим правилом его заполнения. Например, открытый текст записывается в таблицу по строкам, а шифртекст получается в результате выписывания столбцов соответствующей таблицы, или наоборот.

Решетка Кардано — это ключ к секретному посланию, как правило, специальная карточка, в которой в определенных местах имеются прорезы — ячейки. Чтение зашифрованного послания происходит при наложении на кодированный текст. Данный метод придуман в 16 веке итальянским математиком Джероламо Кардано.

Шифр Виженера — это метод шифровки, в котором используются различные «шифры Цезаря» на основе букв в ключевом слове. В шифре Цезаря каждую букву абзаца необходимо поменять местами с определенным количеством букв, чтобы заменить исходную букву. Например, в латинском алфавите А становится D, В становится Е, С становится F. Шифр Виженера построен на методе использования различных шифров Цезаря в различных частях сообщения.

# Контрольный пример

```
22         for j in range(len(lists)):
23             if j==len(lists)-1:
24                 continue
25             result += lists[j][lists[len(lists)-1].index(i)]
26         print(result)
```

In [4]: 1 marshrutshifr()

Введите текст: штирлиц  
Введите число n 3  
Введите число m 4  
Введите пароль дрозд  
ш т и  
р л и  
ц а а  
а а а  
д р о  
д = 0  
о = 2  
р = 1  
шрцаииаатлаа

Figure 1: Работа алгоритма маршрутной перестановки



# Контрольный пример

```
In [6]: 1 cardangrille("Штирлиц")

Введите число k4
[[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12], [13, 14, 15, 16]]
1 2 3 4 13 9 5 1
5 6 7 8 14 10 6 2
9 10 11 12 15 11 7 3
13 14 15 16 16 12 8 4
4 8 12 16 16 15 14 13
3 7 11 15 12 11 10 9
2 6 10 14 8 7 6 5
1 5 9 13 4 3 2 1
Ш т и р л и ц

Введите парольдрозд
Ш т и р л и ц

дроздzzz
z = 5
z = 5
z = 5
д = 0
д = 0
з = 3
о = 2
р = 1
ишиШрит
```

Figure 2: Работа алгоритма решетки

# Контрольный пример

```
In [11]: i | vjqr("Shtirlitz")

Shtirlitzkey[107, 101, 121][83, 104, 116, 105, 114, 108, 105, 116, 122]Compare full encode {0: [83, 107], 1: [104, 101], 2: [116, 121], 3: [105, 107], 4: [114, 101], 5: [108, 121], 6: [105, 107], 7: [116, 101], 8: [122, 121]}
Word= 70H8AFU7
Deshifre= {0: [63, 107], 1: [70, 101], 2: [110, 121], 3: [85, 107], 4: [88, 101], 5: [102, 121], 6: [85, 107], 7: [90, 101], 8: [116, 121]}
Decode list= [83, 104, 116, 105, 114, 108, 105, 116, 122]
Word= Shtirlitz
```

**Figure 3:** Работа алгоритма Виженера

## **Выводы**

---

Изучили алгоритмы шифрования с помощью перестановок