

TD2

Exercice 1 :

Écrire un script qui :

1. Lit un fichier `input.txt`
2. Sépare :
 - les lignes contenant des chiffres → `numbers.txt`
 - les lignes sans chiffres → `text.txt`
3. Les erreurs doivent être redirigées vers `errors.log`
4. Utiliser au moins un descripteur personnalisé (ex: 3 ou 4)

Contraintes :

- Pas de fichiers temporaires
- Utiliser `exec`

Exercice 2 :

Reproduire le comportement de :

```
cat fichier.txt | grep "error" | wc -l
```

MAIS :

- Interdit d'utiliser `|`
- Utiliser uniquement redirections + fichiers ou descripteurs

Exercice 3 :

Écrire un script qui prend en paramètre un fichier et :

1. Vérifie :
 - existence
 - lisibilité
2. Affiche :
 - nombre de lignes
 - nombre de mots
3. Gère tous les cas d'erreurs avec codes de retour différents

Exercice 4 :

Expliquer ce script :

```
count=0
cat fichier.txt | while read ligne
do
    count=$((count+1))
done

echo $count
```

Questions :

1. Quel est le résultat ?
2. Pourquoi ?
3. Corriger le scrip

Exercice 5 :

Donner une seule commande qui :

1. Exécute `commande.sh`
2. Redirige :
 - o `stdout` vers `out.txt`
 - o `stderr` vers `err.txt`
3. Puis fusionne les deux dans `all.txt`

Exercice 6 :

Dans un dossier contenant :

```
file1.txt file2.log testA.txt data9.txt a.txt
```

Écrire une commande qui affiche uniquement :

- fichiers `.txt`
- dont le nom contient un chiffre
- mais ne commence pas par `file`

Exercice 7 :

Créer un script qui :

1. Lit une commande utilisateur (`read`)

2. L'exécute
3. Affiche :
 - code retour
4. Continue en boucle

Exercice 8 :

Créer un script qui :

1. Prend un dossier en entrée
2. Parcourt tous les fichiers
3. Pour chaque fichier :
 - compte lignes, mots, caractères
4. Génère un rapport final :

fichier1 : 10 lignes, 20 mots

fichier2 : ...

TOTAL : ...

Contraintes :

- utiliser redirections
- gérer erreurs (permissions)
- optimiser (pas de `cat` inutile)