AP Electric Industrial · 7R Tour rev B (CONCEPTO): 7 x G2RL-1A-E 24 V, ULN2003A, 4 x TCA9554 (0x20–0x23), 8 entradas 24 V LTV-217, CA-IS3092W RS-485 aislado, ESP32-C3, SKU CA: IRM-20-24 + T2A + 10D471K.
Rev B: conteo rápido en IO0/IO20 (entradas 1 y 2), reloj PCF8563T con batería externa, 11 puntos de prueba.

VIN_RAW PWR_FLAG
V24 PWR_FLAG
3V3 PWR_FLAG
V5 PWR_FLAG
VISO PWR_FLAG
GNDB PWR_FLAG
COM PWR_FLAG
LF PWR_FLAG
N PWR_FLAG
VRTC PWR_FLAG
VF PWR_FLAG

J9 KF128-5.08-2P
F1 3A
D2 SMBJ33A
D1 SS34
C1 10uF 50V
C2 10uF 50V
U7 LMR16006XDDC

L1 47uH
D6 SS210
C10 100nF
C11 10uF 50V
C12 22uF 25V
RB1 56k
RB2 10k

D7 B5819W
U8 AP63203WU
L2 4.7uH
C13 100nF
C14 10uF 50V
C15 22uF
C16 22uF

J8 KF128-5.08-2P
F2 T2A 250VCA
RV1 10D471K
PS1 IRM-20-24
D3 SS34
C3 10uF 50V
U9 ESP32-C3-WROOM-02

C17 10uF
C18 100nF
R1 10k
C19 1uF
R2 10k
SW8 MODO
SW9 RESET

R3 4.7k
R4 4.7k
R5 10k
R6 1k
D8 VERDE
R7 1k
D9 ROJO

R8 1k
D10 AMARILLO
J15 USB-C
R9 5.1k
R10 5.1k
U10 USBLC6-2SC6

Estado: concepto. Límites del producto por determinar por ensayo
Placa de 2 capas, 2 oz (JLCPCB)
PCB 176 x 90 mm, 2 capas, 2 oz

Sheet: / PCF8563T/5.518
File: AP_7R_TOUR.kicad_sch

Title: AP Electric Industrial · 7R Tour rev B — 7 relés, 8 entradas, Modbus a

Size: A3	Date: 2026-10-15	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1