AP ELECTRIC · AP FOCO 127: PCA9685 0x64 (CTRL), INA238 0x4C/0x4D, 2 x AL8860 a 500 mA.
Red: KF128 -> T2A -> 10D471K -> Mean Well IRM-20-24 (24 V 0.9 A, aislada 3 kVCA).

J1 QWIIC ENTRADA
J2 QWIIC SALIDA
U1 PCA9685PW
C1 100nF
C2 10uF
JP1
RA1 10k
F1 3A
D1 SS34
D2 SMBJ26A
C3 10uF 50V
TP1 VCC
TP2 GND
U4 AL8860MP
RSC1 0R1
L1 47uH
D3 SS34
C11 4.7uF 50V
RC1 2.2k
U2 INA238
C13 100nF
JP2 DIR
RID1 10k 1%
CID1 100nF
J4 FOCO 1
U5 AL8860MP
RSC2 0R1
L2 47uH
D4 SS34
C12 4.7uF 50V
RC2 2.2k
U3 INA238
C14 100nF
JP3 DIR
RID2 10k 1%
CID2 100nF
J5 FOCO 2
RSB1 0R1
RSB2 0R1
J6 KF128-5.08-2P
F2 T2A 250VCA
RV1 10D471K
PS1 IRM-20-24

127/220 VCA, 2 x 500 mA, 20 W
Placa de 2 capas, 1 oz (JLCPCB)
PCB 120 x 56 mm, 2 capas

Sheet: /
File: AP_FOCO127.kicad_sch

Title: AP ELECTRIC · AP FOCO 127 — focos de corriente constante con fuente

Size: A3	Date: 2026-10-11	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1