

Kali, reporte, información en crudo. Cliente No. 2

resultados-informe-tecnico:

ifconfig:
adaptador-red-auditor: 10.0.0.156
direccion-ip-auditor: 10.0.0.158
mascara-de-subred: 255.255.255.0

direccion-ip-difusion: 10.0.0.255
conocimiento de subnetting, vlsm y sistema binario (partiendo del resultado anterior):
ip-id-red: 10.0.0.0

prefijo-red: /24

cantidad-ip-totales: 256

cantidad-ip-asignables: 254

(sudo arp-scan -I eth0 -localnet) o (sudo nmap -sn [direccion-ip-red/prefijo-red])
cantidad-ip-activas: 43

partiendo del resultado del comando anterior, abriendo en el navegador web la direccion ip seleccionada, sabras:

direccion-ip-router: 10.0.0.1

15. sudo nmap -p- --open -vvv 10.0.0.0/24

cantidad-ip-potencial-vulnerables: 15

cantidad-puertos-abiertos: 1 (445/tcp)

cantidad-servicios-potenciales-vulnerables: 1 (microsoft-ds)

listado-ip-vulnerables:

10.0.0.8

10.0.0.121

10.0.0.139

10.0.0.239

10.0.0.140

10.0.0.59

10.0.0.115

10.0.0.85

10.0.0.150