

Documentação Técnica: Autenticação ClientFlow

Manual do Módulo de Login e Gestão de Sessões

Esta documentação detalha a arquitetura técnica da área de autenticação do **ClientFlow**. O módulo foi projetado seguindo padrões modernos de segurança e usabilidade, integrando o *Supabase Auth* com uma interface otimizada para dispositivos móveis.

Arquitetura da Solução

A autenticação baseia-se na tríade front-end:

- **Login.html (Estrutura):** Interface semântica e acessível.
- **Login.css (Estética):** Design focado em foco e clareza visual.
- **Auth.js (Motor de Segurança):** Comunicação assíncrona com o serviço de autenticação.

1. Estrutura de Interface: login.html

O arquivo `login.html` foi otimizado para atingir a nota máxima em SEO e Acessibilidade.

- **Head & Meta Tags:** Inclui a `meta description` para SEO e o `link rel="shortcut icon"` para corrigir erros de 404 de favicon encontrados no console.
- **Tag Semântica `<main>`:** O container de login utiliza a tag `<main>`, agindo como ponto de referência principal para leitores de tela.
- **Inputs e Autocomplete:** Os campos utilizam atributos de `autocomplete` ("username" e "current-password") para melhorar a experiência de preenchimento automático em navegadores e gerenciadores de senha.
- **Scripts com Defer:** As bibliotecas do Supabase e o script `auth.js` carregam com o atributo `defer`, garantindo que o visual da página carregue sem bloqueios.

2. Engenharia de Estilos: login.css

O CSS da página de login foca em simplicidade e alto contraste.

- **Centralização com Flexbox:** O `.body-login` utiliza `display: flex` e `align-items: center` para manter o formulário perfeitamente centralizado em qualquer tamanho de tela (desktop ou mobile).

- **Acessibilidade de Contraste:** Cores secundárias (como textos de apoio e links de esqueci a senha) foram configuradas para `#cccccc` para garantir conformidade com as exigências de contraste do *PageSpeed Insights*.
- **Micro-interações no Input:** O `.input-wrapper` utiliza posicionamento relativo para abrigar o ícone do "olho" (visualizar senha), mantendo-o acessível e funcional no polegar do usuário.
- **Estados de Foco:** Inputs possuem estados de `:focus` com `box-shadow` na cor primária dourada, guiando visualmente a atenção do usuário durante o preenchimento.

3. Lógica de Autenticação: auth.js

O arquivo `auth.js` gerencia todo o ciclo de vida do usuário no sistema através de 5 blocos funcionais.

- 1 **Configurações Iniciais:** Estabelece a conexão segura com a instância do Supabase através da `SUPABASE_URL` e `SUPABASE_KEY`.
- 2 **Visualização de Senha:** Um escutador de eventos no ícone `btnOlho` alterna o atributo `type` do input entre "password" e "text", alterando simultaneamente a classe do ícone (fa-eye vs fa-eye-slash).
- 3 **Lógica de Entrada (Login):**
 - Captura o evento `submit`.
 - Executa `_supabase.auth.signInWithPassword` assincronamente.
 - **Feedback de Sucesso:** Em caso de êxito, altera a cor do botão para verde, exibe "Autorizado!" e redireciona para o dashboard após 1 segundo.
 - **Tratamento de Erros:** Captura falhas de e-mail/senha incorretos, exibe uma mensagem de erro estilizada e reseta o formulário para uma nova tentativa.
- 4 **Recuperação de Senha:** Utiliza o método `resetPasswordForEmail`. O fluxo envia um link de recuperação para o e-mail do barbeiro, configurando a página atual como `redirectTo`.
- 5 **Observador de Estado (onAuthStateChange):** Esta função monitora o evento global `PASSWORD_RECOVERY`. Se o usuário acessa o site vindo do link de e-mail, o sistema detecta o estado e dispara o fluxo de criação de nova senha via `updateUser`.

Conclusão Técnica

A separação de responsabilidades garantiu que:

1. O **HTML** forneça o esqueleto SEO-friendly.
2. O **CSS** aplique as correções de acessibilidade apontadas pelo PageSpeed.
3. O **JS** atue como ponte entre a interface e o banco de dados, tratando estados de carregamento e erros de forma amigável ao usuário.