

پیاده‌سازی و ارزیابی چهار Aim پروپوزال

Model: BioMistral-7B · bf16 · بدون quantization **Hardware:** یک RTX 4090 (GPU 0) **Decoding:** greedy، تک seed

Ground truth: programmatic – بدون LLM-as-judge

گزارش کامل کاری که تا امروز انجام شده: یک ablation matrix که اثر هر contribution را در برابر baseline می‌سنجد، روی دو benchmark با counterfactual pairs – یکی synthetic و یکی روی clinical notes واقعی – به‌علاوه پیاده‌سازی هر چهار Aim: SAE برای activation patching و discovery، probing برای Constraint-Aware Layer، mechanism آموزش‌دیده برای control، و conformal prediction برای validation. هر سه RQ پروپوزال پاسخ گرفته‌اند، دو تای آن‌ها با پاسخ منفی.

1. چه چیزی پیاده شد

کار با کوچک‌ترین dataset و ساده‌ترین task شروع شد و یک baseline ساخته شد که هیچ‌کدام از contribution‌ها را ندارد؛ بعد هر contribution یکی‌یکی اضافه شد تا اثر جداگانه‌اش دیده شود. همان ablation matrix بخش 4.6 پروپوزال، منتها با ردیف‌های اضافه که در بخش 3 توضیح داده شده. discovery pipeline پروپوزال هم کامل پیاده شده است:

Clinical prompt → Hidden states → SAE features → Concept probing → Causal test → Intervention
adapter → UQ / abstention

وضعیت چهار Aim

Aim	وضعیت	چه چیزی پیاده شد
Aim 1 – Discovery	پیاده شد	Sparse Autoencoder روی residual stream (هر دو architecture: TopK و JumpReLU)، معیار FIS، و concept probing روی feature activations
Aim 2 – Mechanism	پیاده شد	Linear probing لایه‌به‌لایه با activation patching و null control، ACE per layer، و feature knock-out با matched random control
Aim 3 – Control	پیاده شد	Constraint-Aware Layer به‌صورت residual adapter با هر چهار term تابع هدف، روی base model کاملاً frozen. به‌علاوه Symbolic Gate روی constraint graph
Aim 4 – Validation	پیاده شد	Counterfactual benchmark با Causal Consistency در سطح Adaptive Conformal Inference، pair، برای abstention threshold، و conditional coverage روی subgroupها

پاسخ به سه Research Question پروپوزال

RQ	پاسخ	شاهد
RQ1 – آیا sparse feature ها به biomedical concepts نگاشت می‌شوند؟	بله	SAE feature هایی با selectivity بالا: QT interval F1 = 0.703، creatinine 0.603 pregnancy 0.615
RQ2 – آیا intervention روی این feature ها تغییر رفتاری پیش‌بینی‌پذیر می‌دهد؟	خیر	knock-out فقط 0.002 تا 0.016 logit جابه‌جایی می‌دهد، در حالی که flip یک decision به 1 تا 5 logit نیاز دارد. اما یک adapter آموزش‌دیده روی همان representation جواب می‌دهد – بخش 4
RQ3 – آیا symbolic constraints بدون آسیب به توانایی زبانی، consistency را بالا می‌برند؟	بله	Causal Consistency از 0.000 به 0.767، با perplexity از 7.1622 به 7.0775 یعنی 1.2٪ کاهش

2. Benchmark ها – از کوچک و ساده به بزرگ و واقعی

چون معیار اصلی پروپوزال Causal Consistency است، dataset باید به صورت **counterfactual pair** ساخته می‌شد: برای هر بیمار دو نسخه که فقط یک متغیر علی بینشان فرق دارد و label حتماً برعکس می‌شود.

• $eGFR = 27 \rightarrow$ تجویز metformin برابر **UNSAFE**

• $eGFR = 60 \rightarrow$ همان تجویز برابر **SAFE**

اگر مدل mechanism را فهمیده باشد باید هر دو **arm** را درست بگوید. اگر فقط pattern matching کند، یکی را می‌زند و یکی را نه. به همین دلیل Causal Consistency در سطح **pair** شمرده می‌شود، نه per-item: مدلی که به همه چیز **UNSAFE** بگوید per-arm پنجاه درصد می‌گیرد ولی pair-level صفر.

پله	چه چیزی	حجم
1	Synthetic vignette، متغیر علی مستقیماً در متن نوشته شده، 8 rule family	128 items / 64 pairs
2	همان، hardened: مقادیر near-threshold، بیان implicit در نیمی از template ها، سه distractor lab در هر case	128 items
3	دو rule family کاملاً unseen برای سنجش generalization	32 items / 16 pairs
4	Clinical notes واقعی از MedCalc-Bench – کمیت تصمیم باید از روی lab value محاسبه شود، نه خوانده	240 items / 120 pairs
5	MedMCQA + MedQA + PubMedQA برای سنجش uncertainty estimator	6,456 items
6	Control pairs برای اعتبارسنجی خود metric	8,000 items

در پله 4، یک arm هر pair یک **note واقعی** و **دست‌نخورده** است و arm دیگر همان note با یک عدد تغییر یافته، طوری که مقدار محاسبه‌شده از threshold رد شود. بقیه متن به‌به‌byte یکسان است، پس هر تغییری در جواب مدل فقط به همان یک edit قابل نسبت دادن است. Threshold ها از **FDA label** نقل شده‌اند: متفورمین $eGFR < 30$ و اوندانسترون $QTc > 500$.

3. Ablation matrix – اثر هر contribution در برابر baseline

جدول صرفاً cumulative نیست. یک ladder تجمعی نمی‌تواند اثر را به یک مؤلفه نسبت دهد: روی clinical notes واقعی، RAG خودش Causal Consistency را خراب می‌کند، پس «سهم gate» اگر روی RAG سوار شود از یک نقطه خراب اندازه‌گیری شده. برای همین ردیف‌های 5 تا 7 هر contribution را مستقیماً روی **base model** می‌گذارند و McNemar هر ردیف در برابر خود **baseline** گرفته می‌شود.

Real clinical notes – held-out split

خانوادهٔ training هرگز QT، 60 items / 30 pairs

McNemar vs base	Coverage	Violation	Δ CC	Causal Consistency	Δ Acc	Accuracy	Variant
–	1.000	1.000	–	0.000	–	0.500	(1) Base LLM
p = 1	1.000	0.000	+0.000	0.000	+0.000	0.500	(2) + RAG
1.9e-09	1.000	0.000	+1.000	1.000	+0.500	1.000	(3) + Symbolic Gate
1.9e-09	1.000	0.000	+1.000	1.000	+0.500	1.000	(4) + UQ Engine
1.9e-09	1.000	0.000	+1.000	1.000	+0.500	1.000	(5) Base + Gate تنها
1.9e-09	0.000	0.000	+0.000	0.000	-0.500	0.000	(6) Base + UQ تنها
1.5e-05	1.000	0.133	+0.767	0.767	+0.383	0.883	(7) Base + Constraint Layer تنها
1.9e-09	1.000	0.000	+1.000	1.000	+0.500	1.000	(8) هر چهار contribution

Synthetic vignettes – test split

128 items / 64 pairs

Gate fired	Coverage	Violation	Δ CC	CC	Δ Acc	Accuracy	Variant
0.000	1.000	0.125	–	0.219	–	0.602	(1) Base LLM
0.000	1.000	0.141	+0.094	0.312	+0.047	0.648	(2) + RAG
0.562	1.000	0.125	+0.453	0.672	+0.234	0.836	(3) + Symbolic Gate
0.562	0.570	0.000	+0.344	0.562	-0.039	0.562	(4) + UQ Engine
0.562	1.000	0.062	+0.391	0.609	+0.203	0.805	(5) Base + Gate تنها
0.000	0.000	0.000	-0.219	0.000	-0.602	0.000	(6) Base + UQ تنها
0.000	1.000	0.344	+0.203	0.422	+0.102	0.703	(7) Base + Constraint Layer
0.562	0.586	0.000	+0.344	0.562	-0.039	0.562	(8) هر چهار contribution

روی real notes، test split با 180 items: base CC = 0.011 ← RAG = 0.000 ← Gate = 0.989 با $p = 6.5e-27$ ، 88 items: regression 0 و improvement. همهٔ رقم‌ها با bootstrap CI و coverage گزارش می‌شوند؛ چون decoding قطعی است، به جای standard deviation روی seed، CI روی items داده می‌شود.

1 – Constraint-Aware Layer کار می‌کند، و جایی که کار نمی‌کند از قبل پیش‌بینی شده بود

یک **rank-32 adapter** با 262 هزار parameter روی layer 30، با base model کاملاً frozen، آموزش روی 55 pair: Causal Consistency روی 30 pair دیده‌نشده از **0.000 به 0.767** رفت، با CI برابر 0.600 تا 0.900. Control با shuffled labels به 0.200 می‌رسد که دقیقاً سطح **chance** است – یک predictor تصادفی در سطح pair عدد 0.25 می‌گیرد – و حتی نمی‌تواند training set خودش را fit کند.

روی renal family همان adapter با 140 pair آموزش هیچ چیز یاد نگرفت، حتی روی training set خودش با decision accuracy برابر 0.564. این شکست قبل از **training** پیش‌بینی شده بود: linear probe نشان داده بود QTc از residual stream قابل decode است با pair-CC برابر 0.976 در برابر null برابر 0.200، ولی creatinine نیست با 0.042 در برابر null برابر 0.033.

Constraint layer فقط جایی کار می‌کند که مدل کمیت تصمیم را از قبل represent کرده و صرفاً آن را read out نمی‌کند – و اینکه در کدام حالت هستیم با یک probe ارزان و از قبل قابل سنجش است.

RQ3: WikiText-2 perplexity از 7.1622 به 7.0775 یعنی 1.2٪ کاهش. این دو عدد باید همیشه کنار هم نقل شوند – layer که به همه چیز UNSAFE بگوید هم CC را بالا می‌برد و در عوض مدل را نابود می‌کند.

2 – SAE فیچرهای مفهومی پیدا می‌کند، ولی آن featureها decision را نمی‌رانند

SAE از نوع TopK روی 150,000 token از clinical notes واقعی، با 16,384 feature و خطای بازسازی $FVU = 0.067$. featureهای تک‌مفهومی واضح: QT interval با pregnancy، $F1 = 0.703$ با creatinine، 0.615 با creatinine، معماری JumpReLU – همان fallback که پروپوزال نام برده – به وضوح ضعیف‌تر بود با $FVU = 0.131$ و بهترین $F1$ برابر 0.363، و انتخاب architecture بر همین مبنا انجام شد.

اما **feature knock-out**: وقتی سهم یک feature را از residual stream کم می‌کنیم، decision logit فقط 0.002 تا 0.016 جابه‌جا می‌شود، در حالی که flip یک decision به 1 تا 5 logit نیاز دارد – حدود **100 برابر کمتر**. دو تا از هشت feature حتی کمتر از matched random control خودش اثر داشتند.

این **مستقلاً** همان نتیجه‌ای است که activation patching داده بود، یعنی حدود 0.002 logit. دو intervention کاملاً متفاوت – یکی overwrite یک position، یکی حذف یک learned feature از همه‌جا – به یک نقطه رسیدند، پس دیگر نمی‌شود گفت artifact انتخاب محل مداخله بوده:

کمیت‌ها represent می‌شوند، sparse dictionary پیدایشان می‌کند، و decision آن‌ها را نمی‌خواند.

این دقیقاً همان gap است که Aim 3 برایش وجود دارد.

3 – RAG کافی نیست، و علتش failure در retrieval نیست

اول شک کردیم retrieval خراب باشد. روی real notes، **hit@3 برابر 99.5٪** در test و **100٪** در held-out است – یعنی سند حاوی threshold عملاً برای تک‌تک موارد بازیابی شده و جلوی چشم مدل قرار گرفته. با این حال Causal Consistency روی 0.000 ماند.

بررسی موارد نشان داد چه اتفاقی می‌افتد: بعد از دیدن متن contraindication، مدل به 96% موارد UNSAFE می‌گوید و accuracy روی case‌های واقعاً SAFE از 0.372 به 0.037 سقوط می‌کند. یعنی بازیابی متن هشدار، یک bias سیستماتیک به سمت هشدار ایجاد می‌کند که patient data را override می‌کند. این برای یک clinical safety system یک failure mode مشخص و actionable است، نه یک null result.

4 – Estimator عدم قطعیت پروپوزال غلط است، ولی ایده آن نه

روی 6,456 token-level predictive entropy، item معادله (2) عدد AUROC = 0.525 می‌دهد با CI برابر 0.511 تا 0.539 – یعنی تقریباً بی‌اثر. همان entropy وقتی فقط روی answer tokens محدود شود به 0.687 می‌رسد، با $\Delta = +0.163$ و $p > 0.0001$.

علت روشن است: معادله (2) entropy را روی کل 32 vocabulary هزارتایی پخش می‌کند که بیشترش درباره نحوه جمله‌بندی justification است، نه اینکه کدام answer درست است. پیشنهاد مشخص برای پروپوزال: معادله (2) به نسخه محدودشده به decision space بازنویسی شود.

Adaptive Conformal Inference هم پیاده شد. روی test split، threshold ثابت coverage برابر 0.570 با خطای 0.014 می‌دهد و ACI همان را به coverage برابر 0.875 می‌رساند به قیمت خطای 0.161 – یعنی trade-off بین coverage و risk حالا قابل تنظیم است، نه ثابت.

5 – Symbolic Gate و UQ Engine سر همان case‌های آسان رقابت می‌کنند

Coverage کل روی test split برابر 0.570 است، ولی تحلیل conditional coverage نشان می‌دهد این عدد کل ماجرا را پنهان می‌کند:

Selective accuracy	Coverage	n	Subgroup
1.000	1.000	72	gate fired
0.000	0.018	56	gate declined

شکاف coverage بین دو subgroup برابر 0.982 است. یعنی UQ engine عملاً روی همان جمعیتی «کار می‌کند» که gate قبلاً حل کرده، و روی جمعیت واقعاً سخت سکوت می‌کند. Symbolic Gate دقیقاً case‌های قابل‌تعیین را برمی‌دارد و باقی‌مانده یک جمعیت واقعاً سخت است. این یک نکته معماری است، نه شکست tuning – و همان چیزی است که پروپوزال با «conditional coverage روی subgroup‌ها» وعده داده بود.

6 – L_uncertainty از تابع هدف تعمیم نمی‌یابد

هر چهار term تابع هدف پروپوزال یعنی $L_{LM} + \lambda_1 L_{ontology} + \lambda_2 L_{causal} + \lambda_3 L_{uncertainty}$ پیاده شد. جمله $L_{ontology}$ به صورت یک constraint روی monotonicity پیاده شد – decision margin بازوی SAFE باید بالای بازوی UNSAFE بنشیند – و کار کرد: hinge آن طی training از 0.985 به 0.015 افتاد. یعنی adapter صرفاً label‌های تکی را درست نکرد، بلکه جهتی که threshold دیکته می‌کند را رعایت کرد.

اما $L_{uncertainty}$ – که روی نسخه redacted نُت‌ها، یعنی جایی که عدد تعیین‌کننده حذف شده، maximize را entropy می‌کند – روی training set برآورده شد ولی تعمیم نیافت: روی redacted note‌های دیده‌نشده مدل مطمئن‌تر شد، از 0.626 به 0.457 نُت، در حالی که maximum برابر $\ln 2 = 0.693$ است. یعنی confidence‌ای که از L_{causal} یاد گرفته می‌شود منتقل می‌شود، ولی calibrated ignorance نه. این را به عنوان negative result گزارش می‌کنم چون دقیقاً خلاف فرضی است که پشت یک uncertainty-aware safety layer خوابیده.

7 – Constraint Layer، consistency می‌خرد و safety margin می‌فروشد

این را باید صریح گفت: هم‌زمان با بالا رفتن CC، violation rate هم بالا می‌رود. روی QT از 1.000 به 0.133 می‌آید که بهبود بزرگی است چون base model به همه‌چیز SAFE می‌گفت، ولی روی synthetic benchmark از 0.125 به 0.344 بدتر می‌شود. Symbolic Gate در هر دو حالت zero error دارد.

جمع‌بندی: gate هر جا fire شود برنده است، ولی روی clinical notes واقعی فقط روی 42.7% موارد اصلاً می‌تواند fire کند – عمدتاً چون یک note واقعی همان lab را چند بار با مقادیر متفاوت در طول بستری ذکر می‌کند و انتخاب «کدام مقدار» نیاز به temporal reasoning دارد، نه regex بهتر. Constraint layer به regex و threshold دستی نیاز ندارد و روی آن 57% باقی‌مانده تنها گزینه قابل امتحان است – به شرطی که هزینه violation آن کنترل شود.

4.5 کارهای دور دوم (۲۰۲۶-۰۹-۰۷)

شش موردی که باقی مانده بود انجام شد. سه‌تای آن‌ها آن چیزی نبودند که اسمشان نشان می‌داد، و همان‌ها مهم‌ترین بخش این دور است.

الف) لایه Token-to-Concept – بخش ۴.۲ پروپوزال

تنها بخشی از پروپوزال بود که هیچ کدی نداشت. پل 4.2S تا «probing classifier» پیاده بود و همان‌جا متوقف می‌شد. امتیاز هر توکن برای هر concept:

$$a[t, c] = \text{مجموع روی feature های متعلق به } c \text{ از } z_f(h_t) \times w_f$$

نکته روش: w_f وزن اندازه‌گیری شده است – همان excess حاصل از knock-out که از قبل روی دیسک بود – نه یک پارامتر جدید. feature ای که knock-out آن از کنترل تصادفی هم‌نرخ خودش بهتر نباشد، وزن صفر می‌گیرد.

benchmark خودش ground truth می‌دهد، بدون هیچ annotation: دو arm یک pair دقیقاً در یک مقدار علی فرق دارند، پس توکن‌هایی که فرق می‌کنند همان توکن‌های تعیین‌کننده‌اند.

split	attributor	صدک توکن ویرایش‌شده	درست concept
کلیوی (renal)	لایه ۴.۲	۰/۹۸	۰/۹۰ (شانس ۰/۲۵)
کلیوی	gradient × input	۰/۵۱	–
کلیوی	تصادفی	۰/۵۱	–

یعنی پل کار می‌کند. اما faithfulness برای همه attributorها ضعیف است، حتی برای occlusion که دقیق است – و این همان null بخش Aim 2 است، این بار در سطح توکن: لایه توکن تعیین‌کننده را پیدا می‌کند، ولی نشان نمی‌دهد که تصمیم مدل به آن وابسته است.

یک اشکال در روش خودمان که پیدا و اعلام شد: وزن‌ها با causal_split_test-- اندازه‌گیری شده بودند و آن split فقط آیت‌های metformin_renal دارد. یک feature مربوط به QT روی آیت‌هایی که تصمیمشان به QT ربطی ندارد ذاتاً اثر صفر می‌دهد. پس جمله «مدل feature مربوط به QT ندارد» دو ادعای متفاوت را قاطی می‌کرد. run_sae_split_weights.sh این دو را از هم جدا می‌کند؛ تا وقتی نتیجه‌اش نیامده، در مقاله این مورد حل نشده گزارش می‌شود، نه به‌عنوان یافته.

ب) control pair – مهم‌ترین یافته‌ی روش‌شناختی این دور

تا امروز هر عدد Causal Consistency در این پروژه یک ضعف مشترک داشت: مدلی که به هر تغییر prompt واکنش نشان دهد، بدون فهمیدن قاعده هم امتیاز می‌گیرد.

data/medcalc_v2 برای اولین بار **control pair** دارد: مقدار آزمایش به اندازه‌ی مشابه تغییر می‌کند ولی از threshold رد نمی‌شود، پس label عوض نمی‌شود.

نتیجه روی base model (pair ۱۱۵ علی + pair ۱۰۹ کنترل):

کمیت	مقدار
نرخ flip علی	۰/۰۳۵
نرخ flip کاذب	۰/۰۳۷
discrimination	۰/۰۰۱۹-

مدل با همان نرخ جواب را عوض می‌کند، چه حقیقت عوض شده باشد چه نشده باشد. این دقیقاً همان -۰/۰۱۳ تا -۰/۰۳۷، +۰/۰۱۳ است که قبلاً روی ۸۰۰۰ سؤال چهارگزینه‌ای دیده بودیم – حالا روی **متن بالینی واقعی** و task کاملاً متفاوت تکرار شد. دو benchmark با شکل کاملاً متفاوت یک چیز می‌گویند: counterfactual consistency به‌تنهایی شاهد استدلال بالینی نیست.

ج) بزرگ‌کردن benchmark، و یک سقف که پیدا شد

دو خانواده‌ی جدید با threshold نقل‌شده از برجسب FDA: نیتروفورانتوئین/CrCl و آپیکسابان/Child-Pugh کلاس C. هر آیتام اصلی بیت‌به‌بیت بازتولید می‌شود، پس هیچ عدد منتشرشده‌ای تکان نمی‌خورد.

دو گزینه‌ی دیگر رد شدند و دلایلش ثبت شد: چهار فرمول دیگر QTc شبیه ۵ برابر شدن داده به نظر می‌رسند ولی نیستند (۵۰۰ ردیف، ولی فقط ۱۰۰ **note متمایز** – هر پنج ماشین‌حساب روی همان note‌ها)؛ و CHA2DS2-VASc و HAS-BLED فقط با سن پیش می‌روند، پس ویرایش counterfactual به‌جای یک متغیر، خود بیمار را عوض می‌کند.

یافته‌ای که از دل extractorها بیرون آمد – نسبت پوشش gate به پیچیدگی قاعده:

خانواده	تعداد متغیر	پوشش gate
ondansetron / QTc	۲	۱/۰۰
metformin / eGFR	۳	۰/۹۹
nitrofurantoin / CrCl	۵	۰/۹۲
apixaban / Child-Pugh	۵ (دوتا قضاوت بالینی)	۰/۰۰

صفرِ آخری اشکال regex نیست: کلمه‌ی «encephalopathy» در هیچ‌کدام از ۱۰۲ نوت نیامده، پس درجه‌اش با هیچ کیفیتی از regex قابل استخراج نیست. این یک سقف برای کل ایده‌ی **gate‌های threshold-خوان** است، نه برای این پیاده‌سازی.

د) چند مدل و چند لایه

src/lm_common.py ساخته شد. کد قبلی دو ویژگی SentencePiece را hard-code کرده بود (نشانه‌ی _ و newline بازگشتی Llama-3 هیچ‌کدام را ندارد – در حالی که هر margin و entropy و ACE این پروژه از همان idها حساب می‌شود). resolver جدید مستقل از tokenizer است و روی BioMistral دقیقاً همان idها را می‌دهد؛ اجرای مجدد base فایل prediction را بیت‌به‌بیت بازتولید کرد.

OpenBioLLM اصلاً chat template ندارد؛ اگر با [INST] می‌پچیدیمش، مدل دوم به دلیلی بی‌ربط به علم بدتر به نظر می‌رسید.

ه) ارزیابی انسانی – همه‌چیز جز خودِ نمره‌ها

نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده، کلید پاسخ در فایل جدا، ترتیب متفاوت برای هر ۱۰٪ rater، آیتم تکراری برای سنجش پایایی درون‌فردی، بسته HTML مستقل، و محاسبه α Krippendorff و Fleiss k.

ingest روی بسته خالی عمداً خطا می‌دهد و صفر برنمی‌گرداند؛ «اندازه‌گیری نشده» با «صفر اندازه‌گیری شد» یکی نیست. اجرای آزمایشی با نمرات ساختگی همین را نشان می‌دهد: pass rate ظاهراً قابل‌قبول ۰/۸۹ در کنار $\alpha = -0.31$ – یعنی آمار توافق درست گزارش می‌کند که «rater»‌ها نویز بوده‌اند.

یک یافته جانبی از نمونه‌گیری: ۱۰۲ پاسخ از ۹۰۰ اصلاً justification ندارند؛ مدل با وجود درخواست صریح prompt، فقط کلمه تصمیم را می‌نویسد. این‌ها کنار گذاشته و شمرده شدند، نه اینکه به‌عنوان «توضیح» جلوی پزشک گذاشته شوند.

و) مقاله و اصلاحیه پروپوزال

PAPER.md از روی artifact‌ها تولید می‌شود (src/make_paper.py)؛ اگر artifact نباشد build شکست می‌خورد، نه اینکه جمله را بی‌صدا حذف کند. PROPOSAL_ERRATA.md برای هشت جای پروپوزال جمله جایگزین می‌دهد – مهم‌ترینشان اینکه SNOMED CT دو بار در پروپوزال آمده و هیچ‌جا استفاده نشده (آنچه واقعاً استفاده می‌شود UMLS + MED-RT است)، و اینکه معادله (۲) روی ۶۴۵۶ آیتم ۰/۵۲۵ AUROC می‌دهد در حالی که فرم محدود به توکن‌های تصمیم به ۰/۶۸۷ می‌رسد.

ز) دو عدد منتشرشده که اصلاح شد

• make_summary.py از دایرکتوری قدیمی می‌خواند و اجرای pair-۴۰ را گزارش می‌کرد؛ عدد درست از اجرای pair-۸۶ است: بیشینه excess تزریق ۰/۰۱۰۱ / ۰/۰۶۴۶ به جای ۰/۰۱۳۴ / ۰/۰۸۳۳.

• کنترل تصادفی در patching.py --mode sufficiency از generator سراسری torch می‌آمد که هیچ‌جا seed نمی‌خورد، پس seed -- به آن نمی‌رسید و excess بین دو اجرای یکسان فرق می‌کرد.

هیچ‌کدام نتیجه‌ای را برنمی‌گرداند؛ اثر تزریق همچنان حدود دو مرتبه بزرگی کمتر از ۱ تا ۵ logit لازم برای flip است.

4.6 نتایج اجرای شبانه (۰۸-۰۹-۲۰۲۶)

چند مدل – Aim 3 روی هر سه منتقل می‌شود

constraint layer روی یک خانواده آموزش می‌بیند و روی خانواده‌ای که هرگز ندیده سنجیده می‌شود:

مدل	CC روی held-out: base → +CL
BioMistral-7B	۰/۷۶۷ → ۰/۰۰۰
Llama3-OpenBioLLM-8B	۰/۴۶۷ → ۰/۰۰۰
Mistral-7B-Instruct-v0.2	۰/۲۶۷ → ۰/۰۳۳

به‌روزرسانی ۰۹-۲۰۲۶-۲۴: روی MIMIC-IV v3.1 این انتقال به خانواده held-out یعنی warfarin تکرار نشد – 4.7§.

دو مدلی که pretraining زیست‌پزشکی دارند بیشترین سود را می‌برند و مدل عمومی کمترین را. ترتیبش قابل حدس بود، ولی حالا اندازه‌گیری شده است نه فرض شده. نتیجه اصلی (base در حد شانس، سیستم کامل ~۰/۹۹) روی هر سه با $p < 1e-24$ برقرار است.

یک اشکال که اولین تلاش را باطل کرد: `run_lane_a.sh` هرگز `model_id--` را به `constraint_layer.py` نمی‌داد و آن به BioMistral پیش‌فرض می‌رفت. یعنی adapter هر مدلی روی BioMistral آموزش دیده و به مدل دیگری وصل شده بود. هر سه مدل ۴۰۹۶ بُعدی‌اند، پس adapter اشتباه تمیز بارگذاری می‌شود و عدد قابل قبول می‌دهد؛ محافظ hidden-size نمی‌توانست بگیردش. نشانه‌اش این بود که دو مدل تا شانزده رقم اعشار عدد یکسان دادند. artifactها دور ریخته و هر دو مدل دوباره اجرا شدند، و حالا هر artifact مدلی که تولیدش کرده را ثبت می‌کند.

لایه ۲۰ انتخاب خوبی نبوده

لایه	FVU	dead	مفهوم قابل بیان
۱۶	۰/۰۲۶	۶,۱۸۶	۷
۲۰ (فعلی)	۰/۰۵۱	۶,۸۵۱	۴
۲۴	۰/۰۹۷	۶,۱۷۳	۶

لایه ۲۰ یک بار از منحنی probe انتخاب شد و دیگر بازبینی نشد — و بدترین این سه است. لایه ۱۶ دو برابر بهتر بازسازی می‌کند و `renal_disease` و `pregnancy`، `inr`، `qt_interval` را هم بیان می‌کند.

پس هر عدد 4.2§ یک کران پایین است: لایه attribution فقط مفهومی را می‌تواند نام ببرد که دیکشنری برایش feature دارد، و دیکشنری‌ای که گرفته از کم‌بیان‌ترین لایه می‌آید.

پایداری seed

سه دیکشنری از همان activationها با seedهای مختلف. index featureها بین اجراها بی‌معناست، پس مقایسه روی زیرفضا و انتخاب مفهوم انجام شد:

A	B	mean max cos	مفهوم Jaccard
seed0	seed1	۰/۵۶	۱/۰۰
seed0	seed2	۰/۵۳	۰/۷۵

دو نیمه با هم مخالف‌اند و همین نتیجه است: اینکه دیکشنری چه مفهوم‌هایی انتخاب می‌کند نسبتاً پایدار است؛ اینکه چه جهت‌هایی پیدا می‌کند نیست (~۰/۵۵ کسینوس). برای ادعاهای این پروژه که همه در سطح مفهوم‌اند این جهت درست است، ولی هشدار است برای هر حرفی درباره یک feature منفرد: #14294 واقعیتی درباره یک اجرای آموزش است، نه درباره مدل.

confound مربوط به QT — پس گرفته شد

خوانش قبلی («مدل feature مربوط به QT ندارد») آرتیفکت اندازه‌گیری خودمان بود. وزن‌ها روی split کلیوی سنجیده شده بودند که QT در آن ذاتاً نمی‌تواند تصمیم را تکان دهد:

وزن‌ها روی	qt_interval قابل بیان؟	concept pointing	صدک توکن
split کلیوی	خیر	۰/۰۰۰	۰/۴۴۶
split QT	بله	۱/۰۰۰	۰/۸۵۱

4.7 نتایج نهایی بازوی (۲۰۲۶-۰۹-۲۴) MIMIC-IV v3.1

همهٔ اجراها روی هر سه مدل (Mistral-7B-Instruct و BioMistral-7B، OpenBioLLM-8B) تمام شد: arm اصلی، arm مربوط به note‌های واقعی، constraint layer همراه با shuffled-label control، و گزارش نهایی. audit خودکار هر ۳۳۶ متریک را مستقلاً از روی log prediction‌ها دوباره حساب کرد و همه منطبق‌اند (`results/mimic_v3b/AUDIT_CHECKS.md`)، و split‌ها در سطح بیمار کاملاً جدا هستند (`AUDIT_SANITY.md`).

مقیاس: 166,264 آیتم test (prompt 17,550 متمایز از 27,672 بیمار) روی سه خانوادهٔ `metformin_egfr30`، `metformin_egfr45` و `spironolactone_k5_5`، و 36,542 آیتم held-out روی `warfarin_inr4` – خانواده‌ای که هیچ جزئی از سیستم روی آن آموزش یا calibration ندیده است. هر دو arm هر pair اندازه‌گیری واقعی‌اند و هیچ عددی ساختگی نیست. decoding حریصانه و تک seed است؛ CI‌ها روی prompt‌های متمایز resample شده‌اند، نه روی آیتم‌ها.

جدول نهایی

منبع: `results/mimic_v3b/CONSOLIDATED_MIMIC3B.md` (ردیف‌های `unseen pairs` آنجا هستند). + یعنی gate در آن ردیف فعال شده و accuracy و CC تا حدی همان قاعدهٔ label‌سازی‌اند، نه اندازه‌گیری. پاسخ خودِ مدل پاسخی است که پیش از override شدن توسط gate یا defer شدن توسط UQ از خروجی مدل خوانده شده. coverage سهم آیتم‌های پاسخ‌داده‌شده است و violation سهم آیتم‌های UNSAFE که SAFE جواب گرفته‌اند.

:test (metformin ×2، spironolactone)

violation	coverage	CC [95% CI]	پاسخ مدل	accuracy [95% CI]	ردیف	مدل
0.871	1.000	0.110 [0.103, 0.117]	0.688	0.688 [0.670, 0.706]	(1) Base	BioMistral
0.000	1.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.342	0.342 [0.324, 0.360]	(2) RAG	BioMistral
0.000	1.000	0.395 † [0.372, 0.417]	0.342	0.606 † [0.587, 0.625]	(3) NS-AI	BioMistral
0.000	0.415	0.394 † [0.372, 0.417]	0.342	0.414 † [0.399, 0.431]	(4) NS-AI+UQ	BioMistral
0.662	1.000	0.394 † [0.372, 0.417]	0.688	0.787 † [0.769, 0.805]	sym	BioMistral
0.000	0.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.688	0.000 [0.000, 0.000]	uq	BioMistral
0.093	1.000	0.855 [0.831, 0.876]	0.951	0.951 [0.940, 0.961]	cl	BioMistral
0.082	0.684	0.399 † [0.376, 0.422]	0.834	0.657 † [0.637, 0.677]	nsai_uq_cl	BioMistral
1.000	1.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.679	0.679 [0.660, 0.696]	(1) Base	OpenBioLLM
0.058	1.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.221	0.221 [0.211, 0.233]	(2) RAG	OpenBioLLM
0.051	1.000	0.394 † [0.372, 0.417]	0.221	0.431 † [0.415, 0.449]	(3) NS-AI	OpenBioLLM
0.000	0.396	0.394 † [0.372, 0.417]	0.221	0.396 † [0.381, 0.413]	(4) NS-AI+UQ	OpenBioLLM
0.662	1.000	0.394 † [0.372, 0.417]	0.679	0.787 † [0.769, 0.805]	sym	OpenBioLLM
0.016	0.081	0.000 [0.000, 0.000]	0.679	0.076 [0.065, 0.090]	uq	OpenBioLLM
0.060	1.000	0.769 [0.744, 0.793]	0.900	0.900 [0.886, 0.913]	cl	OpenBioLLM
0.000	0.447	0.394 † [0.372, 0.417]	0.397	0.441 † [0.425, 0.458]	nsai_uq_cl	OpenBioLLM
0.959	1.000	0.019 [0.017, 0.021]	0.647	0.647 [0.628, 0.664]	(1) Base	Mistral-Inst
0.233	1.000	0.383 [0.361, 0.406]	0.741	0.741 [0.721, 0.760]	(2) RAG	Mistral-Inst
0.228	1.000	0.522 † [0.493, 0.552]	0.741	0.795 † [0.775, 0.813]	(3) NS-AI	Mistral-Inst
0.000	0.571	0.399 † [0.376, 0.422]	0.741	0.555 † [0.536, 0.576]	(4) NS-AI+UQ	Mistral-Inst
0.640	1.000	0.396 † [0.373, 0.419]	0.647	0.794 † [0.776, 0.812]	sym	Mistral-Inst
0.029	0.099	0.000 [0.000, 0.000]	0.647	0.089 [0.083, 0.097]	uq	Mistral-Inst
0.090	1.000	0.769 [0.740, 0.796]	0.906	0.906 [0.891, 0.920]	cl	Mistral-Inst
0.000	0.474	0.395 † [0.373, 0.418]	0.698	0.466 † [0.449, 0.484]	nsai_uq_cl	Mistral-Inst

:held-out (warfarin, INR > 4)

violation	coverage	CC [95% CI]	پاسخ مدل	accuracy [95% CI]	ردیف	مدل
0.000	1.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.333	0.333 [0.316, 0.351]	(1) Base	BioMistral
0.000	1.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.333	0.333 [0.316, 0.351]	(2) RAG	BioMistral
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.333	1.000 † [1.000, 1.000]	(3) NS-AI	BioMistral
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.333	1.000 † [1.000, 1.000]	(4) NS-AI+UQ	BioMistral
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.333	1.000 † [1.000, 1.000]	sym	BioMistral
0.000	0.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.333	0.000 [0.000, 0.000]	uq	BioMistral
0.078	1.000	0.088 [0.079, 0.096]	0.464	0.464 [0.446, 0.482]	cl	BioMistral
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.609	1.000 † [1.000, 1.000]	nsai_uq_cl	BioMistral
1.000	1.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.667	0.667 [0.649, 0.684]	(1) Base	OpenBioLLM
1.000	1.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.667	0.667 [0.649, 0.684]	(2) RAG	OpenBioLLM
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.667	1.000 † [1.000, 1.000]	(3) NS-AI	OpenBioLLM
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.667	1.000 † [1.000, 1.000]	(4) NS-AI+UQ	OpenBioLLM
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.667	1.000 † [1.000, 1.000]	sym	OpenBioLLM
0.000	0.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.667	0.000 [0.000, 0.000]	uq	OpenBioLLM
0.000	1.000	0.000 [0.000, 0.000]	0.333	0.333 [0.316, 0.351]	cl	OpenBioLLM
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.333	1.000 † [1.000, 1.000]	nsai_uq_cl	OpenBioLLM
0.889	1.000	0.032 [0.028, 0.036]	0.704	0.704 [0.686, 0.721]	(1) Base	Mistral-Inst
0.274	1.000	0.550 [0.533, 0.569]	0.844	0.844 [0.827, 0.860]	(2) RAG	Mistral-Inst
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.844	1.000 † [1.000, 1.000]	(3) NS-AI	Mistral-Inst
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.844	1.000 † [1.000, 1.000]	(4) NS-AI+UQ	Mistral-Inst
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.704	1.000 † [1.000, 1.000]	sym	Mistral-Inst
0.000	0.003	0.000 [0.000, 0.000]	0.704	0.003 [0.003, 0.004]	uq	Mistral-Inst
0.000	1.000	0.007 [0.006, 0.009]	0.412	0.412 [0.394, 0.431]	cl	Mistral-Inst
0.000	1.000	1.000 † [1.000, 1.000]	0.844	1.000 † [1.000, 1.000]	nsai_uq_cl	Mistral-Inst

Aim 3 در برابر shuffled-label control

با ارزیابی خودِ adapter (argmax روی دو logit پاسخ):

مقادیر CC:

held-out: shuffled	held-out: rule	held-out: base	test: shuffled	test: rule	test: base	مدل
0.000	0.086	0.000	0.250	0.848	0.098	BioMistral
0.000	0.000	0.000	0.084	0.772	0.000	OpenBioLLM
0.384	0.010	0.026	0.185	0.772	0.017	Mistral-Inst

روی adapter_shuffled، test تقریباً هیچ‌کدام از سود را بازتولید نمی‌کند؛ پس چیزی که adapter یاد گرفته خودِ قاعده است، نه صرفِ دست‌زدن به residual stream.

Aim 4 – threshold های مستقرشده

τ بزرگترین threshold است که کران بالای یک طرفه (Clopper-Pearson ($\delta = 0.10$) روی خطای انتخابی split کالیبراسیون در $\alpha = 0.10 \geq$ باشد. این کران در حین انتخاب و نقطه به نقطه برای هر τ کاندید ارزیابی می شود و به عمد به صورت band روی منحنی های test رسم نشده: هر prompt به طور میانگین ~ 9.5 بار تکرار می شود و یک کران در سطح آیتم روی test به طرز گمراه کننده ای تنگ درمی آمد. هر ۱۸ ردیف UQ با قاعده conformal کالیبره شده اند (calib_rule = conformal) و هیچ fallback کالیبره نشده ای باقی نمانده. $\tau = -\infty$ یعنی هیچ threshold قابل تضمین نبوده و ردیف همه چیز را defer می کند – نتیجه محافظه کارانه، نه خطا.

مدل	ردیف	n کالیبراسیون	risk کالیبراسیون	کران CP	coverage روی test	risk روی test
BioMistral	Base+UQ	66,938	–	$\tau = -\infty$	0.0%	–
BioMistral	NS-AI+UQ	41,140	0.024	0.030	3.5%	0.019
BioMistral	NS-AI+UQ+CL	41,140	0.092	0.094	48.1%	0.090
OpenBioLLM	Base+UQ	66,938	0.062	0.066	8.1%	0.062
OpenBioLLM	NS-AI+UQ	3,827	0.000	0.006	0.8%	0.000
OpenBioLLM	NS-AI+UQ+CL	41,140	0.086	0.092	8.6%	0.101
Mistral-Inst	Base+UQ	66,938	0.094	0.099	9.7%	0.091
Mistral-Inst	NS-AI+UQ	41,140	0.086	0.090	29.8%	0.088
Mistral-Inst	NS-AI+UQ+CL	41,140	0.095	0.100	13.8%	0.087

سه figure مقاله

همه در /results/mimic_v3b/figures، به صورت PDF برداری و PNG با 300 dpi:

figure	چه نشان می دهد
fig_risk_coverage	selective risk در برابر coverage آیتم های تحت کنترل UQ، با τ های مستقر؛ جدول زیر پنل ها قاعده انتخاب Clopper-Pearson را بیان می کند و برای هر τ ، n و risk و کران بالای CP روی کالیبراسیون را می دهد
fig_sae_contraction	اثر knock-out بیست و پنج feature برتر لایه ۲۰، control قدیمی در برابر ۵ control هم نر، پنل test و held-out: 52.0%- و 54.5%؛ #10721 از 0.0573 به 0.0418
fig_option_order	CC، accuracy و سهم پاسخ های UNSAFE با ترتیب اصلی و جابه جاشده گزینه ها

یافته ها

- هیچ مدلی بدون کمک عدد lab را نمی خواند. CC پایه 0.000 تا 0.110 است و accuracy پایه (0.647 تا 0.688) در حدود نرخ «همیشه SAFE» یعنی 0.679 می نشیند؛ OpenBioLLM به همه آیتم های UNSAFE جواب SAFE می دهد (violation 1.000).
- constraint layer تنها جزئی است که پاسخ خود مدل را عوض می کند. روی مدل frozen، CC روی test به 0.769 تا 0.855 و accuracy به 0.900 تا 0.951 می رسد؛ روی pair هایی که هیچ prompt شان در آموزش نبوده CC حتی بالاتر است (0.816 تا 0.881)، پس سود از حفظ کردن prompt ها نیست.
- gate و UQ ایمنی را با coverage می خرنند. gate روی 39.0% آیتم های test فعال می شود؛ NS-AI + UQ با coverage بین 0.396 و 0.571 به violation صفر می رسد.

4. مدل‌های پایه تا حدی بر اساس جایگاه گزینه جواب می‌دهند. با گذاشتن UNSAFE به عنوان گزینه اول، accuracy پایه از 0.65-0.69 به 0.50-0.52 می‌افتد. مدلی که واقعاً عدد را بخواند به ترتیب گزینه‌ها حساس نیست.
5. SAE با **control منصفانه**: با جایگزینی یک control تصادفی یکنواخت (شامل featureهای مرده) با میانگین ۵ feature زنده هم‌نرخ، مجموع S_causal بیست و پنج feature برتر (test) 52.0٪ و (held-out) 54.5٪ کم می‌شود. [#10721](#) (drug) بزرگ‌ترین اثر باقی‌مانده را دارد.

caveatهایی که باید همراه این اعداد نقل شوند

1. **OpenBioLLM در حضور context بازیابی‌شده عملاً جواب نمی‌دهد.** در ردیف RAG روی 76.0٪ آیت‌های test هیچ SAFE/ UNSAFE قابل خواندن برنمی‌گرداند (بدون RAG: 0.0٪)، و 55.2٪ ردیف‌های NS-AI حتی پس از gate قابل خواندن نیستند. پس accuracy ردیف RAG (0.221) و NS-AI (0.431) این مدل یک شکست در قالب پاسخ را می‌سجد، نه قضاوت بالینی را، و نباید به عنوان «RAG به این مدل آسیب می‌زند» نقل شود. split مربوط به held-out تحت تأثیر نیست.
 2. **constraint layer به warfarin منتقل نمی‌شود.** CC روی held-out با adapter بین 0.000 و 0.088 می‌ماند، و برای Mistral-7B-Instruct adapter shuffled روی held-out حتی بالاتر است (0.384 در برابر 0.010)، پس هیچ حرکتی روی held-out را نمی‌توان به قاعده نسبت داد. عدد 1.000+ همه ردیف‌های gate دار روی held-out همان اعمال قاعده $INR > 4$ است که label از آن ساخته شده – یک همانی، نه انتقال. نتیجه انتقال به QT در 4.6٪ برای آن جفت خانواده برقرار است و خاصیت کلی روش نیست.
 3. **رندر prompt تکراری تولید می‌کند.** note فقط سن، جنس، یک عدد lab و نام دارو را دارد، پس بیماران مختلف متن یکسان تولید می‌کنند: 166,264 آیت test فقط 17,550 prompt متمایزند، و 11,101 تا از آن‌ها عیناً در کالبراسیون هم آمده‌اند (بیماران همچنان جدا هستند). به همین دلیل CIها روی prompt resample می‌شوند، و هم‌خوانی کالبراسیون با test در ردیف‌های UQ برای presentationهای واقعاً تازه خوش‌بینانه است. یک ردیف روی test از α بالاتر می‌رود: OpenBioLLM NS - AI + UQ + CL با 0.101 (کران CP روی کالبراسیون 0.092).
 4. **threshold خانواده `spironolactone_k5_5` در `results/threshold_provenance.md` به عنوان `construct_mismatch` علامت خورده و نباید label-attested نقل شود.**
 5. تحلیل‌های SAE روی BioMistral-7B و note benchmarkهای واقعی (180 آیت / 60 test آیت held-out) انجام شده‌اند، نه روی این بازو.
- جدول‌های این بخش مستقیماً از [CONSOLIDATED_MIMIC3B.md](#) و [PAPER.md](#) (که خودش از فایل‌های نتیجه ساخته می‌شود) تولید شده‌اند، نه دستی.

5. محدودیت‌هایی که باید شفاف گفته شود

1. **Accuracy مربوط به Symbolic Gate تا حدی circular است.** همان rule و threshold را evaluate می‌کند که labelها از آن ساخته شده‌اند، و روی benchmark واقعی همان extractor که dataset را filter می‌کند داخل gate هم هست. عدد قابل نقل، **coverage 42.7٪** است نه accuracy برابر 0.989. جدول هر دو را نشان می‌دهد.
2. **SAE در مقیاس pilot است.** 150 هزار token از یک corpus باریک، در برابر صدها میلیون token در کارهای مرجع؛ 39٪ feature dead هستند. نبود یک concept اینجا دلیل نبودنش در مدل نیست.

3. **S_human** از **FIS** اندازه‌گیری نشده چون expert annotator نداریم؛ وزنش صفر گذاشته شده و صریح اعلام شده. در نتیجه معیار «30٪ عبور از expert validation» در **Aim 1** با وضعیت فعلی **قابل ارزیابی نیست** – یا باید به معیاری قابل سنجش بازنویسی شود، یا برای یک panel از متخصص بودجه دیده شود.
4. یک **55 training pair**، **family**، یک **seed**. عدد 0.767 روی 30 pair است و generalization آن within-family است، نه cross-family.
5. **Arm دوم هر pair واقعی، synthetic است** – یک note واقعی با یک عدد تغییر یافته. مقدارش physiologically plausible و سازگار با بقیه note است، ولی بیمار observed نیست.
6. **WikiText-2 perplexity** یک **proxy ضعیف** برای clinical language ability است؛ perplexity روی متن پزشکی تست بهتری بود.
7. بازوی **MIMIC-IV v3.1** تک **seed** و روی **note‌های حداقلی رندر شده است**. prompt به‌طور میانگین ~9.5 بار تکرار می‌شوند و بیشترشان در کالبراسیون هم هستند، ردیف‌های RAG و NS-AI مدل OpenBioLLM زیر سلطه پاسخ‌دادن‌اند، و constraint layer به خانواده held-out یعنی warfarin منتقل نمی‌شود (4.7§).

6. قدم بعدی

1. کنترل هزینه violation در constraint layer با یک term نامتقارن در تابع هدف – خطای «UNSAFE را SAFE خواندن» باید گران‌تر شود.
2. تست L_uncertainty با وزن بزرگ‌تر و redaction روی held-out notes، تا معلوم شود عدم‌تعمیم ذاتی است یا مسئله tuning.
3. SAE روی چند layer و با corpus بزرگ‌تر، تا ادعای «چنین feature‌ای وجود ندارد» قابل دفاع شود.
4. Threshold‌های 8 خانواده synthetic هم مثل benchmark واقعی از openFDA نقل شوند.
5. MIMIC-IV به‌عنوان پله بعدی ladder ~ – **انجام شد** (نسخه کامل v3.1 همراه با note‌های واقعی MIMIC-IV-Note؛ 4.7§). قدم بعدی آن: note‌های غنی‌تر از رندر حداقلی، تا prompt‌های تکراری از بین بروند، و یافتن علت عدم انتقال warfarin به constraint layer.

همه اعداد این گزارش مستقیماً از فایل‌های نتیجه تولید شده‌اند (`src/make_summary.py`)، نه دستی از روی log. جدول‌ها در `results/table_*.md`، گزارش تفصیلی **Aim 1** در `results/aim1_sae.md`، **Aim 3** در `results`، **coverage** و `aim3_constraint_layer.md`، و `results/uq_coverage_*.md`.