

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ПТЛ2ПТ-03

Печное топливо темное

Нормативный документ	ТУ 19.20.28-005-53407486-2026
Дата отбора проб	18.06.2026г
Дата испытания	18.06.2026г

Место отбора проб: РГС-4

Производитель: ООО «ЭкоТЭК АС»

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Метод испытания	Значение по ТУ, ГОСТ	Фактические данные
1	Внешний вид, цвет	Визуально	Жидкость. Цвет от Светло-жёлтого до черного	Коричнево черный
2	*Вязкость кинематическая при 40°C, не более, сСт	ASTM D445	2,000-4,500	2,01
3	Вязкость кинематическая при 20°C, сСт	ASTM D445, По ГОСТ 6258	3,0÷6,0	3,15
4	Массовая доля серы, не более %	ГОСТ 52660	0,5	0,12973
5	Температура вспышки в закрытом тигле, не менее, °C	ГОСТ 4333	30,0	<5,0
6	Массовая доля механических примесей, не более, %	ГОСТ 6370	0,05	0,014
8	Массовая доля воды, не более%	По ГОСТ 2477, ГОСТ ISO 3733	0,05	0,0135
9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	По ГОСТ 6307, ГОСТ 10585 п.7.5	отсутствие	отсутствие
11	Зольность, % масс, не более	ГОСТ 1461	0,09	0,023
12	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо, кДж/кг, не менее	По ГОСТ 21261, ГОСТ 34210	42 000	43 450
13	Предельная температура фильтруемости, °C, не выше	ASTM D6749, По ГОСТ 20287 (метод Б)	Минус 15	Минус 22,1
14	Температура потери текучести, °C, не выше	ASTM D6749, По ГОСТ 20287 (метод Б)	Минус 20	Минус 27
15	Плотность при 20 °C, г/см ³		0,800-0,870	0,804