

microplay

HELP GUIDE



FTP-Zugang

Ermöglicht neue Spiele, BIOS, Hintergrundmusik via PC/Laptop auf die Konsole zu übertragen

FTP-Host: sftp://microplay
FTP-User: pi
FTP-Password: pi

Ordner „BIOS“ hier werden die BIOS-Dateien der Emulatoren gespeichert
Ordner „music“ hier wird die Hintergrundmusik gespeichert (nur „mp3, ogg“ Dateien)
Ordner „roms“ Hauptordner für die Konsolenspiele
Unterordner „roms/xxx“ xxx steht für die jeweilige Konsole z.b „snes“ hier werden snes Spiele hochgeladen

!Achtung durch das Löschen von Systemdateien oder Ordner kann das Konsolensystem unbrauchbar werden -> Neuinstallation!

USB Play (Roms über USB abspielen)

Schritt 1: USB-Stick mit FAT32 Formatieren über PC/Laptop
Schritt 2: einen Ordner "retroPie-mount" am USB-Stick erstellen
Schritt 3: USB-Stick an die Microplay Konsole anstecken
Schritt 4: Konsole starten oder neustarten um den USB-Stick zu verifizieren
Schritt 5: USB-Stick am PC/Laptop anstecken und Inhalte/Spiele kopieren

Ordner „BIOS“ hier werden die BIOS-Dateien der Emulatoren gespeichert
Ordner „roms“ Hauptordner für die Konsolenspiele
Unterordner „roms/xxx“ xxx steht für die jeweilige Konsole z.b „snes“ hier werden snes Spiele hochgeladen

USB ROM Service Settings -> RetroPie Setup -> Configuration / Tools -> usbromservice
↳ aktivieren -> Enable USB ROM Service
↳ deaktivieren -> Disable USB ROM Service
↳ USB-Stick entfernen -> Remove usbmount daemon

ACHTUNG: Bei Nutzung einer Externen-Festplatte ohne eigene Stromversorgung wird diese eventuell nicht ausreichend von der Konsole versorgt und beim Bootvorgang nicht erkannt!

System Update (Netzwerk notwendig)

Schritt 1: Konsole via Netzkabel mit dem Internet, Router Verbinden (DHCP)
Schritt 2: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
Schritt 3: "Update RetroPie-Setup script" -> "OK"
Schritt 4: "Configurations / tools" -> "microplay" öffnen
Schritt 5: "mpcore-nxt base updater" öffnen
Schritt 6: mittels "Reboot System" neustarten

microplay

HELP GUIDE



Microplay-NXT Core Base Tool

- Schritt 1: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
Schritt 2: "Microplay CoreBase Tool" öffnen
Schritt 3: "Option Auswählen" öffnen

Dieses Tool ermöglicht es die Konsole upzudaten und zu Konfigurieren

Desktop-Modus starten

- Schritt 1: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
Schritt 2: "Desktop-Mode" öffnen

Vollwärtiger Linux-Dektop mit XFCE - GUI

Bildschirmauflösung wechseln

- Schritt 1: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
Schritt 2: "Microplay Settings" -> "Resolution Changer" öffnen
Schritt 3: gewünschte "Bildschirmauflösung" auswählen

! Das Auswählen einer nicht unterstützen Auflösung verursacht ein schwarzes bleibendes Bild !

Bugfixer

- Schritt 1: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
Schritt 2: "Microplay Settings" -> "Bugfixer Tool" öffnen
Schritt 3: gewünschten "Bugfix" auswählen

Das Tools ermöglicht Emulatoren-Probleme zu beheben

Rom Copy Tool

- Schritt 1: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
Schritt 2: "Microplay Settings" -> "RomCopyTool" öffnen
Schritt 3: gewünschte "Option" auswählen

Das Tools ermöglicht es via USB Roms zu kopieren oder ein Backup zu erstellen

microplay

HELP GUIDE



System - Autostart "Desktop-Mode"

- Schritt 1: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
Schritt 2: "Configurations / tools" -> "microplay" öffnen
Schritt 3: "Autostart boot to Desktop" öffnen
Schritt 4: mittels "Reboot System" neustarten

System - Autostart "Kodi"

- Schritt 1: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
Schritt 2: "Configurations / tools" -> "microplay" öffnen
Schritt 3: "Autostart boot to Kodi" öffnen
Schritt 4: mittels "Reboot System" neustarten

System - Autostart "EmulationStation"

- Schritt 1: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
Schritt 2: "Configurations / tools" -> "microplay" öffnen
Schritt 3: "Autostart boot to ES (default)" öffnen
Schritt 4: mittels "Reboot System" neustarten

! Der Autostart ändert die Startpriorität auf das ausgewählte System !

ES-Systems "full list"

- Schritt 1: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
Schritt 2: "Configurations / tools" -> "microplay" öffnen
Schritt 3: "ES-Systems show full list" öffnen
Schritt 4: mittels "Reboot System" neustarten

Zeigt alle verfügbaren Emulatoren an

ES-Systems "default list"

- Schritt 1: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
Schritt 2: "Configurations / tools" -> "microplay" öffnen
Schritt 3: "ES-Systems show default list" öffnen
Schritt 4: mittels "Reboot System" neustarten

Zeigt alle Emulatoren mit Inhalt an

microplay

HELP GUIDE



Kabelgebundene Controller einrichten

- Schritt 1: Controller via USB an die Konsole anschließen und diese Starten
- Schritt 2: Startmenü öffnen mit der "Start-Taste"
- Schritt 3: "CONFIGURE CONTROLLERS" auswählen
- Schritt 4: eine beliebige taste am Controller 5 Sekunden halten
- Schritt 5: Tasten belegen nach Wunsch (mit Hilfe der Eingabeunterstützung)
- Schritt 6: mit der Taste Start das Startmenü wieder verlassen
- Schritt 7: Controller ist einsatzbereit

Bluetooth Controller einrichten

- Schritt 1: USB-Dongle an die Konsole anschließen und diese Starten
- Schritt 2: "Settings" -> "Bluetooth" öffnen
- Schritt 3: "register_bluetooth" öffnen und warten bis Liste erscheint
- Schritt 4: "Controller" in der Liste auswählen
- Schritt 5: Verbinden mit der Option "DisplayYesNo"
- Schritt 6: mittels OK bestätigen
- Schritt 7: "CONFIGURE CONTROLLERS" auswählen
- Schritt 8: eine beliebige taste am Controller 5 Sekunden halten
- Schritt 9: Tasten belegen nach Wunsch (mit Hilfe der Eingabeunterstützung)
- Schritt 10: mit der Taste Start das Startmenü wieder verlassen
- Schritt 11: Controller ist einsatzbereit

Alle Controllereinstellungen entfernen

- Schritt 1: "Settings" -> "RetroPie Setup" öffnen
- Schritt 2: "Manage packages" öffnen
- Schritt 3: "Manage core packages" öffnen
- Schritt 4: "emulationstation" öffnen
- Schritt 5: "Configuration / Options" öffnen
- Schritt 6: "Clear/Reset input configuration" auswählen und mittels "Yes" -> "OK" bestätigen
- Schritt 7: retour auf die erste Menüseite und mittels "perform reboot" neustarten

!!! Achtung alle Controller müssen neu eingerichtet werden !!!

Controller Support

Unterstützte Controller: Im Guide "MPNXT-Controller_Support" zu finden

microplay

HELP GUIDE



Fehlereingrenzung und Behebung

Fehler: Rosa Bildschirm:

Ursache A:	HDMI Kabel wurde nicht erkannt
Lösung 1:	HDMI-Kabel Anstecken, Konsole Neustarten via Ein/Ausschalter
Ursache B:	Konsole wurde gestartet und HDMI-Kabel erst danach angeschlossen
Lösung 1:	Konsole Neustarten via Ein/Ausschalter
Ursache C:	HDMI-Kabel unterstützt nicht den Mindeststandard v1.4
Lösung 1:	Neues oder anderes HDMI-Kabel besorgen mit mind. v1.4 Std

Fehler: Schwarzer Bildschirm:

Ursache A:	System Standbymodus
Lösung 1:	Taste am Controller oder Tastatur Drücken
Ursache B:	System hängt
Lösung 1:	Konsole Neustarten via Ein/Ausschalter

Fehler: Controller wird nicht erkannt

Ursache A:	System erkennt keinen Controller
Lösung 1:	USB-Kabel/Bluetooth-Adapter nicht fest genug angesteckt
Lösung 2:	Akku-Status prüfen ggf. ist dieser Leer

Fehler: Controller nimmt keine Tasteneingabe mehr

Ursache A:	Controller-Treiber hat sich aufgehängt
Lösung 1:	USB-Kabel/Bluetooth-Adapter abziehen und neu Anstecken
Lösung 2:	Konsole Neustarten via Ein/Ausschalter

Fehler: Bluetooth-Controller wird nach dem Neustart nicht mehr erkannt

Ursache A:	Controller benötigt speziellen "boot-modus"
Lösung 1:	<ol style="list-style-type: none">1. "Settings" -> "Bluetooth" öffnen2. "remove_device_bluetooth" öffnen3. "Controller" aus der Liste entfernen4. "connect_mode_bluetooth" öffnen und Option "boot" auswählen5. "register_bluetooth" öffnen und warten bis Liste erscheint6. "Controller" in der Liste auswählen7. Verbinden mit der Option "DisplayYesNo" und mittels "OK" bestätigen8. System Neustarten

microplay

HELP GUIDE



Fehlereingrenzung und Behebung

Fehler: USB-Stick/Festplatte wird nicht erkannt

Ursache A:	Falsche Formatierung
Lösung 1:	USB-Datenträger mit FAT32 Formatieren
Ursache B:	Datenträger wurde nicht richtig verifiziert
Lösung 1:	siehe Thema: USB Play
Ursache C:	Festplatte bekommt nicht genug Strom
Lösung 1:	Festplatten die mehr als 1000mA Strom ziehen benötigen ein externes Netzteil!
Lösung 2:	Vertikalen USB-Port neben den Netzwerkanschluss verwenden, dieser Port gibt mehr Strom aus ca. 1000mA

Fehler: Inhalte auf den USB-Stick/Festplatte laufen langsam und brauchen lange zum Laden

Ursache A:	Festplatte bekommt nicht genug Strom
Lösung 1:	siehe "Fehler: USB-Stick/Festplatte wird nicht erkannt"
Ursache B:	Festplatte/Stick ist nicht vollständig USB2.0 (abwärts-, aufwärts)kompatibel
Lösung 1:	prüfen ob Datenträger USB2.0 Kompatibel
Ursache C:	USB-Datenträger hat defekte fragmente
Lösung 1:	Google-Suche: usb stick überprüfen und reparieren

Fehler: Konsole lässt sich nicht einschalten

Ursache A:	Steckdose, Verteiler bekommt möglicherweise keinen Strom
Lösung 1:	Steckdose, Verteiler prüfen ob Strom vorhanden ist
Ursache B:	USB-Stromkabel hat keinen Kontakt
Lösung 1:	Stromkabel überprüfen ob richtig am USB-Netzteil und Konsole angeschlossen
Ursache C:	Impulstaster am USB-Stromkabel nicht gedrückt
Lösung 1:	um die Konsole mit Strom zu versorgen ist es notwendig zum ein und ausschalten der Konsole den Impulstaster am Stromkabel zu drücken

! ~ *Achtung wichtige Hinweise* ~ !

Das MPCORE-NXT System ist bereits auf die Konsole optimal vorkonfiguriert.
Optionen wie das Settings, RetroPie-Setup und Startmenü bieten viele Einstellungen und Möglichkeiten in das System einzugreifen und dies zu verändern.
Deshalb ist vorsicht geboten, es besteht die Gefahr bei der Löschung von Daten via FTP oder bei Änderungen von Einstellungen das System zu manipulieren und ggf. unbrauchbar zu machen.
Alle Änderungen von User geschehen auf einene Gefahr!

microplay

HELP GUIDE



Alle Guides sind Eigentum von Microplay und unterliegen dem ©opyright

Der MPCORE Microplay fork ist optimiert für die Microplaykonsolen und enthält viele Optionen die im normalen RetroPie nicht verfügbar sind

Es ist erlaubt alle Anleitungen zu Drucken und für den Persönlichen Gebrauch zu verwenden

Die Bearbeitung der Anleitungen und Verwendung für ein eigenes Projekt ist nicht gestattet

Mit dem Öffnen oder Herunterladen der Microplay Anleitungen akzeptieren Sie das Copyright und die AGBs

