CAPACITACIÓN A TRANSPORTISTAS PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS SEGÚN DECRETO 298.

Relator: Nicolás Teneb, Ing. En Prev. De Riesgos y Medio Ambiente.

Objetivos:

- Informar a los transportistas y trabajadores relacionados en la actividad las directrices del decreto 298 que reglamenta el transporte de materiales peligrosos por caminos y rutas.
- Identificar cada peligro asociado de los materiales peligrosos a través de la rotulación que compone cada material peligroso.
- Controlar los riesgos a través de estrategias de control igual o superior a la normativa 298.

Marco legal:

- Decreto 298 Aprueba decreto para el transporte de material peligroso por caminos y rutas.
- Decreto Supremo 40, articulo 21 , sobre la obligación de informar los riesgos.
- Norma chilena 2245, sobre los requisitos para las HDS.
- Decreto supremo 43, sobre el almacenamiento de sustancias peligrosas.

¿Qué son las sustancias peligrosas?

- Aquella que, por su naturaleza, produce o puede producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal y a los elementos materiales tales como instalaciones, maquinarias, edificios, etc. (Norma chilena 382.)
- Las operaciones con sustancias peligrosas pueden ocasionar lesiones graves dependiendo de la sustancia química manejada, por tanto es indispensable conocer las medidas de control a aplicar.

Clasificación de las sustancias Nch 382.

Peligrosidad	*Rotulación*	*Descripción*
CLASE 1: Sustancias y Objetos explosivos.		**Explosivos: Productos**, tienen la probabilidad de detonar, como la polvora, dinamita tnt,etc..
CLASE 2: Gases comprimidos, licuados, disueltos.		**Gas inflamable:** también conocidos gases combustibles, tienen una alta probabilidad de arder al mezclarse con oxidantes, ej: gas natural, gas licuado del petroleo,etc..
		Gas no inflamable: Producto que por su naturaleza no presenta grado de inflamabilidad.
		Gas venenoso (toxico): Son aquellos que por naturaleza mantienen un grado de toxicidad poniendo en peligro la comunidad y el medio ambiente, ej: monoxido de carbono.
CLASE 3: Liquidos Inflamables.		**Liquido inflamable:** Son sustancias que a temperatura sobre los 30° C pueden presentar estados de inflamación y/o desprender vapores inflamables.

CLASE 4: Solidos Inflamables.		**Solido inflamable:** Son sustancias no explosivas, facilmente combustibles, que pueden iniciar un incendio.
CLASE 5: SUSTANCIAS COMBURENTES U OXIDANTES Y PEROXIDOS ORGANICOS.		**Comburentes :** Son sustancias que desprenden oxigeno y favorecen la combustión.
		Peroxidos organicos: Son sustancias que por su composición son inestables y pueden favorecer una descomposición quimica, ademas de ser reactiva con otras sustancias.
CLASE 6: SUSTANCIAS TOXICAS E INFECCIOSAS (VENENOSAS).		**Sustancias toxicas**: Son sustancias que al ingresar al organismo, pueden generar trastornos graves y/o mortales a la salud de las personas.
		Sustancias infecciosas: Son aquellas que contienen microorganismos reconocidos como patogenos, que pueden generar una enfermedad como infección.

CLASE 7: SUSTANCIAS RADIACTIVAS.		**Sustancia radiactiva:** Pueden producir desintegración espontanea de sus nucleos atomicos acompañada de emisión de partículas.
CLASE 8: SUSTANCIAS CORROSIVAS.		**Sustancias corrosivas:** Son sustancias que causan destrucción de tejidos vivos y material inherte.
CLASE 9: SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS O MISCELANEAS.		**Sustancias varias o miscelaneas**: Son las sustancias que presentan un riesgo diferente a las demas clases por ejemplo: cal viva, aserrin, harina de pescado etc. (materiales peligrosos)

ROMBO N.F.P.A. 704, Nch 1411.

NFPA 704 es la norma que explica el "diamante de los materiales peligrosos" establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, utilizado para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos.

Cada rombo de identificación de riesgos corresponderá solo para 1 material en forma particular.

SGA O GHS.

- El Sistema Globalmente Armonizado, SGA o GHS (en inglés), es el modelo que norma a nivel mundial la clasificación y etiquetado de productos químicos considerados peligrosos, cuyo objetivo es garantizar que los trabajadores reciban información adecuada sobre sus riesgos, prevención y protección de la salud y la seguridad.
- Origen el año 1992 en la conferencia de las Naciones Unidas sobe el desarrollo del medio ambiente en Brasil surgida por la OIT.

Nicolás Teneb, Ing. En prevención de Riesgos especialista en Medio Ambiente.

MATRIZ DE IMCOMPATIBILIDADES ART. 17 DECRETO 43.

					
	compatible	no compatible	precaución, revisar hds.	compatible	precaución, revisar hds.
	no compatible	compatible	precaución, revisar hds.	compatible	precaución, revisar hds.
	precaución, revisar hds.	precaución, revisar hds.	compatible	precaución, revisar hds.	precaución, revisar hds.
	compatible	compatible	precaución, revisar hds.	compatible	precaución, revisar hds.
	precaución, revisar hds.	precaución, revisar hds.	precaución, revisar hds.	precaución, revisar hds.	precaución, revisar hds.

Requisitos para transportistas:

- Los vehículos de carga peligrosa deberán contar con un medio de comunicación para medio nacional.
- Cuando de igual o superior a los 3.500 kilos deberán contar con una luz de seguridad.

Queda prohibido transportar:

a) animales;

b) alimentos o medicamentos destinados al consumo humano o animal, o con embalajes de productos destinados a estos

fines;

c) otro tipo de carga, salvo de existir compatibilidad entre los distintos productos transportados.

- Cuando el cargamento comprenda sustancias peligrosas y no peligrosas compatibles entre sí, éstas deberán estibarse separadamente.

- Se prohíbe emplear materiales fácilmente inflamables para estibar los bultos en el interior de los vehículos.
- Los bultos cuyos embalajes estén constituidos por materiales sensibles a la humedad, deberán cargarse en vehículos cerrados o en vehículos abiertos debidamente protegidos con lona impermeable o similar.
- Después de la descarga de un vehículo en que se haya transportado sustancias peligrosas, éste y especialmente el depósito o plataforma destinada a la carga, deberá limpiarse a la brevedad posible, y en todo caso antes de cualquier nuevo cargamento, a menos que se haya transportado productos peligrosos a granel y el nuevo cargamento esté compuesto del mismo producto que el que haya constituido el cargamento precedente.

- El motor del vehículo deberá estar detenido mientras se realizan las operaciones de carga y descarga, a menos que su utilización sea necesaria, bajo estrictas condiciones de seguridad, para el funcionamiento de bombas y otros mecanismos que permitan la carga o descarga del vehículo.
- Durante el proceso de carga y descarga el vehículo deberá encontrarse inmovilizado mediante un dispositivo que lo asegure, como cuñas u otros elementos, que eviten su desplazamiento.
- Los vehículos que transporten sustancias peligrosas deberán evitar el uso de vías en áreas densamente pobladas y no podrán circular por túneles cuya longitud sea superior a 500 m, cuando éstos tengan una vía alternativa segura, como es el caso de Lo Prado, Zapata y Chacabuco.
- La autoridad podrá fijar restricciones al uso de las vías, señalizando los tramos restringidos y asegurando la ruta alternativa correspondiente. Igualmente podrá establecer restricciones respecto de los lugares y horarios de estacionamiento, carga y descarga de los vehículos que transporten sustancias peligrosas.
- El itinerario deberá programarse de forma de evitar la presencia del vehículo transportando sustancias peligrosas en vías de gran flujo de tránsito, en los horarios de mayor intensidad de tráfico.

- Los vehículos que transporten sustancias peligrosas no deberán circular cerca de zonas de fuego abierto, a menos que el conductor tome previamente las precauciones para asegurarse que el vehículo puede pasar seguro la zona sin detenerse.
- Los vehículos que transporten sustancias peligrosas sólo podrán estacionarse para el descanso o alojamiento de los conductores en áreas previamente determinadas por la autoridad competente y, en la inexistencia de tales áreas, deberá evitarse el estacionamiento en zonas residenciales, lugares públicos o de fácil acceso al público, áreas densamente pobladas o de gran concentración de personas o vehículos.
- Cuando, por emergencia, parada técnica, falla mecánica o accidente, el vehículo efectúe una parada en un lugar no autorizado, deberá permanecer señalizado y bajo vigilancia de su conductor o de la autoridad, salvo que su ausencia fuese indispensable para comunicar el hecho, pedido de auxilio o ayuda médica.
- Sólo en caso de emergencia el vehículo podrá estacionar o detenerse en la berma de los caminos.
- Un vehículo transportando materiales peligrosos sólo deberá estacionar a más de cien metros (100 m) de una zona de fuego abierto.
- Todo vehículo que transporte materiales peligrosos deberá estacionarse con su freno de estacionamiento accionado.
- Los vehículos de carga peligrosa deberán portar en todo momento sus rotulos de la Nch 2190 y uno haciendo mención al transporte de materiales peligrosos es responsabilidad del transportista portarlos.
- El conductor es el responsable durante el viaje de revisar las condiciones de seguridad del transporte como lo son el estado de los neumáticos, revisar que la carga no valla con fugas, de la seguridad de las amarras y otros elementos que deba portar en caso de emergencias.

Se prohíbe al conductor y auxiliares abrir un bulto que contenga materiales peligrosos.

Cuando realicen la carga o descarga todo el personal que participe deberá asegurar la correcta utilización de los EPP y tomar todos los resguardos necesarios.

Los conductores sujetos al presente reglamento no deberán ingerir bebidas alcohólicas durante el tiempo de conducción ni en las seis horas que preceden al mismo.

El conductor no podrá viajar acompañado de personas que no hayan sido expresamente autorizadas por el transportista.

El conductor deberá saber procedimiento en caso de emergencias como incendio, derrames, acc. De transito, entre otros.

MUCHAS

Gracias!