

第 1 章 绪论

一、填空题

1. 在网络应用程序中有两种基本的结构，即 C/S（客户机/服务器） 和 B/S（浏览器/服务器）。
2. Web 项目属于 B/S（浏览器/服务器） 结构。
3. 在 Web 程序结构中，浏览器端与应用服务器端采用 请求/响应 模式进行交互。
4. 在应用程序领域，Web 是 World Wide Web 的简称。
5. Tomcat 服务器运行的端口号默认为 8080。
6. Tomcat 安装目录中 webapps 文件夹里的内容是 网站资源文件。
7. IDE 是帮助用户进行快速开发的软件，它的中文全称为 集成开发环境。
8. 在 Web 项目的目录结构中，src 目录用来存放 Java 源文件。
9. 一台 Tomcat 服务器的 IP 地址为 110.74.22.15、网站端口号为 8080，则访问 Web 项目 Demo 中的 test.jsp 的 URL 为 http://110.74.22.15:8080/Demo/test.jsp。

二、选择题

1. 在 Web 程序结构中，浏览器端与应用服务器端采用请求/响应模式进行交互的过程为（ A ）。
- ①用户输入 ②访问数据库 ③发送响应 ④发送请求 ⑤返回结果 ⑥显示
- A. ①④②⑤③⑥ B. ①②③④⑤⑥
- C. ①④②③⑤⑥ D. ④①②⑤⑥③
2. 下列说法正确的是（ D ）。
- A. 在 B/S 结构中，如果应用软件发生了改变，就必须通知所有的客户端重新安装
- B. 在 C/S 结构中，即使应用软件发生了改变，也不用通知客户机升级该软件
- C. 在 C/S 结构中，客户机上不需要安装应用软件，只需要使用浏览器即可
- D. B/S 结构相较于 C/S 结构服务器负担比较重，快速响应不如 C/S 结构
3. Tomcat 安装目录中 bin 文件夹下存放的文件为（ D ）。
- A. 系统日志文件 B. Tomcat 系统的一些配置文件
- C. 网站资源文件 D. 支持 Tomcat 运行的常见.exe 文件
4. JSP 的全称为（ C ）。
- A. Java Script Pages B. Java Script Page
- C. Java Server Pages D. Java Server Page
5. 下面关于 JSP 的说法错误的是（ B ）。
- A. JSP 是由 Sun 公司提出的、其他许多公司一起参与建立的一种动态网页技术标准
- B. JSP 开发的 Web 应用不能跨平台
- C. JSP 具备了 Java 技术面向对象、与平台无关性且安全可靠的优点
- D. 利用 JSP 可以很方便地在页面中生成动态的内容
6. 在下列选项中，正确的 URL 是（ B ）。
- A. http:\\localhost:8080\\Prj01\\index.jsp
- B. http://localhost:8080/Prj01/index.jsp
- C. localhost:8080/Prj01/index.jsp
- D. localhost:8080\\Prj01\\index.jsp
7. 下面关于 URL 的说法错误的是（ D ）。
- A. URL 的全称为“统一资源定位符” B. URL 的大小写是敏感的
- C. URL 的第二部分是主机的 IP 地址 D. URL 的第二部分是协议
8. 关于 Web 项目的目录结构，下面说法错误的是（ A ）。
- A. web.xml 是 Web 应用的配置文件，可以随意修改
- B. lib 文件夹里包含了 Web 应用所需的.jar 和.zip 文件
- C. META-INF 是系统自动生成、用于存放系统描述信息的文件夹
- D. WebRoot 目录是 Web 应用的顶层目录，也称为文档的根目录

三、简答题

1. 什么是 WWW?

答：Web（World Wide Web）即全球广域网，也称为万维网，它是一种基于超文本和 HTTP 的、全球性的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统。是建立在 Internet 上的一种网络服务，为浏览者在 Internet 上查找和浏览信息提供了图形化的、易于访问的直观界面，其中的文档及超级链接将 Internet 上的信息节点组织成一个互为关联的网状结构。

2. B/S 和 C/S 的区别，对应软件有哪些？

答：（1）C/S：客户端+服务端架构，需要单独安装客户端程序才能使用，优点是可以离线使用，本地使用功能强大，安全性高；缺点是客户端要专门开发，服务器端都要升级维护，成本高，跨平台和兼容性差。（2）B/S：浏览器+服务端架构，无需安装客户端，用浏览器即可访问。优点是跨平台能力强，任意浏览器可以直接访问，仅需维护服务器软件。缺点是必须联网，离线功能弱，开发运维成本低，受浏览器限制复杂操作体验一般。

（3）C/S 架构的软件有：微信 PC 版、QQ、钉钉客户端、企业微信客户端、Photoshop、AutoCAD，网易云音乐 PC 端、各大网游（英雄联盟、王者荣耀桌面版）

（4）B/S 架构的软件有：网页版微信 / QQ、各大官网、在线文档，OA 办公系统、CRM

客户系统、教务系统、电商后台、各类管理平台

第 2 章 HTML 语言

一、填空题

1. HTML 的中文名称是 超文本标记语言。
2. 在 HTML 语言中空格用 表示。
3. 在 HTML 中有两种类型的标签，它们分别是 单标签 和 双标签。
4. 在 HTML 文件中，文字之间的换行必须使用
 标签。
5. 标签 内容 表示它所包围的内容是无序列表标签，而 内容 表示有序标签。
6. 在表格标签中，<table></table> 定义表格，<caption></caption> 定义标题，<tr></tr> 定义表行，<th></th> 定义表头，<td></td> 定义表元。
7. 编写一行代码，单击“百度”即可超链接到百度的主页 百度。
8. <input>标签的 type 属性的值为 text 表示文本框，为 checkbox 表示为复选框。
9. <frameset>标签的 rows 属性表示将页面横向分割。
10. <frame>标签的 src 属性的值表示框架内容的地址。

二、选择题

1. HTML 语言注释的格式为（ A ）。
- A. <!--这是一行注释--> B. //这是一行注释
- C. /*这是一行注释*/ D. #这是一行注释
2. 下列关于 HTML 的说法不正确的是（ C ）。
- A. HTML 语言大小写不敏感
- B. HTML 文件必须由<html>开头、</html>结尾
- C. <head></head>之间的内容是用来设置一些网页相关属性和信息的，不可以省略
- D. <body></body>之间的内容为浏览器中网页上显示的内容
3. 下面（ C ）不是 align 属性的值。
- A. left B. center C. top D. right
4. 在下列标签中，（ C ）是将内容设置为斜体。
- A. 内容 B. <u>内容</u>
- C. <i>内容</i> D. ^{内容}
5. 下列关于表格标签的说法正确的是（ B ）。
- A. <table>标签的 bordercolor 属性的值默认为白色
- B. 当设置的属性有重叠时，表元的属性总是跟它离得最近的设置相同
- C. <td colspan="2">合并单元格</td>表示纵向合并单元格
- D. 标签的 cellpadding 属性表示表元边框与表格边框之间的宽度
6. 在标签的属性中，（ D ）属性能在图片未载入或载入失败时提供替代性的文字说明。
- A. src B. align
- C. border D. alt
7. 表单中的<select></select>标签表示（ D ）。
- A. 文本框 B. 复选框
- C. 重置按钮 D. 下拉菜单
8. 下列关于框架的说法不正确的是（ B ）。
- A. 一个框架网页中的每个窗口都是一个完善的 HTML 网页
- B. <frameset>标签的 cols 属性表示将页面横向分割
- C. 在框架中不需要再写<body></body>
- D. 每一个<frame>表示一个框架窗口，它的排序依次为从左到右、从上到下

三、名词解释

1. 什么是 HTML?

HTML 的全称为 Hyper Text Markup Language，是超文本标记语言，是一种标记语言。它包括一系列标签，通过这些标签可以将网络上的文档格式统一，使分散的 Internet 资源连接为一个逻辑整体。HTML 文本是由 HTML 命令组成的描述性文本，HTML 命令可以说明文字、图形、动画、声音、表格、链接等。

2. 可以用于布局的标签有哪些？

答：布局核心是用这些标签把页面分区域，再用 CSS 设置位置、大小、样式。

（1）首选 HTML5 语义标签（header/nav/main/footer）结构清晰、利于 SEO；

（2）万能布局：<div> 块级容器，所有布局都能用

（3）行内小内容： 包裹文字、不换行，表格标签 table 适用于行列规则布局。

四、编程题

1. 请使用表格标签来创建一个三行四列的表格，表头有序号、姓名、单位和手机号码 4 个字段。
2. 写一个登录界面，包含手机号码，密码，登录按钮。
3. 写一个注册界面，包含用户名、密码、性别、年龄、手机号几个输入信息。
4. 写一个用户调查问卷网页，包含用户名、手机号、性别、课外兴趣爱好、对本专业的

评价、对学校食堂的评价和建议等内容和提交、重置按钮。

第 3 章 CSS 基础

一、填空题（共 10 题）

1. CSS 的中文全称是__层叠样式表__，主要用于控制网页的样式和布局。
2. 在 HTML 中引入 CSS 的三种方式分别是行内样式、内嵌样式表（内部样式表）和外部样式表。
3. CSS 规则由选择器和__样式声明（声明块）__两部分组成。
4. CSS 属性和属性值之间使用__冒号__分隔，多条样式声明之间用__分号__结尾分隔。
5. 通用选择器使用__*__符号表示，可以选中页面中所有 HTML 元素。
6. 类选择器以英文点.开头定义，ID 选择器以井号#开头定义。
7. 若要为<p>标签设置字体颜色为红色，对应的 CSS 属性是color。
8. font-size 属性用于设置文本的__字体大小__。
9. CSS 注释语句的格式为____/* 注释内容 */____。
10. 优先级从高到低排序：行内样式 > 内嵌样式表（内部样式表） > 外部样式表。

二、选择题（共 10 题）

1. 以下不属于 CSS 引入方式的是（ ）
A. 行内样式 B. 内嵌样式 C. 链接样式 D. 变量样式
2. 下列选项中，正确的 CSS 语法格式是（ ）
A. p {color:red;} B. p {color=red;} C. p (color:red) D. p color:red;
3. 类选择器的正确标识符号是（ ）
A. # B. . C. * D. &
4. 想要选中页面中 id 为 box 的元素，正确的选择器是（ ）
A. .box B. #box C. box D. *box
5. 以下哪个属性可以设置文本加粗（ ）
A. font-style B. font-weight C. text-align D. color
6. 内嵌样式表需要写在 HTML 的哪个标签内部（ ）
A. <body> B. <head> C. <html> D. <title>
7. 外部样式表文件的后缀名是（ ）
A. .html B. .js C. .css D. .txt
8. CSS 代码中，/* 内容 */ 的作用是（ ）
A. 定义样式 B. 代码注释 C. 引入文件 D. 选择元素
9. 若同时为一个元素设置行内样式和内嵌样式，最终生效的是（ ）
A. 行内样式 B. 内嵌样式 C. 同时生效 D. 随机生效
10. text-align:center; 实现的效果是（ ）
A. 文本右对齐 B. 文本左对齐 C. 文本居中对齐 D. 文本两端对齐

答案：DABBB BCBAC

三、简答题（共 4 题）

1. 简述 CSS 的作用以及 CSS 相比纯 HTML 修饰网页的优势。
答：CSS 作用：用于美化网页，统一设置 HTML 元素的外观样式，包括文字、颜色、布局、边距、背景等。
优势：① 结构与样式分离，HTML 专注页面结构，CSS 专注样式，代码可读性更强；② 一次编写样式可多处复用，减少重复代码，提升开发效率；③ 统一修改样式，维护更便捷；④ 丰富页面视觉效果，让网页布局和展示更灵活。
2. 详细说明 HTML 中三种 CSS 引入方式的写法、特点及适用场景。
答：（1）行内样式
写法：直接在 HTML 标签中添加 style 属性，例：<p style="color:red;">文本</p>。
特点：优先级最高，仅作用于当前标签。
适用场景：临时为单个元素设置特殊样式。
（2）内嵌样式（内部样式表）
写法：在 HTML<head>标签内添加<style>标签，内部编写 CSS 代码。
特点：样式仅对当前整个 HTML 页面生效。
适用场景：样式仅用于当前单个网页。
（3）外部样式表
写法：单独创建.css 后缀文件，通过<link>标签引入到 HTML 中。
特点：样式可被多个网页共用，实现样式全局统一管理。
适用场景：网站多个页面共用一套样式，是项目开发主流方式。
3. 简述 CSS 中标签选择器、类选择器、ID 选择器的区别与使用场景。
答：（1）标签选择器：直接使用 HTML 标签名作为选择器，选中页面中所有同名标签。
特点：作用范围广，无唯一性。场景：统一设置某一类标签的默认样式。
（2）类选择器：以.开头定义，HTML 标签通过 class 属性调用，多个元素可共用同一个类名，一个元素也可设置多个类名。特点：灵活复用。场景：为多个不同标签设置相同样式。
（3）ID 选择器：以#开头定义，HTML 标签通过 id 属性调用，一个页面中 ID 名称必须唯一。特点：唯一性、优先级高。场景：修饰页面中独一无二的元素（如头部、侧边栏、

唯一模块）。

4. 写出设置页面中所有<div>标签文字大小为 16px、颜色为蓝色、居中对齐的 CSS 代码。
答：
div {
font-size: 16px;
color: blue;
text-align: center;
}

第 4 章 JavaScript 基础

一、填空题

- 1.浏览器对 JavaScript 脚本程序进行__解释__执行。
2. JavaScript 的 3 种注释写法为_<!--注释内容-->_、_//注释内容_、_/*注释内容*/_。
- 3.若将 JavaScript 代码写在单独的 test.js 文件中，需要在调用它的 HTML 页面中插入的代码是_<script src="test.js" type="text/javascript"></script>_。
4. JavaScript 的内置对象__window__负责操作浏览器窗口，其中__window.alert()__方法可以弹出消息框，__window.close()__方法可以关闭窗口，__window.open()__方法可以打开新窗口。
- 5.__history__对象包含用户的浏览历史等信息，其中__history.back()__方法相当于单击浏览器上的后退按钮，__history.forward()__方法相当于单击浏览器上的前进按钮。
- 6.在名为 form 的表单中有一个文本框 account，其中的内容可以用代码__document.form.account.value__获得。
- 7.用 location 对象实现跳转到网页 a.html 的代码是__window.location.href="a.html"__。
8. document 对象从属于__window__对象。
- 9.用 document 对象可以进行一些简单网页属性的设置，通过__document.title__来访问标题，通过__document.location__来获取当前网页的地址。

二、选择题

- 1.下列关于 JavaScript 的说法错误的是(D)。
A. JavaScript 的语法和 Java 语言的语法非常类似
B. JavaScript 中的变量是弱变量类型，即变量的类型根据它被赋值的类型改变
C. JavaScript 对大小写是敏感的
D. 服务器对 JavaScript 脚本程序进行编译、运行
- 2.在 HTML 页面上编写 JavaScript 代码时应编写在(C)标签之间。
A.< body></ body> B.< javascript></ javascript>
C.< script></ script> D.< form></ form>
- 3.在下面的 JavaScript 语句中，(D)定义了一个整型变量并赋值为 10。
A. var if=10 B. var larg=10
C. var arg1=10.0 D. var arg1=10
4. window. setTimeout("funO",1000)表示的意思是(A)。
A.间隔 1 秒后，fun()函数被调用 1 次
B.间隔 1000 秒后,fun()函数被调用 1 次
C.间隔 1 秒后,fun()函数被调用 1000 次
D.间隔 1 毫秒后,fun()函数被调用 1000 次
5. window 对象的(B)属性用来指定浏览器状态栏中显示的临时消息。
A. title B. status C. toolbar D. location
- 6.在 history 对象中不能实现网页前进效果的方法是(B)。
A. forward() B. back()C. go(1) D. go(2)
- 7.在浏览器的状态栏中显示“这是状态栏”消息的代码是(A)。
A. window. status="这是状态栏"
B. window. status("这是状态栏")
C. status("这是状态栏")
D. status("这是状态栏","")
- 8.下列打开新窗口的代码中正确的是(B)。
A. window. open("window2.html"," new")
B. window. open("window2.html"," new","")
C. window. open("window2.html")
D. window. open(" new","window2.html")
- 9.在代码< body onLoad="f1()" onError="f2()">
<inputonFocus="g1()"onClick="g2()">
</body>中，一定会被调用的方法是(A)。
A. f1() B. f2() C. g1() D. g2()

第 5 章 JSP 基本语法

一、填空题

1. JSP 注释一共有 3 种,分别是<!--注释内容-->_、<%--注释内容--%>_、_//注释内容

或/*注释内容*/_____。

2. JSP 程序段就是插入到 JSP 程序的_Java 代码段_____。

3.在 JSP 声明中可以定义网页中的_全局变量____，这些变量在 JSP 页面中的任何地方都能使用。

4.在使用 URL 传值时传输的数据只能是_字符串_____类型。

5. request 对象获取请求信息的方法是_getParameter()_____。

6. JSP 的 3 个指令是_page____、_include____和_taglib_____。

7. page 指令的_import_____属性用来导入包。

8.当 JSP 程序出现未被捕获的异常时可以使用_errorPage____设置要跳转的页面。

9._include____指令可以在 JSP 程序中插入多个外部文件。

10._include 动作_____只会把文件中的输出包含到 JSP 页面，而_include 指令_____是把文件包含到 JSP 页面。

二、选择题

1.下列关于 JSP 的说法错误的是(C)。

A. JSP 将动态代码嵌入到静态的 HTML 中，从而产生动态的输出

B.在客户端的源代码中是看不到 JSP 页面中的 Java 代码的

C. JSP 属于静态网页

D. JSP 页面是由 JSP 容器执行该页面的 Java 代码部分，然后实时生成 HTML 页面

2. JSP 页面在第一次运行的时候被 JSP 引擎转换为(C)。

A. CSS 文件 B. JSP 文件 C. HTML 文件 D. Java 文件

3.在下列注释中会发送到服务器的是(A)。

A.<!--注释内容--> B.<%--注释内容-%>

C.//注释内容 D./*注释内容*/

4.下列关于 JSP 表达式的说法错误的是(B)。

A. JSP 表达式的作用是将其里面内容所运算的结果输出到客户端

B.在 JSP 表达式中能用“;”结束

C.在 JSP 表达式中不能出现多条语句

D. JSP 表达式中的内容一定是字符串类型，或者能通过 toString()函数转换成字符串的形式

5. JSP 程序段的用法是(A)。

A.<% Java 代码%> B.<%! Java 代码%>

C.<%@ Java 代码%> D.<%= Java 代码%>

6.在 JSP 页面中定义一个 String 类型的 Java 全局变量 str,正确的代码为(B)。

A.<% String str;%>B.<%! String str;%>

C.<% String str %>D.<%! String str %>

7.使用(A)属性可以设置 JSP 的 MIME 类型和可选字符编码。

A. contentType B. Type

C. pageEncoding D. charset

8.用于设置 JavaBean 属性的动作是(B)。

A. <jsp:useBean> B. <jsp:setProperty>

C. <jsp:getProperty> D.<jsp:include>

9.用于将请求跳转到另一个页面的 JSP 动作是(C)。

A.<jsp:include> B.<jsp: plugin>

C.<jsp:forward> D. <jsp:useBean>

三、简答题

1. 简述 JSP 的概念，以及 JSP 相比纯 HTML、Servlet 的主要优势。

答：JSP（Java Server Pages）即 Java 服务器页面，是运行在服务器端的动态网页技术，将 Java 代码嵌入 HTML 页面中，由服务器解析执行并生成静态页面返回给客户端。

优势：

相比 HTML：HTML 是静态页面，无法实现数据交互、逻辑处理；JSP 可嵌入 Java 代码，实现动态数据展示、表单处理、业务逻辑等动态功能。

相比 Servlet：Servlet 编写页面时需要大量拼接 HTML 代码，开发繁琐；JSP 以 HTML 为主体，嵌入少量 Java 代码，页面编写、视觉布局更直观，前端开发效率更高。

2. 请说明 JSP 页面的三大指令分别是什么，并简述各自的常用作用。

答：JSP 三大指令为：page 指令、include 指令、taglib 指令。

page 指令：作用于整个 JSP 页面，用于设置页面全局属性，如页面使用的语言、编码格式、导入 Java 类、会话设置、异常页面等。

include 指令：用于静态包含其他文件（HTML、JSP、文本文件），将被包含文件的内容原封不动合并到当前页面，适合引入公共头部、底部等通用模块。

taglib 指令：用于引入自定义标签库，在页面中使用第三方或自定义 JSP 标签，简化代码编写。

3. 什么是 JSP 内置对象？列举出 3 个常用内置对象，并说明其基本用途。

答：

概念：JSP 内置对象是服务器提前创建、无需手动实例化，可直接在 JSP 页面中使用的对象，本质是 Servlet 中的常用对象封装。

常用对象及用途：

- request：接收客户端发送的请求数据，如表单参数、请求头信息等。

- response：向客户端做出响应，实现页面重定向、设置响应头、输出数据流等。

- session：会话对象，用于保存单个用户的会话数据，跟踪用户登录状态、页面间数据共享。

- （补充：也可答 out、application、pageContext 等，答对 3 个即可）

第 6 章 表单开发

一、填空题

1.表单元素放在_<form></form>_____标签之间。

2.表单元素提交给服务器端的哪个页面可以用<form>中的_action_____属性决定。

3.在表单中提交请求的两种常见方式是_get_____和_post_____，默认情况下是_get_____方式。

4.捆绑表单元素数据的获取方法为_request.getParameterValues()_____。

5.将 type 属性设置为_hidden_____可以隐藏表单元素。

6.直接修改 request 的编码方式来解决中文乱码问题的代码是_____

request.setCharacterEncoding("utf-8")_____。

7. HTTP 是无状态的协议，在页面之间传递值时必须通过_服务器_____。

8.在用 JavaScript 对表单的输入进行验证时，需要将“提交”按钮的类型设置为_

button_____。

二、选择题

1.下列关于表单的说法不正确的是(A)。

A.表单是可以由用户输入并提交给客户端的一个图形界面

B.在表单中一般有一个按钮负责提交

C.单击“提交”按钮，表单元素中的内容会提交给服务器端

D.在表单中可以输入一些内容，这些输入功能由表单元素提供

2.有下面两段代码：

page1. Jsp

```
<form action = "page2. jsp">
    请您输入账号: < input name = "account" type = "text">< br>
    请您输入密码: < input name = "password" type = "password">< br>
    < input type = "submit" value = "登录">
</form>
```

page2. Jsp

```
<%
    //获得表单中 name = account 的表单元素中输入的值,赋值给 str
    String str1 = request.getParameter("account");
    String str2 = request.getParameter("zhanghu");
%>
```

若不输入数据，直接单击“登录”按钮，则 str1 和 str2 的值分别是(D)。

A. null、null B. null、“” C. “”、“” D. “”、null

3.要想在浏览器的地址栏上的 URL 中隐藏传输的参数，需要将< form>标签的 method 属性值设置为(B)。

A. hidden B. post C. get D. submit

4.下列说法中错误的是(D)。

A.除了复选框、多选列表框等，其他一些表单元素也可以设置为同名

B.获取同名表单元素中数据的方法为 request. getParameterValues(arg)

C.以文本框在源代码中出现的顺序从数组的第 0 位开始向后放置同名表单元素的数据

D.在提交表单数据时只能用 post 方法

5.下列表单元素中不是单一表单元素的是(A)。

A.复选框 B.文本框 C.密码框 D.单选按钮

6.在表单提交的过程中，不能解决中文乱码问题的方案为(C)。

A.将获取到的数据转换成 gb2312 的格式

B.在获取数据之前先修改 request 的编码方式

C.把文件头上的字符集设置为中文字符集

D.利用过滤器对整个 Web 应用进行统一的编码过滤

7.下列关于用表单传值的说法正确的是(D)。

A.表单传值的数据可以是任何类型

B.表单传值非常安全，即使是在客户端的源代码里也看不到传输的值

C.将表单元素的 type 属性设置为" hidden"，且将提交方式设置为 post 方法可完全隐藏传输的数据

D.虽然表单传值的方法不是绝对安全的，但由于其简单性和平台支持的多样性，很多程序还是用表单传值

第 7 章 JSP 内置对象

一、填空题

1.在 JSP 页面中不需要定义就可以直接使用的对象叫_内置对象_____。

- 2.在 JSP 的内置对象中，__out__对象负责管理对客户端的输出，主要有两种输出方法，分别是 __out.print()__ 和 __out.println()__。
3. out 对象的 __close()__方法可以强制终止当前页面的剩余部分向浏览器输出。
4. request 对象对应的类型是 __javax.servlet.http.HttpServletRequest__。
- 5.负责得到客户端请求的内置对象是__request__，负责向客户端发出响应的内置对象是__response__。
- 6.用 response 进行重定向的方法是 __response.sendRedirect(目标页面路径)__。
7. response 的 __sendError__方法用于向客户端发送 HTTP 状态码的出错信息。
8. Cookie 是一个小的 __文本数据__ ,由 __服务器端__ 产生,发送给 __客户端浏览器__。
- 9.在一般情况下，Cookie 中的值是以 __key-value__ 的形式进行表达的。
- 10.将 Cookie 写入客户端的 response 对象的方法为 __response.addCookie(Cookie c)__。

二、选择题

- 1.下列关于内置对象的说法错误的是(D)。
- A.在所有的 JSP 页面中，直接调用内置对象都是合法的
- B.内置对象是通过 Web 容器来实现和管理的
- C.内置对象是自动载入的，因此不需要直接实例化
- D.在 JSP 规范中定义了 4 种内置对象
- 2.下列内置对象中用来表示页面上发生异常的是(B)。
- A. applicationB. exception C. page D. config
- 3.在 out 对象管理缓冲区的方法中，用来清除缓冲区里的数据，但不把数据写入客户端的是(B)。
- A. void close() B. void clear()
- C. void flush() D. void clearBuffer()
- 4.在 request 对象的方法中,用来得到请求的 URL 地址的方法是(A)。
- A. request. getRequestURIO B. request. getServletPath()
- C. request. getQueryString() D. request. getRemoteAddrO
- 5.下列关于< jsp: forward>和 response 的 sendRedirect 方法进行重定向的说法中错误的是(B)。
- A. forward 方法属于服务器端去请求资源，而 redirect 方法让客户端重新向服务器端请求一遍
- B. forward 转发的页以及转发到的目标页面不能共享 request 里面的数据,但 redirect 方法可以
- C. forward 方法只能在同一个 Web 应用程序内的资源之间转发请求
- D.与 redirect 方法相比, forward 方法的效率较高
6. response 对应的类是(A)。
- A. javax.servlet.http.HttpServletResponse
- B. java.servlet.http.HttpServletResponse
- C. javax.servlet.Response
- D. javax.servlet.HttpServletResponse
- 7.用来设置 Cookie 的存活时间的代码是(B)。
- A. response. addCookie(Cookie c) B. Cookie. setMaxAge(int second)
- C. request. getCookies() D. request. setCookies()
- 8.下列关于 Cookie 的说法中正确的是(C)。
- A. Cookie 是绝对安全的，可以放心使用
- B. Cookie 帮助服务器端保存多个状态信息，使用服务器端专门分配存储资源
- C. Cookie 可以持久地保持一些和客户相关的信息
- D. 关闭客户端计算机后，重新打开就找不到 Cookie 文件了
- 9.在解决 Cookie 的安全问题时可以采用及时删除 Cookie 的方法。下列做法不能删除一个已经存在的 Cookie 的是(C)。
- A.通过浏览器删除 Cookie B.禁用 Cookie
- C.使用跨站脚本技术 D.给 Cookie 赋空值

第 8 章 Servlet 编程

一、填空题

- 1.__Servlet__是一种运行在服务器端的 Java 应用程序，可以生成动态的 Web 页面，它属于客户和服务器响应的中间层。
2. Servlet 中的两个处理请求的方法是 __doGet()__、 __doPost()__。
3. Servlet 为每一个 HttpSession 对象分配的唯一标识符是 __SessionID__。
- 4.在 Servlet 程序中, Servlet 对象消亡时调用的方法是 __destroy()__。
- 5.在 Servlet 中主要使用 HttpServletResponse 类的重定向方法 __sendRedirect()__实现重定向,使用 RequestDispatcher 类的转发方法 __forward()__实现转发功能。
6. web. xml 文件中的两种类型的参数为 __全局参数__、 __局部参数__。
7. Filter 接口中最主要的方法是 __doFilter()__。
- 8.实现 Filter 接口的类需要重写 __init()__方法、 __destroy()__方法、 __doFilter()__方法。
- 9.过滤器的 doFilterO 函数在 Servlet __之前__被调用。(之前、之后)

二、选择题

- 1.在 Java Web 中, Servlet 程序需要在(A)文件中配置。
- A. web. xml B. JSP C. struts. xml D. servlet. xml
- 2.在部署带有 Servlet 的 Java Web 程序时,(C)不是必需的。
- A.web.xml 文件 B.WEB-INF 文件夹
- C.csses 文件 D.Classes 文件
- 3.完整地配置一个 Servlet 需要的标签是(B)。
- A.< webapp></ webapp>
- B.< servlet></ servlet>和< servlet-mapping></ servlet-mapping>
- C.< servlet-name/>和< servlet-class>
- D.< servlet-mapping>< servlet-name>
- 4.如果是整个应用程序共享的数据，则适合放在(B)中成为属性。
- A. ServletConfig B. ServletContext C. ServletRequest D. Session
5. HttpServlet 定义在(C)之中。
- A. javax. servlet B. java. http
- C. javax. servlet. http D. javax. http
- 6.在 web. xml 中预先对 Servlet 进行初始化设置的代码如下：

```
< init - param>
    < param - name> myWord </param - name>
    < param - value> hello </param - value>
</init - param>
```

则以下获取初始化参数的语句中正确的是(D)。

- A. String myWord=getInit("myWorld");
- B. String myWord=getInit("myWord");
- C. String myWord=getInitParameter(" hello");
- D. String myWord=getInitParameter("myWord");
- 7.在 Servlet 中,HttpServletResponse 的(C)方法用来把一个 HTTP 请求重定向到另外的 URL。
- A. sendURL()B. redirectURL()
- C. sendRedirect() D. redirectResponse()
- 8.给定一个 Servlet 的代码片段如下：

```
Public void doGet (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException{

    _____
    out.println("hi kitty!");
    out.close();
}
```

运行该 Servlet 时输出“hi kitty!”,则应在此 Servlet 的下画线处填入的代码是(A)。

- A. PrintWriter out= response. getWriter();
- B. PrintWriter out= request. getWriter();
- C. OutputStream out= response. getOutputStream();
- D. OutputStream out= request. getWriter();

9.给定一个 Servlet 程序的代码片段如下：

```
Public void doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException {
    request.getSession().getAttribute("A");    //第 2 行

    _____
}
```

假定第 2 行返回的对象引用不是 null，那么这个对象存储在(B)范围中。

- A. page B. session C. request D. application

10.在 web. xml 中定义了以下内容：

```
< servlet>
    < servlet - name> Goodbye </servlet - name>
    < servlet - class> cc. openhome. LogutServlet </servlet - class>
</servlet>
< servlet - mapping>
    < servlet - name> GoodBye </servlet - name>
    < url - pattern>/goodbye </url - pattern>
</servlet - mapping>
```

下列可以正确访问该 Servlet URL 的是(D)。

- A./ goodbye. servlet B. /LoguotServlet
- C./ Goodbye D. /goodBye

第 9 章 EL 和 JSTL

一、填空题

1. EL 的全称是__Expression Language__，中文名称为__表达式语言__，通过它可以在 JSP 上大幅度地减少 Java 代码。
2. EL 最基本的语法结构为 __\${ Expression }__，它提供 __.__(点操作)__、__[]操作__两种对相应数据存取的运算符。
3. 当要存取的数据名称中包含一些特殊字符(非字母或数字符号)时需使用 __[]__运算符。
4. 若在 JSP 中的不同作用域中有相同名称的对象，且 EL 表达式省略了相应类型，将按照 __page-request-session-application__顺序查找相应对象。
5. 在 EL 中用来获取单个参数的隐含对象为 __param__。

6. JSTL 的中文名称为 JSP 标准标签库，它是标准的已经制定好的标签库。
7. 在使用 JSTL 前必须使用 taglib 指令 指令，其作用是 声明 JSP 文件使用的标签库，同时引入该标签库，并指定标签的前缀。
8. 在 JSTL 的核心标签库中，功能为将集合中的成员顺序浏览一遍的标签是 <c:forEach>。
- JSTL 的国际化标签库又名 I18N 标签库，为请求设置字符编码的标签是 <fmt:requestEncoding>。
10. 在 JSTL 的函数标签库中,< fn: split>标签的功能是 将一组由分隔符分隔的字符串转换成字符串数组，其返回值是 String 数组。

二、选择题

1. 以下关于 EL 和 JSTL 的说法错误的是(D)。
- A. EL 是一种简洁的数据访问语言
- B. EL 表达式的基本形式为\${var}
- C. JSTL 的全称是 Java Server Pages Standard Tag Library
- D. JSTL 只有 Core 核心标签库
2. 下面不是 EL 表达式的特点的是(B)。
- A. 访问 JavaBean 属性 B. 被所有浏览器支持
- C. 访问 JSP 作用域 D. 可直接进行运算
3. 下面有关 EL 中 “.” 和 “[]” 两种存取运算符的说法不正确的是(C)。
- A. 两者在某些情况下是等效的
- B. “[]” 运算符主要用来访问数组、列表或其他集合
- C. 如果要动态取值，两者都可以实现
- D. 当要存取的属性名称中包含一些特殊字符时，例如. 或?等非字母或数字的符号，就一定要使用 “[]”
4. 在使用 EL 关系运算符判断两个变量是否相等时应使用(A)表达式。
- A. \${变量 1==变量 2} B. \${ \${变量 1}==\${变量 2}}
- C. \${变量 1}==\${变量 2} D. \${ \${变量 1}==\${变量 2}}
5. 在以下这段代码中，页面运行后出现的语句是(B)。

```
<%@ page contentType = "text/html; charset = gb2312" %>
<html>
<body>
<%
    application.setAttribute("Msg", "Welcome Application!");
    page.setAttribute("Msg", "Welcome page!");
    session.setAttribute("Msg", "Welcome Session!");
%>
    ${Msg}<br>
</body>
</html>
```

- A. Welcome Application! B. Welcome page!
- C. Welcome Session! D. Welcome!
6. EL 表达式在对隐含对象进行查找时最先查找的是(B)。
- A. session B. page C. application D. cookie
7. 以下(C)标签用来解析 XML 文件。
- A.<x: set> B.<x: otherwise>
- C.<x: parse> D.<x: transform>
8. 在下面的代码中，若想使输出结果为“好好学习”，应该填入(A)。

```
<%@ page language = "java" contentType = "text/html; charset = gb2312" %>
<%@ taglib prefix = "c" uri = "http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<html>
<body>
<%
    session.setAttribute("msg", "<i>好好学习</i>");
%>
    _____
</body>
</html>
```

- A.<c: out value="\${msg}" escapeXml=" false"></c: out>

- B.<c: out value="\${msg}"></c: out>

- C.<c: out value="\${msg}" escapeXml=" true"></c: out>

- D.以上都不正确
9. 如果要使用 JSTL 的核心标签库，需要在 JSP 源文件的首部加入如下(A)声明语句。
- A.<%@ taglib prefix="c" uri="http:// java.sun.com/ jsp/ jstl/ core"%>
- B.<%@ taglib prefix="x" uri="http:// java.sun.com/ jsp/ jstl/ xml"%>
- C.<%@ taglib prefix=" fmt" uri="http:// java.sun.com/ jsp/ jstl/ fmt"%>
- D.<%@ taglib prefix=" sql" uri="http:// java.sun.com/ jsp/ jstl/ sql"%>

第 10 章 面向对象程序设计（补充内容）

一、填空题（共 10 题）

1. 在 Java 中， 类 是对象的模板， 对象 是类的实例。

2. 类的三大核心特征是封装、 继承、 多态。
3. 构造方法的方法名必须与 类名 完全一致，且 没有 返回值类型。
4. 如果一个类没有显式定义构造方法，编译器会自动为该类生成一个 无参空实现 构造方法。
5. Java 中使用 extends 关键字实现类的单继承。
6. 子类重写父类的方法被称为 方法重写，重写要求方法名、参数列表、返回值类型完全一致。
7. super 关键字可以调用父类的构造方法、成员变量和成员方法。
8. 被 abstract 关键字修饰的类为抽象类，抽象类 不能（能/不能）被实例化。
9. 抽象方法只有方法声明，没有 方法体，必须存在于 抽象类 中。
10. 子类继承父类后， private 和 默认（包访问） 权限的成员无法被直接继承访问。

二、选择题（共 10 题，单选）

1. 以下关于类和对象的说法正确的是（C）
- A. 对象是类的模板 B. 类是对象的实例 C. 类是抽象的，对象是具体的 D. 类和对象没有区别
2. 下列关于构造方法的描述错误的是（C）
- A. 构造方法名与类名相同 B. 构造方法可以重载 C. 构造方法有返回值 D. 构造方法在创建对象时自动调用
3. Java 中类的继承特点是（A）
- A. 单继承，接口多继承 B. 多继承，接口单继承 C. 类和接口都可以多继承 D. 类和接口都只能单继承
4. 以下哪个关键字用于继承父类（B）
- A. implements B. extends C. static D. final
5. 关于方法重写，下列说法正确的是（C）
- A. 重写可以修改方法名 B. 重写可以缩小访问权限 C. 重写是子类对父类方法的重构 D. 构造方法可以被重写
6. 抽象类使用哪个关键字定义（C）
- A. static B. private C. abstract D. final
7. 以下关于抽象方法的说法正确的是（C）
- A. 抽象方法可以有方法体 B. 普通类中可以定义抽象方法 C. 包含抽象方法的类必须是抽象类 D. 抽象方法可以被 private 修饰
8. super 关键字的作用不包括（D）
- A. 调用父类构造方法 B. 调用父类成员方法 C. 访问父类成员变量 D. 创建父类对象
9. 下列权限修饰符中，被子类无法继承的是（B）
- A. public B. private C. protected D. 默认包访问权限
10. 关于默认无参构造方法，说法正确的是（C）
- A. 类定义任意构造方法后，默认构造方法依然存在 B. 默认构造方法有参数 C. 类中无自定义构造方法时，系统自动生成 D. 默认构造方法需要手动定义

三、简答题（共 5 题）

1. 简述类与对象的关系，并举例说明。
- 答：类是对一类事物的抽象描述，是模板，定义了事物的属性（成员变量）和行为（成员方法）；对象是类的具体实例，是真实存在的个体，通过类创建。
- 关系：类是抽象模板，对象是具体实例，一个类可以创建多个对象，对象拥有类定义的所有属性和行为。
- 举例：定义 Person 类（包含姓名、年龄属性，说话方法），Person 类是模板；通过 new Person()创建的张三、李四就是具体的对象。

2. 什么是构造方法？构造方法的特点和作用是什么？

答：构造方法是类中一种特殊的成员方法，用于在创建对象时初始化对象的成员变量。

核心特点：① 方法名必须与类名完全相同；② 没有返回值类型（连 void 都没有）；③ 创建对象时由 JVM 自动调用，无法手动调用；④ 支持方法重载，一个类可以有多个构造方法。

核心作用：为对象的成员变量赋初始值，完成对象的初始化操作。

- 3.简述 Java 继承的概念、作用，以及 super 关键字的常用用法。

答：概念：继承是 Java 面向对象的核心特性，指子类（派生类）通过 extends 关键字复用父类（父类）的成员变量和成员方法，并可拓展自身功能，实现代码复用。Java 仅支持单类继承，一个子类只能有一个直接父类。

作用：提高代码复用性、减少冗余代码；实现代码拓展，在父类基础上快速开发新功能；为方法重写和多态提供基础。

super 常用用法：① super(): 调用父类无参构造方法；② super(参数): 调用父类有参构造方法；③ super.变量名: 访问父类的成员变量；④ super.方法名(): 调用父类的成员方法。

4.简述方法重写的定义、使用场景和重写的语法规则。

答：定义：子类对父类中已有的非私有、非 final、非静态方法进行重新实现，覆盖父类原有方法逻辑，称为方法重写（Override）。

使用场景：父类方法的逻辑无法满足子类的业务需求，子类需要自定义专属的方法实现逻辑。

语法规则：① 方法名、参数列表、返回值类型必须与父类方法完全一致；② 访问权限不能严于父类（如父类 protected，子类不能改为 private）；③ 不能重写 private、final、static、构造方法；④ 抛出的异常范围不能大于父类方法。

5. 什么是抽象类和抽象方法？抽象类的特点和使用场景是什么？

答：抽象方法：被 abstract 修饰、只有方法声明，没有方法体（无{}）的方法，用于定义规范，不实现具体逻辑。

抽象类：被 abstract 修饰的类，包含 0 个或多个抽象方法，也可以包含普通成员变量和普通方法。

抽象类核心特点：① 不能被实例化，只能被继承；② 包含抽象方法的类必须是抽象类；③ 子类继承抽象类后，必须重写所有抽象方法，否则子类也必须定义为抽象类；④ 可以拥有构造方法，用于子类初始化父类成员。

使用场景：用于定义统一的业务规范和通用模板，抽取多个子类的公共属性和通用方法，强制子类实现抽象方法，保证子类行为的统一性。

第 11 章 JDBC 数据库开发

一、填空题

- 1.在 java.sql 包中负责执行数据库 SQL 语句的类是 java.sql.Statement
- 2.数据库连接有两种方式;分别是 数据库厂商驱动连接 和 JDBC-ODBC 桥接方式
- 3.ODBC 的中文名称是 开放数据库连接 JDBC 的中文名称是 Java 数据库连接
- 4.加载数据库驱动类的代码是 Class.forName("驱动名")
- 5.statement.executeUpdate(sql)主要用来执行 添加数据、删除数据、修改数据的 SQL 语句，其返回值代表的是 这条 sql 语句执行受影响的行数
- 6.statement.executeQuery(sql)主要用来执行 查询数据 的 SQL 语句，它的返回值是 ResultSet 类型，用于 存放 SQL 语句执行后返回的结果
- 7.PreparedStatement 的 setString(n,参数) 方法可以将第 n 个 “?” 传递的参数代替。
- 8.可以使用 Connection 类来定义 executeUpdate()方法是否自动提交 SQL 语句的结果，并进行事务的提交或回滚。
- 9.通过 ODBC 可以连接到 ODBC 支持的任意一种数据库;这种连接方式叫作 JDBC-ODBC 桥

二、选择题

- 1.下列关于 JDBC 技术的说法错误的是(A)。
A.JDBC 可以适用于任何语言
B.在 Java 技术系列中，访问数据库的技术叫作 JDBC
C.JDBC 提供了一系列的 API,让 Java 语言编写的代码连接数据库，对数据库的数据进行添加、删除、修改和查询
D.JDBC 相关的 API 存放在 java.sql 包中
- 2.java.sql.Connection 负责(A)。
A.连接数据库
B.执行数据库的 SQL 语句
C.存放查询结果
D.对数据库进行增/删/改/查
- 3.DriverManager.getConnection("URL","用户名","密码")的功能是(B)。
A. 指定驱动 C. 运行 SQL 语句
B. 获取数据库连接 D. 处理 SQL 语句的执行结果
- 4.下列关于 ResultSet 类的说法错误的是(B)。
A.游标是在 ResultSet 中的一个可以移动的指针，它指向一行数据，初始时指向第 1 行的前一行
B.从 ResultSet 的某一行中通过 getXXX()方法取数据的每一列能取无限次
C.当游标指向某一行时可以通过 ResultSet 的 getXXX("列名")方法得到这一行的某个数据
D.ResultSet 的 next()方法的返回值是一个布尔类型的数据
- 5.在 Connection 中设置 executeUpdate 不要自动提交的代码是(A)
A. connection.setAutoCommit(false)
B. connection.setAutoCommit(true)
C. connection.rollback()
D. connection.close()
- 6.下列关于厂商驱动的说法错误的是(D)。
A.使用厂商驱动需要下载相应的厂商驱动包，将其复制到 Web 项目的 “WEB-INF/lib”下
B.不同驱动程序和不同数据库可以采用不同驱动程序名称和 URL

C.驱动程序一般弹性较差，往往只适用于自己的数据库系统

D.使用厂商驱动的方法完全不依赖于 ODBC，但是只能在 Windows 操作系统上使用

7.连接到本机 MySQL 数据库上的 SCHOOL 数据库的代码为(A).其用户名为"root" ",密码为"manager".

- A. Connection conn=DriverManager. getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/SCHOOL","root","manager"
- B. Connection conn=DriverManager. getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/SCHOOL");
- C. Connection conn=DriverManager. getConnection("jdbc:mysql://localhost:1433/SCHOOL");
- D. Connection conn=DriverManager. getConnection("jdbc:mysql://localhost:1433/SCHOOL","root","manager");

8.一个典型的 JDBC 按照(C)顺序编写

① 指定驱动程序 ② 获得与数据的连接 ③ 关闭数据库连接 ④处理 SQL 语句的运行结果 ⑤ 使用 Statement 接口运行 SQL 语句

- A. 12345
- B. 12453
- C. 12543
- D. 25431

9.下列关于 JDBC-ODBC 桥的说法中错误的是(D)。

A.ODBC 几乎可以支持在 Windows 平台下运行的所有数据库

B.由 ODBC 连接到特定的数据库之后，JDBC 只需要连接到 ODBC 就可以了

C.通过 ODBC 就可以连接到 ODBC 支持的任意一种数据库

D.ODBC 桥接比较简单，支持所有操作系统上的数据库连接

三、简答题

1. 请简述 JDBC 是什么，以及它的核心作用。

答：JDBC 全称是 Java Database Connectivity，即 Java 数据库连接。它是 Sun 公司提供的一套标准 Java API，用于实现 Java 程序和各类关系型数据库的交互。

核心作用：统一不同数据库的访问方式，让 Java 代码无需针对不同数据库单独改写，实现跨数据库操作，完成数据库的连接、增删改查等操作。

2. 写出使用 JDBC 实现数据库增删改操作的完整执行步骤。

答：

- 1) 加载数据库驱动；
- 2) 通过 DriverManager 获取数据库连接对象 Connection；
- 3) 创建 SQL 语句执行对象 Statement 或 PreparedStatement；
- 4) 执行增删改 SQL 语句；
- 5) 依次关闭执行对象、数据库连接，释放资源。