

任务 1：配置路由器 G 口和 S 口

(1)切换到系统视图展示将要配置的虚拟局域网及其端口号

```
system-view
```

```
disp interface brief
```

(2) 进入到接口 ser2/0 或者 g0/1，用 ip address 配置其地址并展示

```
int ser2/0 或者 int g0/1
```

```
ip address 10.0.5.8 24
```

```
disp interface brief
```

(3) 删除已有 IP 地址

```
undo ip address 10.0.5.8 24
```

```
disp interface brief
```

任务 2：配置 VLAN 及其下属端口(交换机)

(1)切换到系统视图展示将要配置的虚拟局域网及其端口号

```
system-view
```

```
disp vlan brief
```

(2) 划分名为 vlan n 的局域网并配置下属接口为 port g1/0/5

```
vlan n (n 为自定义数字)
```

```
port g1/0/5
```

```
disp vlan brief
```

(3) 取消已有 port 配置并用 display 命令

```
undo port g1/0/5
```

```
disp vlan brief
```

(4) 取消已有虚拟局域网配置并用 display 命令展示

```
undo vlan n (n 与上面配置的数字一样)
```

```
disp vlan brief
```

任务 3：开放实验(任选两台路由器连一根网线，配置两个网线接口 IP，互相 ping 对方 IP)

(1)重命名两台路由器为 R1、R2

```
路由器 1
```

```
sysname R1
```

```
路由器 2
```

```
sysname R2
```

(2) IP 分别配置为 12.1.1.1 24 和 12.1.1.2 24 互相 ping 对方 IP

```
路由器 1
```

```
int g0/1
```

```
ip address 12.1.1.1 24
```

```
disp interface brief
```

```
quit
```

```
ping 12.1.1.2 24
```

```
路由器 2
```

```
int g0/1
```

```
ip address 12.1.1.2 24
```

```
disp interface brief
```

```
quit
```

```
ping 12.1.1.1 24
```