

FILTER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

V1.4.1 - BLENDER 4.2+

[GITHUB.COM/ABYRVALG379](https://github.com/ABYRVALG379)

FILTER - расширение Blender для быстрого управления видимостью и модификаторами. Панель показывает объекты сцены, разложенные по типам, коллекциям и именам: любой тип можно скрыть, закомментировать из рендера или заблокировать для выделения одним нажатием. Отдельный блок By Modifier управляет модификаторами массово: найти все Bevel сцены, выделить объекты с ними, применить или удалить - с безопасным порядком запекания и детектором расхождений.

github.com/abyrvalg379/FILTER

СОДЕРЖАНИЕ

1. О программе.....	3
2. Установка.....	3
3. Быстрый старт.....	3
4. По типу (By Type).....	3
5. По имени и по коллекциям.....	4
6. By Modifier.....	4
7. Как пользоваться.....	5
8. Решение проблем.....	5

1. О ПРОГРАММЕ

Ключевые возможности:

- видимость, выделение и блокировка по типу объекта: Mesh, Armature, Empty, Light, Camera;
- solo-глаз: показать только выбранный тип или коллекцию, спрятать всё остальное;
- render-глаз: исключить тип или коллекцию из рендера, не трогая вьюпорт;
- фильтр по шаблону имени (без учёта регистра) и по коллекции;
- By Modifier: массовое применение, удаление и выделение по группам модификаторов;
- детектор расхождения настроек внутри группы модификаторов;
- order-safe apply: порядок стека сохраняется, запекание выполняется только когда нужно;
- скуп объектов из linked-библиотек и аккуратная работа со связанными дубликатами.

2. УСТАНОВКА

- Blender 4.2+: скачайте filter.zip из последнего релиза github.com/abyrvalg379/FILTER → Preferences → Get Extensions → Install from Disk → выберите zip.
- Blender 3.0-4.1: тот же zip, путь Preferences → Add-ons → Install.
- Панель появится в N-панели 3D-вьюпорта (клавиша N) → вкладка FILTER.

3. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Два типовых прохода:

- Чистый вьюпорт: в блоке By Type нажмите solo-глаз (Shift + клик) на строке Mesh - останется только геометрия, арматуры, пустышки и свет спрячутся. Повторный Shift + клик вернёт всё как было.
- Массовый Apply: блок By Modifier → выберите группу (например, Bevel) → Apply. Если модификатор стоит не первым в стеке, FILTER предложит запечь вышележащие - результат на всех объектах будет ровно таким, как в вьюпорте.

4. ПО ТИПУ (BY TYPE)

Блок раскладывает объекты сцены по пяти типам. У каждого типа - свои кнопки:

КНОПКА	ДЕЙСТВИЕ
Toggle (глаз)	скрыть/показать все объекты типа во вьюпорте
Select	выделить все объекты типа
Render (камера)	исключить/вернуть тип в рендер, не трогая вьюпорт
Lock	заблокировать/разблокировать выделение типа
Solo (Shift + клик по глазу)	показать только этот тип, остальное скрыть; повторно - вернуть

Кнопки состояний друг с другом не конфликтуют: можно, например, держать свет в рендере, но скрытым во вьюпорте, - рендер-глаз и глаз вьюпорта независимы.

5. ПО ИМЕНИ И ПО КОЛЛЕКЦИЯМ

5.1 By Name

Введите шаблон имени (без учёта регистра) - Toggle скроет или покажет совпавшие объекты, Select выделит их. Удобно для серийных суффиксов: `_geo`, `_low`, `LOD*`.

5.2 Collections

Блок показывает коллекции сцены с теми же кнопками видимости, выделения и рендера. Видимость коллекций ведётся через каналы аутлайнера - то, что выключено в FILTER, честно выключено и в аутлайнере, и наоборот.

6. BY MODIFIER

Блок собирает модификаторы всей сцены, сгруппированные по точному имени или по типу (переключатель группы). Скоуп Scene / Selected ограничивает выбор: вся сцена или только выделенные объекты.

6.1 Операции

ОПЕРАЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Select	выделить все объекты с модификаторами группы
Apply	применить модификатор на всех совпавших объектах с order-safe семантикой
Remove	удалить модификатор группы со всех совпавших объектов
Remove disabled	одним кликом удалить все выключенные во вьюпорте модификаторы в скоупе
Select different	найти и выделить объекты, у которых модификатор группы с другими настройками

6.2 Order-safe apply

Если применяемый модификатор не первый в стеке, результат зависит от того, что выше него. FILTER решает это корректно: модификаторы выше целевого сначала запекаются сверху вниз, и только затем применяется целевой - результат на каждом объекте точно совпадает с тем, что было во вьюпорте. Диалог подтверждения появляется только когда запекание действительно требуется.

6.3 Особые случаи

- связанные дубликаты (Alt+D) с общим меш-дatabлоком автоматически делаются single-user перед apply;
- объекты из linked-библиотек пропускаются - чужие данные не изменяются;
- детектор расхождения: строка «3 с другими настройками» означает, что часть модификаторов группы отличается параметрами - Select different выделит их для разбора.

7. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Скриншот чистой модели

Solo-глаз на Mesh - арматура, пустышки и служебные объекты исчезли. Сняли кадр - Shift + клик вернул сцену.

Сдать модель без модификаторов

By Modifier → группа Bevel (или все по типу) → Apply с подтверждением запекания. Проверьте детектором, что нигде не осталось расхождений, и Remove disabled на всякий случай.

Рендер без арматур и пустышек

Render-глаз на Armature и Empty: вьюпорт не меняется, но на кадре их не будет.

Разбор чужой сцены

Lock по типам, которые трогать нельзя (Armature), фильтр по имени `_geo` - и вы работаете только с тем, что нужно.

8. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
При Apply появляется диалог	модификатор не первый в стеке - вышележащие нужно запечь	подтвердите: результат останется ровно как в вьюпорте; без запекания порядок нарушится
Часть объектов пропущена при apply	объекты из linked-библиотек или multi-user данные	связанные дубликаты делаются single-user автоматически; linked-объекты правятся в своей библиотеке
Видимость коллекции «не применяется»	канал коллекции выключен в аутлайнере	это единое состояние: проверьте глаз коллекции в аутлайнере - FILTER и аутлайнер синхронны
Фильтр имени ничего не находит	регистр или лишние символы в шаблоне	фильтр без учёта регистра; проверьте шаблон (поддерживаются подстановки вида *)
Объект скрыт, а на рендере виден	глаз вьюпорта и render-глаз - независимые состояния	для исключения из рендера используйте render-глаз (иконка камеры)