Python: русский PEP8 (сокращенная версия)

https://ablex.ru/2013/03/python-russkijj-pep8-sokrashhennaya-versiya/

Краткое изложение стандартов оформления кода на Python, известное, как PEP8. Стандарт служит для удобства чтения вашего кода другими разработчиками. Начинающим разработчикам на Python рекомендуется распечатать и повесить на стену.

- используйте 4 пробела для отступа и не используйте табы, не смешивайте их
- максимальная длина строки 79 символов; для разрыва строки используйте отступы или бэкслеш
- функции верхнего уровня и определения классов отделяйте двумя пустыми строками
- определения методов внутри класса отделяйте одной пустой строкой
- дополнительные пустые строки используйте для логической группировки методов
- кодировка файлов должна быть Latin-1, а в Питоне 3 и выше — utf-8
- каждый импортируемый модуль с новой строки
- порядок импортов: стандартные модули, third-party модули, локальные модули приложения
- пустая строка между каждой группой импортов
- избегайте лишних пробелов внутри скобок; перед запятыми, точкой с запятой и двоеточиями
- избегайте лишних пробелов перед скобками с аргументами функций и скобками с индексами
- избегайте больше чем одного пробела между операторами (= — + итд)
- используйте одиночный пробел для выделения операторов
- избегайте пробелов вокруг '=', который используется для параметров по-умолчанию и keyword аргументов
- обновляйте комментарии вместе с кодом
- пишите комментарии по-английски
- избегайте имён из одиночных l, O, I
- для модулей и пакетов используйте короткие `всестрочные` имена
- для классов используйте `СловаНачинаютсяЗаглавными` имена
- для функций используйте `слова_с_подчёркиваниями` (или `смешанныйРегистр` если так получилось исторически)
- для методов используйте `слова_с_подчёркиваниями` имена
- для внутренних методов и переменных `_подчёркивание_перед_словом`
- для проверки на `None` используйте `is` или `is not`, не используйте операторы сравнения
- используйте исключения основанные на классах — наследованные от Exception
- используйте методы класса string вместо строковых функций
- используйте ».startswith() и ».endswith() вместо вырезки из строк для проверки префиксов и суффиксов
- используйте isinstance() для проверки типа
- не сравнивайте булевы переменные с True и False