

ScanConfirmHelper — TL;DR

Gyors referencia. Teljes verzió: [SCAN-CONFIRM-INTEGRATION-GUIDE.md](#)

Mi ez?

Kétlépcsős vonalkód megerősítés SAPUI5-ben. Ugyanazt a kódot kell kétszer beolvasni a művelet jóváhagyásához.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> IDLE

    IDLE --> PENDING : Első scan - Sárga háttér
    PENDING --> CONFIRMED : Ugyanaz a vonalkód - Zöld háttér
    PENDING --> ERROR : Eltérő vonalkód - Piros háttér + Alarm téma

    CONFIRMED --> IDLE : 2 mp timeout - Háttér reset
    CONFIRMED --> PENDING : Új scan (másik kód) - Sárga háttér

    ERROR --> IDLE : MessageBox bezárása (reset-to-idle)
    ERROR --> PENDING : MessageBox bezárása (reset-to-pending)
```

Beépítés (új projektbe)

1. Fájl másolása

```
wms-integration/m/ScanConfirmHelper.ts → webapp/m/ScanConfirmHelper.ts
```

2. CSS hozzáfűzése → [webapp/css/style.css](#)

```
.scanConfirmPending .sapMInputBaseInner { background-color: #fff3cd !important; border-color: #ffc107 !important; }
.scanConfirmOk .sapMInputBaseInner { background-color: #d4edda !important; border-
```

```
color: #28a745 !important; }
.scanConfirmError .sapMInputBaseInner { background-color: #f8d7da !important; border-
color: #dc3545 !important; }
```

3. Controller módosítása (4 hely)

```
// a) Import
import ScanConfirmHelper from "../m/ScanConfirmHelper";

// b) Property
private _scanConfirm: ScanConfirmHelper;

// c) onInit()-ben
this._scanConfirm = new ScanConfirmHelper(this, this._applyScannedFieldValue.bind(this));

// d) Scan handler delegálása
public async onScanFieldSuccess(oEvent: Event): Promise<void> {
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, "WarehouseCode", null);
}

// e) Üzleti logika callback (ez fut le CONFIRMED-kor)
private async _applyScannedFieldValue(oScanData: any, strProp: string, strChildProp:
string | null): Promise<void> {
    const sValue = oScanData.text.trim();
    // ... OData update, model set, stb. ...
}
```

Konfigurációs opciók

```
new ScanConfirmHelper(this, this._applyScannedFieldValue.bind(this), {
    errorBehavior: "reset-to-idle", // vagy "reset-to-pending"
    confirmResetTimeout: 2000      // ms, default: 2000
});
```

errorBehavior	ERROR után	Mikor?
"reset-to-idle" (default)	Teljes reset, első scan is elveszik	Pl. raktárkód mező

`"reset-to-pending"`

Visszamegy PENDING-re, első scan megmarad

Pl. tételsor

Mező ID konvenció

A view-ban az Input ID-ja: `id="id{strProp}"` — pl. `id="idWarehouseCode"` . A helper `byId("id" + strProp)` -pal éri el.

Ellenőrző lista

- ☐ `ScanConfirmHelper.ts` → `webapp/m/`
- ☐ CSS snippet → `webapp/css/style.css`
- ☐ Controller: import, property, `new ScanConfirmHelper(...)` , scan handler, callback
- ☐ Teszt: 1. scan → sárga, 2. scan (ugyanaz) → zöld + logika, 2. scan (eltérő) → piros + alarm