

ScanConfirmHelper — TL;DR

Gyors referencia. Teljes verzió: [INTEGRATION-GUIDE.md](#)

Mi ez?

Kétlépcsős vonalkód megerősítés SAPUI5-ben. Ugyanazt a kódot kell kétszer beolvasni a művelet jóváhagyásához.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> IDLE

    IDLE --> PENDING : Első scan – Sárga háttér
    PENDING --> CONFIRMED : Ugyanaz a vonalkód – Zöld háttér
    PENDING --> ERROR : Eltérő vonalkód – Piros háttér + Alarm
    téma

    CONFIRMED --> IDLE : 2 mp timeout – Háttér reset
    CONFIRMED --> PENDING : Új scan (másik kód) – Sárga háttér

    ERROR --> IDLE : MessageBox bezárása (reset-to-idle)
    ERROR --> PENDING : MessageBox bezárása (reset-to-pending)
```

Beépítés (új projektbe)

1. Fájl másolása

```
wms-integration/m/ScanConfirmHelper.ts →
webapp/m/ScanConfirmHelper.ts
```

2. CSS hozzáfűzése → `webapp/css/style.css`

```
.scanConfirmPending .sapMInputBaseInner { background-color:
#fff3cd !important; border-color: #ffc107 !important; }
.scanConfirmOk .sapMInputBaseInner { background-color:
#d4edda !important; border-color: #28a745 !important; }
.scanConfirmError .sapMInputBaseInner { background-color:
#f8d7da !important; border-color: #dc3545 !important; }
```

3. Controller módosítása (4 hely)

```
// a) Import
import ScanConfirmHelper from "../m/ScanConfirmHelper";

// b) Property
private _scanConfirm: ScanConfirmHelper;

// c) onInit()-ben
this._scanConfirm = new ScanConfirmHelper(this,
this._applyScannedFieldValue.bind(this));

// d) Scan handler delegálása
public async onScanFieldSuccess(oEvent: Event): Promise<void>
{
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent,
"WarehouseCode", null);
}

// e) Üzleti logika callback (ez fut le CONFIRMED-kor)
private async _applyScannedFieldValue(oScanData: any, strProp:
string, strChildProp: string | null): Promise<void> {
    const sValue = oScanData.text.trim();
```

```
// ... OData update, model set, stb. ...  
}
```

Konfigurációs opciók

```
new ScanConfirmHelper(this,  
this._applyScannedFieldValue.bind(this), {  
    errorHandler: "reset-to-idle", // vagy "reset-to-  
pending"  
    confirmResetTimeout: 2000 // ms, default: 2000  
});
```

<code>errorBehavior</code>	ERROR után	Mikor?
<code>"reset-to-idle"</code> (default)	Teljes reset, első scan is elveszik	Pl. raktárkód mező
<code>"reset-to-pending"</code>	Visszamegy PENDING-re, első scan megmarad	Pl. tételsor

Mező ID konvenció

A view-ban az Input ID-ja: `id="id{strProp}"` — pl. `id="idWarehouseCode"`. A helper `byId("id" + strProp)` -pal éri el.

Ellenőrző lista

- ☐ `ScanConfirmHelper.ts` → `webapp/m/`
- ☐ CSS snippet → `webapp/css/style.css`

- ☐ Controller: import, property, `new ScanConfirmHelper(...)` , scan handler, callback
- ☐ Teszt: 1. scan → sárga, 2. scan (ugyanaz) → zöld + logika, 2. scan (eltérő) → piros + alarm