

NTT DATA

ScanConfirmHelper — Használat TL;DR

NTT WMS — ScanConfirmHelper

Szerző: ac4y

Dátum: 2026. 02. 25.

Tartalomjegyzék

ScanConfirmHelper — Használat TL;DR

Hozzáférés	
API	1
Leggyakoribb minták	
Vizuális állapotok	
Tudnivalók	

ScanConfirmHelper — Használat TL;DR

Gyors referencia. Teljes verzió: [SCAN-CONFIRM-USAGE-GUIDE.md](#) | Beépítés: [SCAN-CONFIRM-INTEGRATION-GUIDE.md](#)

Hozzáférés

```
// A kontrollerben (onInit()-ben példányosítva):  
this._scanConfirm // ScanConfirmHelper
```

API

```
await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, strProp, strChildProp) // scan kezelése  
this._scanConfirm.getState("WarehouseCode") // "IDLE" | "PENDING" | "CONFIRMED" |  
"ERROR"  
this._scanConfirm.resetField("WarehouseCode") // egy mező → IDLE  
this._scanConfirm.resetAll() // összes mező → IDLE
```

Leggyakoribb minták

```
// Alap scan handler  
public async onWarehouseScan(oEvent: Event): Promise<void> {  
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, "WarehouseCode", null);  
}  
  
// Mégse / dialog bezárás  
this._scanConfirm.resetAll();  
  
// Submit csak ha CONFIRMED
```

```
const bReady = this._scanConfirm.getState("FromWarehouse") === "CONFIRMED"
               && this._scanConfirm.getState("ToWarehouse") === "CONFIRMED";
```

Vizuális állapotok

Állapot	Szín	Jelentés
IDLE	Normál	Vár az első scanre
PENDING	● Sárga	Első scan megvolt, megerősítés kell
CONFIRMED	● Zöld	Sikeres, logika lefutott
ERROR	● Piros + alarm téma	Eltérő kód érkezett

Tudnivalók

- **Nincs időkorlát PENDING-ben** — szándékos
- **Egy helper, több mező** — minden `strProp` saját állapotgép
- **Mező ID:** `"id" + strProp` — pl. `strProp = "FromWarehouse"` → `byId("idFromWarehouse")`
- **errorBehavior: "reset-to-pending"** — hiba után az első scan megmarad
- **ERROR-ban a scan ignorálva** — MessageBox bezárásáig