

ScanConfirmHelper — Használat TL;DR

Gyors referencia. Teljes verzió: [USAGE-GUIDE.md](#) | Beépítés: [INTEGRATION-GUIDE.md](#)

Hozzáférés

```
// A kontrollerben (onInit()-ben példányosítva):  
this._scanConfirm // ScanConfirmHelper
```

API

```
await this._scanConfirm.handleScan(oEvent, strProp,  
strChildProp) // scan kezelése  
this._scanConfirm.getState("WarehouseCode") // "IDLE" |  
"PENDING" | "CONFIRMED" | "ERROR"  
this._scanConfirm.resetField("WarehouseCode") // egy mező →  
IDLE  
this._scanConfirm.resetAll() // összes mező →  
IDLE
```

Leggyakoribb minták

```
// Alap scan handler
public async onWarehouseScan(oEvent: Event): Promise<void> {
    await this._scanConfirm.handleScan(oEvent,
    "WarehouseCode", null);
}

// Mégse / dialog bezárás
this._scanConfirm.resetAll();

// Submit csak ha CONFIRMED
const bReady = this._scanConfirm.getState("FromWarehouse") ===
"CONFIRMED"
    && this._scanConfirm.getState("ToWarehouse") ===
"CONFIRMED";
```

Vizuális állapotok

Állapot	Szín	Jelentés
IDLE	Normál	Vár az első scanre
PENDING	● Sárga	Első scan megvolt, megerősítés kell
CONFIRMED	● Zöld	Sikeres, logika lefutott
ERROR	● Piros + alarm téma	Eltérő kód érkezett

Tudnivalók

- **Nincs időkorlát PENDING-ben** — szándékos
- **Egy helper, több mező** — minden `strProp` saját állapotgép

- **Mező ID:** `"id" + strProp` — pl. `strProp = "FromWarehouse"` → `byId("idFromWarehouse")`
- **errorBehavior:** `"reset-to-pending"` — hiba után az első scan megmarad
- **ERROR-ban a scan ignorálva** — MessageBox bezárásáig