

Administration et sécurité des réseaux

TD4 : DNS

1. **Question 1:** Répondre par vrai ou faux aux assertions suivantes en justifiant votre réponse.
 - a. Un serveur DNS fonctionnant uniquement en tant que cache pourrait être utile pour réduire le nombre de requêtes de résolution de nom faisant appel à un serveur DNS externe à un réseau local.
 - b. Un serveur DNS secondaire est utilisé seulement en cas de panne du serveur DNS primaire
 - c. Il est possible de prévoir plusieurs serveurs DNS pour une même zone
2. **Question 2:** Soient les deux messages DNS suivants représentant une requête et sa réponse :

```

Domain Name System (response)
Transaction ID: 0x0002
Flags: 0x8180 (Standard query response, No error)
 1... .. = Response: Message is a response
.000 0... .. = Opcode: standard query (0)
... ..0... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
... ..0... .. = Truncated: Message is not truncated
... ..1... .. = Recursion desired: Do query recursively
... ..1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
... ..0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
... ..0000 = Reply code: No error (0)
Questions: 
Answer RRs: 
Authority RRs: 
Additional RRs: 
Queries
Answers
  www.ibm.com: type A, class inet, addr 129.42.16.99
  www.ibm.com: type A, class inet, addr 129.42.17.99
  www.ibm.com: type A, class inet, addr 129.42.18.99
  www.ibm.com: type A, class inet, addr 129.42.19.99
Authoritative nameservers
  ibm.com: type NS, class inet, ns NS.AUSTIN.ibm.com
  ibm.com: type NS, class inet, ns NS.WATSON.ibm.com
  ibm.com: type NS, class inet, ns NS.ALMADEN.ibm.com
  ibm.com: type NS, class inet, ns INTERNET-SERVER.ZURICH.ibm.com
  ibm.com: type NS, class inet, ns NS.ERS.ibm.com
Domain Name System (query)
Transaction ID: 0x0002
Flags: 0x0100 (Standard query)
 0... .. = Response: Message is a query
.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
... ..0... .. = Truncated: Message is not truncated
... ..1... .. = Recursion desired: Do query recursively
... ..0... .. = Non-authenticated data OK: Non-authenticated data is unacceptable
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
  www.ibm.com: type A, class inet
    Name: www.ibm.com
    Type: Host address
    Class: inet

```

- a. Compléter les quatre champs manquants dans le premier message
- b. S'agit-il d'une requête standard ou inverse
- c. Le message réponse provient-il d'un serveur DNS primaire? Expliquer
- d. S'agit-il d'une requête récursive ou itérative?