AgentLab-托管 Agent 与 Tools API 平台-PRD

版本：v5
状态：产品需求稿；定义目标能力、MVP范围与功能和限制
日期：2026-10-25
适用对象：研发、测试、比赛评审

1. 产品定位

AgentLab 是面向开发者、AI 应用团队和自动化服务商的**托管 Agent 与 Tools API 平台**，让用户在统一工作台中选择 Agent、模型和工具，完成任务并获取结果、生成文件和用量记录；也支持将完整 Agent 或单项工具接入自己的应用。

平台不提供新的大模型，也不替代 Claude Code、Codex 等 Agent，而是统一管理运行环境、连接账户、使用权限和费用，减少用户分别配置与维护不同 Agent 的成本。

核心价值：让 Agent 好用、执行可控、结果可查，敏感密钥不向 Agent 暴露。

1.1 目标产品与当前MVP

目标产品面向可持续集成的托管执行服务；当前比赛版本优先验证**桌面级安全执行能力**，采用“本地服务 + 浏览器工作台”的交付形式。

比赛版提供统一的本机工作台，支持用户选择 Claude Code、Codex CLI、OpenCode、`pi` 等代码 Agent，处理授权文件，查看运行过程、产物和用量。模型和 MCP 连接均需提供凭据隔离、项目授权、调用控制与撤销能力，具体支持版本和兼容组合按产品支持列表开放。

用户通过浏览器访问本机 AgentLab 服务，Agent 在独立、受限制的环境中完成任务。安全环境不可用时停止执行，不绕过隔离直接在用户电脑的系统环境中运行。

Agent API 与 Tools API 是核心接入方式，分别支持外部系统调用完整 Agent 任务和独立工具，与工作台共用授权、版本和计量规则。

完整桌面客户端、云端托管、多工作区服务、商业支付和正式安全认证属于后续阶段。

2. 目标用户与核心问题

2.1 目标用户

用户	主要诉求	产品价值
个人开发者	使用代码 Agent，但不想分别配置环境、模型和工具权限	统一工作台、受控执行、连接管理和真实产物
小型 SaaS / AI 应用团队	为产品增加文件分析、数据处理和代码执行	工作台调试后使用同版本 Agent API / Tools API
Agent / 自动化服务商	为不同客户隔离连接、任务、产物和成本	项目授权、运行记录、预算与用量核对
使用自有模型的技术团队	复用已有供应商账户与平台执行能力	BYOK 与费用责任分离；自建端点按兼容性验证开放

2.2 核心问题

- 不同 Agent 的安装、模型配置和使用流程不统一。
- API Key、Token 等秘密容易进入配置文件、命令行、日志和 Agent 工作空间。
- 用户难以理解 Agent 能访问哪些文件、工具和外部服务。
- MCP 的连接、认证和权限配置偏技术化，撤销影响不清晰。
- 任务状态、取消、失败和未知结果难以判断，产物与成本难以核对。
- 自建链路需要同时处理隔离、重试、产物、预算和审计。
- 工作台试验与业务 API 集成容易成为两套重复建设的流程。

首个业务切入口为明确支持范围内的 CSV / Excel 文件分析与授权代码任务，不承诺任意办公格式、OCR 或通用电脑接管。

3. 整体架构与核心能力

平台按产品能力分为**接入层、平台管理层、安全执行层**，分别负责用户与系统接入、资源与运行管理、隔离与权限控制。工作台、Agent API、Tools API 共享项目、权限、版本、运行、产物和用量规则。

3.1 接入层

工作台

面向个人用户、开发者和管理员，提供：

- 对话式任务、文件上传、继续追问、进度查看和停止入口；

- Agent、模型来源、工具与运行规格的选择和调试；
- 结果摘要、真实产物预览和下载；
- 项目、模型连接、支持 MCP 连接和授权管理；
- 预算、分项用量、API Key、版本与完整运行记录。

普通用户默认从对话式任务入口开始，不必先理解完整项目管理和账本。底层仍须确定项目归属、连接授权和有效额度；可在已有授权范围内使用默认项目，不得为了降低操作门槛跳过校验。缺少必要条件时，以引导式步骤完成配置。

开发者和管理员可直接进入项目、Agents、Tools、Runs、Connections、API Keys 和用量管理。

Agent API

面向外部业务系统，调用平台发布的固定 AgentVersion，提交材料与任务，异步获取状态、结构化结果、产物和用量。

工作台与 API 使用同一版本及授权规则。断线后查询原任务；同一幂等标识与相同内容返回原任务，不重复执行和收费；内容改变时明确返回冲突。

Tools API

面向已有 Agent 或业务流程的开发者，独立调用代码执行、结构化文件处理、文件打包等已发布原子工具，无需启动完整 Agent。

未来可开放经审核的 MCP / 业务连接器，但不能将“工作台内可调用”直接等同于“已通过 Tools API 对外发布”。每项需单独明确版本、输入输出、授权、副作用、资源限制与计量规则。

Agent 内工具调用归属父 Run，独立调用单独记录来源；不得对同一资源重复计费。

3.2 平台管理层

模块	职责与业务边界
工作区与项目	确定连接、预算、运行、API Key 和产物归属；本机部署仍校验权限
Agent 与工具目录	管理用途、输入输出、兼容性、限制和不可变发布版本
模型与工具连接	保存连接信息和秘密引用，管理验证、项目授权、更新与撤销
权限与授权	限制用户、API Key、Agent 和工具的文件、模型、网络与操作范围
运行管理	记录状态、关键事件、取消、异常和结果未知
产物管理	管理文件归属、来源、校验、预览、下载和保留期

模块	职责与业务边界
预算与用量	管理任务及项目上限，记录模型、工具、沙箱和托管用量
审计记录	记录连接变更、授权、调用、撤销和产物访问，不记录明文秘密

管理员只能管理受托范围内的资源，不得导出用户秘密或直接覆盖实际用量、运行结果与历史账本。对象 ID、下载链接和连接别名本身不是授权。

3.3 安全执行层

受控执行

- Agent 仅访问本次任务授权的文件和能力。
- 默认不能读取未授权本机文件或直接访问未授权外部服务。
- 任务有明确的时间、资源和费用上限。
- 运行条件不满足时拒绝，不绕过隔离继续执行。
- 任务结果以真实状态、工具记录和产物校验为准，不依赖 Agent 自述。

代码 Agent 引擎

支持 Claude Code、Codex CLI、OpenCode 和 `pi`，用户可在统一工作台中选择引擎，使用已授权的模型和工具完成文件处理、代码编写与执行任务。

平台展示各引擎的可用版本、兼容模型、功能与限制；不兼容的组合不可选择，并说明原因。不同引擎统一遵循平台的权限、资源限制、运行记录和产物管理规则。

模型凭据隔离

真实模型 API Key 保存在 Agent 执行环境之外，由受信任服务代理使用。Agent 获得受限模型调用能力，不能读取真实密钥，也不能自行更换模型、提高预算或启用未授权能力。

用户可创建、保存、验证、更新和撤销模型连接，并按项目授权。模型请求由受信任服务在 Agent 沙箱外转发，连接失效或授权被撤销后阻止新调用；工作台仅展示脱敏信息，不回显真实密钥。

MCP 凭据隔离

MCP 用于接入外部工具，与平台内置工具共同构成可授权的工具能力。用户从受控目录选择连接器，查看认证要求、工具范围、风险及可用状态；只有满足连接验证与项

目授权条件的工具才可用于任务。

目标边界为：真实凭据不进入 Agent 沙箱，不向 Agent、对话、普通运行记录和任务产物暴露；受信任连接管理或连接器仅在授权范围内代表用户使用凭据。

部分连接器需要在受信任执行域内使用上游凭据，因此不承诺“所有 MCP 进程绝不接触凭据”。承载凭据的连接器不得与 Agent 沙箱内不可信代码混为同一信任边界。

比赛版须提供完整的 MCP 配置流程：创建连接、配置认证、验证、项目授权、工具调用、脱敏记录与撤销。连接状态及不可用原因须在工作台中清晰可见。

4. 差异化与产品原则

AgentLab 提供跨 Agent 的统一入口、连接管理、项目授权、任务限制、运行治理、产物交付、API 集成与用量记录。

平台在原生 Agent 能力之上提供统一的连接、授权、预算、运行追踪与交付管理，减少用户分别配置和维护不同 Agent 的成本。

安全执行是核心差异化方向；产品同时关注任务成功率、引擎适配质量、异常恢复、版本稳定性与持续使用体验。

产品遵循：

1. **统一规则**：工作台、Agent API、Tools API 使用同一授权与计量规则。
2. **默认拒绝**：缺少安全环境、有效连接、授权或额度时阻止执行。
3. **最小权限**：Agent 不能自行扩展文件、工具、模型、网络或预算范围。
4. **凭据与执行分离**：秘密保留在 Agent 沙箱之外。
5. **外部影响可见**：区分只读与写入，按风险授权，不先开放生产写操作再补审批。
6. **未知不冒进**：可能已发生的外部操作先核对，不盲目重试。
7. **交付与费用可核对**：成功、用量、估算、结算和未知值分别表达。

5. V1 交付范围

5.1 V1 目标能力

能力	V1 范围与完成条件
文件分析 Agent	明确范围的 CSV / Excel 分析，交付结构化结果、汇总文件及适用图表
代码 Agent	Claude Code、Codex CLI、OpenCode、`pi` 在已验证组合下处理授权文件
核心工具	代码执行、结构化文件处理、文件打包；明确各自输入输出和限制

能力	V1 范围与完成条件
模型来源	Platform 与 BYOK；披露兼容性、平台费用和上游费用责任
对话式工作台	上传、提交、追问、进度、停止和产物预览
Agent API	外部应用真实完成异步提交、查询与结果领取
Tools API	已发布核心工具可独立调用，并可核对产物与用量
管控能力	项目归属、预算、任务限制、连接授权、API Key 和运行记录
MCP 最小闭环	至少一个免认证 MCP 与一个凭据型 MCP，完成连接、授权、调用、记录和撤销；验证凭据不进入 Agent 沙箱

以上定义 V1 的目标交付范围。两个 MCP 分别覆盖免认证与凭据认证场景，均须支持具有实际用途的端到端任务。

5.2 预设能力与开放规则

- 提供平台维护的预设 Agent，说明适用任务、输入输出、兼容模型、工具权限与资源限制。
- 首批内置工具覆盖代码执行、结构化文件处理和文件打包，支持 Agent 内调用与按发布契约独立调用。
- Agent、模型、工具和连接按项目授权开放；不可用项说明原因，不允许用户提交不兼容或未授权的组合。
- 工作台优先呈现可完成的任务与交付物，不以 Agent 或工具数量作为用户价值和交付标准。

5.3 比赛版重点交付场景

- 免认证与凭据型 MCP 的真实端到端任务；
- 连接创建、验证、项目授权、受控工具发现或目录映射、调用与撤销；
- 运行前的文件、模型、工具、网络范围、上限和费用责任清单；
- MCP 调用记录及运行空间、日志、错误、对话和产物的秘密泄漏检查；
- 至少一次可演示的越权阻止、一次撤销后新调用被阻止；
- 外部脚本或应用通过 Agent API、Tools API 完成真实任务并获取结果；
- 取消、结果未知、幂等和用量核对场景；
- 新增引擎仅在明确用户场景、兼容范围和验收要求后纳入，不影响四类核心引擎的交付；
- 展示“授权什么、实际做了什么、阻止了什么、证据在哪里”。

6. 核心使用流程

6.1 普通用户：提交任务并获取结果

1. **描述需求**：进入对话工作台，输入想完成的任务，按需上传文件，例如“分析这份销售表，生成汇总报告”。
2. **选择助手**：选择适合的 Agent、模型和工具。平台说明各选项的用途与限制，仅提供可用的组合。
3. **确认使用范围**：查看本次任务可以使用哪些文件和外部服务、是否会修改外部数据，以及运行时间和费用上限。需要补充配置或授权时，平台说明原因并引导完成。
4. **开始并查看进度**：提交后查看任务状态和关键步骤，需要时可停止任务。停止不代表已经发生的外部操作会被撤回，平台须说明处理结果。
5. **领取结果**：查看结果摘要，预览和下载生成的文件，并查看实际用量与费用；未完成或无法确认的部分明确标注。
6. **继续追问**：围绕结果补充要求。平台说明会沿用哪些材料，以及新增任务的使用范围与费用上限；需要扩大权限时重新征得授权。

平台自动使用用户有权访问的默认项目，必要时再引导选择。刷新或重新打开页面后，应能找回原任务及其进度，不重复提交。

6.2 开发者：将 Agent 接入自己的应用

1. **选择并试用**：在工作台选择适合业务场景的 Agent，用样例任务确认结果符合需求。
2. **确定使用版本**：选择一个可用版本供应用持续调用；后续升级由开发者主动选择，不自动改变应用正在使用的版本。
3. **设置调用权限**：创建应用调用凭证（API Key），设置允许使用的能力、有效期和用量上限。平台提示妥善保存，完整凭证仅创建时展示一次。
4. **按示例接入**：平台提供调用说明和可复制示例，帮助开发者从自己的应用提交任务及文件。
5. **查看进度与结果**：应用提交后获得任务编号，可据此查询进度、领取结果和文件，并查看用量；失败时可了解原因及下一步处理方式。
6. **管理后续使用**：在工作台查看应用的调用记录，调整额度或撤销凭证。断线后可查询原任务；按平台约定重复发送同一请求时，返回原任务，避免重复创建任务和收费。

应用只能在事先授予的权限内运行，无需每次人工确认。涉及修改外部数据的能力，须提前明确允许操作的范围与风险。

6.3 开发者：为应用接入单项工具

1. **找到所需工具**：按用途选择代码执行、文件转换或文件打包等工具，无需使用完整 Agent。
2. **了解使用条件**：查看需要提供什么、能得到什么结果、支持哪些文件、有哪些限制、是否会修改外部数据，以及如何计费，并确定使用版本。
3. **接入并提交**：使用项目的应用调用凭证，按照平台示例提交材料和处理要求。
4. **获取结果并核对用量**：简单任务直接返回结果，需要等待的任务可查询进度，完成后领取文件；仅按实际使用的工具与资源计费，不收取未使用的 Agent 托管费用。

6.4 用户：连接外部工具与服务（MCP）

1. **选择服务**：从连接目录中选择需要的外部服务，了解它能做什么、将访问哪些数据、会在哪里运行，以及是否需要登录或提供密钥。
2. **完成连接**：按页面引导填写连接信息。密码、密钥等只在专门的安全表单中输入，不通过聊天或任务文件提交；无需认证的服务可跳过此步。
3. **确认可用**：平台检查连接并展示结果；失败时说明原因和处理办法，不能仅因信息已保存就显示为可用。
4. **决定使用范围**：选择哪些项目可以使用该连接，并开放必要的工具和操作。无需登录的服务也必须经过授权。
5. **在任务中使用**：用户选择已授权工具完成任务，可查看调用了什么、结果如何及相关用量，记录中不展示密钥等敏感信息。
6. **处理异常或停止使用**：调用超时但无法确认是否完成时，平台明确提示“结果待确认”，不直接重复操作。用户可随时撤销授权；撤销后阻止新的调用，并说明已发起的操作是否仍在处理，不能承诺自动撤回外部影响。

7. 模型选择、连接管理与升级

7.1 选择模型与了解费用

用户可以使用平台提供的模型，也可以连接自己的模型账户。平台在选择和提交任务时说明可用模型、使用限制，以及费用由谁收取，避免用户重复付费。

使用方式	用户如何使用	费用由谁收取
平台提供的模型	从可用列表中选择，无需填写自己的模型密钥	由 AgentLab 按已说明的规则收取模型与平台服务费用，并分项展示
自己的模型账户（BYOK）	填写自己的模型服务密钥，连接成功后供授权项目使用	模型供应商收取模型费；AgentLab 仅收取已说明的平台服务费用，不重复收取模型费
自建模型服务（后续支持）	连接团队自己部署的模型服务	开放时明确支持范围、使用条件和费用规则，不承诺所有自建服务均可使用

通过自己的应用调用时，用量归入调用凭证所属项目，费用由该项目对应的开发者或团队承担；开发者如何向其终端用户收费，由开发者自行决定。比赛版仅提供用量与费用记录，不包含实际支付功能。

页面须区分两类密钥：**模型服务密钥**用于连接模型账户，**应用调用凭证（API Key）**用于让自己的应用调用 AgentLab，不能混用。

7.2 管理和停用连接

- **查看连接是否可用**：展示连接的服务、状态、最近检查结果，以及有效期（如有）。连接失败时说明原因和处理办法，不将“已保存”当作“可使用”。
- **决定谁可以使用**：用户可以查看和设置允许使用该连接的项目、工具与操作范围，任务只能使用已授权能力。
- **安全保存连接信息**：密钥仅在创建或更换时输入，保存后不再展示完整内容，也不提供导出；使用时无需将密钥粘贴到对话或任务文件中。
- **检查和更新连接**：用户可检查连接、更新密钥或其他必要信息。连接失效时提示处理，不自动换用其他账户。
- **随时停止使用**：用户可撤销授权，平台说明受影响的项目和任务，并阻止新的调用。已经发起的操作可能仍在处理，撤销不代表外部操作自动撤回；结果暂时无法确认的，明确提示“结果待确认”。

首版按具体服务提供连接方式；账号登录授权、密钥自动更新及更多外部服务在后续扩展。

7.3 选择版本与升级

首版提供平台维护的 Agent 和工具。用户选择前，可以了解各版本适合什么任务、需要什么材料、会使用哪些模型和工具、能交付什么结果，以及限制与费用规则。

- **使用同一套能力**：在工作台试用后，自己的应用可以调用同一个可用版本，遵循相同的权限和计费规则。

- **升级由用户选择**：能力更新以新版本提供，不自动改变应用已选定的版本；用户可先试用，再决定是否切换。
- **不打断当前任务**：升级不替换正在运行的任务，当前任务仍按提交时选择的版本处理。
- **版本变化可理解**：平台说明新旧版本的主要变化、可用状态和使用限制，帮助用户判断是否升级。已发布版本不允许用户直接改写；自定义 Agent 的创建与发布属于后续范围。

8. 运行、状态与产物

8.1 运行记录

记录项目、入口来源、Agent / Tool 版本、执行引擎、模型连接、授权范围、输入文件、工具调用、关键事件、状态、结果和费用核对状态。默认展示脱敏摘要，技术日志按权限展开。

8.2 状态与取消

- 区分排队、准备、运行、取消中，以及成功、失败、已取消、结果未知。
- 阻塞时说明原因、下一步、资源是否保留及是否计费。
- 取消先阻止后续派发，再核对已发生动作；点击停止不等于外部影响已撤回。
- 超时或断线后的未知结果不作为普通失败盲目重试。
- 执行状态与费用状态独立，失败可能有用量，成功也可能待核对。
- 刷新后恢复原任务视图，不新建任务；不因此承诺任意节点续跑。

8.3 产物

展示名称、类型、大小、来源、生成时间、校验状态和保留期。成功须满足版本输出约定，不能将缺失文件或文字建议当作完整交付。

预览和下载校验项目归属、有效期与文件安全；产物内容不得取得工作台权限。正式公布支持格式、最大文件大小、输出类型、保留期和校验方法，不宣称任意格式均支持。

9. 预算、计量与商业化

9.1 当前预算与计量规则

- 首阶段项目预算采用累计额度，不按月自动重置；API Key 月度限额作为独立限制。
- 同时检查项目、调用身份和任务上限，速率与并发独立管理。
- 调用前固定适用价格版本与费用责任，按规则预占；确认用量后结算并释放剩余预占。
- 价格或消耗无法可靠限定时拒绝或要求明确上限，不将未知显示为零。
- 超额实际消耗如实记录，阻止后续受限调用；历史事实不得被普通编辑覆盖。
- 预占、结算、释放、调整属于用量账本，不代表充值、付款或供应商最终对账已经完成。

9.2 费用构成与避免重复收费

完整 Agent 任务可按已披露规则分列平台模型费、沙箱资源费、托管执行费及适用的工具 / 连接器服务费。

BYOK 的上游模型账单由用户承担，不计为平台收入。独立工具若单价已含算力，不重复叠加同一算力；Agent 内部工具也不得重复计收同一资源。

排队不收执行资源费；等待或保留资源是否计费需事先说明。GPU 模型与 GPU 执行资源是不同概念，不默认承诺 GPU 可用。

9.3 展示与核对

- 分开标识实际用量、估算、已结算、待核对和不适用。
- 金额显示币种，不将不同币种合为无依据余额。
- 可按项目、Run、工具与计量项追溯价格、用量、预占和调整。
- 未知调用不自动视为零费用、不重复扣费，也不因超时直接自动退款；先按证据核对。
- 存储当前披露用量，基础额度内不单独收费；对应结算标记为不适用，不伪装成已结算零费用。超额收费需事先明确额度、保留期、价格和规则。
- 开发价格与演示额度不作为正式商业报价，界面不提供尚未交付的支付入口。

9.4 商业化假设

后续可验证按量付费、月 / 年额度包、团队和企业方案、私有化部署、专用连接器及支持服务。

商业价值来自可管理的模型、工具、安全执行与托管服务，不来自重复转收用户自付的供应商模型费。订阅、支付和私有化收入均为待验证方向。

10. 用户数据保护与异常处理

10.1 保护用户的文件和账户

- **只访问允许的内容**：无论从工作台还是自己的应用提交任务，Agent 都只能使用已授权的文件、模型、工具和外部服务，不能访问其他项目或未授权的本机文件；在本机使用也遵循同样规则。
- **不向 Agent 暴露密钥**：模型和外部服务的真实密钥不交给 Agent，也不出现在对话、普通运行记录、错误提示或生成文件中。由平台管理的连接服务按授权使用密钥，其可访问范围和记录同样受到限制。
- **任务内容不能改变权限**：文件内容、外部工具说明和返回结果不能作为新增授权的依据。需要扩大访问范围时，必须由有权限的用户授权。

10.2 让用户掌握操作范围

- **读取与修改分别授权**：查看外部数据不等于允许修改或删除。比赛版优先提供只读或可控测试操作，不开放未经审批的生产数据修改。
- **保护条件不足时停止执行**：隔离环境或必要连接不可用时，说明原因与处理办法；不能绕过保护直接在用户电脑上执行，也不能擅自改用其他账户或访问未授权服务。
- **支持停止与撤销**：用户可以停止任务、撤销连接授权或应用调用凭证。平台阻止后续新操作，并说明已经发起的操作是否仍在处理；已经发生的外部修改不保证能够撤回。

10.3 出现异常时清楚告知

- **无法确认就明确说明**：超时、断线或服务故障后，若不能确认操作是否完成，显示“结果待确认”并提供可查询的记录，不直接当作失败重新执行。
- **避免重复操作和收费**：按平台约定重复提交同一请求、恢复连接或接收重复结果时，不应重复创建任务或重复记账。对已发起但结果不明的操作先核对，再决定后续处理。
- **任务结果与费用分开说明**：停止或失败的任务也可能已经产生用量，不能直接显示为零费用；平台说明已完成部分、待确认部分及费用核对状态。

10.4 保留可核对的记录

- 清理任务运行环境不删除历史用量与操作记录；任务取消、生成文件的保留期限和历史记录的保存规则分别说明。

- 安全能力以实际测试和验收结果为依据，不用演示数据或界面锁图标代替验证，不展示未经取得的安全认证。

11. 信息架构与体验要求

11.1 页面导航与功能分工

普通用户进入产品后，优先看到对话工作台，可以直接描述需求、上传文件和查看结果。项目、应用接入和费用等管理功能按需进入，不要求用户先完成一整套管理操作才能使用。

页面 / 功能区	主要使用者	用户可以完成什么
对话工作台	所有任务使用者	选择助手、提交任务、查看进度、停止任务、领取结果并继续追问
概览	开发者、管理员	了解近期任务、用量和待处理问题，找到下一步操作；暂无记录时提供开始使用的引导
项目管理	开发者、管理员	将不同业务或客户的任务分开管理，设置预算，以及可使用的模型和工具
Agent 目录	任务使用者、开发者	了解各助手适合做什么、需要哪些材料、能交付什么，选择版本并试用；开发者可查看接入示例
工具目录	开发者及需要单项工具的用户	按用途查找工具，了解使用条件、结果、限制和费用；已开放应用接入的工具提供调用说明
任务记录	任务使用者、开发者、管理员	找回历史任务，查看状态、处理过程、结果与费用，需要时停止正在运行的任务
连接管理	有连接管理权限的用户	添加模型或外部服务，检查是否可用，设置使用范围，更新连接信息或停止授权
应用接入	开发者、管理员	为自己的应用创建调用凭证，设置使用权限、有效期和额度，查看接入说明或撤销凭证
用量与费用	项目负责人、开发者、管理员	查看任务和项目的消耗、剩余额度及费用明细，了解哪些费用仍待核对；比赛版不提供充值或支付
生成文件	有文件访问权限的用户	集中查找、预览和下载任务生成的文件，了解来源和保留期限；也可从任务结果直接进入
设置	普通用户、管理员，按权限区分	调整个人偏好；管理员可查看本机服务、可用 Agent 和运行条件，按提示处理影响使用的问题

以上定义功能分工，不要求全部成为独立的一级菜单。普通用户优先呈现工作台、任务记录与生成文件；项目、连接、应用接入和用量等管理入口按权限与使用需要展示。隐藏入口不能替代权限控制，用户只能访问获准的内容。

Agent 和工具详情中提供试用区，用户无需离开当前页面即可测试效果或查看应用接入示例。开始测试前，明确标注是模拟演示还是真实执行，以及是否会产生用量或费用。

12. 版本规划

阶段	交付重点	退出条件
1.比赛 MVP	本地浏览器工作台、文件分析、四类代码 Agent、模型隔离、MCP 最小闭环、Agent / Tools API、产物与用量	真实任务和外部调用通过，授权、撤销、秘密隔离及异常场景有证据
2.桌面与团队试用	评估完整桌面客户端；更多 MCP、OAuth / 轮换、成员角色与审批、自定义 Agent 治理、记录导出、SDK / Webhook	结合试用需求确定顺序，各能力完成版本、权限及可靠性验收
3.商业平台产品化	云端节点、多工作区隔离、受管凭据、对象存储、弹性调度、商业支付与正式账单、安全评估、SLA 和私有化方案	持续客户调用、容量成本、租户隔离、备份 / 故障演练及商业运营均有证据