Annex 1

Llista de comandes Linux:

- >ls: fa un llistat dels arxius. És convenient utilitzar ls -l per veure més propietats.
- >pwd: escriu el nom directori actual
- >cd directori: entra a un directori. Sense paràmetres, va al directori \$HOME
- >mkdir/rmdir directori: crear i esborrar directoris buits
- >cp origen destí: copia el(s) arxiu(s) d'origen al directori de destí.
- >mv origen destí: mou els arxius, o canvia el nom (de fet és el mateix)
- rm arxiu: borra un arxiu. rm -r per directoris (cal anar amb compte)
- ≻touch arxiu: crea un arxiu en blanc, o canvia la data de modificació si ja existia
- >cat arxiu: mostra el contingut de l'arxiu
- ▶less arxiu: mostra el contingut de l'arxiu fent pauses quan no cap en pantalla
- >file arxiu: mostra el tipus d'arxiu fixant-se en el seu contingut
- >chmod permisos arxiu: canvia els permisos d'un arxiu
- >chown/chgrp usuari arxiu: canvia el propietari o el grup d'un arxiu
- ▶ln origen destí: crea un enllaç simbòlic. Pot ser 'enllaç dur' o normal
- ≽alias ordre="ordre equivalent" ens estalvia escriure el mateix
- >echo Text: escriu el text, normalment per pantalla
- >date: mostra l'hora del sistema. També serveix per canviar-la
- >uptime: mostra el temps que porta encès el PC i la càrrega de la CPU
- >ps: mostra els processos actius. Interessant usar ps aux per veure'ls tots
- >top: monitoritza els processos
- >kill pid del procés: matar un procés o enviar-li una senyal
- >who: mostra quins usuaris estan connectats
- >id: mostra informació sobre l'usuari actual
- >su usuari: permet identificar-se com a un altre usuari (per defecte root)
- reset: si veiem codis ASCII estranys a la consola l'hem d'executar per restaurar-la
- >reboot: reinicia l'ordinador

Data de modificació: 09/05/05

>halt: apaga l'ordinador

Altres programes útils (que potser haurem d'instal·lar nosaltres) són:

- >vim: versió millorada de vi, editor que hi és a tots els Linux
- >nc: netcat, per fer connexions de forma més avançada
- >netstat: mostra les connexions que manté l'ordinador
- >gcc: compilador de C/C++, utilitzat per a compilar el codi font dels programes
- >tar i gzip: empaquetador i compressor/descompressor d'arxius.

cdrecord: per grava	imatges de CD	creats, per exemp	e, amb mkisofs
---------------------	---------------	-------------------	----------------

>fsck: escaneja un sistema d'arxius i busca i corregeix