

Felipe Bandeira, 22/06/2012
Arquivo de configuração:

Exemplo:

```
-----  
; Configuracao do sistema e das redes wifi  
; 17/06/2012  
;  
; tipo = wep OU tipo = wap  
; ssid = "nome da rede"  
; senha = "senha, apenas wep"  
;  
; quantidade maxima de redes: 4  
  
[sistema]  
; habilita o IPV6  
IPV6 = False ;  
; mensagem inicial  
msg = "21/06/2012" ;  
; habilita a comunicacao USB  
usb = True ;  
; velocidade de comunicacao com o p16f77  
com_p77 = 4800 ;  
; rede aberta eh utiliza para conexao  
rseg = True ;  
  
; REDE 1  
[rede_felipe]  
; informa que eh uma rede wifi  
rede = True ;  
tipo = wep ;  
ssid = "band" ;  
senha = "ziree" ;  
  
; REDE 2  
[rede_acacio]  
rede = True ;  
tipo = wep ;  
ssid = "Raphix" ;  
senha = "ab=12" ;  
-----
```

Considerações:

- Comentários após ";".
- Seções são iniciadas com [nome_da_secao].
- Propriedade são de definidas e começo na linha abaixo da seção.
- String é iniciada com " e termina com ".
- As configurações da rede só são consideradas se a propriedade **rede** for True.

OBS:

No momento(28/06/2012) o sistema só suporta 4 configurações de rede.