

SBW CB050-CB100 W00



BATERIA DE ALTA TENSÃO



Módulos com capacidades de 5 e 10 kWh, e sistema facilmente escalável para maiores capacidades.

OSBW CB050-CB100 W00 é um sistema de armazenamento de bateria de alto desempenho e escalável, que permite máxima flexibilidade, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações de armazenamento.

Baterias adicionais podem ser instaladas em paralelo, permitindo uma capacidade de armazenamento máxima de 20,8/41,6 kWh.



- Dimensionável para 20,8/41,6 kWh
- Profundidade de Descarga de 90%
- Montagem no Piso ou na Parede
- Instalação Compacta e Fácil
- Nível de Proteção IP65
- Alta Tensão e Alta Eficiência



Seguro
Confiável



Instalação
Simples



Alta
Eficiência



Sistema
Expansível



90%
DoD

Driving efficiency and sustainability



SBW CB050-CB100 W00



BATERIA DE ALTA TENSÃO

MODELO	SBW CB050 W00		SBW CB100 W00
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS			
Compátivel	Todos os inversores da série SIW200H e SIW400H		
Quantidade de Módulos por Sistema	Máximo de 4 em Paralelo		
Tipo de bateria	Célula Prismática LiFePo4		
Capacidade nominal (Ah)	27		
Energia utilizável (kWh)	5,02	10,07	
Corrente máxima de carga/descarga (A) *1	27		
Corrente de carga recomendada (A)	13,5		
Tensão nominal (V)	192	384	
Energia nominal (kWh)	5,18	10,36	
Tensão de operação (V)	174,0 ~ 218,4	348,0 ~ 436,8	
Capacidade utilizável (Ah)	26,19		
Corrente de descarga de pico (A)	65 @ 30 s		
Corrente de carga de pico (A)	32,4 @ 5 s		
Profundidade de descarga (%)	90		
Ciclo de vida *2	≥ 6000		
Comunicação	CAN		
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO			
Local de instalação	Externo / Interno		
Temperatura de operação (°C)	Carga 0 ~ 55 / Descarga -10 ~ 55		
Temperatura de Armazenamento (°C)	0 ~ 35		
Método de resfriamento	Convecção natural		
Umidade (%)	5 ~ 95 (Sem condensação)		
Altitude (m)	Máximo 2000		
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS			
Dimensões(W*H*D) (mm)	380 x 625 x 147	710 x 625 x 147	
Peso (kg)	50,5	99	
CERTIFICAÇÕES			
Segurança, EMC e Rede	PORTARIA INMETRO 140/2022		
Grau de proteção	IP65		

*1 A corrente é afetada pela temperatura, tensão da célula e SOC.

*2 @ 25 C, @70% SOH, @90% DOD, carga/descarga de 0,3 C.

Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido à inovação e aprimoramento contínuos do produto. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários à informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Fone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net