

SIW200H M030/M037/M046/M050/M060 W00



INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO



Aproveite o poder do sol durante o dia, **e também durante a noite**, com a nova linha de Inversores Híbridos WEG.

Repleto de recursos avançados como AFCI e Fuseless, e também compatível com nossa própria linha de **baterias de alta tensão**.



Fácil Instalação

Configuração flexível, instalação plug and play, topologia sem fusíveis.



Alta Tensão

Inclui baterias de alta tensão para máxima eficiência no ciclo completo.



Classificação IP65

Projetado para durar com máxima flexibilidade. Adequado para instalação ao ar livre.



Monitoramento Remoto

Monitore seu sistema remotamente por meio de aplicativo para smartphone ou portal web.



EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO

FÁCIL EXPANSÃO DO SISTEMA



Expanda seu sistema facilmente adicionando mais baterias. Existem duas baterias compatíveis, as SBW CB050-CB100 W00, e um máximo de 4 baterias por inversor, proporcionando até 40 kWh de capacidade de armazenamento.

Driving efficiency and sustainability



SIW200H M030/M037/M046/M050/M060 W00



INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO

MODELO	SIW200H M030 W00	SIW200H M037 W00	SIW200H M046 W00	SIW200H M050 W00	SIW200H M060 W00
ENTRADA FV					
Potência Máxima de Entrada [W]	6000	7400	9200	10000	12000
Tensão Máxima de Entrada [V]			600		
Tensão de Partida de Entrada [V]			75		
Tensão Nominal de Entrada [V]			360		
Faixa de Tensão Operacional MPPT [V]			80 ~ 550		
Corrente Máxima de Entrada [A]			16 / 16		
Corrente Máxima de Curto-Circuito [A]			20 / 20		
Nº de Rastreadores MPPT Independentes	2	2	2	2	2
Nº de Strings por Rastreador MPPT	1	1	1	1	1
CONEXÃO DA BATERIA					
Tipo de Bateria	Bateria de Lítio (LFP)				
Tensão da Bateria [V]	80 ~ 480				
Corrente Máxima de Carga/Descarga [A]	40				
Interface de Comunicação	CAN (comunica-se com o inversor, atualiza o BMS)				
ENTRADA E SAÍDA CA (REDE)					
Potência Máxima de Entrada CA [VA]	6000	7680	9200	10000	12000
Corrente Máxima de Entrada CA (por fase) [A]	27,3	34,9	41,8	45,5	54,5
Potência Nominal de Saída [W]	3000	3680	4600	5000	6000
Potência Aparente Máxima de Saída [VA]	3300	4048/3680	5060	5500	6600
Corrente Nominal de Saída (por fase) [A]	13,6	16,7/16	20,9	22,7	27,3
Corrente Nominal de Saída (por fase) [A] (Para AUS)	13,0	16,0	20,0	21,7	26,1
Corrente Máxima de Saída [A]	15,0	18,4	23,0	25,0	30,0
Tensão Nominal da Rede [V]	220/230/240				
Frequência Nominal da Rede [Hz]	50/60				
Fator de Potência	1 (Ajustável de 0,8 adiantado a 0,8 atrasado)				
THDi [%]	<3 @potência nominal				
SAÍDA EPS (COM BATERIA)					
Potência Aparente Máxima de Saída [VA]	3000	3680	4600	5000	6000
Potência Aparente de Pico de Saída (60s) [VA]	3600	4400	5500	6000	7200
Corrente Máxima (por fase) [A]	13,6	16,7	20,9	22,7	27,3
Tensão Nominal de Saída [V]	220/230/240				
Frequência Nominal de Saída [Hz]	50/60				
Fator de Potência	1 (Ajustável de 0,8 adiantado a 0,8 atrasado)				
THDv (Carga Linear) [%]	<2 @potência nominal				
Operação em Paralelo Off-Grid [PCS]	5				
Tempo de comutação [ms]	<20				
EFICIÊNCIA					
Eficiência Euro	95,26	95,70	96,23	96,30	96,33
Eficiência Máxima	97,01	97,08	97,04	97,08	97,08
Eficiência Máxima de Carga da Bateria (FV para BAT) @carga total	98,50				
Eficiência Máxima de Descarga da Bateria (BAT para CA) @carga total	97,00				
PROTEÇÃO					
Proteção AFCI	Sim				
Monitoramento de Isolação	Sim				
Monitoramento de Corrente Residual	Sim				
Proteção contra Polaridade Reversa CC	Sim				
Proteção Anti-ilhamento	Sim				
Proteção contra Curto-Circuito CA	Sim				
Proteção contra Sobrecorrente/Sobretensão CA	Sim				
Interruptor CC	Sim				
Função de Backup da Bateria	Sim				
DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos)	CC: Tipo II / CA: Tipo II				
INFORMAÇÕES GERAIS					
Dimensões (LxAxP) [mm]	434*418*185				
Peso [kg]	22				
Instalação	Montagem na Parede				
Topologia	Não isolado				
Método de Resfriamento	Natural				
Emissão de Ruído [dB]	35				
Altitude Máxima de Operação [m]	2000				
Faixa de Temperatura de Operação [°C]	-25 ~ 60				
Umidade (Sem Condensação) [%]	0 ~ 100				
Proteção contra Ingressos	IP65				
Consumo em Standby [W]	<10				
Módulo de Monitoramento	WiFi				
Comunicação	RS485, DRM, Ripple Control, USB, CAN				
Display	LCD, App, Website				
CONFORMIDADE COM NORMAS					
Rede, Segurança e EMC	PORTARIA INMETRO 140/2022				

Nota: As especificações e os principais recursos contidos nesta ficha técnica podem diferir ligeiramente de nossos produtos reais devido à contínua inovação e melhoria dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários nas informações descritas nesta ficha técnica a qualquer momento, sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Fone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net