

SBW400H T010/T012/T015/T020/T025/T030 W10



INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO



Aproveite o poder do sol durante o dia, e também durante a noite. Com a nova linha de Inversores Híbridos WEG.

Repleto de recursos avançados como AFCI e Fuseless, e também compatível com nossa própria linha de baterias de alta tensão.



Fácil Instalação

Configuração flexível, plug and play, topologia sem fusível.



Alta Tensão

Inclui baterias de alta tensão para máxima eficiência de carga e descarga.



Classificado como IP65

Projetado para durar com máxima flexibilidade. Adequado para instalação ao ar livre.



Monitoramento Remoto

Monitore seu sistema remotamente através do aplicativo para smartphone ou portal web.



EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO

FÁCIL AMPLIAÇÃO DO SISTEMA



Expanda seu sistema facilmente adicionando mais baterias. Compatível com dois modelos de baterias, as SBW CB050-CB100 W00. E podendo atingir até 80 kWh de armazenamento.

Driving efficiency and sustainability



SIW400H T010/T012/T015/T020/T025/T030 W10



INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO

MODELO	SIW400H T010 W10	SIW400H T012 W10	SIW400H T015 W10	SIW400H T020 W10	SIW400H T025 W10	SIW400H T030 W10
ENTRADA PV						
Potência CC Máxima [W]	20000	24000	30000	40000	50000	60000
Tensão CC Máxima [V]	1000					
Tensão de Operação CC Nominal [V]	750					
Corrente de Entrada Máxima [A]	16	16	32	32	32	32
Corrente de Curto-Circuito Máxima [A]	20	20	40	40	40	40
Faixa de Tensão MPPT [V]	150 ~ 850					
Faixa de Tensão MPPT [V] (carga completa)	230 ~ 850	270 ~ 850	170 ~ 850	230 ~ 850	280 ~ 850	340 ~ 850
Tensão de Inicialização [V]	160					
Número de MPPT	3					
String por MPPT	2/2/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2
Corrente Máxima de Retroalimentação do Inversor para o Array	0					
BATERIA						
Tipo de Bateria	Bateria de Lítio					
Voltagem da Bateria [V]	150 ~ 800					
Corrente Máxima de Carga/Descarga [A]	50+50	50+50	50+50	50+50	50+50	50+50
Número de Entradas de Bateria	2	2	2	2	2	2
Interface de Comunicação	CAN					
SAÍDA CA						
Potência CA Nominal [VA]	10000	12000	15000	20000	25000	30000
Potência CA Aparente Máxima [VA]	11000	13200	16500	22000	27500	30000
Tensão da Rede Nominal (Faixa de Tensão CA) [V]	400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE					
Frequência da Rede Nominal [Hz]	50 / 60 , ±5					
Corrente CA Máxima [A] (Por Fase)	16,7	20,0	25,0	33,3	41,7	45,5
Fator de Potência	1 (Ajustável de 0,8 Adiantado para 0,8 Atrasado)					
Controle de Exportação	Sim					
Controle de Entrada de Pico CA [A]	15 @ 0,5 ms					
Corrente de Máxima Falha de Saída [A]	150 @ 0,5 ms					
Proteção contra Sobrecorrente de Saída Máxima [A]	77,1					
THDI [%]	<3 @ Potência Nominal					
ENTRADA CA						
Potência CA Máxima [VA]	15000	18000	22500	30000	35000	35000
Tensão da Rede Nominal (Faixa de Tensão CA) [V]	400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE					
Frequência da Rede Nominal [Hz]	50 / 60 , ±5					
Corrente CA Máxima [A] (Por Fase)	22,7	27,3	34,1	45,5	53,0	53,0
Corrente de Entrada de Pico CA [A]	15 @ 0,5 ms					
Fator de Potência	1 (Ajustável de 0,8 Adiantado para 0,8 Atrasado)					
SAÍDA DE EPS						
Potência CA Aparente Máxima [VA]	10000	12000	15000	20000	25000	30000
Potência CA Aparente de Pico [VA] (60 s)	12000	14400	18000	24000	30000	36000
Tensão de Saída Nominal [V]	400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE					
Frequência de Rede Nominal [Hz]	50 / 60					
Corrente Máxima do EPS [A] (Por Fase)	15,2	18,2	22,7	30,3	37,9	45,5
Fator de Potência	1 (Ajustável de 0,8 Adiantado para 0,8 Atrasado)					
Operação Paralela	Sim @ Máx 4 unidades					
Tempo de Comutação [ms]	<20					
THDV [%]	<3 @ Potência Nominal					
EFICIÊNCIA						
Eficiência Máxima [%]	97,80	97,80	97,80	98,00	98,00	98,00
Eficiência Europeia [%]	97,20	97,20	97,20	97,30	97,30	97,30
PROTEÇÃO						
Proteção AFCI	Sim					
Proteção Contra Polaridade Reversa de PV	Sim					
Proteção contra Inversão de Bateria	Sim					
Proteção Anti-Ilhamento	Sim					
Proteção contra Curto-Circuito de Saída	Sim					
Proteção contra Corrente de Fuga	Sim					
Deteção de Resistência de Isolamento	Sim					
Categoria de Sobretenção	III (Lado CA) , II (Lado CC)					
Proteção contra Conexão Reversa	Sim					
Proteção contra Sobrecorrente / Proteção contra Sobreaquecimento	Sim					
Proteção contra Surto CA/CC	Tipo II / Tipo II					
DADOS GERAIS						
Dimensão do Inversor / Dimensão da Embalagem [mm]	600*560*225 / 720*680*370					
Peso líquido/ Peso Bruto[kg]	52,5 / 57,5					
Instalação	Montagem na parede					
Faixa de Temperatura de Operação [°C]	-25 ~ +60 (Redução de Potência a 45)					
Temperatura de Armazenamento [°C]	-40 ~ +70					
Emissão de Ruído (típica) [dB]	<45			<60		
Umidade Relativa de Armazenamento/Operação [%]	0 ~ 95 (Sem Condensação)					
Altitude [m]	<4000					
Classe de Proteção	I					
Proteção contra Ingresso	IP65					
Consumo em Standby [W]	200 para Espera Quente, 15 para Espera Fria					
Resfriamento	Resfriamento Inteligente com Ventoinha					
Topologia do Inversor	Não isolado					
Interface de Comunicação	WIFI, RS485					
Tela LCD	Retroiluminação de 16*4 Caracteres					
Botão	Sensor de Toque Capacitivo *4					
Buzzer	1, Interno (EPS e Falha de Aterramento)					
NORMAS						
Segurança, EMC e Rede	PORTARIA INMETRO 140/2022					

Nota: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido à inovação e aprimoramento contínuos do produto.
A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários à informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Fone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net