

T.P. IX - Bases de données

Premières requêtes

Les bases de données permettent de gérer les données numériques d'une entreprise. L'enjeu est d'organiser ces données efficacement de manière à pouvoir accéder rapidement à des informations et à pouvoir mettre à jour les données rapidement et sans erreurs.

I - Bases de données

I.1 - Introduction

Définition 1 - Base de données

Une base de données est un ensemble structuré d'informations qui permet de répondre à un besoin spécifique.

Nous allons prendre par la suite l'exemple d'une entreprise qui possède des antennes dans différentes villes de France et gère la formation de ses employés. On pourrait représenter les relations dans le tableau suivant :

Stagiaire	Ville	Formation	Date	Lieu	Formateur/Formatrice
M. Gagnot	Toulouse	Sécurité	04/01/23	Montpellier	Mme Frele
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

On remarque que :

- * la même information est présente sur différentes lignes, ce qui rend complexe les mises à jour (par exemple le changement de date d'une formation),
- * beaucoup d'informations sont ici absentes et on aurait besoin de beaucoup plus de colonnes (par exemple le CV du formateur, les contacts téléphoniques, ...).

On va donc ici utiliser un outil qui permet de manipuler les données plus aisément :

- * le Système de Gestion de la Base de Données (SGBD) va représenter les données de manière structurées et facilement modifiables (nous ne nous préoccupons pas de savoir comment il fait),

- * le langage Structured Query Language (SQL) va nous permettre d'interroger la base de données et de mettre à jour les données aisément (c'est ce que nous devons apprendre !)

Définition 2 - Requête


Une *requête* est une interrogation posée à la base de données. Les requêtes seront rédigées en langage SQL.

Exemple 1

Quels employés sont en formation le 04/01/2023 ?

I.2 - Représentation

La structure des bases de données est souvent représentée à l'aide de rectangles reliés par des traits.



Définition 3 - Table, Attribut, Domaine, Enregistrements, Relation

- * Une *table* (ou *relation*) est un tableau à une dimension.
- * Un *enregistrement* est une composante de la table.
- * Un *attribut* est le nom de la colonne d'une table.
- * Le *domaine* d'un attribut est le type de données de cet attribut.
- * Les tables sont reliées par des *relations*.

Exemple 2

- * Les tables de notre bdd sont :
Entreprise, Stagiaire, Inscrit, Formation, Anime, Formateur.
- * Dans la table entreprise, les attributs sont :
NomEntreprise, Siren, AdresseEntreprise, CPEntreprise, VilleEntreprise, SecteurActivite, ContactEntreprise.
- * Les attributs NomEntreprise ou NomStagiaire sont du texte. Leur domaine est TEXT.
- * Le domaine de DureeFormation est INTEGER (entiers) car il compte un nombre de jours de formations.
- * Le domaine de CoutFormation est FLOAT (réel) car il représente le coût de la formation en euros.
- * Un enregistrement de la table **Entreprise** pourra être par exemple
(L'Ozenne, 193100476, 9 rue Merly, 31070, Toulouse, Formation, 0310047h@ac-toulouse.fr)

Définition 4 - Clé primaire / étrangère

Un attribut qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement est nommé *clé primaire*.
Un attribut dans une table qui est clé primaire d'une autre table est une *clé étrangère*.

Exemple 3 - Clés primaires

- * Le numéro **Siren** permet d'identifier de manière unique une entreprise. C'est la clé primaire de la table **Entreprise**.
- * Le numéro **NirStagiaire** permet d'identifier de manière unique un stagiaire via son numéro de sécurité sociale. C'est la clé primaire de la table **Stagiaire**.
- * Le numéro **NumeroInscription** permet d'identifier de manière unique l'inscription d'un à une formation. Il s'agit d'un numéro attribué automatiquement.
- * La clé **SirenEntreprise** est une clé étrangère de la table **Stagiaire**.
- * Les clés **NirStagiaire** et **CodeFormation** sont des clés étrangères de la table **Inscrit**.

II - Sélection d'attributs

II.1 - Requêtes simples

Définition 5 - SELECT ... FROM ...

La requête **SELECT attributs FROM table** permet d'afficher les attributs de table.

À Savoir

La casse des caractères (majuscule ou minuscule) n'a pas d'importance pour les mots-clés, les noms de tables et d'attributs. La convention veut que les mots-clés soient écrits en majuscules.

- * Affiche tous les noms d'entreprises de la table **Entreprise** :

```
SELECT NomEntreprise
FROM Entreprise
```

- * Affiche les dates de début de formation de la table **Formation** :

```
SELECT DateDebutFormation
```

```
FROM Formation
```

- * Affiche, les noms, prénoms et téléphones des stagiaires présents dans la table **Stagiaire** :

```
SELECT NomStagiaire, PrenomStagiaire, TelStagiaire
FROM Stagiaire
```

- * Affiche le nom de de l'entreprise et son numéro SIREN pour les entreprises présentes dans la table **Entreprise** :

```
SELECT NomEntreprise, Siren
FROM Entreprise
```

II.2 - Requêtes conditionnelles

Il est parfois utile de ne rechercher que les données qui satisfont une certaine condition.

Définition 6 - SELECT ... FROM ... WHERE ...

La requête `SELECT attributs FROM table WHERE conditions` permet d'afficher les attributs de table qui satisfont conditions.

Définition 7 - Comparateurs & Connecteurs

- * Pour comparer les entiers, dates,... on pourra utiliser les *opérateurs de comparaison* :
=, <> (différent), <, <=, >, >=.
- * Pour agréger des conditions on pourra utiliser les *connecteurs logiques* :
AND, OR, NOT.

- * Nom des entreprises de la table **Entreprise** domiciliées à Toulouse :

```
SELECT NomEntreprise
FROM Entreprise
WHERE VilleEntreprise = "Toulouse"
```

- * Nom des entreprises de la table **Entreprise** domiciliées en dehors de Toulouse :

```
SELECT NomEntreprise
FROM Entreprise
WHERE VilleEntreprise <> "Toulouse"
```

- * Lieux et durées des formations débutant le 2023-01-24 :

```
SELECT LieuFormation, DureeFormation
FROM Formation
WHERE DateDebutFormation = 2023-01-24
```

- * Nom des stagiaires nés avant le 1994-01-01 :

```
SELECT NomStagiaire
FROM Stagiaire
WHERE DatenaissanceStagiaire < 1994-01-01
```

- * Nom des responsables, libellés et coûts des formations dont le coût est compris entre 500 et 1000 euros.

```
SELECT ResponsableFormation, DesignationFormation,
CoutFormation
WHERE CoutFormation >= 500
AND CoutFormation <= 1000
```