

Actividad 2.1

Tema 2. Relacionales

Base de datos 25/26

Adrián Campos Espejo

id	nombre	email	nif	poblacion	sector
1	Romeros SL	romeross1@gmail.com	B456789694	Valladolid	Mueble
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	Marroquinería
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	Agrícola
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	Mueble

1. Definición formal de la relación Cliente (Cabecera y Cuerpo)

Cabecera

```
CLIENTES  {(id:id_d),      (nombre:nombre_d),      (email:email_d),  
(nif:nif_d), (poblacion:poblacion_d), (sector:sector_d)}
```

Cuerpo

```
{(id:1), (nombre:"Romeros SL"), (email:"romeross1@gmail.com"),  
(nif:"B456789694"), (poblacion:"Valladolid"),  
(sector:"Mueble")}, {(id:2), (nombre:"Ubrisur SL"),  
(email:"ubrisur@gmail.com"), (nif:"C123456123"),  
(poblacion:"Ubrique"), (sector:"Marroquinería")}, {(id:3),  
(nombre:"Valladería SL"), (email:"valladeria@gmail.com"),  
(nif:"R123456987"), (poblacion:"Villamartín"),  
(sector:"Agrícola")}, {(id:4), (nombre:"Romancero"),  
(email:"romancero@gmail.com"), (nif:"E123456123"),  
(poblacion:"Prado del Rey"), (sector:"Mueble")}
```

2. Claves Candidatas de la Relación (Razona la respuesta)

Las claves candidatas serían los atributos "id" y "nif" porque identifican unívoca y mínimamente cada tupla de la relación.

3. Clave Primaria (Razona la respuesta)

La clave primaria sería el atributo "id" debido a que es la más corta de las dos claves candidatas.

4. Claves Secundarias o Alternativas (Razona la respuesta)

La clave secundaria o alternativa sería el atributo "nif" debido a que es la clave candidata que no ha sido elegida como clave primaria

5. Añade a la relación Cliente una tupla válida y asignar valores

id	nombre	email	nif	poblacion	sector
1	Romeros SL	romeross1@gmail.com	B456789694	Valladolid	Mueble
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	Marroquinería
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	Agrícola
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	Mueble
5	Tejidos SL	tejidoss1@gmail.com	O564889152	El bosque	Marroquinería

6. Añade a la relación Cliente una tupla no válida para el modelo relacional y asignar valores. Razonar la respuesta

id	nombre	email	nif	poblacion	sector
1	Romeros SL	romeross1@gmail.com	B456789694	Valladolid	Mueble
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	Marroquinería
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	Agrícola
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	Mueble

4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del rey	Mueble
---	-----------	---------------------	------------	---------------	--------

Sería una tupla no válida porque no puede estar duplicado en la relación

7. Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores

id	nombre	email	nif	telefono	poblacion	sector
1	Romeros SL	romeross1@gmail.com	B456789694	658947125	Valladolid	Mueble
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	679482136	Ubrique	Marroquinería
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	695238412	Villamartín	Agrícola
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	667115942	Prado del Rey	Mueble

8. ¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea?

No porque no existe ninguna relación de un atributo con la clave principal de otra tabla

9. Muestra el esquema relacional

CLIENTES (id, nombre, email, nif, telefono, poblacion, sector)

- Clave candidata: id, nif
- Clave primaria: id
- Clave secundaria: nif
- Claves foráneas: ninguna